Αναφορά 1ης Εργασίας

- Γεώργιος Αργύρης (2020030138)
- Σταμάτης Αλεξίου (2020030158)

<u>Παρακάτω αναφέρονται τα ονόματα των συναρτήσεων που αντιστοιχούν σε κάθε ερώτημα.</u>

2.1 **->** *insert_students , insert_professors, insert_labteachers, random_rank, random_level, create_am , random_labwork, random_labjoin, random_names, random_surnames, create_one_person*

2.2 **->** *insert_random_grades*

2.3 **->** insert_program, create_first_program, create_custom_unit

3.1 **->** *print_student_byam*

3.2 **->** *print_student_byattend_course*

3.3 **->** *print_people*

3.4 **->** *courses_not_passed*

3.5 **->** *sector_with_most_assignments*

3.6 **->** *should_have_graduated*

3.7 **->** *calculate_total_hours*

3.8 **->** *course_dependencies*

3.9 **->** *get _professors_that_participate_in_all_types_of_programs*

4.1.1-4.1.2 **->** check_semester , check_semester_details(**trigger**)

4.1.3 **->** udpate_semester_status, udpate_semester_status(**trigger**)

4.1.4 -> update_final_grades , grades_semester_closing(**trigger**)

4.2 -> check_for_committee_num , check_committeenum(**trigger**)

1.1 -> view_currentsemester_details

Σημείωσεις : Στο **2.3** αν ο πίνακας "Program" είναι άδειος τότε δημιουργείται ένα καινούργιο πρόγραμμα με "ProgramID" = 1 και "Year" = 2010 έτσι ώστε να προστεθούν όλοι οι μαθητές και τα μαθήματα σε αυτό το πρόγραμμα και η συνάρτηση *insert_program* επιστρέφει.

Στο **3.4** βάλαμε σαν παράμετρο συνάρτησης και το ΑΜΚΑ του μαθητή παρόλο που δεν το διευκρίνιζε η εκφώνηση.

Τα ερωτήματα **4.1.1** και **4.1.2** ενώθηκαν σε μια συνάρτηση αφού αναφέρονταν στο ίδιο table "Semester" και ενεργοποιούνται πριν γίνει *update* ή *insert* .

Στο **4.1.3** ο trigger έχει το ίδιο όνομα με τη συνάρτηση που καλεί.

Στο **4.2** ο *trigger* ελέγχει αν η καινούργια ημερομηνία είναι μικρότερη από τη μεγαλύτερη ημερομηνία κάθε είδους προγράμματος και αν έστω και ένας έλεγχος αποτύχει τότε ο *trigger* επιστέφει. Ο έλεγχος γίνεται διεξοδικά και πιο 'σωστά' στο ερώτημα **2.3**.