

Arx Runa: Bachelorrapport

Encrypted here · Stored anywhere

Bachelorprojekt, PBA Softwareudvikling

Projektnavn	Arx Runa: Zero-Knowledge Client Encryption
Antal tegn	[indsæt ved aflevering]
Gruppemedlem	Christian Salgård Svinding
Produktside	https://salgaard.github.io/arx-runa/
GitHub	https://github.com/salgaard/arx-runa
Download	https://salgaard.github.io/arx-runa/download.html

Indhold

1. Indledning	2
2. Problemformulering	3
Overordnet problemformulering	3
Underspørgsmål	3
3. Metode og videnskabsteoretisk grundlag	3
3.1 Udviklingsmetodik og procesmodel	3
3.2 Alternativvurdering som designbegrundelse	4
3.3 Dataindsamling og validering	4
3.4 AI som metodisk redskab	5
4. Relaterede systemer	6
5. Kravanalyse og systemramme	6
5.1 Use Cases: brugscenarier der driver kravene	6
5.2 Systemkrav	7
5.3 Systemarkitektur: overordnet design	8
5.4 Trusselsmodel og angrebsoverflade	8
6. Analyse og Realisering: Krypteringsstandarder og nøglehåndtering	9
6.1 Valg af AEAD-primitiv: XChaCha20-Poly1305	9
6.2 Nøgleafledning: Argon2id og HKDF-SHA256	10
6.3 Nøglehåndtering og vault-arkitektur	12
6.4 Realisering i Arx Runa	12
7. Analyse og Realisering: Hardware-faktor og offline recovery	14
7.1 Tier-model for autentificering	14
7.2 USB-nøglefil: design og angrebsovervejelser	15
7.3 BIP-39 offline recovery	17
7.4 Realisering i Arx Runa	19
8. Analyse og Realisering: Chunking, synkronisering og provider-agnostisk storage	21
8.1 Metadata-obfuskering: blobnavngivning og vault-struktur	21
8.2 Chunking-strategi og padding	22
8.3 Manifest-arkitektur	24
8.4 Provider-agnostisk transport: Rclone sidecar-model	24
8.5 Synkroniseringsprotokol og konsistensgaranti	25
8.6 Realisering i Arx Runa	27
9. Analyse og Realisering: Zero-Trace operation og RAM-baseret UI	27
9.1 Zero-Trace: trusselsbillede og scope	28
9.2 Kryptografisk nøglemateriale og hukommelseslåsning	28
9.3 Session-livscyklus og automatisk låsning	29
9.4 RAM-baseret UI og in-app filvisning	30
9.5 Realisering i Arx Runa	31
10. Analyse og Realisering: Fildeling i et zero-trust system	31
10.1 Udfordringen ved fildeling i zero-trust-systemer	31
10.2 Asymmetrisk identitet og HPKE-konstruktionen	32
10.3 Sammenligning med eksisterende delingsmodeller	34
10.4 Snapshot-semantik, revokering og designgrænser	34
10.5 Realisering i Arx Runa	34
11. Test og evaluering	35
11.1 Testlag og ansvarsfordeling	35
11.2 Scenarietest som use case-traceabilitet	36
11.3 CI-pipeline og platformsdækning	36
11.4 Teststrategi-refleksion: Agile Testing Quadrants	37
12. Diskussion	38

12.1	Hvad Arx Runa løser, og hvad det ikke løser	38
12.2	Design-trade-offs	38
12.3	Videre udvikling	38
13.	Konklusion	39
13.1	Svar på den overordnede problemformulering	39
13.2	Begrænsninger og åbne spørgsmål	39
14.	Litteraturliste og bilag	39
	Litteraturliste	39
	Bilag	42

1. Indledning

Når en fil uploades til Google Drive, OneDrive eller Dropbox, krypteres forbindelsen. Transport Layer Security sikrer at data ikke kan aflæses undervejs. Men krypteringen stopper ved serveren. Cloud-udbyderen modtager klarteksten, lagrer den og besidder selv de nøgler der beskytter den (Microsoft, u.å.; Google, u.å.; Dropbox, u.å.). Brugerens privatlivs-garanti er dermed ikke kryptografisk, men kontraktlig, fordi man stoler på at udbyderen ikke misbruger adgangen.

Denne tillidsmodel er sårbar af to grunde. For det første kan juridisk tvang overskride kontrakten. CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) forpligter amerikanske cloudvirksomheder til at udlevere data lagret hvor som helst i verden, når en amerikansk domstol udsteder kendelse (U.S. Congress, 2018). Europæiske jurisdiktioner har tilsvarende mekanismer. Brugerens data er dermed tilgængeligt for en bred kreds af statslige aktører uden brugerens viden eller samtykke. For det andet er koncentrationen af data hos en enkelt udbyder et attraktivt mål for angribere. Et kompromitteret cloud-system eksponerer ikke blot ét offers filer, men potentielt millioner.

Kryptografisk zero-knowledge storage løser begge problemer ved at flytte krypteringskontrol til klienten. Data krypteres på brugerens enhed, og cloud-udbyderen modtager udelukkende krypterede blobs uden adgang til de nøgler der ville kunne afkode dem. Udbyderen kan dermed hverken opfylde en retskendelse om dataindhold eller lækkes til at eksponere klartekst.

Klient-side kryptering er ikke et nyt princip; løsninger som Cryptomator, Tresorit og Proton Drive bygger allerede på det. De er bygget til hvert sit fokus og gennemgås som relaterede systemer i §4. Arx Runa udforsker et andet punkt i designrummet, hvor selvforvaltning, fravær af betroet tredjepart og brugervalgt storage-backend vægtes højest.

Dette bachelorprojekt realiserer Arx Runa, et desktop-kryptosystem der bygger på zero-knowledge-princippet som arkitektonisk fundament. Systemet krypterer hvert fil-chunk med XChaCha20-Poly1305 og HKDF-afledte per-fil-nøgler, inden data overføres til en brugerdefineret cloud-backend via Rclone. Cloud-udbyderen modtager under ingen omstændigheder klartekst, filnavne eller metadata. Autentificeringen kræver to faktorer: adgangskode og en fysisk USB-nøglefil, der konkateneres direkte i nøgleafledningsfunktionen Argon2id. En offline recovery-mekanisme baseret på BIP-39 muliggør credential-gendannelse uden delegation til tredjeparter. Dekrypteret filindhold eksisterer udelukkende i `mlock`-beskyttet RAM under en aktiv session og slettes automatisk ved vault-lås. De to motiverende brugscenarier er personlig zero-knowledge backup (UC-1) og kryptografisk fildeling med HPKE og tidsbestemt revocation (UC-4); samtlige fem scenarier specificeres i §5.1.

Rapporten er struktureret som følger. §2 opstiller problemformuleringen og fem underspørgsmål. §3 beskriver den metodiske tilgang (Design Science Research og systematisk alternativvurdering). §4 gennemgår de relaterede systemer. §5 udleder use cases, systemkrav, systemarkitektur og trusselsmodel. §6–10 analyserer og realiserer systemets fem kernefunktioner, ét kapitel pr. underspørgsmål, med delkonklusioner der direkte besvarer hvert underspørgsmål. §11 evaluerer

teststrategien. §12 diskuterer de centrale design-afvejninger og begrænsninger. §13 konkluderer mod problemformuleringen.

2. Problemformulering

Overordnet problemformulering

Hvordan kan en softwareløsning til sikker cloud-storage designes og implementeres, således at klient-side kryptering eliminerer behovet for tillid til tredjeparts-udbydere, og hvordan kan brugen af fysiske hardware-faktorer (MFA) og “Zero-Trace”-principper minimere den lokale angrebsflade på brugerens maskine?

Underspørgsmål

Underspørgsmål 1 - Krypteringsstandarder og nøglehåndtering: Hvilke moderne krypteringsstandarder og nøglehåndteringsprincipper er bedst egnede til at sikre datakonfidentialitet og -integritet, når data skal opbevares i et miljø uden for brugerens kontrol?

Underspørgsmål 2 - USB-nøglefil og offline recovery: Hvordan kan en fysisk USB-nøglefil integreres i autentificeringsflowet som obligatorisk anden faktor (således at kendskab til adgangskode alene er utilstrækkeligt), og hvordan kan en offline BIP-39-gendannelsesmekanisme muliggøre brugerstyret credential-recovery uden at delegere tillid til tredjepart?

Underspørgsmål 3 - Chunking, synkronisering og provider-agnostisk storage: Hvordan kan effektiv chunking og synkroniseringslogik implementeres til at uploade ændringer til cloud uden at afsløre filnavne, mappestrukturer eller metadata til cloud-udbyderen, og hvordan kan synkroniseringsprotokollen opretholde konsistens på tværs af enheder, mens den forbliver provider-agnostisk?

Underspørgsmål 4 - Zero-Trace operation via RAM-baseret UI: Hvordan kan et RAM-baseret in-application UI opnå Zero-Trace-drift, sikrende at dekrypteret filindhold aldrig skrives til disk under en session, og hvilke forensiske spor efterlades eventuelt på værtsmaskinen efter vault-lås?

Underspørgsmål 5 - Fildeling i et zero-trust system: Hvilke kryptografiske og protokolniveau-udfordringer opstår ved aktivering af fildeling med filgranularitet mellem uafhængige brugere i et zero-trust klient-side krypteret system, og hvordan sammenligner den foreslåede delingsarkitektur med eksisterende tilgange som OneDrive-delingslinks og Cryptomator shared vaults?

3. Metode og videnskabsteoretisk grundlag

Kapitlet begrundes de metodiske valg der ligger til grund for rapporten: udviklingstilgang og procesmodel, evalueringsmetode og datagrundlag.

3.1 Udviklingsmetodik og procesmodel

Det videnskabsteoretiske fundament er *Design Science Research* (DSR), en konstruktiv og systemorienteret tilgang fra IS-forskning, hvor viden frembringes ved at designe, bygge og evaluere et fungerende system. Artefaktet bliver selve svaret på problemformuleringen. Viden valideres ved at demonstrere at systemet løser det identificerede problem, ikke ved at falsificere en hypotese. Den overordnede problemformulering stiller præcis et designspørgsmål, *hvordan kan en løsning*

designed og implementeres?, og DSR er veldokumenteret som metode til netop designspørgsmål frem for forklarende spørgsmål (Hevner et al., 2004).

Procesmodellen er en hybrid i to lag. Det første lag er fasestrukturen. En samlet upfront designfase (Phase 0–6 planlagt som helhed) sikrede at kryptografiske invarianter var gennemtænkt inden implementering begyndte. Et ukorrekt nøglehierarki i Phase 1 propagerer strukturelt til autentificering (Phase 2), chunking (Phase 3) og fildeling (Phase 5) og kan ikke rettes lokalt. Stephens betegner denne tilgang *Big Design Up Front* (BDUF, 2022, s. 432). Det andet lag er iterationen inden for og på tværs af faserne. Implementeringen fulgte fasernes rækkefølge, da senere faser afhænger af de tidligere. Inden for hver fase forløb arbejdet iterativt. Implementering afslørede uforudsete kompleksiteter, der krævede designjusteringer, som igen affødte ny implementering. Hybridformen er valgt fordi sikkerhedskritisk software stiller modstridende krav, hvor invarianterne kræver samlet design, mens implementeringens kompleksitet ikke lader sig forudsige fuldt ud.

Arx Runa er struktureret i syv domæneafgrænsede faser (Phase 0–6):

Fase	Domæne
Phase 0	Projektskeleton og infrastruktur
Phase 1	Kryptografiske primitiver
Phase 2	Autentificering og sessionsstyring
Phase 3	Chunking og manifest
Phase 4	Cloud-synkronisering
Phase 5	Fildeling
Phase 6	Tauri IPC og frontend

Fasernes designdokumenter er bevaret i projektets repository og udgør et supplerende referencegrundlag.¹ De centrale designbeslutninger er gennemgået i §6–10. De tværgående invarianter er dokumenteret separat.²

3.2 Alternativvurdering som designbegrundelse

Analysekapitlerne (§6–10) anvender en systematisk alternativvurdering som designbegrundelse. For hvert underspørgsmål identificeres relevante designalternativer og vurderes mod definerede evalueringsparametre. Metoden giver fagligt belæg for de trufne valg frem for blot at beskrive hvad der blev implementeret.

Analysen er struktureret i tre niveauer: *use cases* (UC-1–5) afgrænser scope, *kravdomæner* (REQ-AUTH, REQ-CRYPTO, REQ-VAULT, REQ-SYNC, REQ-SHARE, REQ-UI) operationaliserer dem, og evalueringsparametre afledt af kravene anvendes til direkte alternativ-sammenligning. Kravdomænerne er ikke en forudlavet kronologisk spec, men den analytiske linse rapporten anvender til at vurdere om designbeslutningerne opfylder de identificerede brugerbehov.

3.3 Dataindsamling og validering

Det empiriske grundlag for primitive-valg og protokol-design er et systematisk litteraturstudie, hvor RFC'er, NIST-standarder og kryptografiske papers udgør de primære kilder. RFC'er og NIST-dokumenter er peer-reviewed, vedligeholdte og udgør branchens normative referencer for kryptografisk praksis. Konkurrenters sikkerhedsarkitektur (Cryptomator, Tresorit, Proton Drive) analyseres udelukkende via officielle whitepapers og tilgængelige security audits.

¹`docs/architecture/designs/` — ét designdokument pr. fase (Phase 0–6).

²`docs/architecture/design-invariants.md` — kontrakter der gælder på tværs af alle faser.

Implementeringens overensstemmelse med de truffne designbeslutninger verificeres gennem test-strategien beskrevet i §11.

Zero-Trace-garantierne verificeres empirisk via tre uafhængige metoder: browser storage-inspektion (DevTools), filsystem-scan (PowerShell) og Process Monitor-optagelse af samtlige fil- og registry-operationer under en aktiv session. Resultater og fund er dokumenteret i Bilag B. Crash- og kill-scenariet udgør en eksplicit arkitektonisk begrænsning beskrevet i §5.4 og §13.2.

Kildekritik er relevant på to områder. Kryptografiske standarder kan forældes. Valget af aktive og ikke-tilbagetrukne standarder (RFC 8439, RFC 9106, NIST SP 800-131A) frem for nyere, endnu ikke bredt adopterede forslag reducerer denne risiko. Konkurrenternes arkitekturbeskrivelser er baseret på selvoftentliggjort materiale, hvilket begrænser muligheden for at verificere sikkerhedspåstandene uafhængigt. Cryptomator udgør en undtagelse. Arkitekturen er open source og eksternt auditeret af uafhængige sikkerhedsforskere (Cure53, 2017), og sammenligningen med Cryptomator har derfor et stærkere kildegrundlag end sammenligningen med Tresorit og Proton Drive.

3.4 AI som metodisk redskab

Claude CLI og Copilot CLI er anvendt systematisk igennem hele projektet som research-, design- og implementeringsredskaber, med tunge modeller til komplekse opgaver og lettere modeller til enklere opgaver. Brugen er metodisk relevant fordi AI-output ikke i sig selv udgør faglig validering og kræver sin egen valideringsramme.

Tekniske påstande om kryptografiske primitiver, protokoller og standarder er verificeret mod primærkilder (RFC'er, NIST-dokumenter, kryptografiske papers), ikke mod AI-output alene. AI er anvendt til hurtigt at identificere og komprimere relevante løsningsrum: valg af programmeringssprog, UI-framework, krypteringsalgoritmer og fildelingsmodeller er alle afdækket via AI-assisteret research og dernæst fagligt bedømt selvstændigt. AI accelererer den indledende domænetraversering. Primærkilder bekræfter konklusionerne.

Udviklingsmiljøet er opbygget med eksplicite styringsmekanismer. CLAUDE.md og et sæt rules-filer kodede designprincipper direkte ind i AI-agenternes arbejdsbetingelser, herunder navngivningskonventioner, filstruktur og arkitekturmønstre. MCP-servere til kodebase- og dokumentationsnavigation gav agenter struktureret adgang til projektets interne viden uden konteksttab. Den røde tråd fra use cases over kravdomæner til designdokumenter til implementering sikrede projektets indre sammenhæng og gav AI-agenter en kontinuerlig reference for hvad der skulle laves og ikke laves. De beskrevne mekanismer er standard softwareudviklingspraksis. I et AI-assisteret miljø er de blot mere kritiske, fordi fejl opstår og propagerer hurtigere end ved rent manuel udvikling.

Automatiserede tests (unit, scenario, integration og E2E) udgør den primære validering af AI-assisterede implementeringsændringer. Mulighed for regression testing efter enhver ændring er afgørende i et miljø hvor kode genereres og tilpasses iterativt, fordi det reducerer risikoen for stille regressioner i kryptografiske flows.

Brugen er ikke uden metodiske begrænsninger. Token-styring i store AI-sessioner kræver eksplicit opmærksomhed. Kontekstkomprimering og token-optimeringsværktøjer er anvendt for at holde ressourceforbrug under kontrol. AI-output er aldrig antaget korrekt i sikkerhedskritiske beslutninger uden ekstern verifikation mod primærkilder.

4. Relaterede systemer

Flere modne løsninger anvender allerede klient-side kryptering til at holde cloud-udbyderen uden for tillidsgrænsen. Dette kapitel gennemgår tre repræsentative systemer som relateret arbejde og inspiration og placerer Arx Runa i forhold til dem. Arx Runas egen trusselsmodel behandles i §5.4.

Cryptomator krypterer client-side og eksponerer filerne gennem et virtuelt drev, der dekrypteres on-the-fly uden at efterlade klartekst-kopier på disk (Cryptomator, u.å.). Det dekrypterede drev er tilgængeligt for resten af operativsystemet mens vaulten er låst op. **Tresorit** er end-to-end krypteret og deler en mappe ved at kryptere mappens AES-256-nøgle til hver modtagers RSA-4096 offentlige nøgle med OAEP-padding (Tresorit, u.å.); det er en managed tjeneste med Tresorits egen storage-backend. **Proton Drive** er ligeledes client-side krypteret efter en zero-knowledge-model (Proton AG, u.å.-a) og kan gendannes uden adgangskode via en recovery-phrase genereret på enheden, bundet til Proton-kontoen (Proton AG, u.å.-b).

De tre er udbredte, modne systemer, og deres valg er velbegrundede for hvert deres formål. En managed tjeneste gør recovery og drift enklere, og et virtuelt drev giver gnidningsfri filadgang. Arx Runa er bygget til et andet formål, hvor ingen betroet tredjepart indgår, og prioriterer derfor selvforvaltet hardware-faktor, offline recovery uden tredjepart, brugervalgt storage-backend og zero-trace. Formålet er ikke at overgå de eksisterende løsninger, men at udforske et andet punkt i designrummet hvor disse egenskaber vægtes højest. De konkrete designvalg analyseres i §6–10.

5. Kravanalyse og systemramme

Dette kapitel udleder hvad Arx Runa skal kunne, og fastlægger rammen systemet bygges efter. Brugsscenarierne oversættes til konkrete systemkrav med fuld traceabilitet, hvorefter den overordnede arkitektur og trusselsmodellen beskrives. Trusselsmodellen (§5.4) danner det analytiske fundament for analysekapitlerne (§6–10).

5.1 Use Cases: brugscenarier der driver kravene

Use casene konkretiserer hvad Arx Runa skal kunne. De er afledt af problemformuleringen (§2), afgrænser systemets adfærd og danner grundlag for kravdomænerne i §5.2. Fem primære brugscenarier er identificeret og uddybes hver for sig efter oversigten.³

UC	Scenarie	Primær sikkerhedsegenskab	Kravdomæner
UC-1	Personlig zero-knowledge backup	Opaque blobs, EXIF-stripping, in-memory visning	AUTH, CRYPTO, VAULT, SYNC, UI
UC-2	Adgang på tværs af enheder	Konfliktresolution, stale manifest-detektion	VAULT, SYNC, UI
UC-3	Hardware MFA og nøgletab	Tier 2-auth, BIP-39 recovery, credential-rotation	AUTH, UI
UC-4	Personlig fildeling	HPKE-kryptering, udløb, revocation	CRYPTO, VAULT, SHARE, UI

³`docs/use-cases/` — fuldt udfoldede use cases med main flow, alternate flows og success criteria, ét dokument pr. UC.

UC	Scenarie	Primær sikkerhedsegenskab	Kravdomæner
UC-5	Multi-destination backup	Mirror/accumulating-tilstande, per-destination fejlhåndtering	VAULT, SYNC

Tabel 5.1: De fem primære brugscenarier med primær sikkerhedsegenskab og de kravdomæner (§5.2) de motiverer. Scenarierne er afledt af problemformuleringen (§2).

Det kanoniske scenarie er personlig zero-knowledge backup (UC-1). En privatperson vil sikkerhedskopiere følsomme filer til en valgfri cloud-backend, uden at udbyderen kan læse indhold, filnavne eller metadata. Filerne krypteres i RAM før upload og opdeles i faste chunks der skjuler den præcise filstørrelse. EXIF-metadata fjernes fra mediefiler inden kryptering. Udbyderen modtager kun opaque blobs med tilfældige UUID-navne, og dekrypteret indhold vises in-app uden at blive skrevet til disk.

Adgang på tværs af enheder (UC-2) udvider backup'en til flere maskiner. Cloud-manifestet fungerer som synkroniseringens sandhedskilde, og en monoton snapshot-tæller registrerer når en anden enhed har skubbet ændringer. Samtidige redigeringer overskrives ikke, men bevares som conflict-copies. Konflikt-håndteringen er bevidst manuel. Systemet detekterer divergens, men fletter ikke automatisk, fordi det ville forudsætte adgang til klartekst.

Recovery-dimensionen samles i UC-3, hardware MFA og nøgletab. En vault oprettes i Tier 1 (adgangskode) eller Tier 2 (adgangskode plus en fysisk USB-nøglefil), hvor Tier 2 er valgt som standard. Scenariet dækker hvad der sker når en faktor mistes. Uden en konfigureret recovery-frase er data permanent utilgængelige, mens en opt-in BIP-39-frase på 24 ord tillader gendannelse uden nogen tredjepart. Al autentificering foregår fuldt offline.

Fildeling (UC-4) introducerer en anden part. Afsenderen deler en enkelt fil ved at kryptere dens filnøgle til modtagerens offentlige nøgle, så vault-nøglen aldrig forlader enheden. Share-pakken udveksles out-of-band, delingen kan udløbe eller revokeres, og en krypteret kvittering oplyser afsenderen når modtageren har hentet filen. Cloud-udbyderen kan se at delt data findes, men hverken læse indholdet eller identificere modtageren.

Det sidste scenarie, multi-destination backup (UC-5), gør lagringen redundant og provider-uafhængig. Brugeren kan tilføje flere destinationer, hver i mirror- eller accumulating-tilstand, og udpege én som primær. Sync skubber identiske blobs til alle aktive destinationer i én operation, og fordi blobbene er provider-agnostiske, kan migration mellem udbydere ske uden at gen-kryptere data. Fejl på en enkelt destination rapporteres separat og ryddes ved næste vellykkede sync.

5.2 Systemkrav

Use casene omsættes til 101 konkrete systemkrav med fuld traceabilitet fra use case via krav til design. Kravene er grupperet i seks domæner der afspejler systemets arkitektoniske lag:

Domæne	Antal krav	Primære use cases
REQ-AUTH	23	UC-1, UC-3
REQ-CRYPTO	17	UC-1, UC-4
REQ-VAULT	15	UC-1, UC-2, UC-4, UC-5
REQ-SYNC	15	UC-1, UC-2, UC-5

Domæne	Antal krav	Primære use cases
REQ-SHARE	14	UC-4
REQ-UI	17	UC-1, UC-2, UC-3, UC-4

Tabel 5.2: De 101 systemkrav fordelt på seks domæner med deres primære use cases. Fuldt kravkatalog med traceabilitet (UC til krav til design) er i Bilag E.

De konkrete krav anvendes som belæg i analysekapitlerne (§6–10), fx REQ-CRYPTO-001 som begrundelse for XChaCha20-valget i §6.

5.3 Systemarkitektur: overordnet design

Arx Runa er implementeret som en Tauri-applikation med en Rust-backend og en Leptos/WASM-frontend. Følgende tabel giver et overblik over kernekomponenterne, der introduceres her og refereres direkte i analysekapitlerne.

Komponent	Placering	Ansvar
crypto/	src-tauri/src/crypto/	AEAD-kryptering, nøgleafledning (Argon2id, HKDF), nøgle-wrapping
auth/	src-tauri/src/auth/	Vault-oprettelse, oplåsning, recovery ceremonies (Tier 1/2)
vault/	src-tauri/src/vault/	Chunk-pipeline, SQLCipher-manifest, filnøgle-håndtering
sync/	src-tauri/src/sync/	Rclone-integration, multi-destination, konflikthåndtering
sharing/	src-tauri/src/sharing/	HPKE share-pakker, X25519-identiteter, kontakthåndtering
Frontend	Leptos/WASM i Tauri-shell	RAM-baseret UI: dekrypteret indhold forlader aldrig WASM-hukommelsesrum

Tabel 5.3: Kernekomponenter i Arx Runa og deres ansvar. Komponenterne refereres direkte i analysekapitlerne (§6–10).

Al kryptering sker på klienten, og cloud-udbyderen modtager kun opaque ciphertext-blobs. SQLCipher-manifestet forbliver lokalt og krypteret. Pipeline-realisering beskrives i §6 og §8.

5.4 Trusselsmodel og angrebsoverflade

Designbeslutningerne i §6–10 er forankret i en konkret adversary-model med tre primære trusselskategorier:

Adversary	Kapabilitet	Hvad Arx Runa forsvarer mod
Cloud-udbyder	Fuld adgang til lagrede data	Krypterede blobs: ingen klartekst, filnavne eller metadata
Juridisk tvang (CLOUD Act m.fl.)	Kan pålægge udbyder at udlevere data	Samme som ovenfor, udbyder har intet meningsfuldt at udlevere
Fysisk angriber (ulåst maskine)	Adgang til filsystem og RAM under session	Zero-Trace: nøgler zeroizes ved vault-lås; intet dekrypteret indhold på disk

Tabel 5.4: De tre primære trusselskategorier i adversary-modellen og systemets forsvar mod hver.

Tillidsgrænser er defineret som følger: klienten (brugerens maskine og Arx Runa-processen) er betroet, og cloud-udbyderen er fuldt ubetroet og behandles som aktiv modstander. Netværkslaget er også ubetroet, men fortroligheden afhænger ikke af transportsikkerhed. Fordi alle payloads krypteres på klienten, ser en netværksmodstander kun de samme opaque blobs som cloud-udbyderen. TLS via rclone er defense-in-depth, ikke en forudsætning for garantien.

Tre angrebsscenarier er eksplicit uden for scope: OS-kompromittering, bruger der saboterer sin vault og side-channel-angreb. Trusselsmodellen er det analytiske fundament for §6–10. En STRIDE-kategoriseret threat matrix er i Bilag A.

6. Analyse og Realisering: Krypteringsstandarder og nøglehåndtering

Dette kapitel besvarer underspørgsmål 1. Cloud-udbyderen er fuldt ubetroet modstander med adgang til alle lagrede data, og krypteringslaget skal sikre at ingen data eller nøgler fremstår meningsfulde for udbyderen. Analysen gennemgår AEAD-primitiv, nøgleafledningspipeline, nøglehierarki og realisering.

6.1 Valg af AEAD-primitiv: XChaCha20-Poly1305

XChaCha20-Poly1305 (Arciszewski, 2020) blev valgt som AEAD-primitiv (Authenticated Encryption with Associated Data) for alle chunk-krypteringsoperationer. Valget er resultatet af en komparativ analyse af fire kandidater.

AES-256-GCM kræver AES-NI for timing-robusthed og er katastrofalt ved nonce-genbrug (Böck m.fl., 2016). AES-256-GCM-SIV afbøder nonce-genbrugsproblemet, men ~64 GiB-grænsen (2^3 bytes, RFC 8452 §6.2.1) og multi-key-komplikationer gør det unødigt kompleks (McLean, 2016).

ChaCha20-Poly1305 er hardware-uafhængig, men 96-bit nonce giver ikke-negligibel kollisions-sandsynlighed ved ca. 2^{32} krypteringer (Arciszewski, 2020).

XChaCha20-Poly1305 udvider nonce-størrelsen til 192 bit via HChaCha20-underfunktionen. Ifølge draft-irtf-cfrg-xchacha-03, §3.1, er kollisionssandsynligheden ca. 2^{-33} efter 2 krypteringer, effektivt ubegrænset i enhver praktisk vault. Bernstein (2011) fastlægger sikkerhedsbeviset for den udvidede nonce under de samme antagelser som basiscifreret.

Alternativ	Afvisningsbegrundelse
AES-256-GCM	Nonce-genbrug katastrofalt; timing-angrebsrisiko uden AES-NI (Böck m.fl., 2016; NIST, 2007)
ChaCha20-Poly1305	96-bit nonce utilstrækkelig; birthday bound ved ca. 2^{32} (Arciszewski, 2020)
AES-256-GCM-SIV	~64 GiB-grænse pr. besked (2^3 bytes, RFC 8452 §6.2.1); multi-key-komplikationer; begrænset Rust-biblioteksunderstøttelse (McLean, 2016)
AEGIS-256	Stadig i IETF CFRG-udkaststadiet; ingen afsluttet RFC; ingen uafhængigt revideret Rust-crate (IETF, u.å.)

Tabel 6.1: AEAD-kandidater og begrundelse for afvisning. Kildegrundlag: Arciszewski (2020); Böck m.fl. (2016); McLean (2016); IETF (u.å.).

Non-commitment (to nøgler kan verificere samme ciphertext) er en Poly1305-egenskab (Chan & Rogaway, 2022). I enkelt-vault-modellen er konsekvenserne begrænsede.

6.2 Nøgleafledning: Argon2id og HKDF-SHA256

Nøgleafledningspipelinen er to-trins. Adgangskoden (kombineret med den optionelle USB-nøglefil ved Tier-2-autentificering) behandles af Argon2id for at producere en 32-byte master_key. Derefter ekspanderes master_key af HKDF-SHA256 til tre funktionsseparerede vault-nøgler.

Argon2id (RFC 9106) Argon2id er den aktuelle anbefaling fra OWASP, NIST SP 800-63B og RFC 9106 (Biryukov m.fl., 2021; OWASP, 2024). “id”-varianten kombinerer data-independent hukommelsesadgang (side-channel-resistens) med data-dependent adgang (GPU/ASIC-modstandsdygtighed). Arx Runa anvender RFC 9106 §4-parametrene $m=65.536$ (64 MiB), $t=3$, $p=4$. En vault-oplåsning tager 61,0 ms (Windows 11, Criterion, 95 % CI: 60,1–62,0 ms, jf. Bilag C).

Alternativ	Afvisningsbegrundelse
bcrypt	Maks. 72-byte adgangskodegrænse; ingen memory-hardness; egnet til autentificering, ikke nøgleafledning
scrypt (RFC 7914)	Forgænger for Argon2id; ringere time-memory-afvejning; ikke anbefalet af OWASP til nye designs
PBKDF2-SHA256	Ingen memory-hardness; GPU-parallelliserbar; NIST anbefaler det i FIPS-kontekster, men Argon2id er overlegent til nøgleafledning (NIST, 2017)

Tabel 6.2: KDF-kandidater og begrundelse for afvisning. Kildegrundlag: Biryukov m.fl. (2021); OWASP (2024); NIST (2017).

HKDF-SHA256 (RFC 5869) HKDF-SHA256 (Krawczyk & Eronen, 2010) ekspanderer master_key i expand-only-tilstand til tre domæneseparerede nøgler via unikke info-strenger (arx-runa-key-encryption, arx-runa-sqlcipher, arx-runa-manifest-backup). Kompromittering af én nøgle eksponerer ikke de øvrige. SHA-256 er valgt på grund af NIST SP 800-56C Rev 2-godkendelse (NIST, 2020a); TLS 1.3 anvender HKDF-SHA256 som produktionspræcedens (Rescorla, 2018).

flowchart TD

```

    PW["Password"]:::user
    KF["USB Key File<br/>(32 bytes random)"]:::user
    SALT["Argon2 Salt<br/>(from vault header)"]:::storage

    subgraph KDF ["Key Derivation - Argon2id"]
        ARGON["Argon2id<br/>m=65536, t=3, p=4"]:::crypto
    end

    MK_NODE(["master_key<br/>(mlocked memory)"]):::secret

    subgraph HKDF_LAYER ["Key Expansion - HKDF-SHA256 (RFC 5869)"]
        HKDF1["HKDF<br/>info: arx-runa-key-encryption"]:::crypto
        HKDF2["HKDF<br/>info: arx-runa-sqlcipher"]:::crypto
        HKDF3["HKDF<br/>info: arx-runa-manifest-backup"]:::crypto
    end

    subgraph VAULT_KEYS ["Vault-Level Keys"]
        KEK["key_encryption_key<br/>Wraps per-file file_keys"]:::secret
        SK["sqlcipher_key<br/>SQLCipher DB"]:::secret
        MK["manifest_key<br/>Cloud backup blob"]:::secret
    end

    subgraph PER_FILE ["Per-File Keys"]
        FK["file_key<br/>(random 256-bit via CSPRNG)"]:::secret
        FKW["file_key_wrapped<br/>(stored in SQLCipher)"]:::storage
    end

    PW -->|combined input| ARGON
    KF -->|combined input| ARGON
    SALT -->|salt| ARGON
    ARGON -->|outputs| MK_NODE
    MK_NODE -->|input| HKDF1
    MK_NODE -->|input| HKDF2
    MK_NODE -->|input| HKDF3
    HKDF1 -->|derives| KEK
    HKDF2 -->|derives| SK
    HKDF3 -->|derives| MK
    HKDF3 --> ZEROIZE_MK["zeroize(master_key)"]:::zeroize
    KEK -->|wraps/unwraps| FK
    FK -->|encrypted with KEK| FKW
    FK --> USE_FK["chunk encrypt/decrypt"]:::proc
    USE_FK --> ZEROIZE_FK["zeroize(file_key)"]:::zeroize

    classDef secret fill:#dc2626,stroke:#991b1b,color:#fff

```

```

classDef crypto fill:#2563eb,stroke:#1e40af,color:#fff
classDef storage fill:#16a34a,stroke:#166534,color:#fff
classDef user fill:#9333ea,stroke:#6b21a8,color:#fff
classDef zeroize fill:#ef4444,stroke:#991b1b,color:#fff,stroke-width:3px,stroke-dasharray: 5 5
classDef proc fill:#6b7280,stroke:#374151,color:#fff

```

Figur 5.1: Nøgleafledningstre for Arx Runa. Adgangskode og USB-nøglefil kombineres som input til Argon2id ($m=65.536$, $t=3$, $p=4$), der producerer `master_key`. HKDF-SHA256 ekspanderer `master_key` til tre vault-nøgler via domæneseparerede info-strengene. `master_key` zeroises umiddelbart efter HKDF-ekspansionen.

6.3 Nøglehåndtering og vault-arkitektur

Vault-arkitekturen implementerer et KEK/DEK-hierarki (Key Encryption Key / Data Encryption Key) i overensstemmelse med NIST SP 800-57, §6.2 (NIST, 2020b). Princippet om begrænset eksponering betyder at kompromittering af én DEK kun berører den pågældende fils data og ikke propagerer til resten af vault'en.

Per-fil tilfældig nøgle Hver fil tildeles en unik `file_key` genereret af en kryptografisk stærk tilfældighedsgenerator (CSPRNG). `file_key` bruges til XChaCha20-Poly1305-kryptering af filens chunks og lagres aldrig i klartekst. Den er krypteret (wrapped) med `key_encryption_key` og gemmes i SQLCipher-manifestet. Adgang til en fil kræver at vault'en er oplåst, og `file_key` er unwrapped just-in-time for kryptering eller dekryptering.

KEK/DEK-arkitekturen begrænser eksponeringsradius til den individuelle fil, muliggør per-fil nøglerotation og understøtter fildeling (kapitel 10) ved at sende én `file_key` i en HPKE-pakke, så vault-nøglen aldrig forlader enheden. LUKS2 og Linux fscrypt anvender samme mønster (Fruhirth m.fl., u.å.; kernel.org, u.å.).

Krypteret manifest `sqlcipher_key` krypterer hele SQLCipher-manifestet, som indeholder filnavne, chunk-referencer, metadata og wrapped `file_keys`. Ingen meningsfulde data lagres ukrypteret lokalt, og cloud-udbyderen modtager aldrig en kopi af `sqlcipher_key`. Manifestet er det lokale kilde til sandhed for vault'ens tilstand.

Nøgler der aldrig forlader enheden: `master_key`, `key_encryption_key`, `sqlcipher_key`, `manifest_key` og uindpakkede `file_keys` eksisterer udelukkende i RAM under en aktiv session og zeroises ved vault-lås.

6.4 Realisering i Arx Runa

Designvalgene realiseres i modulkierarkiet `src-tauri/src/crypto/`, struktureret med én fil pr. primitiv.

`hkdf.rs` eksponerer `derive_vault_keys()` der udfører HKDF-SHA256-ekspansionen og returnerer `VaultKeys` med `key_encryption_key`, `sqlcipher_key` og `manifest_key` som stærkt typede felter med unikke info-strengene (Listing 5.1).

```

// src-tauri/src/crypto/hkdf.rs
const HKDF_SALT: &[u8] = b"arx-runav1";
const HKDF_INFO_KEY_ENCRYPTION: &[u8] = b"arx-runakey-encryption";
const HKDF_INFO_SQLCIPHER: &[u8] = b"arx-runasqlcipher";
const HKDF_INFO_MANIFEST_BACKUP: &[u8] = b"arx-runamanifest-backup";

pub fn derive_vault_keys(master_key_bytes: &[u8; 32]) -> Result<VaultKeys, CryptoError> {

```

```

Ok(VaultKeys {
    key_encryption_key: KeyEncryptionKey::from_secret_box(expand_into_secret_box(
        master_key_bytes, HKDF_INFO_KEY_ENCRYPTION,
    )),
    sqlcipher_key: SqlcipherKey::from_secret_box(expand_into_secret_box(
        master_key_bytes, HKDF_INFO_SQLCIPHER,
    )),
    manifest_key: ManifestKey::from_secret_box(expand_into_secret_box(
        master_key_bytes, HKDF_INFO_MANIFEST_BACKUP,
    )),
})
}

```

Listing 5.1: `derive_vault_keys()` i `hkdf.rs`. En HKDF-expand pr. nøgle med unik info-streng; alle nøgler returneres som `SecretBox<[u8; 32]>`.

Listing 5.2 viser `encrypt_chunk()`. AAD konstrueres fra `file_id` || `chunk_index` og binder chunk til position, og wire-format er `[nonce | ciphertext | tag]`.

```

// src-tauri/src/crypto/encrypt_chunk.rs
pub fn encrypt_chunk(
    mut plaintext: Zeroizing<Vec<u8>>,
    file_key: &FileKey,
    file_id: &FileId,
    chunk_index: ChunkIndex,
) -> Result<Vec<u8>, CryptoError> {
    let nonce_bytes = generate_nonce();
    let aad = build_chunk_aad(file_id, chunk_index);

    let cipher = XChaCha20Poly1305::new(GenericArray::from_slice(file_key.expose()));
    let nonce = GenericArray::from_slice(&nonce_bytes);

    let tag = match cipher.encrypt_in_place_detached(nonce, &aad, plaintext.as_mut_slice()) {
        Ok(value) => value,
        Err(_) => return Err(CryptoError::EncryptionFailed),
    };

    let mut blob = Vec::with_capacity(24 + plaintext.len() + 16);
    blob.extend_from_slice(&nonce_bytes);
    blob.extend_from_slice(&plaintext);
    blob.extend_from_slice(tag.as_slice());
    Ok(blob)
}

```

Listing 5.2: `encrypt_chunk()` med CSPRNG-nonce, AAD-binding og wire-format `[nonce | ciphertext | tag]`.

`wrap_key.rs` anvender identisk mønster med `key_encryption_key` og `file_id` som AAD til at wrap/unwrap `file_keys` (72-byte blob). `types/mod.rs` definerer nøgletyperne (Listing 5.3) med `ZeroizeOnDrop` og `SecretBox<T>` for Debug-redaction.

```

// src-tauri/src/crypto/types/mod.rs
#[derive(ZeroizeOnDrop)]
pub struct FileKey(SecretBox<[u8; 32]>);

```

```
#[derive(ZeroizeOnDrop)]
pub struct KeyEncryptionKey(SecretBox<[u8; 32]>);
```

Listing 5.3: Nøgletypedefinitioner. ZeroizeOnDrop sikrer volatile-skriv ved drop; SecretBox<T> giver redacted Debug.

```
sequenceDiagram
    participant Caller
    participant encrypt_chunk
    participant CSPRNG
    participant XChaCha20Poly1305

    Caller->>encrypt_chunk: plaintext, file_key, file_id, chunk_index
    encrypt_chunk->>CSPRNG: generate_nonce()
    CSPRNG-->>encrypt_chunk: nonce (24 bytes)
    encrypt_chunk->>encrypt_chunk: construct AAD = file_id #124;#124; chunk_index (u32 big-e
    encrypt_chunk->>XChaCha20Poly1305: encrypt_in_place_detached(nonce, aad, plaintext)
    XChaCha20Poly1305-->>encrypt_chunk: tag (16 bytes)
    encrypt_chunk->>encrypt_chunk: assemble [nonce #124; ciphertext #124; tag]
    encrypt_chunk-->>Caller: Result#60;Vec#60;u8#62;;, CryptoError#62;
```

Figur 5.2: Krypteringsflow for ét chunk med CSPRNG-nonce, AAD-binding og wire-format [nonce | ciphertext | tag].

Unit-tests dækker AEAD round-trip, nonce-uniqueness og forkert-nøgle-fejl, mens property-based tests via `proptest` udvider inputrummet på AAD og nøgler. Integrationsdækningen ligger i `scenarios_auth.rs`, der kører real SQLCipher.

Delkonklusion - Underspørgsmål 1: XChaCha20-Poly1305 eliminerer nonce-kollisionsrisikoen ved enhver praktisk vault-størrelse og er hardware-uafhængig. Argon2id med RFC 9106-parametrene gør brute-force hukommelsesintensivt og GPU-resistent. HKDF-SHA256 separerer vault-nøglerne kryptografisk, så kompromittering af én nøgle ikke propagerer til de øvrige. Per-fil tilfældig nøgle med KEK/DEK-hierarki begrænser eksponeringsradius til den individuelle fil. Samlet modsvarer arkitekturen trusselsmodellens krav (§5.4): cloud-udbyderen modtager udelukkende opaque ciphertext-blobs, og ingen del af nøglehierarkiet forlader klientens RAM under en aktiv session.

7. Analyse og Realisering: Hardware-faktor og offline recovery

Dette kapitel undersøger Underspørgsmål 2. Hvordan kan en fysisk USB-nøglefil integreres som obligatorisk anden faktor, og hvordan kan offline BIP-39 recovery muliggøre brugerstyret gendannelse af credentials uden at delegere tillid?

7.1 Tier-model for autentificering

Adgangskodebaseret autentificering har en fundamental svaghed: én faktor er ét angrebepunkt. Et kompromitteret password giver fuld adgang, og angriberen behøver ikke bryde krypteringen direkte. NIST SP 800-63B definerer tre Authenticator Assurance Levels (AAL1–AAL3), der graduerer kravet til autentificering efter risikoprofil (NIST, 2017). AAL1 tillader enkeltfaktor, mens AAL2 kræver to uafhængige faktorer fra forskellige kategorier, typisk en vidensbaseret (password) og en besiddelsesbaseret (hardware token).

Arx Runa implementerer to autentificeringsniveauer svarende til disse trin. Tier 1 anvender kun adgangskode (AAL1). Tier 2 kræver adgangskode kombineret med en USB-nøglefil (AAL2, REQ-AUTH-001). Den afgørende designbeslutning er, at de to faktorer ikke er stacked som separate valideringstrin, men kombineres til ét samlet KDF-input. Tier 1-afledningen er:

```
master_key = Argon2id(password_bytes, salt)
```

Tier 2-afledningen er:

```
master_key = Argon2id(password_bytes || key_file_bytes, salt)
```

Konkatenering er entydigt fordi `key_file_bytes` altid er præcis 32 bytes (REQ-AUTH-008). Et forkert password producerer en anden `master_key`. Et forkert `key_file` producerer ligeledes en anden `master_key`. Ingen faktor er tilstrækkelig alene (REQ-AUTH-003, REQ-AUTH-004, REQ-AUTH-005).

FIDO2/WebAuthn og TOTP er begge forkastet fordi de er non-deterministiske. Argon2id kræver et reproducerbart KDF-input for at producere samme `master_key` på tværs af sessioner. FIDO2's challenge-response-output varierer pr. session; TOTP varierer pr. 30-sekunders vindue (FIDO Alliance, 2019; IETF, 2011). Determinisme er ikke valgfrit, fordi KDF-output er nøglen.

7.2 USB-nøglefil: design og angrebsovervejelser

En USB-nøglefil er 32 bytes genereret af CSPRNG (`rand::rng().fill_bytes()`) ved vault-oprettelse (REQ-AUTH-008). Filen har ingen intern struktur, ingen versionsbyte og intet enheds-id, den er ren tilfældig entropi svarende til 256 bits og samme størrelse som en X25519 privat nøgle. Brugeren kan navngive filen og placere den frit på drevet. Listing 6.1 viser genereringen i `auth/ceremonies/create.rs`:

```
// src-tauri/src/auth/ceremonies/create.rs
let mut buffer: Zeroizing<u8; 32> = Zeroizing::new([0u8; 32]);
rand::rng().fill_bytes(buffer.as_mut_slice());
staging::write_owner_only_new(&key_file_path, buffer.as_slice()).await?;
let digest = blake3::hash(buffer.as_slice());
key_file_blake3_hex = Some(hex::encode(digest.as_bytes()));
key_file_bytes = Some(buffer);
```

Listing 6.1: Generering af USB-nøglefil i `create.rs`. 32 bytes CSPRNG-entropi skrives til drevet med owner-only rettigheder. En BLAKE3-hash gemmes i vault-headeren som fingeraftryk til auto-detektion.

BLAKE3-hashene er et offentligt verificeringstegn (O'Connor et al., 2019). Den er preimage-resistent, så kendskab til hashen ikke giver information om de 32 bytes, der producerede den. Hashen lagres i klartext i vault-headeren fordi bootstrapping af autentificering kræver den, og den afslører intet om nøglefilens indhold.

Brugeren behøver ikke navigere manuelt til nøglefilen. Arx Runa overvåger OS-native mount-events og scanner det tilsluttede drev automatisk ved indsætning (REQ-AUTH-010, REQ-AUTH-012). Figur 6.1 illustrerer forløbet fra USB-tilslutning til åben session.

```
sequenceDiagram
    participant You
    participant App as Arx Runa
    participant USB as USB Drive
    participant KDF as Argon2id + HKDF
    participant Mem as Locked Memory (mlock)
```



```

You->>App: Open Arx Runa
App->>USB: Watch for drive mount event
USB-->>App: Drive connected
App->>App: Scan for 32-byte files<br/>verify BLAKE3 fingerprint against vault header
App-->>You: Key file detected - enter password
You->>App: Type password, confirm
App->>KDF: Argon2id(password #124;#124; key_file, salt) 64 MiB, 3 iterations, 4 threads
KDF-->>App: master_key (~1 second)
App->>KDF: HKDF(master_key) x 3
KDF-->>App: session keys
App->>App: zeroize(master_key)
App->>Mem: mlock(session keys)
App-->>You: Vault open

note over App,Mem: 15 min inactivity or USB removal
App->>Mem: zeroize(session keys)
App-->>You: Vault locked - re-enter password to continue

```

Figur 6.1: Unlock-flow for Tier 2-vault. USB-tilslutning udløser BLAKE3-scanning, og et match starter Argon2id-derivation, hvorefter session keys mlockes. Timeout eller USB-fjernelse zeroizer alle nøgler.

Scanningsalgoritmen filtrerer på 32-byte filstørrelse (Listing 6.2):

```

// src-tauri/src/auth/autodetect.rs
if metadata.len() != KEY_FILE_SIZE {
    continue; // filtrerer alle filer der ikke er præcis 32 bytes
}
// ...
let hash = blake3::hash(buffer.as_ref());
if hash.as_bytes().ct_eq(&reference_hash.0).into() {
    return Ok(Some(entry.into_path()));
}

```

Listing 6.2: Scanningslogik i autodetect.rs. ct_eq forhindrer timing-sidekanalangreb mod BLAKE3-verifikation.

Tabel 7.1 opsummerer angrebsscenarier mod hardware-faktoren.

Scenario	Trussel	Modforanstaltning
USB stjålet	Angriber besidder key_file, intet password	Argon2id kræver begge faktorer; password alene er utilstrækkeligt
USB mistet permanent	Bruger mister hardware-faktor	BIP-39 recovery-slot muliggør re-keying uden USB og password
USB kopieret digitalt	Angriber har key_file-bytes	Samme risiko som stjålet USB; kræver stadig password
Key file roteret	Ny nøglefil genereres; gammel kasseres	Rotationsceremoni kræver gammel USB til at afvikle eksisterende filnøgleindpakninger

Tabel 7.1: Angrebsscenarier for USB-nøglefil og tilhørende modforanstaltninger. Fysisk besiddelse er en sikkerhedspræmis, så systemet kræver to separate kompromiser for at en angriber får adgang.

Sikkerhedsargumentet er at de to faktorer er uafhængige, så en angriber både skal kompromittere adgangskoden og besidde den fysiske USB-nøglefil.

7.3 BIP-39 offline recovery

Mistes USB-drevet permanent, er vault-data varigt utilgængeligt. En recovery-mekanisme er nødvendig, men må ikke delegere tillid til en tredjepart.

Tabel 7.2 sammenligner de tre primære recovery-alternativer.

Alternativ	Tillidsproblem
Server-side key escrow	Kræver tillid til server: kompromittering, legal seizure (CLOUD Act) eller driftsnedlukning eksponerer master_key
Social recovery via Shamir's Secret Sharing	Kræver tillid til N kontakter: social engineering-angrebsflade; ét share-sæt er tilstrækkeligt til kompromittering
Email-baseret reset	Kræver tillid til email-udbyder og identity provider; begge tredjeparter er CLOUD Act-eksponerede

Tabel 7.2: Recovery-alternativer med tilhørende tillidsproblemer. Kildegrundlag: U.S. Congress (2018) for CLOUD Act; Shamir (1979) for secret sharing. Alle tre alternativer kræver delegation af tillid til en tredjepart.

BIP-39 (Palatinus et al., 2013) koder 256 bits entropi som 24 ord med 8-bit checksum til fejldektering. Ordliste-inkodning er mere fejltolerant end hex ved manuel afskrivning.

Recovery-slottet er en kryptografisk indpakket kopi af master_key lagret i vault-headeren i skyen. Figur 6.2 illustrerer konstruktionen.

flowchart TD

```
PHRASE["BIP-39 Phrase<br/>(24 words, 256-bit entropy)"]:::user
REC_SALT["Recovery Salt<br/>(from vault header)"]:::storage
```

```
subgraph REC_KDF ["Recovery Key Derivation - Argon2id"]
    REC_ARGON["Argon2id<br/>same params as primary slot"]:::crypto
end
```

```
REC_KEY(["recovery_key"]):::secret
```

```
MK_INPUT(["master_key<br/>(from primary derivation;<br/>held in mlocked memory)"]):::secret
```

```
subgraph WRAP_BLOCK ["Key Wrapping - XChaCha20-Poly1305"]
    WRAP["XChaCha20-Poly1305 encrypt<br/>AAD: #34;arx-run recovery v1#34; #124;#124; va"]
end
```

```
WMK["wrapped_master_key<br/>(72 bytes: 24B nonce #124; 32B ciphertext #124; 16B tag)<br/>"]
```

```

PHRASE -->|phrase input| REC_ARGON
REC_SALT -->|salt| REC_ARGON
REC_ARGON -->|derives| REC_KEY

MK_INPUT -->|plaintext input| WRAP
REC_KEY -->|encryption key| WRAP
WRAP -->|ciphertext blob| WMK

classDef secret fill:#dc2626,stroke:#991b1b,color:#fff
classDef crypto fill:#2563eb,stroke:#1e40af,color:#fff
classDef storage fill:#16a34a,stroke:#166534,color:#fff
classDef user fill:#9333ea,stroke:#6b21a8,color:#fff

```

Figur 6.2: Recovery slot-konstruktion. BIP-39-frasen ekspanderes af Argon2id til en recovery_key, der wrapper master_key med XChaCha20-Poly1305 og vault_id som AAD.

Listing 6.3 viser implementeringen i setup_recovery.rs:

```

// src-tauri/src/auth/ceremonies/setup_recovery.rs
let mut entropy: Zeroizing<[u8; 32]> = Zeroizing::new([0u8; 32]);
rand::rng().fill_bytes(entropy.as_mut_slice());
let mnemonic = Mnemonic::from_entropy_in(Language::English, entropy.as_slice())
    .map_err(|_| AuthenticationError::VaultHeaderInvalid)?;
let phrase_string = canonicalize_phrase(&mnemonic);
drop(entropy); // entropi zeroizes umiddelbart efter mnemonic-generering

let mut recovery_salt: Zeroizing<[u8; 32]> = Zeroizing::new([0u8; 32]);
rand::rng().fill_bytes(recovery_salt.as_mut_slice());
derive_recovery_key_into(
    phrase_string.as_bytes(),
    &recovery_salt,
    &current_params,
    &mut recovery_key_bytes,
)?;
let recovery_key = recovery_key_from_array(&recovery_key_bytes);

let wrapped = wrap_master_key_for_recovery(&master_key_typed, &recovery_key, vault_id)?;

```

Listing 6.3: BIP-39 mnemonic-generering og slot-wrap. Entropien zeroizes umiddelbart. Master_key indpakkes med vault_id som AAD.

Listing 6.4 viser slot-iteration ved recovery:

```

// src-tauri/src/auth/ceremonies/recover_with_phrase.rs
for slot in header.recovery_slots.iter() {
    if slot.method != "bip39" { continue; }
    derive_recovery_key_into(
        canonical.as_bytes(),
        &slot_salt,
        &slot_params,
        &mut recovery_key_bytes,
    );
    let recovery_key = recovery_key_from_array(&recovery_key_bytes);
    match unwrap_master_key_from_recovery(&wrapped, &recovery_key, &vault_id) {

```

```

Ok(master_key_typed) => {
    // ... kopiér master_key_typed til Zeroizing<[u8; 32]> bytes
    recovered_master_key = Some(bytes);
    // ... gem recovery_key til efterfølgende re-wrap af filnøgler
    break;
}
Err(_) => { drop(recovery_key); } // næste slot; ingen oracle-information
}
}

```

Listing 6.4: Slot-iteration i `recover_with_phrase.rs`. En forkert phrase producerer `Err(_)` fra AEAD-laget med non-orakulær fejlsemantik.

Recovery-slot bruger identiske Argon2id-parametre som primær-slot (m=65536 KiB, t=3, p=4) for slot-indistinguishability, så en angriber ikke kan skelne recovery-salt fra primær-salt i vault-headeren. Phrasen forbliver gyldig på tværs af password-rotationer.

»Offline« betegner her at recovery er service-uafhængig. Vault-headeren og BIP-39-frasen er de eneste forudsætninger; ingen Arx Runa-infrastruktur eller tredjepartsudbyder kontaktes under ceremonien.

7.4 Realisering i Arx Runa

Tier-modellen, USB-nøglefilen og BIP-39-recovery er realiseret på tværs af auth-modulet i `src-tauri/src/auth/`. Tabel 7.3 angiver de primære filer og deres ansvar.

Modul	Ansvar
<code>auth/ceremonies/create.rs</code>	Vault-oprettelse for begge tiers; key_file-generering og BLAKE3-hash
<code>auth/ceremonies/unlock.rs</code>	Login-flow; tier-afhængig KDF-input-konstruktion
<code>auth/ceremonies/setup_recovery.rs</code>	BIP-39 mnemonic-generering; indpakning af master_key i recovery-slot
<code>auth/ceremonies/recover_with_phrase.rs</code>	Recovery-autentificering; slot-iteration; re-wrapping af alle filnøgler
<code>auth/ceremonies/rotate_key_file.rs</code>	Key file-rotation; kræver begge faktorer og ny USB
<code>auth/kdf.rs</code>	<code>derive_master_key_into()</code> : tier-afhængig Argon2id og HKDF-pipeline
<code>auth/autodetect.rs</code>	USB-scanning: 32-byte filter og BLAKE3-verifikation
<code>auth/device_monitor/</code>	OS-native events: <code>WindowsDeviceMonitor</code> , <code>LinuxDeviceMonitor</code> , <code>MacOsDeviceMonitor</code>
<code>auth/session/keys.rs</code>	<code>SessionKeys</code> : mlocked/VirtualLock-beskyttet hukommelse, zeroization ved drop
<code>crypto/recovery_wrap.rs</code>	<code>wrap_master_key_for_recovery()</code> og <code>unwrap_master_key_from_recovery()</code>

Tabel 7.3: Nøglemoduler der realiserer autentificering og recovery i `src-tauri/src/auth/`.

Listing 6.5 viser KDF-input-konstruktionen i `auth/kdf.rs`. Tier-skelnet er udtrykt direkte i Rusts typesystem via `Option<&[u8; 32]>`:

```

// src-tauri/src/auth/kdf.rs
pub(crate) fn derive_master_key_into(
    password_utf8_bytes: &[u8],
    key_file_bytes: Option<&[u8; KEY_FILE_LENGTH_BYTES]>,
    salt: &[u8; 32],
    parameters: &Argon2Params,
    output: &mut [u8; MASTER_KEY_LENGTH_BYTES],
) -> Result<(), AuthenticationError> {
    let combined_input_length =
        password_utf8_bytes.len() + key_file_bytes.map_or(0, |_| KEY_FILE_LENGTH_BYTES);
    let mut combined_input: Zeroizing<Vec<u8>> =
        Zeroizing::new(Vec::with_capacity(combined_input_length));
    combined_input.extend_from_slice(password_utf8_bytes);
    if let Some(bytes) = key_file_bytes {
        combined_input.extend_from_slice(bytes); // Tier 2: password || key_file
    }

    let argon2_params = Params::new(
        parameters.memory_cost_kib,
        parameters.time_cost,
        parameters.parallelism,
        Some(MASTER_KEY_LENGTH_BYTES),
    )
    .map_err(|_| AuthenticationError::InvalidCredentials)?;

    let argon2 = Argon2::new(Algorithm::Argon2id, Version::V0x13, argon2_params);
    argon2
        .hash_password_into(&combined_input, salt, output)
        .map_err(|_| AuthenticationError::InvalidCredentials)?;

    Ok(())
}

```

Listing 6.5: Tier-afhængig KDF-input i `auth/kdf.rs`. `None` svarer til Tier 1 (kun password); `Some(bytes)` svarer til Tier 2 (password konkateneret med 32-byte key file). Den samlede buffer hashes derefter af `Argon2id` med vault-headerens salt og parametre.

`DeviceMonitor`-trait-mønsteret deles af tre `platforms`-implementeringer og en mock (Listing 6.6):

```

// src-tauri/src/auth/device_monitor/mod.rs
pub trait DeviceMonitor: Send + Sync {
    fn watch(&self) -> Pin<Box<dyn Stream<Item = DeviceEvent> + Send>>;
}

pub enum DeviceEvent {
    Mounted { mount_path: PathBuf },
    Unmounted { mount_path: PathBuf },
}

```

Listing 6.6: `DeviceMonitor`-trait. `MockDeviceMonitor` muliggør test af auto-detektion uden fysisk USB-hardware.

Tre invarianter gennemføres i koden:

- Fejlsemantik er non-orakulær, så forkert password og forkert key file returnerer identisk

fejl (REQ-AUTH-006).

- `mlock`-fejl er hård fejl, så ingen nøgle ender på swap (REQ-AUTH-014).
- Argon2id-parametre er skrivebeskyttede under aktiv vault (REQ-AUTH-009).

Testdækning i `scenarios_auth.rs` kører real Argon2id ($m=1.024$ KiB, $t=1$) og real SQLCipher for begge tiers og recovery end-to-end.

Delkonklusion - Underspørgsmål 2: USB-nøglefilen integreres som obligatorisk anden faktor ved at indgå som direkte KDF-input konkateneret med adgangskoden; ingen faktor er tilstrækkelig alene. Alternativerne FIDO2 og TOTP fravælges fordi non-deterministisk output er uforeneligt med reproducibel nøgleafledning via Argon2id (RFC 9106, 2021). BIP-39 offline recovery eliminerer tillidsproblemet ved server-side escrow og social recovery: `master_key` indpakkes under en Argon2id-afledt `recovery_key`, og den 24-ords phrase vises én gang og gemmes aldrig af systemet (Palatinus et al., 2013). Jf. trusselsmodellen (§5.4) kræver kompromittering af en Tier 2-vault to uafhængige angrebsvektorer (adgangskode og fysisk USB-besiddelse), og recovery er fuldt brugerstyret og offline uden tredjepart.

8. Analyse og Realisering: Chunking, synkronisering og provider-agnostisk storage

Underspørgsmål 3 om chunking, synkronisering og provider-agnostisk storage behandles her. Cloud-udbyderen modtager samtlige lagrede blobs og observerer størrelser og adgangsmønstre, så kryptering af indhold ikke er tilstrækkeligt alene. Analysen gennemgår fem delproblemer: blob-navngivning og vault-struktur, chunk-formatering og padding, manifest-kryptering, provider-agnostisk transport og synkroniseringsprotokol.

8.1 Metadata-obfuskering: blobnavngivning og vault-struktur

Cloud-udbyderen modtager samtlige uploadede objekter og kan observere navne, antal og relativ størrelse. Filnavne, mappestrukturer og inkrementelle ændringsmønstre er metadata, der lækkes til udbyderen, medmindre de aktivt skjules.

Arx Runa anvender tilfældigt genererede UUID-strengene som blobnavne. Alle krypterede chunks og manifest-backuppen lagres under UUID-identifikatorer uden relation til det originale filnavn, mappeplacering eller indholdstype (REQ-VAULT-007). Cloud-udbyderen observerer N navngivne ciphertext-objekter og har ingen mulighed for at korrelere navne med filnavne eller mappestruktur.

Den eneste klartekstfil i den uploadede vault er `vault-header.json` (lokalt på klienten findes derudover `device_id` og evt. `.arxshare`-pakker i klartekst, jf. Bilag B). Headeren indeholder udelukkende offentlige parametre: Argon2id-salt, algoritmeidentifikatorer og et BLAKE3-fingeraftryk af USB-nøglefilen ved Tier-2-autentificering. Intet nøglemateriale, intet filnavn og ingen strukturinformation indgår. Headeren er nødvendig for at en ny enhed kan starte autentificeringen uden forudgående kontakt med vault'en.

Navngivningsstrategi	Eksempel	Metadatalæk	Valgt
Klartekst filnavn	<code>rapport.pdf.enc</code>	Filnavn, extension, mappenavn	Nej
Hash af filnavn	<code>SHA256(navn).enc</code>	Deterministisk, korrelerbar ved genkryptering	Nej

Navngivningsstrategi	Eksempel	Metadatalæk	Valgt
Krypteret filnavn	AEAD(navn, key)	Blob-til-fil-korrelation; størrelse eksponeret	Nej
Tilfældig UUID	3f8a2c1d...blob	Ingen inference	Ja

Tabel 8.1: Blobnavngivningsstrategier og deres metadataafsløring. Krypterede filnavne er forkastet fordi blob-størrelsen stadig afslører størrelsesinterval-information, og fordi en deterministisk mapping fra filnavn til blobnavn kan afsløre ændringsmønstre over tid.

8.2 Chunking-strategi og padding

Selv med UUID-blobnavne lækker blob-størrelse filstørrelsesinformation. En fil på 30 MiB producerer et forudsigeligt antal blobs, og cloud-udbyderens observation af blob-antallet afgrænser filstørrelses-intervallet. Det er en iboende egenskab ved enhver opdeling af filer til cloud-lagring, men konsekvenserne varierer med valget af chunk-paradigme.

Paradigme	Fordel	Ulempe	Valgt
Fast størrelse	Størrelsesinference til ét interval; ingen klartekst-fingeraftryk	Padding-overhead for korte filer	Ja
Variabel størrelse	Lav overhead	Chunk-størrelsesvariationer afslører indholdsmønstre	Nej
Indholdsdefineret (CDC)	Deduplication-venlig	Rolling hash over klartekst lækker fingeraftryk (Alexeev m.fl., 2025; Truong m.fl., 2025)	Nej

Tabel 8.2: Chunking-paradigmer i E2EE-kontekst. CDC er forkastet fordi rolling hash-beregning over klartekst udgør et metadatalæk mod trusselsmodellens adversary (§5.4). Fast størrelse er valgt (REQ-VAULT-002).

Arx Runa anvender fast chunk-størrelse default 4 MiB (128 KiB–64 MiB, immutabel efter vault-oprettelse, da ændring kræver fuld genkryptering, REQ-VAULT-002). Throughput: kryptering 4,04 ms (~989 MiB/s), dekryptering 4,85 ms (~825 MiB/s, Bilag C). Padding zero-padder det sidste chunk; filstørrelse gemmes krypteret i manifest’et. AAD er `file_id || chunk_index` (big-endian u32, REQ-CRYPTO-009), der binder chunk til position og forhindrer omplacering. Krypteringssekvensen pr. chunk er vist i Figur 5.2.

flowchart TD

```

subgraph ENCRYPT ["Encrypt Path"]
    E0["Route decision<br/>(epoch_buffer_enabled, file_size)"]:::proc
    EOB["Stage plaintext in DB<br/>(epoch_buffer table)"]:::proc
    EXIF["Check magic bytes<br/>(is_image_magic?)<br/>strip_exif() if image"]:::proc
    E1["Source file<br/>(BufReader, streaming)"]:::io
    E2["Read chunk_size bytes<br/>(zero-pad if last chunk)"]:::proc
    E3["encrypt_chunk<br/>(file_key, AAD = file_id #124;#124; chunk_index)"]:::crypto
end

```

```

E4["[24B nonce #124; ciphertext #124; 16B tag]<br/>wire_blob"]:::data
E5["blake3::hash(wire_blob)<br/>#45;#62; blake3_checksum"]:::proc
E6["Write to<br/>staging/{uuid}.blob"]:::io
E7["ChunkRecord<br/>(chunk_index, blob_name,<br/>blake3_checksum)"]:::data
E8["Insert node + chunks<br/>(SQLCipher transaction)"]:::db
end

subgraph DECRYPT ["Decrypt Path"]
D1["Read chunks from manifest<br/>(ordered by chunk_index)"]:::db
D2["Read blob from<br/>staging or cloud download"]:::io
D3["Verify BLAKE3<br/>(fail fast if mismatch)"]:::proc
D4["decrypt_chunk<br/>(file_key, AAD = file_id #124;#124; chunk_index)"]:::crypto
D5["padded_plaintext<br/>(chunk_size bytes)"]:::data
D6["Write to destination<br/>(full chunk or truncate last)"]:::io
D7["Reassembled file<br/>(size_bytes from manifest)"]:::io
end

subgraph KEYS ["Key Lifecycle"]
K1["Generate file_key<br/>(32B CSPRNG)"]:::crypto
K2["Wrap: encrypt(file_key,<br/>key_encryption_key)<br/>#45;#62; file_key_wrapped"]:::crypto
K3["Store file_key_wrapped<br/>in nodes table"]:::db
K4["Unwrap: decrypt(file_key_wrapped,<br/>key_encryption_key)<br/>#45;#62; file_key"]:::crypto
K5["Zeroize file_key<br/>after use"]:::crypto
end

K1 --> K2 --> K3
K3 --> K4 --> K5

E0 -->|Immediate| EXIF
E0 -->|EpochBuffer| E0B
EXIF -->|bytes ready| E1
E1 --> E2 --> E3
K1 -. ->|file_key| E3
E3 --> E4 --> E5 --> E6 --> E7 --> E8

D1 --> D2 --> D3 --> D4 --> D5 --> D6 --> D7
K4 -. ->|file_key| D4

classDef io fill:#16a34a,stroke:#166534,color:#fff
classDef proc fill:#2563eb,stroke:#1e40af,color:#fff
classDef crypto fill:#dc2626,stroke:#991b1b,color:#fff
classDef data fill:#9333ea,stroke:#6b21a8,color:#fff
classDef db fill:#d97706,stroke:#92400e,color:#fff

```

Figur 7.1: Chunk-pipeline. Krypteringsstien zero-padder, krypterer og BLAKE3-checksummer hvert blob. Dekrypteringsstien verificerer checksummen fail-fast inden dekryptering. `file_key` zeroises umiddelbart efter brug.

Epoch buffering: padding-overhead-reduktion for mange korte filer

Fast chunk-størrelse medfører padding-overhead på op til 400:1 for korte filer. Epoch buffering (opt-in) staged filer under `chunk_size_bytes` i SQLCipher-tabellen `epoch_buffer`, så klartekst aldrig skrives til disk. Ved flush concateneres staged filer og krypteres som ét blob; extents

gemmes i manifest'et til slice-baseret dekryptering.

Egenskab	Selvstændig sti	Epoch buffer-sti
Filer pr. blob	1	Mange (op til flush-tærskel)
Padding-overhead	Fuld chunk-størrelse pr. fil	Delt på tværs af filer i en epoch
Cloud API-kald	1 pr. chunk	1 pr. epoch-blob
Klartekst i staging	Nej (krypteret blob)	Nej (staged i SQLCipher)
Aktivering	Altid (default)	Opt-in ved vault-oprettelse

Tabel 8.3: Sammenligning af selvstændig upload og epoch buffer-upload. Padding-overhead og API-kald reduceres for vaults med mange korte filer. Zero-knowledge-garantien opretholdes i begge stier.

8.3 Manifest-arkitektur

Manifest'et er vault'ens lokale kilde til sandhed og indeholder al klartekst-metadata: filnavne, mappestruktur, chunk-referencer med BLAKE3-checksum, indpakkede filnøgler og synkroniseringsmetadata. Det er den eneste komponent, der holder meningsfuld information om brugerens filer.

Manifest'et er en SQLCipher-database krypteret med `sqlcipher_key` (HKDF, §6.2). Til cloud-synkronisering serialiseres det via `VACUUM INTO` og krypteres separat med `manifest_key`, så cloud-udbyderen modtager en opaque blob. `manifest_key`-kompartimentalisering fra `sqlcipher_key` følger NIST SP 800-57's nøgleseparerings-princip (NIST, 2020b).

8.4 Provider-agnostisk transport: Rclone sidecar-model

Tabel 8.4 viser de fire kandidattilgange til provider-agnostisk transport.

Tilgang	Provider-lock-in	Primær risiko	Vedligeholdelsesbyrde
Direkte SDK (<code>aws-sdk-rust</code>)	Høj (én SDK pr. udbyder)	Ingen shell-injection	Høj
HTTP + provider API	Middel	Ingen shell-injection	Høj (manuel mapping)
Rclone sidecar	Ingen	Shell-injection ved usaniterede args	Lav
FUSE-mount via Rclone	Ingen	OS-niveau privilegier	Kræver root/admin

Tabel 8.4: Cloud-transportstrategier. Rclone sidecar er valgt (REQ-SYNC-001). Shell-injection-risikoen afbødes ved at sende alle argumenter som `Vec<OsString>` via `tokio::process::Command`, aldrig via `sh -c` eller `cmd /c` (REQ-SYNC-004).

CloudTransport-trait'en definerer den provider-agnostiske abstraktion:

```
// src-tauri/src/storage/cloud/rclone.rs
#[async_trait]
pub trait CloudTransport: Send + Sync {
    async fn upload_blob(&self, local_path: &Path, remote_path: &str)
        -> Result<(), CloudTransportError>;
}
```

```

    async fn download_blob(&self, remote_path: &str, local_path: &Path)
        -> Result<(), CloudTransportError>;
    async fn delete_blob(&self, remote_path: &str)
        -> Result<(), CloudTransportError>;
    async fn list_blobs(&self, remote_prefix: &str)
        -> Result<Vec<String>, CloudTransportError>;
}

```

Listing 7.1: CloudTransport-trait. RcloneTransport i produktion; in-memory mock i tests.

Rclone-processerne modtager aldrig klartekst, kun krypterede staging-blobs. Credentials krypteres i SQLCIPHER og eksponeres ikke i klartekst til disk.

8.5 Synkroniseringsprotokol og konsistensgaranti

Synkronisering introducerer et distribueret konsistensproblem, hvor to enheder kan foretage lokale ændringer offline og forsøge at uploade concurrently.

Mekanisme	Kompleksitet	Forudsætning	Egnet til E2EE vault?
Monoton snapshot-tæller	Lav	Single-primary-vault	Ja
Vektorure CRDT	Middel Høj	Per-enhedstillstand Semantisk merge	Overkill for MVP Umuligt over krypteret data
Operational Transformation	Meget høj	Real-time netværk	Ikke relevant

Tabel 8.5: Konsistensmekanismer til asynkron filesynkronisering. CRDT er forkastet fordi automatisk merge forudsætter adgang til klartekst-semantik, der ikke er tilgængeligt i en E2EE-kontekst. Kildegrundlag: Shapiro m.fl. (2011) [CRDT]; Ellis & Gibbs (1989) [OT].

Arx Runa vælger monoton snapshot-tæller (REQ-VAULT-006): `cloud_counter == local_counter` tillader `push`; `cloud_counter > local_counter` kræver `pull-first`; `cloud_counter < local_counter` afbryder for at forhindre rollback. Push shuffler blob-listen via Fisher-Yates, uploader op til fire blobs parallelt og uploader manifest-backup sidst (idempotent).

```

sequenceDiagram
    participant User
    participant Sync as Sync Module
    participant Meta as MetadataStore (SQLCIPHER)
    participant Stage as Staging Directory
    participant RT as RcloneTransport (sidecar)
    participant Cloud as Cloud Remote

    note over User,Cloud: Push Flow (upload local changes)
    User->>Sync: push()
    Sync->>Meta: get_meta("snapshot_counter") #45;#62; local_counter
    Sync->>RT: download_blob("manifest/manifest-backup.blob", temp)
    RT->>Cloud: rclone copyto manifest/manifest-backup.blob
    Cloud-->>RT: manifest-backup.blob
    RT-->>Sync: temp file

```

```

Sync->>Sync: decrypt manifest backup #45;#62; cloud_counter
break cloud_counter #62; local_counter
    Sync-->>User: CONFLICT - pull first
end
break cloud_counter #60; local_counter
    Sync-->>User: CONFLICT - cloud manifest older than local
end

Sync->>Meta: get all staged blob_names
Sync->>Sync: Fisher-Yates shuffle(blob_list)

note over Sync,Cloud: Concurrent upload (4 Rclone processes via JoinSet)

par Upload blob 1
    Sync->>RT: upload_blob(staging/uuid1.blob)
    RT->>Cloud: rclone copyto vault/uuid1.blob
    Cloud-->>RT: ok
    RT-->>Sync: ok
    Sync->>Stage: delete staging/uuid1.blob
and Upload blob N
    Sync->>RT: upload_blob(staging/uuidN.blob)
    RT->>Cloud: rclone copyto vault/uuidN.blob
    Cloud-->>RT: ok
    RT-->>Sync: ok
    Sync->>Stage: delete staging/uuidN.blob
end

note over Sync: Repeat for next batch until all blobs uploaded
Sync->>Meta: increment_snapshot_counter() #45;#62; new_counter
Sync->>Sync: VACUUM INTO temp#59; encrypt with manifest_key
Sync->>RT: upload_blob(temp, manifest/manifest-backup.blob)
RT->>Cloud: rclone copyto
Cloud-->>RT: ok
Sync->>RT: upload_blob(vault-header.json, vault-header.json)
RT->>Cloud: rclone copyto
Cloud-->>RT: ok
Sync-->>User: push complete (new_counter blobs synced)

note over User,Cloud: Pull Flow (new-device recovery)
User->>Sync: pull()
Sync->>RT: download_blob("vault-header.json", temp)
RT->>Cloud: rclone copyto vault-header.json
Cloud-->>RT: vault-header.json
RT-->>Sync: temp file
Sync->>Sync: parse VaultHeader #45;#62; salt, params, key_file_bla3
Sync-->>User: prompt: password + USB key file
User->>Sync: password + key_file_path
Sync->>Sync: Argon2id(password #124;#124; key_file, salt) #45;#62; master_key
Sync->>Sync: HKDF #45;#62; key_encryption_key, sqlcipher_key, manifest_key
Sync->>Sync: zeroize(master_key)
Sync->>RT: download_blob("manifest/manifest-backup.blob", temp)

```

```

RT->>Cloud: rclone copyto manifest/manifest-backup.blob
Cloud-->>RT: manifest-backup.blob
RT-->>Sync: temp file
Sync->>Sync: decrypt manifest backup with manifest_key
Sync->>Meta: import SQLCipher DB (keyed with sqlcipher_key)
Sync->>Meta: get all chunk rows #45;#62; (blob_name, blake3_checksum)

note over Sync,Cloud: Concurrent download (4 Rclone processes via JoinSet)

par Download blob 1
  Sync->>RT: download_blob(vault/uuid1.blob)
  RT->>Cloud: rclone copyto vault/uuid1.blob
  Cloud-->>RT: uuid1.blob
  RT-->>Sync: staging/uuid1.blob
  Sync->>Sync: Verify BLAKE3 (delete + record failure on mismatch)
and Download blob N
  Sync->>RT: download_blob(vault/uuidN.blob)
  RT->>Cloud: rclone copyto vault/uuidN.blob
  Cloud-->>RT: uuidN.blob
  RT-->>Sync: staging/uuidN.blob
  Sync->>Sync: Verify BLAKE3
end

note over Sync: Repeat for next batch until all blobs downloaded
Sync-->>User: pull complete (any failures reported)

```

Figur 7.2: Push/pull-flow. Snapshot-tæller kontrolleres for konflikt; blobs uploades parallelt; manifest-backup uploades sidst.

8.6 Realisering i Arx Runa

Chunking-pipelinen er realiseret i `src-tauri/src/storage/pipeline/` (`encrypt_file`, `decrypt_file`), manifest i `storage/sqlcipher.rs` (schema v9, nodes-tabel med per-fil nøgler), Rclone-integration i `storage/cloud/rclone.rs` (alle argumenter som `Vec<OsString>`; stderr sanitiseres), og synkroniseringsprotokol i `storage/cloud/sync.rs`. Testdækning via `tests/scenarios_sync.rs` (UC-1 round-trip, korruptionsdetektion) og Rclone-integrationstest bag `ARX_RCLONE_INTEGRATION=1`.

Delkonklusion - Underspørgsmål 3: UUID-blobnavne eliminerer filnavn- og mappestrukturlækage. Fast chunk-størrelse med zero-padding begrænser størrelsesinfrence til ét interval. Manifest krypteres i SQLCipher med separat HKDF-nøgle. Rclone sidecar sikrer provider-agnosticitet via `Vec<OsString>`. Monoton snapshot-tæller er tilstrækkelig i en enkelt-primær-vault-model. Jf. trusselsmodellen (§5.4) modtager cloud-udbyderen alene navnløse, fast-størrelse ciphertext-blobs uden filsystemsemantik.

9. Analyse og Realisering: Zero-Trace operation og RAM-baseret UI

Underspørgsmål 4 handler om Zero-Trace-drift. Hvordan kan en RAM-baseret UI sikre at dekrypteret indhold aldrig skrives til disk, og hvilke forensiske spor forbliver efter vault-låsning? Analysen er opdelt i trusselsbillede og scope (§9.1), nøglemateriale i hukommelse (§9.2), sessionlivscyklus (§9.3) og RAM-baseret filvisning (§9.4), efterfulgt af en tværgående realiseringstabel

(§9.5).

9.1 Zero-Trace: trusselsbillede og scope

Trusselsmodellen i §5.4 identificerer en fysisk angriber med adgang til en låst maskine som en primær trussel. Angriberen har adgang til disk-artefakter efterladt af applikationen, men ingen aktiv session. Zero-Trace er det overordnede designprincip der minimerer disse artefakter til det forensisk insignifikante.

Tre kategorier af utilsigtet persistens udgør truslen:

- OS-swap kan persistere heap-allokerede nøgler til `pagefile.sys` eller `swap`.
- Filvisning via temp-filer efterlader disk-artefakter.
- WebView kan persistere session-IDs i `localStorage`.

Design-invariant 17 og 7 specificerer kontrakten. Nøgler memory-låses, zeroizes ved vault-lock, og plaintext persisteres aldrig til disk.

9.2 Kryptografisk nøglemateriale og hukommelseslåsning

Komparativ analyse Fire tilgange til beskyttelse mod OS-swap er identificeret og vurderet mod evalueringsparametrene swap-risiko, platformsdækning, fejlhåndtering og granularitet:

Alternativ	Swap-risiko	Platformsdækning	Fejlhåndtering	Granularitet
Ingen beskyttelse	Høj	Universal	N/A	N/A
Custom allocator + <code>mprotect</code>	Lav	Unix-only	Kompleks	Fin
<code>mlock/VirtualLock</code> (valgt)	Ingen	Win + Unix	Hard error	Pr. buffer
HSM/TEE	Ingen	Hardware-krav	Eksternt afhængig	Nøgle-niveau

Tabel 9.1: Alternativer til nøglebeskyttelse mod OS-swap. Kildegrundlag: NIST SP 800-57 Part 1 Rev 5 §6.4; POSIX `mlock(2)`; Windows `VirtualLock` API.

`mlock/VirtualLock` er valgt frem for custom allocator (Unix-begrænset) og HSM/TEE (hardware-krav) fordi de opfylder kravene på alle målplatforme med en simpel RAII-model og hard-error-semantik (NIST, 2020b).

Realisering: `SecureBytes<N>` `SecureBytes<N>` i `src-tauri/src/memory/secure_buffer.rs` er den kanoniske container for session-nøgleres byte-indhold. Bufferen allokeres, låses og zeroizes i en samlet RAII-wrapper:

```
pub(crate) fn new() -> Result<Self, MemoryLockError> {
    let mut buffer: Box<[u8; N]> = Box::new([0u8; N]);
    // SAFETY: `buffer` is a live allocation of exactly `N` bytes.
    unsafe { platform::lock_memory(buffer.as_mut_ptr(), N) }?;
    Ok(Self { buffer })
}

impl<const N: usize> Drop for SecureBytes<N> {
```

```

fn drop(&mut self) {
    self.buffer.as_mut().zeroize();
    // SAFETY: pointer/length match the prior successful `lock_memory` call.
    unsafe { platform::unlock_memory(self.buffer.as_mut_ptr(), N); }
}
}

```

mlock-fejl behandles som hård fejl. Autentificeringen afbrydes med `AuthenticationError::MemoryLockFailed`, og der sker ingen stille degradering. Alle nøgletyper anvender `#[derive(ZeroizeOnDrop)]` via `secrecy-cratens SecretBox<[u8; 32]>`:

```

#[derive(ZeroizeOnDrop)]
pub struct KeyEncryptionKey(SecretBox<[u8; 32]>);

#[derive(ZeroizeOnDrop)]
pub struct FileKey(SecretBox<[u8; 32]>);

```

`SecretBox<T>` deaktiverer `Debug` og eksponerer bytes via `with_exposed`-callback, så råbyte-referencer ikke undslipper deres scope.

9.3 Session-livscyklus og automatisk låsning

Session-livscyklussen er modelleret som en tilstandsmaskine med seks tilstande (figur 8.1). `SessionKeys` er til stede i mlocked hukommelse i tilstandene `Unlocked`, `Active`, `Idle` og `TimingOut` og zeroizes ved overgangen til `Locked`.

```

stateDiagram-v2
    [*] --> Locked: App-start
    Locked --> Authenticating: Kodeord + nøglefil indsendt
    Authenticating --> Unlocked: Gyldige credentials
    Authenticating --> Locked: Fejlslagne credentials
    Unlocked --> Active: Brugeraktivitet
    Unlocked --> Idle: Ingen aktivitet i 1 min.
    Active --> Idle: Ingen aktivitet i 1 min.
    Idle --> Active: Brugeraktivitet
    Idle --> TimingOut: 15 min. inaktivitet
    TimingOut --> Active: Aktivitet eller annullering
    TimingOut --> Locked: 60 sek. udløbet
    Unlocked --> Locked: Manuel lås
    Active --> Locked: Manuel lås
    Idle --> Locked: Manuel lås
    Locked --> [*]: App lukkes

```

Figur 8.1: Session-livscyklus i Arx Runa. `SessionKeys` er mlockede i tilstandene `Unlocked`–`TimingOut` og zeroizes ved transition til `Locked` via `ZeroizeOnDrop`.

`SessionManager.lock()` lukker gaten via `fetch_or(GATE_CLOSED_FLAG)` på et atomisk `u32` der kombinerer gate-flag og operations-tæller:

```

const GATE_CLOSED_FLAG: u32 = 0x8000_0000;
const COUNTER_MASK: u32 = 0x7FFF_FFFF;

```

Nye IPC-operationer blokeres. `waiter.wait_for(|count| *count == 0)` venter til løbende operationer er færdige. `SQLCipher`-forbindelsen droppes (`keys.metadata_store = None`), `rclone.conf` overskrives og slettes, og `SessionKeys` droppes med `ZeroizeOnDrop` inden `munlock`.

Operations-gaten løser et race, hvor et concurrent `begin_operation()`-kald der lykkes med CAS umiddelbart inden gate-lukning blokkeres af double-check-loopet og dermed ikke kan fortsætte med nøglereferencer under zeroization.

9.4 RAM-baseret UI og in-app filvisning

Dekrypteret filindhold er en selvstændig Zero-Trace-risiko. To tilgange implementerer garantien for henholdsvis statisk og streamet indhold.

Sti A: `get_file_content`, statisk visning (50 MiB)

Alternativ	Disk-touch	Hukommelsesisolation	Platform
Download til temp-fil	Ja	Ingen	Universal
Browser File API	Nej	Browser-sandbox	Web-only
Tauri asset-protokol	Potentielt	Begrænset	Tauri
<code>blob: URL</code> i WebView (valgt)	Nej	WASM-hukommelse	Tauri/Chromium

Tabel 9.2: Alternativer til in-app filvisning uden disk-touch.

`get_file_content(file_id)` afviser filer over 50 MiB uanset MIME-type (`FIFTY_MIB` i `file_commands.rs`). Gyldige filer dekrypteres til `Zeroizing<Vec<u8>>`, base64-kodes og returneres, og frontend opretter `blob: URL` der tilbagekaldes ved luk. Ingen plaintext berører disk. Store ikke-video-filer over grænsen kan kun ses ved at downloade til en bruger-valgt destination via `download_file`, hvilket forlader Zero-Trace-scopet og er brugerens informerede valg.

Sti B: `arxvault:// URI-scheme, video-streaming (ingen størrelsesgrænse)` Store videofiler kan ikke basekodes til RAM på én gang. Løsningen anvender HTTP Range Requests (Fielding et al., 2014) mod et Tauri-registreret URI-scheme:

```
arxvault://localhost/view/{file_id}      (macOS/Linux)
http://arxvault.localhost/view/{file_id} (Windows)
```

Handleren i `video_stream.rs` dekrypterer kun de chunks der overlapper `Range: bytes=N-M`. Åbne range-anmodninger begrænses til 8 MiB (`MAX_RANGE_BYTES`); højst ét chunks plaintext er i RAM ad gangen. Design-invariant 7 dokumenterer én undtagelse, hvor dekrypterede bytes kopieres til en plain `Vec<u8>` ved overdragelse til `Tauri::ResponseBuilder::body()`, og zeroize derfor ikke er mulig.

Frontend-tilstand og Zero-Trace-compliance Al frontend-tilstand er holdt i Leptos-signaler (RAM), uden brug af `localStorage`, `sessionStorage` eller `IndexedDB`. CSP deaktiverer service workers og ekstern script-eksekvering via `default-src 'self'`.

`VaultActions::clear()` i `src/state/session_context.rs` kaldes ved `SessionEvent::Locked` og sletter fil-lister, aktiv sti og selektion:

```
pub fn clear(&self) {
    self.set_state.update(|s| {
        s.files.clear();
        s.current_path = String::new();
        s.selected.clear();
    });
}
```

Password-feltet i login-formularen zeroizes straks efter IPC-kaldet, uanset succes eller fejl.

9.5 Realisering i Arx Runa

Lag	Modul	Zero-Trace-garanti
Kryptografiske nøgler	<code>src-tauri/src/crypto/types/mod.rs</code>	<code>ZeroizeOnDrop</code> på alle nøgletyper
Hukommelseslåsning	<code>src-tauri/src/memory/secure_buffer.rs</code>	<code>mlock/VirtualLock</code> + zeroize ved drop
Session-livscyklus	<code>src-tauri/src/auth/session/manager.rs</code>	Atomisk gate, dræning, <code>rclone</code> -sletning
IPC-grænse	Tauri command dispatcher	Password til <code>Zeroizing<Vec<u8>></code> ved IPC-grænse
Filvisning	<code>src-tauri/src/ui/file_commands.rs</code> , <code>video_stream.rs</code>	Ingen temp-filer; <code>blob:</code> URL eller HTTP Range
Frontend	<code>src/state/session_context.rs</code>	Leptos-signaler; <code>clear()</code> ved lock

Tabel 9.3: Zero-Trace-implementering fordelt på lag i Arx Runa.

`zero_trace.spec.js` (E2E) bekræfter at `localStorage`, `sessionStorage` og fil-liste er rene efter vault-lock. To residue-kategorier er udenfor Arx Runas kontrol: OS crash dumps og Windows fast startup (`hiberfil.sys`), som begge kræver brugerniveau-handling og er dokumenteret i §5.4 og Bilag B.

Delkonklusion - Underspørgsmål 4: Zero-Trace opnås via tre adskilte lag. `mlock/VirtualLock` forhindrer at session-nøgler ender i swap eller hibernation. En atomisk session-gate med eksplicit `rclone.conf`-sletning minimerer credentials-vinduet på disk. RAM-only filvisning via `blob:` URL og `arxvault://` Range-stream eliminerer temp-filer og browser-caches. E2E-test bekræfter ren browser-state efter vault-lock. To undtagelser (video-frames i HTTP-handoff og OS crash dumps) er eksplicitte arkitektoniske begrænsninger.

10. Analyse og Realisering: Fildeling i et zero-trust system

Dette kapitel undersøger underspørgsmål 5. Hvad er de kryptografiske og protokolmæssige udfordringer ved at muliggøre fildeling med filgranularitet mellem uafhængige brugere i et zero-trust klientkrypteret system, og hvordan sammenligner den foreslåede delingsarkitektur sig med eksisterende tilgange?

Trusselsmodellen (§5.4) placerer cloud-udbyderen som en fuldt utroværdig modstander med adgang til alle lagrede data. Fildeling introducerer det yderligere krav at en separat part skal kunne dekryptere en specifik fil uden at vault-nøglen eksponeres. Afsnit 10.5 beskriver, hvordan arkitekturen er realiseret i Arx Runa.

10.1 Udfordringen ved fildeling i zero-trust-systemer

Fildeling i et zero-trust klientkrypteret system medfører to sammenvævede problemer, der begge kræver løsning.

Det første er deleparadokset. Vault-nøglen (`master_key` videreudledt til `key_encryption_key`) giver adgang til samtlige filers nøgler. At dele vault-nøglen med en modtager svarer til at give vedkommende adgang til alt vault-indholdet, et alle-eller-intet-design der bryder den per-fil-isolation, som KEK/DEK-hierarkiet fra §6.3 er designet til at håndhæve. Per-fil-nøglerne er løsningens forudsætning, fordi kun `file_key` for præcis den delte fil behøver at nå modtageren.

Det andet problem er nøgle-distributionen. I et serverløst system er der ingen betroet kanal til at levere `file_key` sikkert til modtageren. En symmetrisk løsning, fx at sende `file_key` direkte i en krypteret besked, kræver en separat hemmelig kanal, som ikke er tilgængelig i en provider-agnostisk arkitektur. Begge problemer peger mod hybridkryptografi: asymmetrisk kryptografi til nøgledistribution og symmetrisk kryptografi til selve datakrypteringen. Den konkrete løsning er Hybrid Public Key Encryption (HPKE), defineret i RFC 9180 (Barnes m.fl., 2022).

10.2 Asymmetrisk identitet og HPKE-konstruktionen

X25519-identiteter uden central server Arx Runa genererer et X25519-nøglepar ved første opstart. Den private nøgle er wrappet med `key_encryption_key` og gemt i SQLCipher-manifestet under samme autentificeringskæde som resten af vault-indholdet. Den offentlige nøgle eksporteres som en fil eller QR-kode og udveksles via en vilkårlig kanal, brugeren har tillid til. Der kræves ingen konto, ingen server og ingen tilknytning til en specifik cloud-udbyder.

Modellen deler grundprincipper med age-krypteringsformatet, der anvender X25519-nøglepar til at adressere specifikke modtagere og uddelegerer kanalvalget til brugeren (C2SP, u.å.).

En potentiel angrebsvektor er MITM-substitution under nøgleudvekslingen, hvor en angriber på kanalen erstatter modtagerens offentlige nøgle med sin egen og dermed kan åbne share-pakker beregnet til modtageren. Arx Runa mindsker risikoen ved at vise et fingeraftryk for hver kontakt, beregnet som de første 8 bytes af SHA-256(`public_key`) og vist som 16 hexadecimale tegn. En kort verifikation ud-af-bånd, fx et telefonopkald, er tilstrækkelig til at afvise et sådant angreb. Verifikationen er ikke obligatorisk og kræver koordination.

HPKE (RFC 9180) som nøgle-enkapsleringsmekanisme HPKE kombinerer en Key Encapsulation Mechanism (KEM) med en symmetrisk AEAD til at kryptere en vilkårlig besked for en modtager, uden at afsender og modtager deler en forudgående hemmelighed. Arx Runa anvender Base-mode med ciphersuiten (Barnes m.fl., 2022):

DHKEM(X25519, HKDF-SHA256) + HKDF-SHA256 + CTX-ChaCha20-Poly1305

Sender-operationen:

```
(enc, ct) = HPKE.Seal(
    recipient_public_key,      // modtagerens X25519 public key, 32 bytes
    info = b"arx-runashare",   // HPKE applikationskontekst - domæneadskillelse
    plaintext = share_package_json // file_key + chunk_uuids + cloud_endpoint + ...
)
wire = [enc (32 B) | ciphertext | CTX_tag (32 B)]
```

HPKE genererer internt et efemert X25519-nøglepar. Den efemere private nøgle kasseres efter encapsulationen, og `enc` (den efemere offentlige nøgle) inkluderes i wire-formatet. Afsenders statiske nøgle indgår ikke i KEM-operationen, så pakken er kryptografisk adresseret udelukkende til modtagerens private nøgle. Afsenderens identitet (`sender_public_key`) er inkluderet i payloaden inden for HPKE-envelopen.

Modtager-operationen:

```
plaintext = HPKE.Open(
```

```

    recipient_private_key,          // X25519 private key, 32 bytes
    enc,                            // ephemeral X25519 fra wire-format
    info = b"arx-runa-share",
    ciphertext,
)

```

Hele share-pakken, inklusiv `file_key`, `chunk_uuids`, `cloud_endpoint` og eventuelt `expires_at`, er krypteret inden i HPKE-envelopen. Cloud-udbyderen observerer kun en blob med uigennemsigtigt indhold og kan hverken afkode filindholdet eller identificere modtageren.

CTX-ChaCha20-Poly1305 og nøgle-commitment Standard ChaCha20-Poly1305 er ikke key-committing, og en angriber kan derfor konstruere et ciphertext, der verificerer gyldigt under to separate nøgler (Chan & Rogaway, 2022). For `file_key`-deling er konsekvensen et potentielt partition oracle-angreb, hvor en angriber skelner den korrekte nøgle ved at observere, om dekrypteringen lykkes.

Arx Runa erstatter Poly1305-tagget (16 bytes) med en BLAKE3-commitment-tag (32 bytes):

```
CTX_TAG = BLAKE3("arx-runa-ctx-v1" || key || nonce || ciphertext)
```

Commitmentet opnår CMT-4-sikkerhed (full key commitment): en forfalskningsangriber kan ikke konstruere et ciphertext, der åbner gyldigt under to separate `file_key`-værdier. Tagget verificeres med constant-time comparison inden dekryptering. Egenskaben er ikke tilgængelig i RFC 9180's standard-ciphersuiter og udgør en bevidst afvigelse motiveret af den specifikke eksponering af `file_key` i share-pakken (Chan & Rogaway, 2022). AAD er tom (&[]) i denne konstruktion, så commitmentet dækker alle variable input.

Figur 9.1 viser det samlede delingsflow fra engangsnøgleudveksling til revokering.

sequenceDiagram

participant Owner as Owner (Arx Runa)

participant Cloud as Cloud Storage

participant Channel as Out-of-Band Channel

participant Recipient as Recipient (Arx Runa)

note over Owner,Recipient: Fase 0 #45;#45; Nøgleudveksling (ét setup pr. kontaktpar)

Owner->>Channel: Eksportér X25519 public key (fil eller QR-kode)

Channel->>Recipient: Levér public key

Recipient->>Owner: Eksportér X25519 public key (fil eller QR-kode)

Owner->>Channel: Levér public key

note over Owner,Recipient: Valgfrit#58; sammenlign fingeraftryk ud-af-bånd (MITM-mitiger)

note over Owner,Cloud: Fase 1 #45;#45; Del en fil

Owner->>Owner: SELECT file_key_wrapped fra nodes (SQLCipher)

Owner->>Owner: unwrap_file_key #45;#62; file_key (mlocked hukommelse)

Owner->>Owner: Assemblér JSON#58; share_id, file_key, chunk_uuids, cloud_endpoint

Owner->>Owner: HPKE.Seal(recipient_pub, info=arx-runa-share, JSON) #45;#62; (enc, ct)

Owner->>Cloud: Kopiér krypterede blobs til shared/[file_share_id]/

Owner->>Channel: Eksportér share-pakke (.arxshare) ud-af-bånd

note over Recipient,Cloud: Fase 2 #45;#45; Import og hentning

Recipient->>Recipient: HPKE.Open(recipient_priv, enc, ct) #45;#62; JSON

Recipient->>Recipient: Wrap file_key med lokal key_encryption_key

Recipient->>Cloud: Hent blobs via Rclone (cloud_endpoint)

```

Recipient->>Recipient: Verificér BLAKE3 pr. blob, dekryptér med file_key

note over Owner,Cloud: Fase 3 #45;#45; Revokering (afsender-initieret)
Owner->>Cloud: Slet shared/#60;file_share_id#62;/
Owner->>Owner: Sæt revoked_at i shares-tabellen

```

Figur 9.1: Delingsflow i Arx Runa fordelt på tre faser. Fase 0 er et engangsetup pr. kontaktpar. Cloud-udbyderen modtager kun uigennemsigtige krypterede blobs og kan hverken læse indholdet eller identificere modtageren.

10.3 Sammenligning med eksisterende delingsmodeller

Tabel 10.1 sammenligner tre eksisterende løsninger. OneDrive er ikke zero-knowledge, og filindhold kan udleveres ved juridisk pålæg (U.S. Congress, 2018). Cryptomator (desktop) kræver delt vault-adgangskode (alle-eller-intet) (Cryptomator, u.å.). Hub tilføjer nøgle-broking, men kræver dedikeret server. age løser nøgle-distribution via X25519 + HKDF + ChaCha20-Poly1305 men er designet til engangs-filkryptering uden revokering (C2SP, u.å.).

Løsning	Tillidsniveau	Filgranularitet	Modtager-discovery	Revokering
OneDrive	Provider har adgang	Nej (mappeniveau)	Offentligt link	Server-håndhævet
Cryptomator (desktop)	Delt vault-kodeord	Nej (alle-eller-intet)	Pre-delt adgangskode	Re-kryptér vault
age	Zero-trust	Ja (pr. besked)	X25519 public key	Ingen
Arx Runa	Zero-trust	Ja (pr. fil)	X25519 out-of-band	Cloud-blob-sletning + udløb

Tabel 10.1: Sammenligning af delingsmodeller. Kildegrundlag: Microsoft (u.å.); Cryptomator (u.å.); C2SP (u.å.).

10.4 Snapshot-semantik, revokering og designgrænser

Share-pakken er et snapshot af filens tilstand på delingstidspunktet, så ændringer kræver ny deling. Payloaden indeholder ud over `file_key` også filens oprindelige navn og chunk-struktur (antal, størrelse, samlet filstørrelse), så modtageren kan samle og dekryptere filen korrekt. Cloud-udbyderen ser dem aldrig, fordi hele payloaden ligger inden i HPKE-envelopen. Revokering er asymmetrisk, hvilket betyder at sletning af `shared/<file_share_id>/` blokerer fremtidig adgang, men ikke kan tilbagekalde data modtageren allerede har hentet. `revoke_share()` returnerer `RevocationPartial { failed_index }` ved delfejl og kan genoptages.

Nøgle-autenticitet er ikke løst, og fingeraftryksverifikation (§10.2) er opt-in mitigering mod MITM. Kvitteringssystemet HPKE-forsegles til afsenderens nøgle ved download og import og er best-effort. Mislykkes det, fuldføres download stadig.

10.5 Realisering i Arx Runa

Implementeringen er samlet i `src-tauri/src/sharing/` (`hpke.rs`, `ctx_aead.rs`, `packages.rs`, `identity.rs`, `revocation.rs`, `store.rs`).

`SharePackagePayload` implementerer eksplícit `Drop` der zeroizer `file_key`-strengen:

```
// src-tauri/src/sharing/packages.rs
pub(crate) struct SharePackagePayload {
    pub share_id: String,
    pub file_key: String,           // base64-kodet 32-byte nøgle; nulstilles ved drop
    pub sender_public_key: String,
    pub chunk_uuids: Vec<String>,
    pub cloud_endpoint: serde_json::Value,
    // ...
}

impl Drop for SharePackagePayload {
    fn drop(&mut self) {
        self.file_key.zeroize(); // aktiv heap-overskrivning ved drop
    }
}
```

Alle HPKE-fejlformer returnerer `SharingError::AuthenticationFailed` uden kontekst. HPKE Base-mode er implementeret manuelt i `sharing/hpke.rs` ovenpå x25519-dalek (DHKEM-encapsulering), hkdf og sha2 (key schedule per RFC 9180 §4) og `sharing/ctx_aead.rs` (CTX-ChaCha20-Poly1305). Det publicerede `hpke-crate` er fravalgt fordi dets sealed Aead-trait ikke understøtter CTX-konstruktionens 32-byte BLAKE3-tag og 24-byte XChaCha20-nonce. En sekundær teknisk konflikt forstærker valget: `crate's rand_core 0.9` lader sig ikke umiddelbart sameksistere med projektets `rand 0.10` (`rand_core 0.10`).

`scenarios_sharing.rs` verificerer UC-4 end-to-end med `FakeSharingStore`; unit-tests dækker round-trip, forkert modtager, korrupt enc og bit-flip-fejl i ciphertext og CTX-tag.

Delkonklusion - Underspørgsmål 5: Nøgle-distributionsproblemet i et serverløst zero-trust system løses ved at kombinere X25519-identiteter med HPKE (RFC 9180, Barnes m.fl., 2022). Kun `file_key` for den specifikke fil eksponeres, aldrig vault-dækkende nøgler, og cloud-udbyderen modtager udelukkende krypterede blobs. CTX-ChaCha20-Poly1305 med BLAKE3-commitment eliminerer risikoen for partition oracle-angreb mod `file_key`-dekryptering (Chan & Rogaway, 2022). Sammenlignet med eksisterende løsninger, der enten kræver provider-tillid (OneDrive) eller delt vault-adgangskode (Cryptomator desktop), opnår Arx Runa filgranulær deling med kryptografisk isolation pr. modtager. To begrænsninger er ærlige designvalg: revokering er kun effektiv for data, modtageren endnu ikke har hentet, og nøgle-autenticitet afhænger af den out-of-band-kanal, brugeren selv vælger.

11. Test og evaluering

11.1 Testlag og ansvarsfordeling

Arx Runa anvender fire testlag med klart adskilte ansvarsområder:

Lag	Placering	Transport	Adgangsniveau	Primært ansvar
Unit	In-file #[cfg(test)]	(intern)	Private	Enkelt funktion eller ceremony i isolation

Lag	Placering	Transport	Adgangsniveau	Primært ansvar
Scenario	<code>src-tauri/src/tests/</code>	Mocked (MockCloudTransport)	<code>pub(crate)</code>	Tværgående flows med real krypto og real SQLCipher
Integration	<code>src-tauri/tests/*.rs</code>	Real I/O	<code>pub</code> kun	Fuld encrypt, upload, download og decrypt round-trip
E2E	<code>src-tauri/tests/e2e/</code>	Real Tauri-app	UI (WebDriver)	Brugergrænseflade og browser-storage-oprydning efter lås

Kryptografisk korrekthed ejes af Rust-lagene; E2E verificerer brugerfladen. MockCloudTransport er et in-memory blob-store der holder scenario-tests hermetiske via samme CloudTransport-trait som i produktion.

11.2 Scenarietest som use case-traceabilitet

Scenario-tests i `src-tauri/src/tests/` er organiseret direkte efter use case:

Fil	UC	Eksempel på dækket flow
<code>scenarios_auth.rs</code>	UC-3	Opret vault, tilføj recovery phrase, lås, gendan og verificer aktiv session
<code>scenarios_backup.rs</code>	UC-1	Upload fil, krypter chunks og verificer manifest-integritet
<code>scenarios_sync.rs</code>	UC-2, UC-5	Konfliktresolution, multi-destination backup
<code>scenarios_sharing.rs</code>	UC-4	HPKE-del-flow med modtager-nøglepar
<code>scenarios_destinations.rs</code>	UC-5	Per-destination fejlhåndtering
<code>scenarios_real_cloud.rs</code>	UC-1, UC-5	Live Backblaze B2 (gated: <code>ARX_TEST_B2_*</code>)

Organiseringen giver direkte traceabilitet fra krav (§5.2) via use case til test. Scenario-tests anvender `memory_cost_kib: 1024`, `time_cost: 1` for fart; `create_tier_{one,two}_vault()` kører med DEFAULT-parametre, så oprettelsesstien altid testes realistisk.

11.3 CI-pipeline og platformsdækning

`cargo test -p arx-run-a-auri --all-targets` kører alle Rust-tests (unit, scenario og integration) på tre platforme på hvert push:

`ubuntu-24.04 · windows-latest · macOS-latest`

Platformsdækning fanger `mlock/VirtualLock`-variationer og SQLCipher-kompileringsfejl per OS inden merge. E2E kører separat på Linux med `xvfb-run`.

Gated tests kræver ekstern infrastruktur og springes over i normal CI:

Test	Gate	Kræver
<code>rclone_integration.rs</code>	<code>ARX_RCLONE_INTEGRATION=1</code>	Real rclone-binary + lokal filesystem-remote
<code>scenarios_real_cloud.rs</code>	<code>ARX_TEST_B2_*</code> env-vars	Live Backblaze B2-bucket

11.4 Teststrategi-refleksion: Agile Testing Quadrants

Tests er kortlagt mod Brian Maricks Agile Testing Quadrant-model (akser: business-facing vs. technology-facing; support the team vs. critique the product) (Marick, 2003):

Kvadrant	Beskrivelse	Dækning i Arx Runa
Q1: Teknologi, støttende	Unit- og komponenttest. Hurtig feedback under udvikling.	Dækket: In-file unit-tests; integration-tests
Q2: Forretning, støttende	Scenarie- og funktionstest. Verificerer use cases.	Dækket: Scenario-tests (UC1–UC5); E2E (Tier 1 UI-flows)
Q3: Forretning, kritiserende	Eksplorativ test, usability-test. Menneskestyret.	Delvist dækket: E2E automatiserer Tier 1-flows; ikke-automatiserbare flows dokumenteret i pre-release-checklist.
Q4: Teknologi, kritiserende	Performance, sikkerhed, fuzzing. Finder non-funktionelle fejl.	Delvist dækket: cargo audit (CVE-afhængigheder), gitleaks (hemmelig scanning), zero_trace.spec.js , cargo bench (Argon2-derivation, chunk-gennemstrømning), cargo geiger (unsafe-blok-sporing), cargo fuzz (tre targets på kryptografiske parsing-indgangspunkter). Ingen penetrationstest.

E2E-testene (Q2) er scriptede og dækker alle automatiserbare Tier 1-flows. Q3-gabet er afgrænset til Tier 2-oprettelse og recovery (native fil-picker afskærer WebDriver); begge er dokumenteret i en 58-punkts pre-release-checklist. Q4 dækkes af **cargo audit**, **gitleaks**, **zero_trace.spec.js**, **cargo bench** (Bilag C), **cargo geiger** og tre **cargo-fuzz**-targets (**fuzz_vault_header**, **fuzz_manifest_backup**, **fuzz_parse_chunk_size**) på ubetroede cloud-data parsing-indgangspunkter. Penetrationstest er eksplicit udenfor scope.

Delkonklusion - Test og evaluering: De fire testlag dokumenterer kryptografisk korrekthed med direkte traceabilitet fra use case til krav. CI på tre platforme fanger OS-specifikke fejl inden merge. Q3-gabet er afgrænset til de to flows der ikke kan automatiseres, og Q4 er udvidet med tre fuzz-targets på ubetroede-input-parsing-indgangspunkter. Penetrationstest er eksplicit udenfor scope.

12. Diskussion

12.1 Hvad Arx Runa løser, og hvad det ikke løser

Arx Runa demonstrerer at zero-knowledge kryptering med hardware-MFA og provider-agnostisk transport er realiserbart som integreret desktop-applikation. Klient-side kryptering med XChaCha20-Poly1305 og per-fil CSPRNG-nøgler, wrappet med en HKDF-afledt key-encryption-key fra `master_key`, sikrer at cloud-udbyderen aldrig modtager klartekst (jf. §6, §8). Tier 2 opfylder NIST SP 800-63B AAL2 uden serverkontakt, og Zero-Trace holder nøglemateriale i `mlock`-beskyttet RAM med automatisk sletning ved sessionslås (jf. §6, §9). Krypteringspipelinen opnår ~989 MiB/s, så CPU ikke er flaskehalsen ved upload (Bilag C).

Garantien er begrænset til det kryptografiske lag. Keylogging, hardware-kompromittering og OS-angreb under aktiv session er uden for trusselsmodellen (§5.4). Arx Runa eliminerer behovet for tillid til cloud-udbyderen. Det løser ikke det bredere problem med at beskytte data mod en adversary med lokal adgang under en aktiv session.

12.2 Design-trade-offs

12.2.1 Tier-modellen: sikkerhed kontra adgangsvenhed KDF-input er `password_bytes || key_file_bytes`, og begge faktorer er nødvendige for vault-adgang. FIDO2 er fravalgt fordi det er ikke-deterministisk, og TOTP fordi det kræver klokkesynkronisering og servervalidering (FIDO Alliance, 2019; IETF, 2011). Prisen er reel, fordi en bruger der mister USB-nøgle og BIP-39-frase er permanent låst ude. Tier 2 er stærkere mod server-kompromitteringsscenarier end cloud-baseret MFA men svagere på tilgængelighed. Valget afspejler målgruppen af brugere der prioriterer selvforvaltet sikkerhed.

12.2.2 BIP-39 og selvforvaltet nøgleansvar BIP-39-frasen eliminerer server-escrow og CLOUD Act-tvang som angrebsveje (jf. §7.3). Recovery er single-factor og bypasser USB-nøglen, fordi recovery typisk er at nøglen er tabt. Shamir social recovery ville fordele ansvaret men introducere N-parts-tillid, og afvejningen er ikke berettiget for målgruppen.

12.2.3 Rclone sidecar: provider-frihed og ekstern afhængighed Rclone som sub-process giver adgang til 70+ cloud-backends og afskærmer databasen fra provider-API-ændringer (Rclone, u.å.). Breaking changes mitigeres ved versionspinning og integration-tests bag `ARX_RCLONE_INTEGRATION=1`. Den tilbageværende zero-trace-begrænsning er `rclone.conf` på disk ved OAuth2-destinationer: token-refresh kræver filskriv, og et crash-vindue efterlader filen til næste appstart rydder op. Struktureel mitigering kræver RC daemon-tilstand (`rclone rcd`) med in-memory konfiguration, men det kræver en fuld omskrivning af `CloudTransport`-laget.

12.2.4 Fildeling: snapshot-semantik og revokeringens grænser Revokering er kryptografisk effektiv, hvis modtageren endnu ikke har hentet blobsene. Post-download befinder klarteksten sig på dennes maskine, og kryptografisk tilbagekaldelse er umulig. Automatisk nøgle-rotation kræver koordination uforeneligt med det serverløse design. Begrænsningen er en logisk konsekvens af arkitekturen.

12.3 Videre udvikling

`master_key`-rotation kræver en ceremoni der unwrap'er alle filnøgler med gammel KEK og rewrap'er under ny (adresserer manglen i §13.2). Group sharing kan realiseres serverløst via HPKE multi-recipient (Barnes m.fl., 2022). Blob-tidsstempler lækker aktivitet trods UUID-navngivning,

og epoch-baseret batching er en mulig mitigerende. Reproducerbare builds udgør en fremtidig tillids-egenskab for produktionsudrulning.

13. Konklusion

Kapitel 6 til 10 har analyseret og realiseret de fem underspørgsmål fra kapitel 2. Kapitel 11 og 12 har evalueret og diskuteret. Konklusionen besvarer den overordnede problemformulering direkte.

13.1 Svar på den overordnede problemformulering

Den overordnede problemformulering besvares bekræftende. Det er muligt at designe og implementere et zero-knowledge klient-krypteret filsystem, der eliminerer tillid til cloud-udbyderen, realiserer hardware MFA uden serverkontakt og understøtter filgranulær deling, samlet i ét integreret og fungerende desktop-system.

Underspørgsmål 1 besvares i §6. XChaCha20-Poly1305 med per-fil CSPRNG-nøgler wrappet via HKDF-SHA256-afledt key-encryption-key sikrer datakonfidentialitet og -integritet uden at nøglemateriale forlader klienten. Krypteringspipelinen opnår ~989 MiB/s throughput (Bilag C), så CPU ikke er flaskehalsen. Underspørgsmål 2 besvares i §7. USB-nøglefilen indgår som direkte KDF-konkatenering, der opfylder NIST SP 800-63B AAL2, og BIP-39 recovery eliminerer escrow-tillidsproblemet. Underspørgsmål 3 besvares i §7. UUID-blobnavne, fast chunk-størrelse og Relone-sidecar giver provider-agnostisk transport uden filnavnlækage. Underspørgsmål 4 besvares i §9. mlock-beskyttet RAM, atomisk session-gate og RAM-only filvisning sikrer Zero-Trace, og crash-dumps og Windows fast startup er eksplicitte, dokumenterede undtagelser. Underspørgsmål 5 besvares i §10. HPKE (RFC 9180) med X25519-identiteter muliggør filgranulær deling uden central server.

Det konkrete bidrag er ikke nye kryptografiske primitiver, men kombinationen: hardware MFA, BIP-39 offline recovery, provider-agnostisk transport og Zero-Trace i ét dokumenteret, fuldt implementeret system. De analyserede alternativer (Cryptomator, Tresorit, Proton Drive) prioriterer andre egenskaber, fx managed recovery og driftsmæssig modenhed.

13.2 Begrænsninger og åbne spørgsmål

Fire begrænsninger er kendte og eksplicitte. `master_key`-rotation er ikke implementeret, så kompromittering af én nøgle eksponerer hele vault-historikken. Det er den alvorligste arkitektoniske mangel og kræver re-kryptering af alle wrappede filnøgler. X25519-nøgle-distribution sker out-of-band uden PKI, så nøgle-autenticitet afhænger fuldt af den kanal brugeren vælger, og fingeraftryksverifikation (§10.2) er opt-in. Mobile platforme er ikke understøttet, og UC-1 (mobilbackup) forbliver dermed uadresseret. Formaliseret usability-test er ikke gennemført, så det er uvist om Tier 2-modellen er operationelt tilgængelig for ikke-tekniske brugere.

14. Litteraturliste og bilag

Tæller ikke med i de 30 sider. Kildeformat: APA 7.

Litteraturliste

Alexeev, D., Percival, C., & Zhang, Z. (2025). *Chunking attacks on file backup services using content-defined chunking* (IACR ePrint 2025/532). <https://eprint.iacr.org/2025/532> (verificeret)

2026-05-25)

Arciszewski, T. (2020). *draft-irtf-cfrg-xchacha-03: XChaCha: eXtended-nonce ChaCha and AEAD_XChaCha20_Poly1305*. Internet Engineering Task Force. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-irtf-cfrg-xchacha-03> (verificeret 2026-05-25)

Barnes, R., Bhargavan, K., Lipp, B., & Wood, C. (2022). *RFC 9180: Hybrid Public Key Encryption*. Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9180>

Bernstein, D. J. (2011). *Extending the Salsa20 nonce* [Præsenteret på SKEW 2011]. <http://cr.yp.to/snuffle/xsalsa-20110204.pdf> (verificeret 2026-05-25)

Biryukov, A., Dinu, D., & Khovratovich, D. (2016). Argon2: New generation of memory-hard functions. *2016 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P)*, 292–302. <https://ieeexplore.ieee.org/document/7467361>

Biryukov, A., Dinu, D., Khovratovich, D., & Josefsson, S. (2021). *RFC 9106: Argon2 memory-hard function for password hashing and proof-of-work applications*. Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9106>

Böck, H., Zauner, A., Devlin, S., Somorovsky, J., & Jovanovic, P. (2016). Nonce-disrespecting adversaries: Practical forgery attacks on GCM in TLS. *10th USENIX Workshop on Offensive Technologies (WOOT 2016)*. <https://eprint.iacr.org/2016/475>

C2SP. (u.å.). *age encryption format v1*. <https://github.com/C2SP/C2SP/blob/main/age.md> (verificeret 2026-05-25)

Celi, T. (u.å.). *zeroize: Securely zero memory while avoiding compiler optimizations* [Rust-crate dokumentation]. <https://docs.rs/zeroize> (verificeret 2026-05-25)

Chan, J., & Rogaway, P. (2022). *On committing authenticated encryption* (IACR ePrint 2022/1260). <https://eprint.iacr.org/2022/1260> (verificeret 2026-05-25)

Cryptomator. (u.å.). *Security Architecture*. Hentet fra <https://docs.cryptomator.org/security/architecture> (verificeret 2026-05-25)

Cryptomator Hub. (u.å.). *Cryptomator Hub — Security*. Hentet fra <https://docs.cryptomator.org/en/latest/security/hub/> (verificeret 2026-05-25)

Cure53. (2017). *Cryptomator Cryptographic Review*. <https://cryptomator.org/audits/2017-11-27%20crypto%20cure53.pdf>

Dropbox. (u.å.). *Dropbox account safety: how Dropbox keeps your files secure*. Hentet fra <https://help.dropbox.com/security/how-security-works> (verificeret 2026-05-25)

Ellis, C. A., & Gibbs, S. J. (1989). Concurrency control in groupware systems. *ACM SIGMOD Record*, 18(2), 399–407. <https://doi.org/10.1145/66926.66961>

FIDO Alliance. (2019). *FIDO2: Web Authentication (WebAuthn)*. <https://fidoalliance.org/specifications/> (verificeret 2026-05-25)

Fielding, R., Lafon, Y., & Reschke, J. (2014). *RFC 7233: Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Range Requests*. Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7233>

Fruhwirth, C., Saout, C., & Lücke, A. (u.å.). *LUKS2 on-disk format specification (v1.1.4)*. <https://gitlab.com/cryptsetup/LUKS2-docs> (verificeret 2026-05-25)

Google. (u.å.). *Default encryption at rest*. Google Cloud Documentation. Hentet fra

<https://docs.cloud.google.com/docs/security/encryption/default-encryption> (*verificeret 2026-05-25*)

Grigorik, I. (u.å.). *secrecy: Wrapper types for secret management which follow Rust conventions* [Rust-crate dokumentation]. <https://docs.rs/secrecy> (*verificeret 2026-05-25*)

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>

IETF. (u.å.). *draft-irtf-cfrg-aegis-aead: The AEGIS family of authenticated encryption algorithms*. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-irtf-cfrg-aegis-aead/> (*verificeret 2026-05-25*)

IETF. (2011). *RFC 6238: TOTP: Time-based one-time password algorithm*. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6238>

IETF. (2018). *RFC 8439: ChaCha20 and Poly1305 for IETF protocols*. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8439>

IETF. (2019). *RFC 8452: AES-GCM-SIV: nonce misuse-resistant authenticated encryption*. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8452>

kernel.org. (u.å.). *fsencrypt: filesystem-level encryption*. <https://docs.kernel.org/filesystems/fscrypt.html> (*verificeret 2026-05-25*)

Krawczyk, H., & Eronen, P. (2010). *RFC 5869: HMAC-based extract-and-expand key derivation function (HKDF)*. Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5869>

Marick, B. (2003). *Agile Testing Directions*. Testing Foundations. <https://www.exampler.com/old-blog/2003/08/21/> (*verificeret 2026-05-25*)

McLean, T. (2016). *SIV-mode security review*. <https://chosenplaintext.ca/publications/20161104-siv-mode-report.pdf> (*verificeret 2026-05-25*)

Microsoft. (u.å.). *How OneDrive safeguards your data in the cloud*. Hentet fra <https://support.microsoft.com/en-us/office/how-onedrive-safeguards-your-data-in-the-cloud-23c6ea94-3608-48d7-8bf0-80e142edd1e1> (*verificeret 2026-05-25*)

NIST. (2007). *NIST SP 800-38D: Recommendation for block cipher modes of operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC*. <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/38/d/final>

NIST. (2017). *NIST SP 800-63B: Digital identity guidelines — authentication and lifecycle management*. <https://pages.nist.gov/800-63-4/sp800-63b.html>

NIST. (2020a). *NIST SP 800-56C Rev 2: Recommendation for key-derivation methods in key-establishment schemes*. <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-56c/rev-2/final>

NIST. (2020b). *NIST SP 800-57 Part 1 Rev 5: Recommendation for key management*. <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-57-part-1/rev-5/final>

O'Connor, J.-P., Aumasson, J.-P., Neves, S., & Wilcox-O'Hearn, Z. (2019). *BLAKE3: One function, fast everywhere*. <https://github.com/BLAKE3-team/BLAKE3-specs/blob/master/blake3.pdf> (*verificeret 2026-05-25*)

OWASP. (2024). *Password storage cheat sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html (*verificeret 2026-05-25*)

Palatinus, M., Rusnak, P., Voisine, A., & Bowie, S. (2013). *BIP-0039: Mnemonic code for generating deterministic keys*. Bitcoin Improvement Proposals. <https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0039.mediawiki> (*verificeret 2026-05-24*)

- Proton AG. (u.å.-a). *Proton Drive security*. Hentet fra <https://proton.me/drive/security> (*verificeret 2026-05-25*)
- Proton AG. (u.å.-b). *Recovery phrase*. Hentet fra <https://proton.me/support/recovery-phrase> (*verificeret 2026-06-04*)
- Rclone. (u.å.). *Rclone: Syncs your files to cloud storage*. Hentet fra <https://rclone.org/> (*verificeret 2026-05-25*)
- Rescorla, E. (2018). *RFC 8446: The Transport Layer Security (TLS) protocol version 1.3*. Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446>
- Shamir, A. (1979). How to share a secret. *Communications of the ACM*, 22(11), 612–613. <https://doi.org/10.1145/359168.359176>
- Shapiro, M., Preguiça, N., Baquero, C., & Zawirski, M. (2011). Conflict-free replicated data types. I *Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems (SSS 2011)*, LNCS 6976 (s. 386–400). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-24550-3_29
- Shostack, A. (2014). *Threat Modeling: Designing for Security*. Wiley.
- Stephens, R. (2022). *Beginning Software Engineering* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Tresorit. (u.å.). *Security Features*. Hentet fra <https://tresorit.com/security> (*verificeret 2026-05-24*)
- Truong, K. T., Merz, S.-P., Scarlata, M., Günther, F., & Paterson, K. (2025). *Breaking and fixing content-defined chunking* (IACR ePrint 2025/558). <https://eprint.iacr.org/2025/558> (*verificeret 2026-05-25*)
- U.S. Congress. (2018). *Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act)*. Pub. L. No. 115-141, div. V, 132 Stat. 348. <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4943/text>

Bilag

- **Bilag A:** Trusselsmodel. STRIDE-kategoriseret threat matrix afledt af adversary-modellen i §5.4. STRIDE (Shostack, 2014) opdeler trusler i seks kategorier: Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service og Elevation of Privilege. Hver række kortlægger én konkret trussel mod én af de tre primære adversaries (cloud-udbyder, juridisk tvang, fysisk angriber) og angiver den eksplicitte mitigerende reference til en analysesektion eller en dokumenteret out-of-scope-note.

Emfasen ligger på Information Disclosure mod cloud-udbyderen, da det er den primære trussel zero-knowledge-arkitekturen adresserer. Tampering dækkes af AEAD-konstruktionen og snapshot_counter-mekanismen. Elevation of Privilege og dele af Denial of Service er eksplicit uden for scope (§5.4).

ID	Kategori	Adversary	Trussel	Mitigering	Reference
S-1	Spoofing	Kanalangriber	MITM-substitution af modtagers offentlige nøgle ved out-of-band-udveksling	BLAKE3-fingeraftryksverifikation ud-af-bånd; opt-in og afhænger af brugerdisciplin	§10.2, §13.2
T-1	Tampering	Cloud-udbyder	Modifikation af krypteret chunk-blob	Poly1305 AEAD-tag detekterer bit-flip; BLAKE3-checksum i manifest fail-fast inden dekryptering	§6.1, §8.2
T-2	Tampering	Cloud-udbyder	Chunk-swap: splicing af én fils chunk ind i en anden fils sekvens	AAD-binding <code>file_id #124;#124;</code> <code>chunk_index</code> får dekryptering til at fejle ved ompositionering	§6.4, §8.2
T-3	Tampering	Cloud-udbyder	Rollback af manifest til ældre snapshot eller modifikation af manifest-backup	Monoton snaps-hot_counter; cloud-snapshot < lokal afvises. Manifest-backup AEAD-krypteret med <code>manifest_key</code> ; tampering producerer auth-failure	§8.3, §8.5

ID	Kategori	Adversary	Trussel	Mitigering	Reference
T-4	Tampering	Kanalangriber	Modifikation af share-pakke under out-of-band transit	HPKE Base mode + CTX-BLAKE3-commitment; modificeret enc eller ciphertext producerer auth-failure	§10.2
R-1	Repudiation	Modtager	Modtager benægter at have downloadet en delt fil	HPKE-forseglet kvittering retur til afsender, best-effort; revokering muligt indtil download	§10.4, §10.5
I-1	Information Disclosure	Cloud-udbyder	Læsning af filindhold	XChaCha20-Poly1305 med per-fil CSPRNG-nøgler; nøgler forlader aldrig klientens RAM	§6.1, §6.3
I-2	Information Disclosure	Cloud-udbyder	Læsning af filnavne, mappestruktur og chunk-relationer	UUID-blobnavngivning; manifest separat krypteret med manifest_key før upload	§8.1, §8.3
I-3	Information Disclosure	Juridisk tvang via cloud	Statslig kendelse pålægger cloud-udbyder at udlevere data	Cloud har intet meningsfuldt at udlevere; ingen escrow eller server-baseret recovery	§5.4, §7.3

ID	Kategori	Adversary	Trussel	Mitigering	Reference
I-4	Information Disclosure	Cloud-udbyder	Identifikation af modtager af share-pakke	Hele routing-payload ligger i HPKE-envelopen; cloud ser kun uigen-nemsigtige blobs i <code>shared/<file_share_id>/</code>	§10.2, §10.5
I-5	Information Disclosure	Cloud-udbyder	Inference af filstørrelse fra blob-antal og -størrelse	Fast 4 MiB chunk-størrelse + zero-padding begrænser size-inference til ét interval	§8.2
I-6	Information Disclosure	Fysisk angriber	Læsning af nøglemateriale fra OS-swap eller hibernation-fil	<code>mlock/VirtualLock</code> på alle session-nøgler; hård fejl ved fejlet lås (REQ-AUTH-014)	§9.2
I-7	Information Disclosure	Fysisk angriber	Læsning af dekrypteret filindhold fra <code>%TEMP%</code> eller browser-storage efter vault-lås	<code>blob: URL</code> og <code>arxvault:/</code> / Range-stream uden disk-touch; <code>VaultActions::clear()</code> ved lock-event	§9.4, §9.5, Bilag B
I-8	Information Disclosure	Fysisk angriber	Læsning af <code>rclone.conf</code> med cloud-credentials på disk under aktiv session	Owner-only ACL; <code>SetDispositionInformationEx</code> delete-on-close ved vault-lås; crash-vindue er dokumenteret begrænsning med startup-sweep	§12.2.3, Bilag B

ID	Kategori	Adversary	Trussel	Mitigering	Reference
D-1	Denial of Service	Cloud-udbyder	Cloud nægter at servere blobs eller sletter dem vilkårligt	Multi-destination push (REQ-SYNC-010); brugeren kan rotere til anden provider eller anvende mirror-destination som backup	§8.4, §12.2.3
D-2	Denial of Service	Selvforvaltet (designet trade-off)	Bruger mister både USB-nøglefil og BIP-39-frase	Ingen mitigering; eksplicit konsekvens af selvforvaltet ansvar uden tredjeparts-escrow	§12.2.2, §13.2
E-1	Elevation of Privilege	Lokal OS/malware	OS-kompromittering giver angriber mid-session read-access til processens RAM	Uden for scope. Arx Runa-processen er betroet (§5.4); OS-niveau-beskyttelse er udenfor produktets ansvar	§5.4
E-2	Elevation of Privilege	Digital angriber	Omgåelse af Tier 2 ved kun at få fat i adgangskoden	Argon2id-input er <code>password_bytes</code> <code>#124;#124;</code> <code>key_file_bytes</code> ; uden 32-byte key file produceres en anden <code>master_key</code> (REQ-AUTH-005)	§7.1

Out-of-scope-trusler uden eksplicit række i matrixen, men dokumenteret i §5.4: side-channel-angreb (timing/cache) mod aktiv session, keylogging på værtsmaskinen, hardware-

implant i USB-drevet, og bruger der bevidst saboterer egen vault. Disse forudsætter angreb under et tillidsniveau der ligger uden for klient-side-zero-knowledge-arkitekturs design-formål.

Kildegrundlag for STRIDE-anvendelsen: Shostack, A. (2014). *Threat Modeling: Designing for Security*. Wiley.

- **Bilag B:** Forensisk verifikation. Empirisk verifikation af Zero-Trace-garantier via Process Monitor, filsystem-scan og browser storage-inspektion.

Testmiljø

Parameter	Værdi
OS	Windows 11 Pro 10.0.26200
Build	debug-build, branch <code>development</code> , 2026-05-26
Vault	538da242-4e10-4267-946e-f814cdd74509 (Backblaze B2-destination)
Procedure	Unlock vault, vis filer in-app og manuel vault-lock
Testprocedure	<code>docs/notes/zero-trace-forensik-verifikation.md</code>
Platform-dækning	Windows 11 (manuelt). Linux dækkes af E2E-tests i CI (jf. §11.3). macOS-E2E ikke understøttet i GitHub Actions; ikke manuelt verificeret.

Zero-Trace-garantierne verificeret i dette bilag (zeroize, VirtualLock, SetDispositionInformationEx) er compile-time-invariante og påvirkes ikke af build-profil. Debug- og release-builds adskiller sig i optimering og debug-symboler, men ikke i de kryptografiske sletnings-operationer der verificeres her.

Browser storage-inspektion (DevTools, fanen Application, sektionen Storage)

Inspiceret efter vault-lock: Total storage usage: **0 B** (ud af 599.066 MB quota). Local storage, Session storage, IndexedDB, Cookies og Cache storage er alle tomme. Ingen vault-UUID, session-token eller dekrypteret data er tilgængeligt i browser-lagets storage.

Filsystem-scan (PowerShell)

Residue-type	Fund	Vurdering
%TEMP% arx-runa-filer (seneste 10 min)	Ingen	Bekræftet
rclone*.conf i %TEMP%	Ingen	Bekræftet
%APPDATA%\arx-runa sensitive filer	Kun vault.db, vault-header.json (krypterede), device_id, .arxshare	Bekræftet
Orphan rclone-mapper fra tidligere sessioner	0 (23 filer ryddet ved opstart)	Bekræftet

*.tmp- og cv_debug.log-filer i %TEMP% stammer fra Visual Studio og Windows-systemprocesser og er uden relation til Arx Runa.

rclone.conf-livscyklus (credentials-håndtering):

Tidsvindue med credentials på disk: **53 sekunder** (aktiv session). `SetDispositionInformationEx` er Windows' moderne delete-API (Rust/tokio i stedet for den ældre `DeleteFile`). Sletningen er funktionelt ækvivalent, fordi filen fjernes ved lukning af det sidste filhandle.

Operation	Sti	Betydning
CreateFile	<code>staging/cache/*.blob</code>	Krypteret chunk til in-app visning
SetDispositionInformationEx	samme	Delete-on-close ved visningsafslutning

Samlet konklusion

48

De verificerbare Zero-Trace-garantier er bekræftet empirisk under normale driftsbetingelser via tre uafhængige metoder (browser storage-inspektion, filsystem-scan og Process Monitor). Crash-scenariet er en eksplicit arkitektonisk begrænsning beskrevet i §5.4.

- **Bilag C:** Performance-benchmarks. Målt med Criterion v0.5 (`cargo bench --bench crypto_benchmarks`) på Windows 11 (release-profil, [BEKRÆFT: konkret CPU-model fra hardware]). Kilde: `src-tauri/benches/crypto_benchmarks.rs`.

Primitiv	Parametre	Median-tid	95 % CI
Argon2id: master key derivation	m=65 536 KiB, t=3, p=4	61,0 ms	[60,1 ms – 62,0 ms]
XChaCha20-Poly1305 encrypt	512 KiB chunk	429 µs	[427 µs – 431 µs]
XChaCha20-Poly1305 decrypt + BLAKE3 verify	512 KiB chunk	464 µs	[462 µs – 466 µs]
XChaCha20-Poly1305 encrypt	4 MiB chunk (default)	4,04 ms	[4,03 ms – 4,07 ms]
XChaCha20-Poly1305 decrypt + BLAKE3 verify	4 MiB chunk (default)	4,85 ms	[4,76 ms – 4,95 ms]

Throughput (4 MiB): kryptering ~989 MiB/s, dekryptering ~825 MiB/s.

Argon2id-latensen på ~61 ms pr. vault-oplåsning er målt på moderne desktop-hardware (Windows 11, release-profil). På langsommere hardware stiger latensen proportionalt, fordi Argon2id er memory-hard: alle 64 MiB skal tilgås sekventielt og kan ikke paralleliseres bort. Det relevante sikkerhedsmål er ikke den absolutte latens, men angrebsomkostningen pr. gæt. På det testede system svarer 61 ms til ~16 guesses/sekund for en angriber med adgang til præcis den samme hardware. GPU- og ASIC-acceleration hæmmes af det 64 MiB hukommelseskrav, som skal opfyldes pr. tråd pr. gæt. RFC 9106 §4 klassificerer m=65 536 KiB, t=3, p=4 som “recommended minimum values” for interaktiv brug og angiver ikke et absolut tidsmål; OWASP Password Storage Cheat Sheet (2024) anbefaler samme parametersæt som udgangspunkt. Brugeren oplever ~61 ms som en acceptabel forsinkelse ved vault-oplåsning, og en angriber betaler samme pris pr. forsøg uanset platform.

cargo geiger: unsafe-blok-sporing (`cargo geiger`, kørsel i `src-tauri/`):

`arx-runa-tauri 0.1.0` er markeret ! (unsafe bruges). Unsafe-koden er koncentreret i `src-tauri/src/memory/-`modulet, som bruger `mlock` (Unix) og `VirtualLock` (Windows) til at forhindre, at kryptografiske nøgler pages til disk. Alle **unsafe**-blokke er ledsaget af // SAFETY:-kommentarer jf. `CLAUDE.md`. Ingen unsafe i kryptografiske kerne-primitiver (`crypto/`, `auth/kdf.rs`, `sharing/`).

- **Bilag D:** Ordliste. Kurateret liste over tekniske begreber der forekommer i rapportens prosa. Akronymmer og engelske produkt- og standardnavne bevares; korte forklaringer på dansk. Fuld definition for hvert begreb findes i `docs/guides/glossary.md` og `docs/notes/rapport-forklaringer.md`.

Term	Beskrivelse
AAD (Additional Authenticated Data)	Klartekst-data der bindes ind i AEAD-tagget uden at krypteres. I Arx Runa er AAD <code>file_id #124;#124;chunk_index</code> , hvilket binder en chunk til position og forhindrer omplacering.
AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data)	Kryptografisk konstruktion der både krypterer data og verificerer integritet inklusive ikke-krypteret tilknyttet data. XChaCha20-Poly1305 er Arx Runas AEAD-primitiv.
Argon2id	Memory-hard nøgleafledningsfunktion (RFC 9106). Bruges til at omsætte adgangskode (og evt. USB-nøglefil) til <code>master_key</code> . 64 MiB hukommelse pr. iteration begrænser brute-force på GPU/ASIC.
BIP-39	Bitcoin Improvement Proposal 39: kodning af binær entropi som ordliste-fraser. Arx Runa koder 256 bits recovery-entropi som 24 engelske ord med indbygget checksum.
BLAKE3	Hurtig kryptografisk hashfunktion. I Arx Runa bruges den til blob-integritetscheck (fail-fast inden dekryptering) og som fingeraftryk af USB-nøglefilen i vault-headeren.
Blob	Et krypteret chunk lagret hos cloud-udbyderen. Navnet er en tilfældig UUID med <code>.blob</code> -endelse uden relation til filnavn eller indhold.
BYOC (Bring Your Own Cloud)	Princippet om at brugeren selv vælger og konfigurerer cloud-backend. Arx Runa er BYOC-baseret via Rclone-sidecar.
Chunk	Fast 4 MiB (default) blok som en fil splittes i før kryptering. Sidste chunk zero-paddes til chunk-størrelsen.
CSPRNG	Cryptographically Secure Pseudo-Random Number Generator. OS-leveret tilfældighedskilde til nonces, salts, <code>file_keys</code> og USB-nøglefil-bytes (<code>getrandom</code> , <code>BCryptGenRandom</code>).
CTX-ChaCha20-Poly1305	Arx Runas key-committing variant af ChaCha20-Poly1305: Poly1305-tagget erstattes af en BLAKE3-commitment over nøgle, nonce og ciphertext. Forhindrer partition oracle-angreb mod delte <code>file_keys</code> .
EXIF	Metadata indlejret i mediefiler (GPS, kameramodel, tidsstempel). Strippes i hukommelsen før kryptering for at undgå metadata-lækage.

Term	Beskrivelse
<code>file_key</code>	Per-fil 32-byte CSPRNG-genereret nøgle. Krypterer filens chunks og lagres kun wrapped (med <code>key_encryption_key</code>) i manifestet.
HKDF	HMAC-based Key Derivation Function (RFC 5869). Ekspanderer <code>master_key</code> til tre domæneadskilte vault-nøgler via unikke <code>info</code> -strengene.
HPKE	Hybrid Public Key Encryption (RFC 9180). Kombinerer asymmetrisk KEM med symmetrisk AEAD til at forsegle indhold for én modtagers offentlige nøgle. Bruges i fildeling.
KEK / DEK	Key Encryption Key / Data Encryption Key. Klassisk to-lags nøglehierarki (NIST SP 800-57) hvor en KEK indpakker mange DEK'er. I Arx Runa er <code>key_encryption_key</code> KEK'en og <code>file_key</code> DEK'en.
Manifest	Krypteret SQLCipher-database med vault'ens sandhed: filnavne, mappestruktur, chunk-referencer, BLAKE3-checksums og wrapped <code>file_keys</code> . Backes op til skyen som <code>manifest-backup.blob</code> separat krypteret med <code>manifest_key</code> .
<code>master_key</code>	Roden i nøglehierarkiet. Afledes af Argon2id fra adgangskode (og USB-nøglefil ved Tier 2) og zeroizes umiddelbart efter at HKDF har udledt vault-nøglerne.
<code>mlock</code> / VirtualLock	OS-kald (POSIX hhv. Windows) der låser hukommelsessider mod paging til disk. Påkræves for at session-nøgler ikke ender i swap eller dvalefil. <code>mlock</code> -fejl er hård fejl i Arx Runa.
Nonce	Number used once. Et engangstal der sikrer at samme nøgle aldrig krypterer to forskellige plaintexts identisk. XChaCha20 anvender 192-bit nonce, så kollisioner er negligible.
Rclone	Open source-kommandolinjeværktøj der abstraherer 70+ cloud-backends bag ét interface. Arx Runa anvender det som sidecar-proces for provider-agnostisk transport.
<code>recovery_slot</code> / <code>recovery_key</code>	Vault-header-feltet hvor <code>master_key</code> ligger wrapped under en Argon2id-afledt <code>recovery_key</code> udledt af BIP-39-frasen. Muliggør gendannelse uden adgangskode eller USB-nøglefil.

Term	Beskrivelse
SecretBox	Rust-wrapper fra secrecy -cratet der redacter Debug -output og eksponerer indhold via callback. Bruges til at undgå utilsigtet logning af nøglemateriale.
snapshot_counter	Monoton tæller i manifestet der øges ved hver push. Bruges til konflikt-detektion: lokal tæller mindre end cloud-tæller udløser pull-first.
SQLCipher	SQLite-udvidelse der krypterer hele databasefilen med AES-256. Arx Runa anvender den til den lokale manifest-database, keyed med sqlcipher_key .
Staging	Midlertidigt lokalt katalog hvor krypterede blobs venter på upload. Indeholder kun ciphertext og slettes når upload bekræftes.
Tier 1 / Tier 2	Autentificeringsniveauer ved vault-oprettelse. Tier 1: kun adgangskode (NIST AAL1). Tier 2: adgangskode konkateneret med 32-byte USB-nøglefil-bytes som Argon2id-input (NIST AAL2).
USB-nøglefil	32-byte CSPRNG-genereret fil placeret på et fysisk USB-drev. Hardware-faktor i Tier 2. Identificeres ved BLAKE3-fingeraftryk i vault-headeren.
Vault / Vault Header	Vault: hele det krypterede storage-namespace for én bruger. Vault header: klartekst JSON med offentlige parametre (salt, Argon2-parametre, BLAKE3-fingeraftryk, recovery slot) — nødvendig for bootstrap på en ny enhed.
wrapped_master_key	master_key krypteret med recovery_key under XChaCha20-Poly1305 og lagret i recovery slot. 72 bytes: 24-byte nonce, 32-byte ciphertext, 16-byte tag. AAD inkluderer vault_id for transplantationsbeskyttelse.
X25519	Diffie-Hellman-funktion over Curve25519. Hver Arx Runa-bruger genererer et X25519-nøglepar som delingsidentitet; offentlig nøgle udveksles ud-af-bånd, privat nøgle wrappes i vault'en.
XChaCha20-Poly1305	AEAD-primitiv (draft-irtf-cfrg-xchacha-03) med 192-bit nonce og Poly1305-autentifikation. Anvendes til alle chunk-krypteringer og til at wrappe master_key i recovery slot.

Term	Beskrivelse
Zero-Trace	Designprincip: ingen dekrypteret plaintext eller credentials forlader RAM. Eksplícitte arkitektoniske undtagelser (Tauri HTTP-handoff, OS crash dumps, Windows fast startup) er dokumenteret i §5.4 og §9.5.
Zeroizing / ZeroizeOnDrop	Rust-typer fra <code>zeroize</code> -cratet der overskriver bufferen med nul ved drop. Anvendes på alle session-nøgler og midlertidige plaintext-buffere.

- **Bilag E:** Fuldt kravkatalog. Alle 101 krav fra `docs/architecture/requirements.md` fordelt på seks domæner: REQ-AUTH (23), REQ-CRYPTO (17), REQ-VAULT (15), REQ-SYNC (15), REQ-SHARE (14), REQ-UI (17). Krav-ID'er anvendes som inline-belæg i §6–§10. Kilde-kolonnen viser hvilke use cases (UC-1 til UC-5) og/eller design-dokumenter (D-auth, D-crypto, D-manifest, D-sync, D-share, D-ipc) kravet er udledt fra.

REQ-AUTH: Authentication & Session Management (23 krav)

Krav-ID	Titel	Kilde
REQ-AUTH-001	Vault creation tier selection	UC-1, UC-3
REQ-AUTH-002	Tier 1 unlock	UC-1, UC-2, UC-3
REQ-AUTH-003	Tier 2 dual-factor requirement	UC-1, UC-2, UC-3
REQ-AUTH-004	Tier 2 password-alone rejection	UC-3
REQ-AUTH-005	Tier 2 USB-alone rejection	UC-3
REQ-AUTH-006	Non-oracular authentication failure	D-auth
REQ-AUTH-007	Tier 2 Argon2id input construction	D-auth
REQ-AUTH-008	USB key file byte format	D-auth
REQ-AUTH-009	Argon2id parameter immutability	D-auth
REQ-AUTH-010	USB key auto-detection	UC-3, D-auth
REQ-AUTH-011	Key file path hint caching	D-auth
REQ-AUTH-012	OS-native USB device monitoring	D-auth
REQ-AUTH-013	Offline authentication	UC-3
REQ-AUTH-014	Memory-locked session keys	UC-1, UC-2, UC-3, D-auth
REQ-AUTH-015	Plaintext vault header in cloud	D-auth, D-sync
REQ-AUTH-016	Pre-authentication bootstrap files	D-sync
REQ-AUTH-017	Recovery phrase unlocks any tier	UC-3
REQ-AUTH-018	Recovery phrase display policy	UC-3

Krav-ID	Titel	Kilde
REQ-AUTH-019	Credential reset after recovery	UC-3
REQ-AUTH-020	Recovery slot survives credential rotation	UC-3
REQ-AUTH-021	No external recovery mechanism	UC-3
REQ-AUTH-022	Password change without blob re-encryption	UC-3
REQ-AUTH-023	USB key rotation without blob re-encryption	UC-3

REQ-CRYPTO: Cryptographic Primitives (17 krav)

Krav-ID	Titel	Kilde
REQ-CRYPTO-001	Cipher selection	D-crypto
REQ-CRYPTO-002	Nonce size	D-crypto
REQ-CRYPTO-003	master_key zeroization	D-crypto, D-auth
REQ-CRYPTO-004	HKDF-derived vault keys	D-crypto
REQ-CRYPTO-005	Per-file key uniqueness	UC-1, UC-2, D-crypto
REQ-CRYPTO-006	Per-file key isolation	UC-4, D-share
REQ-CRYPTO-007	Chunk wire format	D-crypto
REQ-CRYPTO-008	Wrapped key wire format	D-crypto
REQ-CRYPTO-009	Chunk AAD binding	UC-1, D-crypto
REQ-CRYPTO-010	Verify before decrypt	D-crypto
REQ-CRYPTO-011	AEAD tamper detection	UC-1
REQ-CRYPTO-012	EXIF stripping	UC-1
REQ-CRYPTO-013	Recovery key derivation	UC-3
REQ-CRYPTO-014	Wrapped master_key for recovery	UC-3
REQ-CRYPTO-015	USB key file BLAKE3 fingerprint	UC-3, D-auth
REQ-CRYPTO-016	HPKE ciphersuite for sharing	UC-4, D-share
REQ-CRYPTO-017	Receipt encryption	D-share

REQ-VAULT: Vault Storage & Manifest (15 krav)

Krav-ID	Titel	Kilde
REQ-VAULT-001	Opaque cloud blobs	UC-1, UC-2, UC-4, UC-5
REQ-VAULT-002	Immutable chunk size	UC-1, D-manifest
REQ-VAULT-003	Chunk zero-padding	D-manifest
REQ-VAULT-004	Streaming chunk processing	D-manifest
REQ-VAULT-005	Epoch buffer (opt-in)	D-manifest
REQ-VAULT-006	Monotonic snapshot counter	UC-2, D-manifest
REQ-VAULT-007	Divergence detection before push	UC-2, D-sync

Krav-ID	Titel	Kilde
REQ-VAULT-008	Conflict renaming	UC-2
REQ-VAULT-009	Zero-Trace decryption	UC-1, UC-2
REQ-VAULT-010	Export warning	UC-1, UC-2, UC-4
REQ-VAULT-011	Directory hierarchy invariant	D-manifest
REQ-VAULT-012	SQLCipher key stack policy	D-manifest
REQ-VAULT-013	Zero-byte file handling	D-manifest
REQ-VAULT-014	Per-vault destination scope	D-sync
REQ-VAULT-015	Immutable manifest meta keys	D-manifest

REQ-SYNC: Cloud Synchronisation (15 krav)

Krav-ID	Titel	Kilde
REQ-SYNC-001	Rclone sidecar transport	D-sync
REQ-SYNC-002	Remote path sanitisation	D-sync
REQ-SYNC-003	Idempotent blob operations	D-sync
REQ-SYNC-004	Rclone stderr sanitisation	D-sync
REQ-SYNC-005	HTTPS-only cloud endpoints	D-sync
REQ-SYNC-006	Destination probe before save	D-ipc
REQ-SYNC-007	Explicit sync only	UC-2
REQ-SYNC-008	Pull-before-push enforcement	UC-2
REQ-SYNC-009	Offline upload queuing	UC-1, UC-5
REQ-SYNC-010	Multi-destination push	UC-5
REQ-SYNC-011	Mirror destination deletion semantics	UC-5
REQ-SYNC-012	Accumulating destination retention	UC-5
REQ-SYNC-013	Single primary destination	UC-5
REQ-SYNC-014	Per-destination failure reporting	UC-5
REQ-SYNC-015	Provider-agnostic migration	UC-1, UC-5

REQ-SHARE: File Sharing (14 krav)

Krav-ID	Titel	Kilde
REQ-SHARE-001	X25519 identity keypair	D-share
REQ-SHARE-002	Out-of-band public key exchange	D-share
REQ-SHARE-003	Cloud provider cannot read shared content	UC-4
REQ-SHARE-004	Recipient-key exclusivity	UC-4
REQ-SHARE-005	Snapshot share semantics	D-share

Krav-ID	Titel	Kilde
REQ-SHARE-006	Publicly readable shared blobs	D-share
REQ-SHARE-007	Recipient vault independence	UC-4
REQ-SHARE-008	Sender-initiated revocation	UC-4
REQ-SHARE-009	Honest revocation limitation	D-share
REQ-SHARE-010	Share expiration - owner-side enforcement	UC-4, D-share
REQ-SHARE-011	Share expiration - recipient-side enforcement	D-share
REQ-SHARE-012	Download receipts	UC-4, D-share
REQ-SHARE-013	Download notification	UC-4
REQ-SHARE-014	Cloud provider cannot identify recipient	UC-4

REQ-UI: Frontend & User Interface (17 krav)

Krav-ID	Titel	Kilde
REQ-UI-001	IPC response sanitisation	D-ipc
REQ-UI-002	Zero-Trace frontend state	D-ipc
REQ-UI-003	IPC password zeroization	D-ipc
REQ-UI-004	Streaming progress for long operations	D-ipc
REQ-UI-005	Build-time IPC allowlist	D-ipc
REQ-UI-006	Upload via drop zone and file picker	UC-1
REQ-UI-007	Tier selection at vault creation	UC-1, UC-3
REQ-UI-008	Vault deletion confirmation	D-ipc
REQ-UI-009	Chunk size selector at vault creation	D-ipc
REQ-UI-010	In-app viewing size limit	D-ipc
REQ-UI-011	Sync pending indicator	UC-1
REQ-UI-012	Stale manifest banner	UC-2
REQ-UI-013	USB key not found message	UC-2, UC-3
REQ-UI-014	Shared with Me view	UC-4
REQ-UI-015	Share package import	D-share, D-ipc
REQ-UI-016	Per-destination failure badge	UC-5
REQ-UI-017	Primary destination visual distinction	UC-5