TYR (básico)


TYR es una interface entre **Geo** por un lado y **Girafe**, **Siebel**, **Point** y **diaria** por el otro. Se utiliza para **popup**, NORH (marca de no rehabilitación en siebel) y suspensión de abono.

En el caso de Girafe, la información pasa de GEO a través de TYR sin modificación, solo se registra la actividad. Para el caso Siebel, Point y diaria se realizan procesos previos al reenvio de ida y vuelta.


TYR	Acciones	Destino
	Suspension abono (TYR)	Diaria
	Rehabilitacion (Jano)	
	Suspension tecnica (Jano)	
Pedidos (EVAP)	Baja (Jano)	
	POPUP-PUESTA-QUITA (TYR)	Point - siebel
Solicitudes de servicio (EVAS)	NORH (TYR)	Siebel
	IS - incomunicacion saliente	Girafe
	IA-	Girafe
	FP - falta de pago	Girafe
	RH - rehabilitacion	Girafe
	RM - remueve FP	Girafe
Telefonia Basica (TYRP)	BA - Baja	Girafe

Consola TYR: https://plnx0047:8447/TYR/


Modulo solicitud de servicio (popup):



Modulo Pedidos




Modulo Telefonia básica



Interfaces históricas:


En el ejemplo se ven los archivos ordenados en orden cronológico inverso de una SS para puesta de popup en los que intervien los modulos TYR, Siebel y Point. Los nombres son descriptivos de la acción. Los archivos son transmitidos y procesados por control-m y utilizados por los correspondientes modulos.

Se permite además descargar los archivos .txt.



Control-m:

Interactua con los archivos txt antes vistos y con la base de datos.



Pasa el grupo GEO-TYR-GIR, cada subgrupo corresponde a una acción (ej FP falta de pago), ver primer cuadro.

Para los grupos de SIEBEL:

- TS → Transaccion solicitudes / apertura de las SS (SBL)
- CS → Cambio de estado solicitudes / cierres de las SS (SBL)
- TP → Transaccion pedidos / apertura de los pedidos (SBL)
- CP → Cambio de estado pedidos / cierre de pedidos (SBL)

Acceso a la base de datos TYR:

