

12/02/2019

GUC > CANCELAR LOTE

IM02435839 - GUC: Cancelar por favor el Lote Generado en GUC N° 828. El mismo se cancela porque es reemplazado por otro envío. Muchas Gracias!

Cuando piden ANULAR LOTE hay que hacer unas verificaciones para realizarlo correctamente.

“ANULAR EL LOTE GUC 763 POR 161 PIEZAS GENERADO EL 25/10/2018”

1) verificar en GUC:

```
SELECT * FROM A000774.LOTE WHERE NUMEROLOTE = 763
ID|NUMEROLOTE|ARCHIVO|FECHA|FECHACIERRE|ESTADO
10545|0000000763|GEO_TLG_00090_00689239.GUC|25/10/2018 04:02:24
p.m.||Procesado
```

```
SELECT count(1) FROM A000774.PIEZA WHERE LOTEID = 10545
COUNT(1)
161
```

Con esto determinamos el lote por el cual vamos a realizar la anulación/eliminación en GUC y de paso confirmamos que hablamos de las 161 piezas mencionadas/mismo archivo informado.

2) Verificar en GEO:

Para determinar el lote en GEO, el mismo está informado en el archivo de GUC.

GEO\_TLG\_00090\_00689239.GUC

```
SELECT * FROM a000588.LOTE where idlote = 689239
```

```
IDLOTE|FECHACREACION|USUARIO|IDTIPO MENSAJE|HORAINICIOGENERADOR|ERROR|FECHA_ACEPTADO|HORAFINGENERADOR
689239|25/10/2018 03:58:06 p.m.|U182849|159|25/10/2018 03:58:36
p.m.|0|25/10/2018 04:06:28 p.m.|25/10/2018 03:58:52,000000 PM
```

```
select count(*) from A000588.hito where idlote = 689239
COUNT(*)
161
```

Con esta info consistente procedemos a enviar tanto en GEO/GUC el .SQL ya que nos da la misma cantidad de piezas que de hitos.

Para GEO simplemente se pasan los hitos a 10 por ese lote en caso de que no esté realizado.

Para GUC, se realiza un DELETE por cada tabla entrando por el LOTEID.

Por ejemplo:

12/02/2019

```
DELETE FROM A000774.PIEZASERVICIO
WHERE IDPIEZA IN (SELECT ID
                  FROM A000774.PIEZA
                  WHERE LOTEID IN (10545));
```

```
DELETE FROM A000774.PIEZAFACTURA
WHERE IDPIEZA IN (SELECT ID
                  FROM A000774.PIEZA
                  WHERE LOTEID IN (10545));
```

```
DELETE FROM A000774.Variables
WHERE cartaID IN (SELECT CARTAID
                  FROM A000774.PIEZA
                  WHERE LOTEID IN (10545));
```

```
DELETE FROM A000774.PIEZA
WHERE ID IN (SELECT ID
             FROM A000774.PIEZA
             WHERE LOTEID IN (10545));
```

```
DELETE FROM A000774.Carta
WHERE ID IN (SELECT CARTAID
             FROM A000774.PIEZA
             WHERE LOTEID IN (10545));
```

```
DELETE FROM A000774.PEDIDO
WHERE LOTEID IN (10545);
```

```
DELETE FROM A000774.LOTE
WHERE ID IN (10545);
```

12/02/2019

**COMMIT;**