

## Transmisiones de datos a terceros CONTROL-M:

El procedimiento en general para todas las transmisiones de datos desde Telecom a terceros es colocar los datos de entrada/salida en el servidor **phpx0072** (servidor de terceros) en el directorio **/interfaces** dentro de la correspondiente carpeta dependiendo de la empresa en cuestión y mediante un **SFTP** y **PUT/GET** al servidor destino:

Ejemplo:

```
$ sftp eft_teco_salta@ftp.correoargentino.com.ar
```

```
Connecting to ftp.correoargentino.com.ar...
```

```
$ ls -ltr
```

```
total 1362
```

```
-rw-r--r-- 1 x300168 controlm 572 Jul 27 15:10 20180727151007_T_TS_581_92_7_4_0000000707.dat
```

```
-rw-r--r-- 1 i003000 admtrans 558 Jul 27 18:13 20180727151007_T_TS_581_92_7_4_0000000707.zip
```

```
-rw-r----- 1 x304643 pgp 665 Jul 27 18:13 20180727151007_T_TS_581_92_7_4_0000000707.dat.gpg
```

```
-rw-r--r-- 1 i003000 admtrans 693594 Jul 30 08:13 20180727170818_T_TS_581_93_7_4_0000000708.zip
```

```
$ pwd
```

```
/interfaz/correoargentino/tx/TLG
```

```
$
```

Arriba datos a transmitir desde telecom. Las carpetas utilizadas para **Correo argentino** son **/interfaz/nosis** y **/interfaz/correoargentino**

Los datos fueron previamente transmitidos por SFTP a **/interfaces** por las correspondientes aplicaciones locales:

```
$ sftp telecom@186.0.154.85
```

```
Connecting to 186.0.154.85...
```

Abajo un ejemplo de un job de transmisión de archivos a terceros, en este caso Correo Argentino, y su correlación con lo visto anteriormente

CONTROL-M - Control-M Workload Automation

File Viewpoint Tools View Analysis

TA\_All Active Jobs

Job: SFTP-NOSIS-NAD\_ENVIO

General | Scheduling | Run Information | Prerequisites | Actions

Application: TERCEROS

Sub Application: NOSIS-ENV

Override Path:

Pre-execution Comm...

Post-execution Comm...

☐ Run job on all hosts in group

☐ Run as Detached

**Variables**

Type	Name	Value
Local	PARM1	/interfaz/nosis/nad_envio/%%VAR_NOSIS_NAD_ENVIO..pgp
Local	PARM2	/Telecom/Nosis/NAD_Envio/%%VAR_NOSIS_NAD_ENVIO..pgp
Local	PARM3	186.0.154.85
Local	PARM4	telecom
Local	PARM5	put

**Documentation**

Type: File

SFTP-NOSIS-NAD\_ENVIO

Synopsis | Waiting Info | Script | Log | Belongs To | Output | Statistics | Documentation

```
#!/bin/ksh
#
# PARAMETROS NECESARIOS
# 1 - Full Name Archivo de Origen (UNIX)
# 2 - Full Name Archivo Destino (NT)
# 3 - Nodo SFTP Destino
# 4 - Usuario SFTP Remoto
# 5 - Comando (get / put)
#
ARCH=${1}
ARCH_DEST=${2}
NODO_DEST=${3}
USUARIO_REMOTO=${4}
#
sftp ${USUARIO_REMOTO}@${NODO_DEST} << X
${5} ${ARCH} ${ARCH_DEST}
X
```

Data is loaded 328 Bytes

Total Smart Folders: 0 Total Jobs: 1156

Start

ES 05:24 p.m. 01/08/2018