

Laboration, Tic-Tac-Toe steg 3 (4) – Spelmotor

Laborationerna i kursen består i att ni i fyra delsteg skall bygga spelet Tic-Tac-Toe (tre i rad).

För att komma igång i detta steg skall ni fortsätta på er lösning från steg 2.

I denna kurs kommer ni använda ett autorättningsystem för att kontrollera om ni uppfyller delstegens krav. Ni kan hitta autorättningsystemet i Canvas eller här: <https://informatik-webbkurser.hotell.kau.se/JSAutoFeedback/>

Er uppgift i detta tredje delsteg är att i filen **JSFunctions.js** skriva kod för ”spelmotorn”, dvs. logiken för vad som skall hända när spelarna gör sina drag. Utgå ifrån krav/guide nedan.

Ni skall använda er av unobtrusive JavaScript och `addEventListener()` för händelsehantering.

OBS. Ni skall kommentera all kod i er lösning (ej HTML- eller CSS-kod, enbart er JS-fil)

- Sist i funktionen `initiateGame`:
 - Lägg en lyssnare på tabellen innehållande spelplanen som lyssnar efter händelsen ”klick”. Vid klick skall funktionen/metoden `executeMove` anropas.
- I funktionen/metoden `executeMove`:
 - Om klickhändelsen skett på en tabellcell (`td`), gör följande:
 - Kontrollera att den klickade cellen är ledig (är tom i `oGameData.gameField`), gör följande:
 - Hämta ut attributet ”data-id” från den klickade cellen och använd detta för att sätta `oGameData.gameField` på den hämtade positionen (`data-id`) till nuvarande spelare (`oGameData.currentPlayer`).
 - Kontrollera sedan vem som är nuvarande spelare och utifrån det, sätt bakgrundsfärgen på tabellcellen till aktuell spelaras färg samt sätt textinnehållet till rätt symbol (X eller O).
 - Ändra sedan `currentPlayer` så det blir den andra spelaren samt uppdatera texten i **<h1>** rubriken inuti ”jumbotronen” till vems tur det är att göra nästa drag (nickname).

- Anropa er rättningsmetod för att kontrollera om spelet är slut. (Om metoden returnerar 1, 2 eller 3). Om spelet är slut gör följande:
 - Ta bort lyssnaren (klick) på tabellen.
 - Ta bort klassen "d-none" på formuläret
 - Kontrollera vilken spelare som vunnit eller om det är oavgjort. Skriv ut ett vinnarmeddelande följt av "Spela igen?"
 - Vinnarmeddlandet måste inkludera ordet "vinnare"
 - Oavgjortmeddelandet måste inkludera ordet "oavgjort"
 - Lägg till klassen "d-none" på elementet med id=game-area
 - Anropa metoden "initGlobalObject" i oGameData

Aktuell spelare är Bertil (X)

O	X	X
O	O	
X	O	

Vinnare är Saga (O)! Spela igen?

Nickname spelare 1:

Bertil

Färg spelare 1:

Nickname spelare 2:

Saga

Färg spelare 2:

Starta spelet!