

MAF

Filtre a air industriel

ISO 5011

Bi-etape

Heavy Duty

OEM Compatible

Filtre haute performance pour environnements a forte concentration en poussières. Pre-separation cyclonique et media filtrant haute densite.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caracteristiques	MAF-2800	MAF-2800V	MAF-1600S
Type de filtre	Filtre bi-etape : pre-separateur + filtre principal	Filtre bi-etape : pre-separateur + filtre principal	Filtre mono-etape : filtre principal uniquement
Domaine d'application	Machines agricoles et engins de chantier (BTP)	Machines agricoles, engins mobiles et compresseurs	Compresseurs fixes et equipements stationnaires
Debit volumique	4 a 12 m3/min	3 a 14 m3/min	4 a 10 m3/min
Pre-separateur	Bloc multi-cyclone, nettoyeable si necessaire	Bloc multi-cyclone, nettoyeable si necessaire	Aucun (filtre mono-etape)
Efficacite de pre-separation (scavenging 10%)	Superieure a 95%	Jusqu'a 95%	Non applicable
Efficacite finale de filtration	Superieure a 99,99%	Superieure a 99,99%	Superieure a 99,97%
Evacuation des poussières	Par scavenging : ejecteur ou soufflante	Valve d'evacuation (option scavenging disponible)	Non applicable
Installation	Montage vertical ou horizontal, fixation par boulons ou inserts filetes	Montage vertical ou horizontal, fixation par boulons ou inserts filetes	Montage vertical ou horizontal, fixation par boulons ou inserts filetes
Acces pour maintenance	Acces lateral, fixations standard	Acces frontal, fixations ergonomiques (comfort fasteners)	Acces frontal, fixations ergonomiques (comfort fasteners)
Temperature de service	De -30 a +100 C (pointe : +120 C)	De -30 a +100 C (pointe : +120 C)	De -20 a +80 C
Perte de charge maximale	25 mbar	22 mbar	20 mbar
Certification qualite	ISO 5011	ISO 5011	ISO 5011