Clinique
Les Baobabs
Soins de qualité · Dakar, Sénégal

Cahier de recette et procès-verbal

Application MédiRDV - Clinique Les Baobabs

Appel d'offres AO-CLB-2026-01 - Livrable L9
Document à compléter et à signer par la clinique

1. Objet et déroulement

Ce document est le cahier de recette de l'application MédiRDV. La clinique le déroule sur l'environnement de recette, installé à partir du seul README (cahier des charges, section 12.3). Chaque cas de test précise l'exigence vérifiée, le rôle à utiliser, les étapes et le résultat attendu. La clinique renseigne la colonne « Résultat » et, le cas échéant, le numéro d'anomalie.

Couverture. Le cahier compte 48 cas, dont 39 sur des exigences P1 : référentiels, planning et rendez-vous (règles RG-01 à RG-11), tableau de bord, authentification et comptes, affichage tablette et téléphone, déploiement. Les exigences P2 les plus visibles (prévision, score de risque, export, sauvegarde) sont également couvertes.

2. Classement des anomalies

Classe	Définition	Conséquence
Bloquante	Une exigence P1 n'est pas remplie.	Recette refusée tant qu'elle subsiste.
Majeure	Une exigence P2 n'est pas remplie, ou contournement lourd.	Recette refusée tant qu'elle subsiste.
Mineure	Gêne sans impact fonctionnel.	Corrigée pendant la garantie de 3 mois.

La recette est prononcée si aucune anomalie bloquante ni majeure ne subsiste. Le titulaire dispose de 5 jours ouvrés pour corriger les anomalies relevées à chaque cycle, dans la limite de deux cycles.

3. Préparation de l'environnement

- Installer l'application avec la procédure du README (une seule commande Docker Compose).
- Charger les données de démonstration et créer les comptes de test ; relever les clés distribuées, puis supprimer le fichier de clés une fois distribuées (il ne doit jamais être publié).
- Disposer d'au moins un compte par rôle : agent d'accueil, médecin, responsable des opérations, direction, administrateur.
- Prévoir une tablette (ou une fenêtre de navigateur réduite) et un téléphone pour le cas CR-43.

4. Preuves complémentaires fournies par le titulaire

En complément de la recette manuelle, la suite de tests automatisés (livrable L5) vérifie les mêmes règles à chaque modification du code. Résultat du dernier passage : **221 tests réussis, couverture 88 %**. La colonne « Test automatique » du cahier indique le fichier de test correspondant. Ces tests ne remplacent pas la vérification par la clinique.

5. Cas de test

N°	Exigence	Rôle	Objet et étapes	Résultat attendu	Test automatique	Résultat (OK/KO)	Anomalie n°
CR-01	EF-30 (P1)	Tous	**Connexion avec une clé valide.** Ouvrir l'application. Choisir son rôle, saisir identifiant et clé personnelle, cliquer sur « Se connecter ».	L'utilisateur arrive sur la première page de son menu ; son nom et son rôle apparaissent dans le menu latéral.	test_auth.py		
CR-02	EF-30 (P1)	Tous	**Connexion avec une clé erronée.** Saisir un identifiant existant avec une mauvaise clé.	Message d'erreur générique (sans préciser si l'identifiant existe) ; aucun accès.	test_auth.py		
CR-03	EF-30 (P1)	Tous	**Verrouillage après 5 échecs.** Saisir 5 fois une mauvaise clé pour le même identifiant, puis la bonne clé.	Le compte est verrouillé 5 minutes ; la bonne clé est refusée pendant ce délai avec un message explicite.	test_auth.py		
CR-04	EF-30 (P1)	Tous	**Changement de clé personnelle.** Menu « Mon compte » : saisir la clé actuelle puis une nouvelle clé d'au moins 10 caractères.	La clé est changée ; l'ancienne clé ne fonctionne plus ; les autres sessions ouvertes sont déconnectées.	test_auth.py		
CR-05	EF-31 (P1)	Administrateur	**Création d'un compte.** Menu « Comptes » : créer un compte (rôle, nom). Noter la clé affichée une seule fois.	Le compte apparaît dans la liste ; la clé n'est plus consultable ensuite ; l'action figure au journal.	test_admin_pointage.py		
CR-06	EF-31 (P1)	Administrateur	**Désactivation et réactivation d'un compte.** Désactiver un compte, tenter de s'y connecter, puis le réactiver.	Connexion refusée tant que le compte est désactivé ; possible après réactivation.	test_admin_pointage.py		
CR-07	EF-31 (P1)	Agent, Médecin, Direction	**Droits limités selon le rôle.** Se connecter avec chaque rôle et parcourir le menu ; tenter d'ouvrir une adresse d'API réservée (ex. /admin/utilisateurs) avec le jeton d'un agent.	Chaque rôle ne voit que ses menus (section 4) ; l'API répond 403 avec un message en français.	test_auth.py, test_export_securite.py		
CR-08	EF-30 (P1)	Tous	**Accès sans connexion.** Appeler une adresse protégée de l'API sans jeton (ou avec un jeton modifié).	Réponse 401 au format {detail, code_erreur}.	test_auth.py, test_export_securite.py		
CR-09	EF-01 (P1)	Administrateur	**Créer et modifier une spécialité.** Menu « Spécialités et horaires » : créer une spécialité (durée 15, 20 ou 30 min, couleur), puis modifier sa durée.	La spécialité est enregistrée ; une durée hors 15/20/30 est refusée.	test_planning.py		
CR-10	EF-02 (P1)	Administrateur, Responsable	**Définir les plages de consultation d'un médecin.** Choisir un médecin, modifier ses jours et plages horaires, enregistrer.	Les plages sont enregistrées ; si des rendez-vous tombent hors des nouvelles plages, ils sont listés.	test_planning.py		
CR-11	EF-03 (P1)	Agent	**Créer une fiche patient.** Menu « Nouveau rendez-vous » > « Créer une fiche patient » : nom, prénom, date de naissance, téléphone, sexe.	La fiche est créée avec un identifiant ; les champs obligatoires manquants sont signalés.	test_patients.py		
CR-12	EF-03 (P1)	Agent	**Modifier une fiche patient.** Menu « Fiche patient » : rechercher un patient, modifier son téléphone, enregistrer.	La modification est enregistrée et figure au journal des actions.	test_patients.py		

N°	Exigence	Rôle	Objet et étapes	Résultat attendu	Test automatique	Résultat (OK/KO)	Anomalie n°
CR-13	EF-04 (P2)	Agent	**Détection d'un doublon à la création.** Créer une fiche avec les mêmes nom, prénom et date de naissance qu'un patient existant.	L'application signale le doublon avant création et propose la fiche existante.	test_patients.py		
CR-14	EF-05 (P2)	Responsable, Administrateur	**Jour férié ou fermeture.** Consulter les jours fériés ; tenter de prendre un rendez-vous un jour férié.	La prise de rendez-vous est refusée ce jour-là (RG-03).	test_planning.py		
CR-15	EF-10 (P1)	Agent	**Créneaux générés automatiquement.** « Nouveau rendez-vous » > « Choisir un jour » : choisir une spécialité et un jour ouvré.	Les créneaux libres sont proposés selon les plages du médecin et la durée de la spécialité.	test_planning.py		
CR-16	EF-11 (P1)	Agent	**Premier créneau libre.** « Premiers créneaux libres » : choisir une spécialité.	Les 8 premiers créneaux libres sont listés dans l'ordre chronologique.	test_planning.py		
CR-17	EF-12 (P1)	Agent	**Créer un rendez-vous standard.** Rechercher un patient, choisir une spécialité, laisser le premier créneau, « Enregistrer le rendez-vous ».	Message de confirmation avec l'identifiant et l'heure ; le rendez-vous apparaît dans le planning du médecin.	test_rdv_regles.py		
CR-18	EF-12 (P1)	Agent	**Déplacer un rendez-vous.** Menu « Rendez-vous d'un patient » : choisir un rendez-vous, choisir l'action « Reporter » et un autre créneau libre.	Le rendez-vous est déplacé ; l'ancien créneau est libéré ; la modification est historisée.	test_rdv_regles.py		
CR-19	EF-12 / RG-05 (P1)	Agent	**Annuler avec motif.** Annuler un rendez-vous planifié en choisissant un motif (patient, médecin, clinique, autre).	L'annulation exige un motif ; le statut devient « Annulé ».	test_rdv_regles.py		
CR-20	RG-06 (P1)	Agent	**Libération immédiate du créneau annulé.** Après CR-19, rechercher les créneaux du même médecin ce jour-là.	Le créneau annulé est de nouveau proposé comme libre.	test_rdv_regles.py, test_planning.py		
CR-21	EF-13 / RG-01 (P1)	Agent	**Double réservation d'un médecin refusée.** Prendre un rendez-vous sur un créneau déjà occupé (deux postes, ou créneau devenu occupé entre-temps).	Refus avec message clair ; un seul rendez-vous actif sur le créneau.	test_rdv_regles.py		
CR-22	EF-13 / RG-02 (P1)	Agent	**Chevauchement d'un même patient refusé.** Donner à un patient un second rendez-vous qui chevauche le premier, dans une autre spécialité.	Refus avec message clair (RG-02).	test_rdv_regles.py		
CR-23	RG-03 (P1)	Agent	**Hors plage ouverte.** Tenter un rendez-vous un dimanche ou hors des horaires du médecin.	Refus : seuls les créneaux ouverts sont proposés et le serveur contrôle aussi la règle.	test_planning.py		
CR-24	RG-04 (P1)	Agent	**Dates limites.** Tenter un rendez-vous dans le passé, puis à plus de 90 jours.	Refus dans les deux cas, avec message explicite.	test_rdv_regles.py		
CR-25	EF-14 (P1)	Responsable, Médecin	**Indisponibilité d'un médecin.** Menu « Indisponibilités » : déclarer une indisponibilité couvrant des rendez-vous existants.	Les rendez-vous impactés sont listés pour reprogrammation ; plus aucun créneau n'est proposé sur la période.	test_planning.py		

N°	Exigence	Rôle	Objet et étapes	Résultat attendu	Test automatique	Résultat (OK/KO)	Anomalie n°
CR-26	EF-14 (P1)	Médecin	**Un médecin ne déclare que ses propres indisponibilités.** Se connecter en médecin ; tenter de déclarer une indisponibilité pour un autre médecin (API).	Refus 403.	test_planning.py		
CR-27	EF-15 (P1)	Médecin, Responsable	**Planning en vues jour, semaine et liste.** Menu « Mon planning » (médecin) ou « Plannings des médecins » : choisir la vue Jour, Semaine puis Liste ; filtrer par spécialité et médecin (responsable).	Les trois vues s'affichent ; le filtre par spécialité et par médecin fonctionne.	test_planning.py		
CR-28	EF-16 (P1)	Médecin	**Statuts d'un rendez-vous.** Le jour du rendez-vous, marquer un rendez-vous « Honoré » puis un autre « Absent ».	Les statuts changent ; un rendez-vous annulé ne peut plus changer de statut.	test_rdv_regles.py		
CR-29	RG-07 (P1)	Agent	**Qui peut marquer honoré ou absent.** Avec un compte d'agent, tenter de marquer un rendez-vous « Honoré » (API).	Refus 403 ; seuls le médecin concerné, un responsable ou un administrateur le peuvent.	test_rdv_regles.py		
CR-30	EF-17 (P2)	Système	**Absence automatique.** Laisser un rendez-vous non marqué plus d'une heure après son début.	Il passe automatiquement en « Absent » (vérification toutes les minutes).	test_planning.py		
CR-31	RG-08 (P1)	Agent	**Alerte patient récidiviste.** Prendre un rendez-vous pour un patient totalisant 3 absences sur 6 mois.	Un avertissement non bloquant est affiché à l'agent.	test_rdv_regles.py		
CR-32	RG-11 (P1)	Administrateur	**Historique et absence de suppression.** Modifier un rendez-vous puis consulter son historique ; chercher une fonction de suppression définitive.	Chaque modification est historisée (qui, quand, avant/après) ; aucune suppression physique n'existe.	test_planning.py, test_rdv_regles.py		
CR-33	EF-32 (P1)	Administrateur	**Journal des actions.** Menu « Journal des actions » : filtrer par période et par utilisateur.	Les créations, modifications et annulations de rendez-vous sont listées avec auteur et horodatage.	test_admin_pointage.py		
CR-34	EF-20 (P1)	Responsable	**Indicateurs du jour.** Menu « Tableau de bord » : lire les rendez-vous prévus, honorés, absents, le taux d'occupation du jour.	Les valeurs correspondent à un comptage manuel du planning du jour.	test_stats.py		
CR-35	EF-21 (P1)	Responsable	**Carte de chaleur de la demande.** Vue « Demande » : lire la carte de chaleur jour de la semaine x heure.	Les pics du lundi et du samedi matin apparaissent ; les valeurs correspondent aux données.	test_stats.py		
CR-36	EF-22 (P1)	Responsable	**Évolution mensuelle.** Vue « Absences » : lire l'évolution mensuelle du volume et du taux d'absence par spécialité.	Le graphique s'affiche ; le taux suit RG-09 (annulations exclues).	test_stats.py		
CR-37	EF-23 (P1)	Responsable	**Filtres période, spécialité et médecin.** Changer la période, la spécialité puis le médecin.	Tous les graphiques et indicateurs se recalculent avec les filtres.	test_stats.py		
CR-38	RG-09 / RG-10 (P1)	Responsable	**Calcul des taux.** Comparer taux d'absence et taux d'occupation affichés à un calcul manuel sur un échantillon.	Taux d'absence = absents / (honorés + absents) ; occupation = créneaux honorés ou absents / créneaux ouverts.	test_stats.py, test_planning.py		

N°	Exigence	Rôle	Objet et étapes	Résultat attendu	Test automatique	Résultat (OK/KO)	Anomalie n°
CR-39	EF-24 (P2)	Responsable	**Prévision à 4 semaines.** Vue « Prévision » : choisir une spécialité.	Prévision hebdomadaire sur 4 semaines avec intervalle et erreur de la méthode retenue.	test_prevision.py		
CR-40	EF-25 (P2)	Agent, Responsable	**Rendez-vous à relancer.** Menu « Rendez-vous à relancer » : lire la liste triée par risque ; ouvrir la vue « Risque d'absence ».	Liste des rendez-vous à venir au-dessus du seuil, avec facteurs ; qualité du modèle affichée.	test_risque.py		
CR-41	EF-26 (P2)	Responsable	**Export CSV et PDF.** Vue « Absences » : « Exporter ces indicateurs », format CSV puis PDF, télécharger.	Le CSV s'ouvre dans Excel avec accents corrects ; le PDF reprend les mêmes chiffres que l'écran.	test_export_securite.py		
CR-42	EF-20 (P1)	Direction	**Synthèse mensuelle.** Se connecter en Direction : menu « Synthèse mensuelle ».	Vue synthétique en lecture seule ; aucun menu de gestion.	test_stats.py, test_auth.py		
CR-43	ENF-11 (P1)	Agent	**Affichage tablette et téléphone.** Ouvrir l'application sur une tablette (ou fenêtre de 820 px) puis sur un téléphone (390 px).	Aucune barre de défilement horizontale ; formulaires et listes utilisables ; menu accessible.	Contrôle documenté dans le dossier de conception		
CR-44	ENF-12 (P2)	Agent	**Rendez-vous standard en 5 clics au plus.** Patient existant : clic sur la recherche, saisie du nom, choix de la spécialité (2 clics), « Enregistrer ».	Le rendez-vous est enregistré en 4 clics (hors saisie au clavier).	Mesuré par script (voir L1)		
CR-45	ENF-15 (P1)	Administrateur	**Déploiement par une seule commande.** Sur une machine vierge avec Docker : copier .env.example en .env, lancer « docker compose up -d --build ».	Base, API et interface démarrent ; l'interface répond sur http://localhost:8501.	Procédure du README		
CR-46	ENF-10 (P2)	Administrateur	**Sauvegarde et restauration.** Lancer une sauvegarde, la vérifier, puis la restaurer sur une base vide (procédure du guide de sauvegarde).	La sauvegarde est créée avec empreintes ; la restauration reconstitue les mêmes données.	test_sauvegarde.py		
CR-47	ENF-06 (P1)	Administrateur	**Sécurité des échanges.** Appeler l'API et lire les en-têtes de réponse.	En-têtes de sécurité présents (nosniff, anti-cadre, politique de référent, cache désactivé).	test_export_securite.py		
CR-48	ENF-16 (P2)	Administrateur	**Journaux sans donnée personnelle.** Rechercher un patient par son nom, puis lire les journaux de l'API.	Les lignes sont horodatées ; le nom recherché n'apparaît pas (paramètre masqué).	test_journal_acces.py		

6. Registre des anomalies

À remplir par la clinique pour chaque cas non conforme.

Anomalie n°	Cas	Description	Classe (bloquante, majeure, mineure)	Corrigée le

7. Procès-verbal de recette

Je soussigné(e), représentant la Clinique Les Baobabs, atteste avoir déroulé le cahier de recette de l'application MédiRDV (référence AO-CLB-2026-01) du ..... au .....

Synthèse	Nombre
Cas déroulés	
Cas conformes	
Anomalies bloquantes restantes	
Anomalies majeures restantes	
Anomalies mineures restantes (à corriger sous garantie)	

Décision : [ ] Recette prononcée [ ] Recette prononcée avec réserves mineures [ ] Recette non prononcée (nouveau cycle)

Réserves éventuelles : .....
.....

Pour la Clinique Les Baobabs	Pour le titulaire
Nom, fonction : Date : Signature :	Nom, fonction : Date : Signature :