# **SQL BASIC**

구간	문제 번호	주제	난이도
1~10	001~010	SQL 명령어 분류 및 기본	★ 초급
11~20	011~020	테이블 생성 및 제약조건	★ ★ 초~중급
21~30	021~030	관계 설정 및 트랜잭션	★ ★ 중급
31~40	031~040	SELECT 조건 및 NULL 처리	★ ★ ☆ 중~고급
41~50	041~050	고급 함수 및 날짜/CASE	★ ★ ☆ 고급
51~64	051~064	실전 SELECT + GROUP BY/HAVING + JOIN	★ ★ ★ ☆ 실무형

# ☑ 51~64번: 실전 SELECT + GROUP BY/HAVING + JOIN

- 집계 함수와 조건 필터링, 정렬, 다중 테이블 JOIN
- CASE + ORDER BY, 서브쿼리, 실행 순서 등 실무형 SQL

#### [문제 051]

어느 기업의 직원 테이블(EMP)이 직급(GRADE) 별로

사원 500명, 대리 100명, 과장 30명, 차장 10명, 부장 5명, 직급이 정해지지 않은(NULL) 사람 25명으로 구성되어 있을 때, 다음 중 SQL문을 SQL1)부터 SQL3)까지 순차적으로 실행한 결과 건수를 순서대로 나열한 것으로 가장 적절한 것은?

```
SQL1) SELECT COUNT(GRADE) FROM EMP;
SQL2) SELECT GRADE FROM EMP WHERE GRADE IN (차장', '부장', '널');
SQL3) SELECT GRADE, COUNT(*) FROM EMP GROUP BY GRADE:
```

```
© 670, 15, 5
© 645, 40, 5
© 645, 15, 6
© 670, 40, 6
```

#### 정답: ③

# 🐣 쉬운 해설:

'널'은 문자열이야! 실제 NULL은 제외돼! GROUP BY는 NULL도 하나의 그룹으로 포함돼!

## 💄 전문 해설:

#### SQL 처리 순서 한 줄씩 요약

- 1 SQL1 → COUNT(GRADE) → NULL 제외 → 645명
- 2 SQL2 → '널'은 문자열 → 실제 NULL은 제외됨 → 차장(10) + 부장(5) = 15명
- ③ SQL3 → GROUP BY GRADE → NULL 포함 → 총 6개 그룹
- SQL1) SELECT COUNT(GRADE) FROM EMP;
- $\rightarrow$  GRADE 컬럼에서 **NULL 제외하고 개수 세기**  $\rightarrow$  645명
- 2 SQL2) SELECT GRADE FROM EMP WHERE GRADE IN ('차장', '부장', '널');
- $\rightarrow$  '널'은 문자열이므로 **NULL은 포함되지 않음**  $\rightarrow$  차장(10명) + 부장(5명) = **15명**
- SQL3) SELECT GRADE, COUNT(\*) FROM EMP GROUP BY GRADE;
- ightarrow GRADE 기준으로 그룹화 ightarrow NULL도 하나의 그룹으로 포함됨 ightarrow 총 6개 그룹

#### 보기 설명:

보기 번호	설명	적절성
1)	NULL 포함 오해	×
2	'널'을 NULL로 오해	×
3	정확한 계산	<u> </u>
4	COUNT에 NULL 포함 오해	×

#### 🧠 기억법:

GROUP BY는 NULL도 그룹으로 포함됨 '널'은 문자열이지 NULL이 아님

#### 필요 암기카드:

- 🛊 카드 33: COUNT(\*) = 전체 행
- 🔹 카드 25: HAVING = 그룹 필터

#### [문제 052]

아래는 어느 회사의 광고에 대한 데이터 모델이다. 다음 중 광고매체 ID별 최초로 게시한 광고명과 광고 시작일자를 출력하기 위하여 아래 [가]에 들어갈 SQL로 옳은 것은? erDiagram 광고 ||--o{ 광고게시: "광고ID" 광고매체 ||--o{ 광고게시: "광고매체ID" 광고 { VARCHAR 광고ID PK VARCHAR 광고명 } 광고매체 { VARCHAR 광고매체ID PK VARCHAR 광고매체명 } 광고게시 { VARCHAR 광고게시번호 PK VARCHAR 광고ID FK VARCHAR 광고매체ID FK DATE 광고시작일자 DATE 광고종료일자 }

```
© SELECT D.광고매체ID, MIN(D.광고시작일자) AS 광고시작일자
FROM 광고게시 D
WHERE D.광고매체ID = C.광고매체ID
GROUP BY D.광고매체ID

© SELECT 광고매체ID, MIN(광고시작일자) AS 광고시작일자
FROM 광고게시
GROUP BY 광고매체ID

© SELECT MIN(광고매체ID) AS 광고매체ID, MIN(광고시작일자) AS 광고시작일자
FROM 광고게시
GROUP BY 광고ID

© SELECT MIN(광고매체ID) AS 광고매체ID, MIN(광고시작일자) AS 광고시작일자
FROM 광고게시
```

#### 정답: ②

#### 🐣 쉬운 해설:

광고매체ID별로 그룹 지어서 가장 빠른 시작일자만 뽑으면 돼!

#### 전문 해설:

### SQL 처리 순서 한 줄씩 요약

SQL 처리 순서 한 줄씩 요약

- अ고게시 테이블에서 광고매체ID별로 그룹핑
- 2 각 그룹에서 MIN(광고시작일자) 추출
- 3 외부 쿼리에서 JOIN하여 광고명과 매체명 연결

#### 🚺 서브쿼리 [가] 실행

- → 광고게시 테이블에서 광고매체ID별로 그룹화
- → 각 그룹에서 가장 빠른 광고시작일자(MIN) 추출

SELECT 광고매체ID, MIN(광고시작일자) AS 광고시작일자 FROM 광고게시 GROUP BY 광고매체ID

#### 2 외부 쿼리에서 JOIN 조건 적용

- → 광고게시 A와 서브쿼리 D를 광고매체ID와 광고시작일자로 연결
- → 해당 날짜에 최초로 게시된 광고만 선택됨

#### 🚺 광고명과 광고매체명 연결

 $\rightarrow$  광고 B와 광고매체 C 테이블을 각각 광고ID, 광고매체ID로 JOIN

### 🚺 최종 출력 컬럼 선택 및 정렬

- → 광고매체명, 광고명, 광고시작일자 출력
- → 광고매체명 기준으로 정렬

### 🧠 기억법:

GROUP BY + MIN → 그룹별 최초값

#### 필요 암기카드:

- 🔹 카드 24: GROUP BY = 묶기
- 🔹 카드 25: HAVING = 그룹 필터

```
[문제 053]
다음 중 오류가 발생하는 SQL 문장인 것은?
```

```
© SELECT 회원ID, SUM(주문금액) AS 합계 FROM 주문 GROUP BY 회원ID HAVING COUNT(*) > 1;

© SELECT SUM(주문금액) AS 합계 FROM 주문 HAVING AVG(주문금액) > 100;

© SELECT 메뉴ID, 사용유형코드, COUNT(*) AS CNT FROM 시스템사용이력 WHERE 사용일시 BETWEEN SYSDATE - 1 AND SYSDATE GROUP BY 메뉴ID, 사용유형코드 HAVING 메뉴ID = 3 AND 사용유형코드 = 100;

© SELECT 메뉴ID, 사용유형코드, AVG(COUNT(*)) AS AVGCNT FROM 시스템사용이력 GROUP BY 메뉴ID, 사용유형코드:
```

#### 정답: ④

### 🐣 쉬운 해설:

COUNT(\*)는 집계 함수인데, 그걸 또 AVG로 감싸면 안 돼!

#### 💵 전문 해설:

SQL 처리 순서 한 줄씩 요약

- GROUP BY로 메뉴ID, 사용유형코드별 집계
- COUNT(\*)는 집계 함수
- 3 AVG(COUNT(\*))는 집계 함수 안에 집계 함수 → 문법 오류

#### 보기 설명:

보기 번호	설명	적절성
1)	정상	
2	HAVING 단독 사용 가능	<u>~</u>
3	HAVING에서 조건 필터 가능	<u>~</u>
4	집계 함수 중첩 오류	×

# 🧠 기억법:

집계 함수 안에 또 집계 함수는 🗶

## 필요 암기카드:

- 🛊 카드 25: HAVING = 그룹 필터
- 🔹 카드 33: COUNT(\*) = 전체 행

```
[문제 054]
```

다음 중 아래와 같은 테이블 A에 대해서 SQL을 수행하였을 때의 결과로 가장 적절한 것은?

```
CREATE TABLE A

(

CHARCHAR(5) PRIMARY KEY,

LI VARCHAR(5) NOT NULL,

CHINT NOT NULL

);
```

[테이블 : A]

가	나	다
001	A001	100
002	A001	200
003	A002	100
004	A002	200
005	A002	200
006	A003	100
007	A003	200
008	A003	100
009	A003	200
010	A004	300

```
[SQL]
SELECT MAX(가) AS 가, 나, SUM(다) AS 다
FROM A
GROUP BY 나
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY 다 DESC:
```

가	나	다
009	A003	600
005	A002	500

가	나	다
009	A003	600
005	A002	500
002	A001	300

가	나	다
009	A003	600
005	A002	500
002	A001	300
010	A004	200

④ 위의 SQL은 SELECT 절에 COUNT를 사용하지 않았으므로, HAVING 절에서 오류가 발생한다.

#### 정답: ②

#### 🧸 쉬운 해설:

COUNT(\*) > 1 조건이니까 A004는 제외돼! A001, A002, A003만 남고 다 합산해서 정렬!

### 💵 전문 해설:

### SQL 처리 순서 한 줄씩 요약

- **1** GROUP BY 나 → A001, A002, A003, A004
- 2 HAVING COUNT(\*) > 1 → A004 제외
- ③ SELECT MAX(가), 나, SUM(다) → 각 그룹의 최대 가, 합계 다
- ORDER BY 다 DESC → 다 기준 내림차순 정렬

#### FROM A

→ 테이블 A의 모든 행을 조회

#### GROUP BY 나

- → 나 컬럼 기준으로 그룹화
- → 그룹: A001, A002, A003, A004

### HAVING COUNT(\*) > 1

- → 각 그룹의 행 수가 2개 이상인 것만 필터링
- → A004는 1개 → 제외됨
- → 남는 그룹: A001(2), A002(3), A003(4)

### SELECT MAX(가), 나, SUM(다)

- → 각 그룹에서
  - MAX(가): 가장 큰 가 값
  - SUM(다): 다 컬럼의 합계

#### → 결과:

- A001 → MAX(7t)=002, SUM(Ct)=300
- A002 → MAX(7)=005, SUM( $\Box$ )=500
- A003 → MAX(7)=009, SUM( $\Box$ )=600

# S ORDER BY 다 DESC

- → 다 합계 기준으로 내림차순 정렬
- → 순서: A003(600), A002(500), A001(300)

### 보기 설명:

보기 번호	설명	적절성
1)	A001 누락	×
2	정확한 그룹 필터링 및 정렬	
3	A004 포함 오류	×
4	HAVING COUNT 사용 가능	×

# 🧠 기억법:

HAVING은 GROUP BY 이후 조건 필터링

### 필요 암기카드:

- 🔹 카드 25: HAVING = 그룹 필터
- 🔹 카드 33: COUNT(\*) = 전체 행

# [문제 055]

다음 중 아래 SQL의 실행결과로 가장 적절한 것은?

#### **TBL**

	ID
100	
100	
200	
200	
200	

ID SELECT ID FROM TBL GROUP BY ID HAVING COUNT(\*) = 2 ORDER BY (CASE WHEN ID = 999 THEN O ELSE ID END) ID ID ID ID 

### 🐣 쉬운 해설:

COUNT(\*) = 2 조건이니까 100과 999만 남아! CASE 정렬에서 999는 0으로 바뀌니까 먼저 나와!

#### 전문 해설:

SQL 처리 순서 한 줄씩 요약

- **1** GROUP BY ID → □룹: 100(2), 200(3), 999(2)
- 2 HAVING COUNT(\*) = 2 → 100, 999만 남음
- 3 ORDER BY CASE → 999 → 0, 100 → 100 → 999 먼저 출력
- I FROM TBL → 테이블 TBL의 모든 행을 조회
- ② GROUP BY ID  $\rightarrow$  ID 기준으로 그룹화  $\rightarrow$  그룹: 100  $\rightarrow$  2개 200  $\rightarrow$  3개 999  $\rightarrow$  2개
- 3 HAVING COUNT(\*) = 2 → 그룹 중에서 행 수가 2개인 것만 필터링 → 남는 그룹: 100, 999
- SELECT ID → 각 그룹의 ID만 출력
- 5 ORDER BY (CASE WHEN ID = 999 THEN 0 ELSE ID END)  $\rightarrow$  정렬 기준: 999  $\rightarrow$  0 100  $\rightarrow$  100  $\rightarrow$  999가 먼저, 그 다음 100

### 🧠 기억법:

CASE 정렬은 치환된 값 기준으로 정렬됨

#### 필요 암기카드:

- 🔹 카드 25: HAVING = 그룹 필터
- 🔹 카드 43: CASE 문 실전 예시

[문제 056]

다음 SQL 중 오류가 발생하는 것은?

```
① SELECT 지역, SUM(매출금액) AS 매출금액
FROM 지역별매출
GROUP BY 지역
ORDER BY 매출금액 DESC;
② SELECT 지역, 매출금액
FROM 지역별매출
ORDER BY 년 ASC;
③ SELECT 지역, SUM(매출금액) AS 매출금액
FROM 지역별매출
GROUP BY 지역
ORDER BY 년 DESC;
@ SELECT 지역, SUM(매출금액) AS 매출금액
FROM 지역별매출
GROUP BY 지역
HAVING SUM(매출금액) > 1000
ORDER BY COUNT(*) ASC;
```

#### 정답: ③

### 🐣 쉬운 해설:

GROUP BY 지역 했는데 ORDER BY에 없는 컬럼인 '년'을 쓰면 오류야!

### 💄 전문 해설:

SQL 처리 순서 한 줄씩 요약

- GROUP BY 지역 → 집계 수행
- 2 ORDER BY 년 → GROUP BY에 포함되지 않은 컬럼 사용 → 오류 발생

#### 보기 설명:

보기 번호	설명	적절성
1)	집계 컬럼 정렬 가능	<u> </u>
2	컬럼 존재 → 정렬 가능	
3	GROUP BY에 없는 컬럼 정렬 → 오류	×
4	HAVING 후 정렬 가능	

## 🧠 기억법:

ORDER BY는 GROUP BY에 포함된 컬럼만 사용 가능

### 필요 암기카드:

• 🔹 카드 57: ORDER BY = 정렬 기준

#### [문제 057]

다음 중 ORDER BY 절에 대한 설명으로 가장 부적절한 것은?

- ① SQL 문장으로 조회된 데이터들을 다양한 목적에 맞게 특정 컬럼을 기준으로 정렬하는데 사용한다.
- ② DBMS마다 NULL 값에 대한 정렬 순서가 다를 수 있으므로 주의하여야 한다.
- ③ ORDER BY 절에서 컬럼명 대신 Alias 명이나 컬럼 순서를 나타내는 정수도 사용이 가능하나, 이들을 혼용하여 사용할 수 없다.
- ® GROUP BY 절을 사용하는 경우 ORDER BY 절에 집계 함수를 사용할 수도 있다.

#### 정답: ③

### 🐣 쉬운 해설:

ORDER BY에서는 컬럼명, 별칭, 순서번호 다 같이 써도 돼!

#### **1** 전문 해설:

ORDER BY 절에서는 다음이 모두 사용 가능:

- 컬럼명
- 별칭
- SELECT 절의 컬럼 순서 번호
  - → 혼용 가능

#### 보기 설명:

보기 번호	설명	적절성
1)	기본 기능 설명	
2	NULL 정렬 주의 필요	
3	혼용 불가 → 틀림	×
4	집계 함수 정렬 가능	

#### 🧠 기억법:

ORDER BY = 컬럼명 / 별칭 / 순서번호 모두 가능

#### 필요 암기카드:

• 🔹 카드 57: ORDER BY = 정렬 기준

#### [문제 058]

다음 SQL의 실행 결과로 가장 적절한 것은?

### **TBL**

ID	AMT
Α	50
Α	200
В	300
С	100

```
[SQL]
SELECT ID, AMT
FROM TBL
ORDER BY (CASE WHEN ID = 'A' THEN 1 ELSE 2 END),
AMT DESC
```

# 1

ID	AMT
В	300
A	200
С	100
A	50

# 2

ID	AMT
Α	200
A	50
В	300
С	100

# 3

ID	АМТ
A	50
С	100

ID	АМТ
A	200
В	300

### 4

ID	AMT
В	300
A	200
Α	50
С	100

#### 정답: ②

# 🐣 쉬운 해설:

CASE로 A는 1, 나머지는 2  $\rightarrow$  A 먼저 AMT DESC니까 A 중에서 큰 금액 먼저!

## **ು** 전문 해설:

SQL 처리 순서 한 줄씩 요약

- CASE 정렬 → A = 1, B/C = 2 → A 먼저
- 2 AMT DESC → A 중에서 200, 50 순서
- 집 나머지 B(300), C(100) 순서로 출력

#### SQL 처리 순서 한 줄씩 요약

특정 조건(ID='A')을 우선 정렬하고,

그 안에서 금액을 내림차순으로 정렬하는 전형적인 조건 기반 정렬 예제

#### FROM TBL

- → 테이블 TBL의 모든 행을 조회
- → 결과:
  - A, 50
  - A, 200
  - B, 300
  - C, 100

# ORDER BY (CASE WHEN ID = 'A' THEN 1 ELSE 2 END), AMT DESC

- → 정렬 기준 1: ID가 'A'이면 1, 아니면 2
- → 정렬 기준 2: AMT 내림차순

# 📊 정렬 단계별 결과

- ID가 'A'인 행들 먼저 (CASE 결과 = 1):
  - A, 200
  - A, 50
- 그 외 ID들 (CASE 결과 = 2), AMT 내림차순:
  - B, 300
  - C, 100

### ₫ 최종 출력 결과

ID	AMT
Α	200
Α	50
В	300
С	100

# 보기 설명:

보기 번호	설명	적절성
1)	정렬 순서 오류	×
2	정확한 CASE + 금액 정렬	<u> </u>
3	AMT 정렬 오류	×
4	CASE 정렬 오류	×

# 🧠 기억법:

CASE  $\rightarrow$  그룹 우선 AMT DESC  $\rightarrow$  금액 큰 순서

### 필요 암기카드:

- 🔹 카드 43: CASE 문 실전 예시
- 🔹 카드 57: ORDER BY = 정렬 기준

#### [문제 059]

다음 중 SELECT 문장의 실행 순서를 올바르게 나열한 것은?

- SELECT-FROM-WHERE-GROUP BY-HAVING-ORDER BY
- ② FROM-SELECT-WHERE-GROUP BY-HAVING-ORDER BY
- 3 FROM-WHERE-GROUP BY-HAVING-ORDER BY SELECT
- FROM-WHERE-GROUP BY-HAVING-SELECT-ORDER BY

#### 정답: ④

## 🐣 쉬운 해설:

실행 순서는 FROM부터 시작해서 SELECT는 거의 마지막이야!

# **ು** 전문 해설:

SQL 내부 처리 순서:

- 1 FROM
- WHERE
- GROUP BY
- 4 HAVING
- 5 SELECT
- **6** ORDER BY

#### 보기 설명:

보기 번호	설명	적절성
1)	SELECT 먼저 → 틀림	×
2	SELECT가 두 번째 → 틀림	×
3	SELECT가 마지막 아님	×
(4)	정확한 실행 순서	

#### 🧠 기억법:

FROM  $\rightarrow$  WHERE  $\rightarrow$  GROUP  $\rightarrow$  HAVING  $\rightarrow$  SELECT  $\rightarrow$  ORDER

#### 필요 암기카드:

• 🔹 카드 59: SQL 실행 순서

#### [문제 060]

아래의 팀별성적 테이블에서 승리건수가 높은 순으로 3위까지 출력하되 3위의 승리건수가 동일한 팀이 있다면 함께 출력하기 위한 SQL 문장으로 올바른 것은?

[테이블: 팀별성적]

팀명	승리건수	패배건수
A팀	120	80
B팀	20	180
C팀	10	190
D팀	100	100
E팀	110	90
F팀	100	100
G팀	70	130

```
© SELECT TOP(3) 팀명, 승리건수
FROM 팀별성적
ORDER BY 승리건수 DESC;

© SELECT TOP(3) 팀명, 승리건수
FROM 팀별성적;

© SELECT 팀명, 승리건수
FROM 팀별성적
WHERE ROWNUM <= 3
ORDER BY 승리건수 DESC;

© SELECT TOP(3) WITH TIES 팀명, 승리건수
FROM 팀별성적
ORDER BY 승리건수 DESC:
```

#### 정답: ④

# 🐣 쉬운 해설:

WITH TIES는 3위와 동점인 팀도 같이 출력해줘! 승리건수 기준으로 정렬된 후 동점자까지 포함돼!

## **動** 전문 해설:

SQL은 TOP(n) WITH TIES를 활용해 동점자까지 포함하는 정렬 기반 추출을 수행하는 대표적인 예제

- ORDER BY 승리건수 DESC → 승리 많은 순서로 정렬
   TOP(3) WITH TIES → 3번째 승리건수와 같은 팀도 포함
   → A팀(120), E팀(110), D팀(100), F팀(100) → 총 4팀 출력
- FROM 팀별성적
- → 테이블의 모든 행을 조회

## ORDER BY 승리건수 DESC

- → 승리건수 기준으로 내림차순 정렬
- → 정렬 결과:
  - A팀 (120)
  - E팀 (110)
  - D팀 (100)
  - F팀 (100)
  - G팀 (70)
  - B팀 (20)
  - C팀 (10)

# SELECT TOP(3) WITH TIES 팀명, 승리건수

- → 상위 3개 행을 선택하되, **3번째 승리건수와 동일한 값이 있는 행도 함께 포함**
- $\rightarrow$  3위 승리건수 = 100  $\rightarrow$  D팀, F팀 모두 포함

#### 보기 설명:

보기 번호	설명	적절성
1)	TOP(3)만 출력 → 동점자 제외	×
2	TOP(3)만 출력 → 정렬 없음	×
3	ROWNUM 사용 → 동점자 포함 안 됨	×
4	TOP(3) WITH TIES → 동점자 포함	

- WITH TIES → "동점자도 같이 데려와!"
- ROWNUM → "Oracle은 정렬 전에 번호 붙여!"
- LIMIT → "그냥 위에서 N개만 잘라!"

### 🧠 기억법:

WITH TIES = 동점자 포함

#### 필요 암기카드:

- 🔹 카드 57: ORDER BY = 정렬 기준
- 🔹 카드 43: CASE 문 실전 예시

#### [문제 061]

다음 중 5개의 테이블로부터 필요한 칼럼을 조회하려고 할 때, 최소 몇 개의 JOIN 조건이 필요한가?

- ① 2개
- ② 3개
- ③ **4**개
- 5개

### 정답: ③

### 🐣 쉬운 해설:

테이블이 5개면 연결하려면 4개의 JOIN 조건이 필요해! 각 테이블을 하나씩 이어 붙이는 구조야!

### 💄 전문 해설:

5개의 테이블을 모두 연결하려면

 $\rightarrow$  1  $\leftrightarrow$  2  $\leftrightarrow$  3  $\leftrightarrow$  4  $\leftrightarrow$  5  $\rightarrow$  총 4개의 JOIN 조건 필요

### 보기 설명:

보기 번호	설명	적절성
1)	연결 부족	×
2	연결 부족	×
3	정확한 연결 수	
(4)	과다 연결	×

### 🧠 기억법:

N개의 테이블  $\rightarrow$  N-1개의 JOIN 필요

#### 필요 암기카드:

- 🛊 카드 41: JOIN 유형
- 🔹 카드 42: 서브쿼리 유형

#### [문제 062]

아래의 영화 데이터베이스 테이블의 일부에서 밑줄 친 속성들은 테이블의 기본키이며 출연료가 8888 이상인 영화명, 배우명, 출연료를 구하는 SQL로 가장 적절한 것은?

배우(<u>배우번호</u>, 배우명, 성별) 영화(<u>영화번호</u>, 영화명, 제작년도)

```
① SELECT 출연, 영화명, 영화, 배우명, 출연, 출연료
FROM 배우, 영화, 출연
WHERE 출연료 >= 8888
AND 출연.영화번호 = 영화.영화번호
AND 출연.배우번호 = 배우.배우번호:
② SELECT 영화, 영화명, 배우, 배우명, 출연료
FROM 영화, 배우, 출연
WHERE 출연, 출연료 > 8888
   출연.영화번호 = 영화.영화번호
   영화.영화번호 = 배우.배우번호;
AND
③ SELECT 영화명, 배우명, 출연료
FROM 배우, 영화, 출연
WHERE 출연료 >= 8888
AND 영화번호 = 영화.영화번호
AND 배우번호 = 배우.배우번호:
@ SELECT 영화, 영화명, 배우, 배우명, 출연료
FROM 배우, 영화, 출연
WHERE 출연료 >= 8888
AND 출연,영화번호 = 영화,영화번호
AND 출연.배우번호 = 배우.배우번호;
```

#### 정답: ④

#### 🐣 쉬운 해설:

출연 테이블에서 출연료 조건 걸고. 영화와 배우 테이블을 JOIN하면 돼!

#### 🍱 전문 해설:

SQL 처리 순서 한 줄씩 요약

- 1 출연 테이블에서 출연료 ≥ 8888 조건 필터
- 2 출연.영화번호 = 영화.영화번호 → 영화명 연결
- ③ 출연.배우번호 = 배우.배우번호 → 배우명 연결
- 🛂 SELECT 영화명, 배우명, 출연료 출력

#### 보기 설명:

보기 번호	설명	적절성
1)	SELECT 문법 오류	×
2	조건 위치 오류	×
3	JOIN 누락	×

보기 번호	설명	적절성
4	정확한 JOIN + 조건	ightharpoons

#### 🧠 기억법:

JOIN은 PK ↔ FK 연결 조건은 WHERE에서 필터링

#### 필요 암기카드:

- 🔹 카드 41: JOIN 유형
- 🔹 카드 42: 서브쿼리 유형

#### [문제 063]

다음 중 아래에서 Join에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- 가) 일반적으로 Join은 PK와 FK 값의 연관성에 의해 성립된다.
- 나) DBMS 옵티마이져는 From 절에 나열된 테이블들을 임의로 3개 정도씩 묶어서 Join을 처리한다.
- 다) EQUI Join은 Join에 관여하는 테이블 간의 컬럼 값들이 정확하게 일치하는 경우에 사용되는 방법이다.
- 라) EQUI Join은 '=' 연산자에 의해서만 수행되며, 그 이외의 비교 연산자를 사용하는 경우에는 모두 Non EQUI Join이다.
- 마) 대부분 Non EQUI Join을 수행할 수 있지만, 때로는 설계상의 이유로 수행이 불가능한 경우도 있다.
- ① 가, 다, 라
- ② 가, 나, 다
- ③ 가, 나, 다, 라
- 4 가, 다, 라, 마

#### 정답: ④

#### 🐣 쉬운 해설:

JOIN은 PK-FK로 연결되고, '='이면 EQUI JOIN! 그 외 비교는 Non-EQUI JOIN이고, 설계상 불가능할 수도 있어!

#### 🌉 전문 해설:

- 가) PK-FK 관계로 JOIN 성립 → 맞음
- 다) '=' 연산자 → EQUI JOIN → 맞음
- 라) '>', '<' 등 → Non-EQUI JOIN → 맞음
- 마) 설계상 불가능한 경우 있음 → 맞음

## 🧠 기억법:

EQUI = '='

Non-EQUI = 비교 연산자

### 필요 암기카드:

- 💈 카드 41: JOIN 유형
- 🔹 카드 42: 서브쿼리 유형

[문제 064]

다음 SQL의 실행 결과로 맞는 것은?

# [EMP\_TBL]

EMPNO	ENAME
1000	SMITH
1050	ALLEN
1100	SCOTT

# [RULE\_TBL]

RULE_NO	RULE
1	S%
2	%T%

### [SQL]

SELECT COUNT(\*) CNT

FROM EMP\_TBL A, RULE\_TBL B WHERE A, ENAME LIKE B.RULE

- 1 0
- ② 2
- 3 4
- **4** 6

# 정답: ③

# 🐣 쉬운 해설:

LIKE 조건이 두 RULE에 대해 각각 적용돼서

### 💄 전문 해설:

SQL 처리 순서 한 줄씩 요약

- I EMP\_TBL × RULE\_TBL → 3명 × 2규칙 = 6건 조합
- 2 WHERE A.ENAME LIKE B.RULE → 조건 만족하는 조합만 남김
  - SMITH는 'S%'에 매칭됨
  - SCOTT은 '%T%'에 매칭됨
- → SMITH: 1규칙 만족 → 1건
- → SCOTT: 2규칙 모두 만족 → 2건
- → ALLEN은 어떤 규칙에도 매칭되지 않음
- → 총 4건 매칭됨

#### FROM EMP\_TBL A, RULE\_TBL B

- → 두 테이블 간 **카티션 곱(Cartesian Product)** 수행
- → EMP TBL(3행) × RULE TBL(2행) = 총 6행 생성
- % 두 테이블의 모든 행을 서로 조합한 결과  $\rightarrow$  테이블 A의 각 행  $\times$  테이블 B의 각 행

#### **2** WHERE A.ENAME LIKE B.RULE

- $\rightarrow$  각 조합에 대해 **ENAME**이 **RULE** 패턴과 일치하는지 검사
- → 각 조합을 하나씩 비교:

ENAME	RULE	LIKE 결과
SMITH	S%	☑ (S로 시작)
SMITH	%T%	☑ (T 포함)
ALLEN	S%	×
ALLEN	%T%	×
SCOTT	S%	☑ (S로 시작)
SCOTT	%T%	☑ (T 포함)

#### → 총 **4건** 일치

# SELECT COUNT(\*) CNT

 $\rightarrow$  조건을 만족하는 행 수 세기  $\rightarrow$  4

#### 보기 설명:

보기 번호	설명	적절성
1)	조건 미충족 오해	×

보기 번호	설명	적절성
2	일부 매칭만 고려	×
3	정확한 매칭 수	$\overline{\mathbf{v}}$
(4)	전체 조합 수 오해	×

# 🧠 기억법:

LIKE 조건은 규칙마다 따로 적용됨 조인 후 조건 만족하는 행만 COUNT됨

# 필요 암기카드:

• 🔹 카드 26: 서브쿼리 = 쿼리 속 쿼리

• 🔹 카드 33: COUNT(\*) = 전체 행

• 🔹 카드 41: JOIN 유형

• 🛊 카드 43: CASE 문 실전 예시