

Estructura de una función

Cada carpeta de **src/** es una función y se despliega como una **AWS Lambda** independiente. Basta con crear la carpeta: nadie la registra a mano.

LA CARPETA · EJEMPLO REAL DEL SERVICIO FILES

📁 **src/handlers/get_upload_url/**
se despliega como `cdts-<stage>-files-get-upload-url`

📄 **test.py**
pruebas unitarias con AWS y la BD simulados

OBLIGATORIO

📄 **function.yml**
configuración: eventos, timeout, memoria

OBLIGATORIO

📄 **handler.py**
el código: `def handler(event, context)`

OBLIGATORIO

📄 **integration.py**
prueba contra la infraestructura real de dev

OPCIONAL

CUÁNDO ENTRA EN JUEGO CADA ARCHIVO

MOMENTO	QUÉ PASA	RESULTADO
1 Pruebas unitarias en CI, antes de desplegar	pytest carga el handler con la fixture <code>load_handler</code> . Mínimo tres casos: camino feliz, entrada inválida (400) y rechazo de negocio.	● Si falla, el servicio no se despliega.
2 Empaquetado al ejecutar serverless deploy	<code>build-functions.js</code> lee el <code>function.yml</code> y lo une a la convención: eventos (<code>httpApi</code> , <code>s3...</code>), <code>timeout</code> , <code>memoria</code> y <code>variables</code> .	● El nombre y el handler se generan solos.
3 Ejecución en AWS, en cada invocación	AWS llama <code>handler(event, context).@handle_exceptions</code> y <code>@require_auth</code> envuelven la lógica, que usa el ORM y responde JSON.	● Los errores salen como 4xx o 500. Q 05 · ORM
4 Verificación después del deploy, solo dev	Llama la API real de dev y revisa en Postgres o S3 que el efecto quedó guardado. Solo prueba su propio servicio.	● Si falla, avisa pero no revierte el deploy.

CÓMO SE ARMA SU NOMBRE EN AWS

cdts

- dev

- files

- get-upload-url

prefijo fijo

stage del deploy

service en serverless.yml

la carpeta, con `_` cambiado por `-`

EL TIPO LO DEFINE LA SUBCARPETA

handlers/
API

petición HTTP · API Gateway

workers/
Worker

evento · S3, SQS, SNS

scheduled/
CronJob

horario · EventBridge

- Una carpeta, una función

Sus archivos auxiliares viven dentro de la misma carpeta.
- La subcarpeta define el tipo

Nada de endpoints HTTP en `workers/` ni cron en `handlers/`.
- Carpeta en `snake_case`

Python no importa nombres con guiones; AWS recibe la versión con guiones.
- Pruebas de integración aisladas

No llaman a otros servicios y sus datos usan el prefijo `itest-`.