

Projet SDP – Apprentissage de modèles MR-Sort

Côme-Alexis Puech

Hugo Vigna

Salomé Fonvielle

Octobre 2026

Préliminaires : admission d'étudiants

Question i

Somme des poids des cours validés (≥ 12), avec $w = (0.25, 0.15, 0.2, 0.4)$, $\lambda = 0.66$: Alice $0.15 + 0.2 + 0.4 = 0.75$ ($\mathcal{A}$), Bob $0.25 + 0.15 + 0.2 = 0.60$ ($\mathcal{R}$), Charlie $0.15 + 0.4 = 0.55$ ($\mathcal{R}$), David 1 ($\mathcal{A}$). Bob ne peut pas améliorer sa situation : avec 12 en physique, ce cours est déjà validé, une meilleure note n'y change rien.

Question ii

Les 4 cours doivent jouer des rôles symétriques (3 cours quelconques suffisent), d'où $w_M = w_P = w_L = w_H = \frac{1}{4}$ et $\lambda \in]\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$, par exemple $\lambda = 0.75$: 3 cours pèsent $\frac{3}{4} \geq \lambda$, 2 cours pèsent $\frac{1}{2} < \lambda$.

Question iii

Coalitions gagnantes (somme des poids $\geq \lambda$) dans les deux cas :

Coalition	$w = (0.49, 0.49, 0.02)$, $\lambda = 0.5$	$w = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, $\lambda = 0.5$
$\{1\}, \{2\}, \{3\}$	0.49, 0.49, 0.02 : perdantes	0.33 : perdantes
$\{1, 2\}$	0.98 : gagnante	0.67 : gagnante
$\{1, 3\}, \{2, 3\}$	0.51 : gagnantes	0.67 : gagnantes
$\{1, 2, 3\}$	1 : gagnante	1 : gagnante

Dans les deux cas, un étudiant est admis si et seulement s'il valide *au moins 2 cours sur 3* : les deux jeux de paramètres définissent la même règle.


Conclusion. (w, λ) n'est pas unique : seul compte l'ensemble des coalitions gagnantes. Les poids ne mesurent pas l'importance (le cours 3, de poids 0.02, est aussi décisif que les autres) ; un modèle appris s'évalue donc sur ses décisions, pas sur ses paramètres.

Question iv

Comme b est connu, on sait pour chaque objet x quels critères il valide : $C(x) = \{i \in \mathcal{N} : x_i \geq b_i\}$. Son score $s(x) = \sum_{i \in C(x)} w_i$ est donc linéaire en w . **Variables :** $w_i \geq 0$, $\lambda \in [0, 1]$ et α , la marge.

$$\begin{aligned} \max \quad & \alpha \\ \text{s.c.} \quad & s(x) \geq \lambda + \alpha & \forall x \in A^* \\ & s(x) \leq \lambda - \alpha & \forall x \in R^* \\ & \sum_{i \in \mathcal{N}} w_i = 1 \end{aligned}$$

α est l'écart minimal entre les scores et le seuil λ : on cherche le modèle qui sépare le plus nettement acceptés et rejetés. Si $\alpha^* > 0$, tous les objets sont bien classés ; sinon, aucun modèle ne restitue parfaitement les données.



Exemple de la question i : rejetés en rouge, acceptés en vert.

Question v

On veut $\delta_i(x) = \mathbb{1}_{\{x_i \geq b_i\}}$. Si b était connu, ce serait une donnée ; mais b_i est une variable, et cette indicatrice est une fonction en escalier de b_i , qu'on ne peut pas écrire telle quelle dans un programme linéaire. On l'impose par deux contraintes linéaires, une pour chaque sens de l'équivalence ($\forall i \in \mathcal{N}, \forall x$) :

$$\begin{aligned} x_i - b_i &\geq M(\delta_i(x) - 1) & (1) \quad \delta_i(x) = 1 \Rightarrow x_i \geq b_i \\ x_i - b_i &\leq M\delta_i(x) - \varepsilon & (2) \quad \delta_i(x) = 0 \Rightarrow x_i < b_i \end{aligned}$$

On suppose les données normalisées dans $[0, 1]$ sur chaque critère (transformation croissante, qui ne change pas les affectations). Alors $b_i \in [0, 1]$, $|x_i - b_i| \leq 1$, et $M = 2$ suffit pour que la contrainte qui ne doit pas jouer soit toujours vraie. $\varepsilon > 0$ petit remplace l'inégalité stricte.

	Contrainte (1)	Contrainte (2)	Conclusion
$\delta_i(x) = 1$	$x_i - b_i \geq 0$	$x_i - b_i \leq M - \varepsilon$ (toujours vraie)	$x_i \geq b_i$
$\delta_i(x) = 0$	$x_i - b_i \geq -M$ (toujours vraie)	$x_i - b_i \leq -\varepsilon$	$x_i < b_i$

Question vi

On veut $w_i(x) = w_i \delta_i(x)$: c'est un produit de deux variables, donc non linéaire. Les contraintes

$$w_i \geq w_i(x) \geq 0 \quad (3)$$

$$\delta_i(x) \geq w_i(x) \geq \delta_i(x) + w_i - 1 \quad (4)$$

remplacent ce produit. On vérifie les deux cas ; les bornes non citées sont toujours vraies car $0 \leq w_i \leq 1$ ($w_i \geq 0$ et $\sum_i w_i = 1$) :

	Borne inférieure	Borne supérieure	Conclusion
$\delta_i(x) = 1$	$w_i(x) \geq w_i$ (4)	$w_i(x) \leq w_i$ (3)	$w_i(x) = w_i$
$\delta_i(x) = 0$	$w_i(x) \geq 0$ (3)	$w_i(x) \leq 0$ (4)	$w_i(x) = 0$

Donc $\sum_{i \in \mathcal{N}} w_i(x) = \sum_{i: x_i \geq b_i} w_i = s(x)$: c'est le poids de la coalition des critères validés par x , c'est-à-dire son score.

L'étudiant x est admis si et seulement si

$$s(x) = \sum_{i \in \mathcal{N}} w_i(x) \geq \lambda.$$

Question vii

Les questions v et vi permettent d'écrire le score sans connaître b :

$$s(x) = \sum_{i \in \mathcal{N}} w_i \delta_i(x) = \sum_{i \in \mathcal{N}} w_i(x).$$

On reprend donc le PL de la question iv avec ce score, en ajoutant les contraintes (1) à (4) qui le définissent. Les données sont normalisées dans $[0, 1]$, $M = 2$ et $\varepsilon > 0$ petit.

Variables.

- du modèle : $w_i \geq 0$, $b_i \in [0, 1]$ pour $i \in \mathcal{N}$, et $\lambda \in [0, 1]$;
- de la marge : α ;
- pour chaque objet x et chaque critère i : $\delta_i(x) \in \{0, 1\}$ et $w_i(x) \geq 0$.

Programme.

$$\begin{aligned} \max \quad & \alpha \\ \text{s.c.} \quad & \sum_{i \in \mathcal{N}} w_i(x) \geq \lambda + \alpha & \forall x \in A^* & \text{(acceptés)} \\ & \sum_{i \in \mathcal{N}} w_i(x) \leq \lambda - \alpha & \forall x \in R^* & \text{(rejetés)} \\ & x_i - b_i \geq M(\delta_i(x) - 1) & \forall i, \forall x & (1) \\ & x_i - b_i \leq M\delta_i(x) - \varepsilon & \forall i, \forall x & (2) \\ & w_i \geq w_i(x) \geq 0 & \forall i, \forall x & (3) \\ & \delta_i(x) \geq w_i(x) \geq \delta_i(x) + w_i - 1 & \forall i, \forall x & (4) \\ & \sum_{i \in \mathcal{N}} w_i = 1 \end{aligned}$$

Les variables $\delta_i(x)$ étant binaires, c'est un programme linéaire mixte en nombres entiers (MILP), avec $n|A^* \cup R^*|$ variables binaires. Comme à la question iv, $\alpha^* > 0$ signifie que le modèle appris restitue tout le learning set.

Question viii – Résolution avec Gurobi

Voir la partie *Jalon 1* ci-dessous : implémentation, exemple et protocole de test.

Question viii bis – Généralisation à p catégories

Les catégories sont ordonnées, de $\mathcal{C}^1$ (la pire) à $\mathcal{C}^p$ (la meilleure). On apprend $p - 1$ frontières $b^1, \dots, b^{p-1}$: b^h sépare $\mathcal{C}^h$ de $\mathcal{C}^{h+1}$. Les poids w et le seuil λ sont communs à toutes les frontières. Un objet x est dans $\mathcal{C}^h$ s'il franchit la frontière inférieure b^{h-1} mais pas la frontière supérieure b^h : on applique à chaque frontière le raisonnement à deux classes.

On définit donc $\delta_i^h(x)$ et $w_i^h(x)$ pour chaque frontière h , avec les contraintes (1) à (4) où b est remplacé par b^h . Le score de x par rapport à b^h est $s_h(x) = \sum_{i \in \mathcal{N}} w_i^h(x)$.

Programme.

$$\begin{aligned}
 \max \quad & \alpha \\
 \text{s.c.} \quad & s_{h-1}(x) = \sum_{i \in \mathcal{N}} w_i^{h-1}(x) \geq \lambda + \alpha & \forall x \in \mathcal{C}^h, h \geq 2 & \text{(franchit } b^{h-1}) \\
 & s_h(x) = \sum_{i \in \mathcal{N}} w_i^h(x) \leq \lambda - \alpha & \forall x \in \mathcal{C}^h, h \leq p - 1 & \text{(ne franchit pas } b^h) \\
 & (1) \text{ à } (4) \text{ avec } b^h, \delta_i^h(x), w_i^h(x) & \forall i, \forall x, \forall h \\
 & b_i^{h-1} \leq b_i^h & \forall i, 2 \leq h \leq p - 1 & \text{(frontières ordonnées)} \\
 & \sum_{i \in \mathcal{N}} w_i = 1
 \end{aligned}$$

Pour $p = 2$, on retrouve le programme de la question vii. En pratique, seules les frontières b^{h-1} et b^h qui encadrent la catégorie de x interviennent dans ses contraintes : on ne crée $\delta_i^h(x)$ et $w_i^h(x)$ que pour ces deux frontières, soit au plus $2n$ variables binaires par objet. C'est ce que fait `learn_mrsort` (résultats pour $p = 3$ dans la partie Jalon 1).

Jalon 1 : implémentation et validation

Le programme

Le MILP de la question vii, généralisé à p catégories (question viii bis), est implémenté en Python avec `gurobipy` dans le fichier `src/mrsort.py` (code et mode d'emploi sur le dépôt du projet).

- **Entrée** : un learning set, fichier CSV avec une ligne par objet : les n performances, puis la classe. Le nombre de critères n et le nombre de catégories p sont déduits du fichier (ou p est donné).
- **Traitement** : normalisation des données dans $[0, 1]$, construction du MILP, résolution par Gurobi.
- **Sortie** : les poids w , le seuil λ , les frontières $b^1, \dots, b^{p-1}$ (dans l'échelle d'origine), la marge α^* et le taux de restitution du learning set.

Commande : `python src/mrsort.py learn learning_set.csv`.

Exemple

Learning set de 60 étudiants notés sur 20 dans 4 cours, répartis en 3 catégories par un modèle de référence. Le programme trouve en moins d'une seconde un modèle qui restitue les 60 affectations ($\alpha^* = 0.1$). Ses frontières sont proches de celles du modèle de référence sans être identiques (par exemple $b^1 = (8.1, 7.5, 15.4, 2.5)$ contre $(9.0, 7.4, 15.7, 2.6)$) : comme vu à la question iii, plusieurs modèles expliquent les mêmes données.

Protocole de test

Pour mesurer la qualité de l'apprentissage, on part d'un modèle connu et on vérifie qu'on le retrouve :

1. On tire au hasard un modèle MR-Sort de référence $\mathcal{M}'$: poids, $\lambda \in [0.5, 1]$, frontières ordonnées.
2. On tire $|L|$ objets aléatoires dans $[0, 1]^4$ et on les classe avec $\mathcal{M}'$: c'est le learning set L .
3. On apprend $\mathcal{M}^*$ sur L avec notre programme.
4. On tire 1000 nouveaux objets T , jamais vus, et on les classe avec $\mathcal{M}'$ et $\mathcal{M}^*$. La *qualité* est la proportion d'objets affectés à la même classe.

On répète 20 fois et on fait la moyenne. On teste sur des objets nouveaux car, sur L , la restitution est parfaite par construction : la vraie question est de savoir si $\mathcal{M}^*$ décide comme $\mathcal{M}'$ sur des cas inconnus. Commande : `python src/mrsort.py test -n 4 -p 2 -m 50 --runs 20`.

Résultats

p	$ L $	Qualité moyenne sur T	Écart-type	Temps moyen
2	20	88.5 %	5.4 %	0.05 s
2	50	96.4 %	2.5 %	0.18 s
2	100	98.4 %	1.2 %	0.49 s
3	50	91.5 %	4.3 %	0.31 s
3	100	96.6 %	2.0 %	0.74 s

Dans les 100 essais, $\alpha^* > 0$ et le learning set est restitué à 100 %. La qualité sur T augmente avec $|L|$: plus il y a d'exemples, plus les frontières et les coalitions gagnantes sont contraintes, et plus $\mathcal{M}^*$ se rapproche de $\mathcal{M}'$. Avec 3 catégories, il faut plus d'exemples pour une qualité comparable, car il y a deux frontières à apprendre.