

DRAGUES AMPHIBIES

DRAGFLOW
ULTIMATE EFFICIENCY


POMPES DE DRAGAGE
SUBMERSIBLES
DRAGUES
TÉLÉCOMMANDÉES

DRAGUES À CÂBLES



DRAGUES AMPHIBIES

DRM
Drague polyvalente sur chenilles

La série de dragues DRM sont des machines **polyvalentes** qui peuvent travailler à la fois sur l'eau et sur terre.

Conçue pour s'attaquer aux projets où les conditions du site varient de zones avec des fonds très peu profondes à plus profondes et dans les projets où la mobilité extrême est importante.
La conception DRM offre la mobilité d'une excavatrice amphibie ainsi que la stabilité d'une drague sans pontons latéraux.



Caractéristiques principales:

- **Mobilité totale** sur terre et sur eau
- Système **exploité par un seul opérateur**
- **Profondeur de dragage jusqu'à 6,5 m**
- **Débit jusqu'à 1000 m^3/h**
- Possibilité d'utiliser **différents accessoires d'outils hydrauliques**
- **Disponible avec godet** jusqu'à 1 m^3
- Emballage et expédition dans **cinq conteneurs de 40 pieds pour une installation rapide**




DRAGFLOW


1
2
3

Particularités

1. Unités de puissance hydraulique

Les groupes hydrauliques Dragflow sont **construits sur mesure** pour répondre aux exigences de nos machines.

Ils peuvent inclure un **large éventail de fonctionnalités**:

- **Entièrement personnalisable** pour des outils supplémentaires
- Centrale Hydraulique entraînée par **moteur diesel ou moteur électrique** pour faire fonctionner le système hydraulique
- **Boîtier insonorisé** pour réduire les niveaux de bruit pendant le fonctionnement
- **Moteurs diesel disponible jusqu'à la norme TIER 4 Niveau V**

2. Chenilles de roulement

Les éléments des chenilles DRM peuvent être fabriquées en **acier ou en matériau polymère**.
De plus, ils sont reliés par des **attaches individuelles** qui permettent une maintenance et un remplacement plus facile, ce qui rend l'ensemble de la machine beaucoup plus fiable.

3. Études de flottation

Des études de flottation ont été réalisées selon les **réglementations IACS** pour obtenir la **configuration parfaite** de la machine dans ces conditions extrêmes.
La présence du **corps flottant central** fait la différence lors des déplacements et des opérations de dragage.

DRM



Bras Hydraulique
- Pour monter ou descendre la pompe avec précision
- Capteurs de mesure de profondeur
- Possibilité d'installer d'autres outils hydrauliques

Centrale Hydraulique
- Capotage insonorisé
- Moteur Diesel
- Circuit hydraulique en circuit fermé
- Pompes huile pour différents utilisateurs
- Circuits hydrauliques entièrement personnalisables

Treuils de déplacement (x4)
- Pour déplacer la drague
- Câbles en acier (210 m)

Hélice en option

Pieux de stabilisation (x4)

Flotteurs
- Deux pontons 11x2x1,5 m avec flotteur central pour une stabilité exceptionnelle
- Petit tirant d'eau



Cabine Operateur
- Panneau de contrôle complet
- Chauffage et climatisation
- Siège ergonomique
- Équipement de sécurité
- Indicateurs d'état des différents utilitaires
- Commandes d'arrêt d'urgence



Groupe hydraulique
- Le propulseur hydraulique est entraîné depuis la cabine de l'opérateur et entraîne la drague indépendamment sans aucune connexion au rivage.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA COQUE

Longueur	11,5 m
Largeur	7 m
Hauteur	4,5 m
Poids	53 tonnes

TRANSPORT

Transportable en 5 conteneurs 40'.
Les opérations d'assemblage ne prennent que de 8 à 10 heures.

CONCEPTION MODULAIRE

Dimensions Deux pontons de 11x2x1,5 m avec flotteur central.

Tirant d'eau 1,5 m

MOTEUR DIESEL

Modèle Moteur Diesel jusqu'à 265 kW / 360 HP

Capacitéù de carburant 3500 l

Emission compliance EU STAGE III A

GAMME DE POMPES DE DRAGAGE

HY85/180 CAPACITÉ MAXIMALE [m³/h]: 600
DISTANCE DE POMPAGE MAXIMALE [m]: 1500
DIAMÈTRE DE DÉCHARGE: DN200
MAX GRANULOMETRIE: 60 mm

HY85/160HC CAPACITÉ MAXIMALE [m³/h]: 1000
DISTANCE DE POMPAGE MAXIMALE [m]: 700
DIAMÈTRE DE DÉCHARGE: DN250
MAX GRANULOMETRIE: 90 mm

La performance dépend des conditions du site et du point de foncitonnement.

DRM

DRSP
Dragues polyvalente

La DRSP (Drague polyvalente) représente une réelle innovation sur l'approche de la technique de dragage.
La mobilité extrême dans tous types de marais, ainsi que la **flottabilité totale**, permettent d'atteindre des endroits les plus éloignés, inatteignables avec tout autre type d'équipement.

La capacité de pompage jusqu'à 1000 m³/h avec une **distance de refoulement allant jusqu'à 1500 mètres** permet un **travail à haute productivité**.
La combinaison d'un tel équipement avec la technologie de dragage Dragflow rend le **DRSP efficace et fiable**.



Caractéristiques principales:

- Grande stabilité et flottabilité dans différents environnements aquatiques
- Système de propulsion indépendant à la fois sur l'eau et sur terre
- Drague jusqu'à 6,7 m de profondeur
- Outils hydrauliques interchangeables




DRAGFLOW
DRAGFLOW

DRSP





DRSP UPGRADE

Avec cette amélioration, les dragues DRSP atteignent un niveau d'indépendance supplémentaire pour des environnements particulièrement difficiles. Le module suivi peut être ajouté aux dragues DRSP nouvelles et existantes pour une augmentation de la mobilité supplémentaire.

Bras télescopique principal
- Profondeur de travail max 6,7 m
- Permet de monter ou descendre la pompe avec précision
- Capteurs de mesure de profondeur
- Possibilité d'installer d'autres outils hydrauliques

Centrale Hydraulique
- La centrale hydraulique peut être entraînée par moteurs électrique ou diesel en conformité aux dernières normes d'émission européennes.

Stabilisateurs arrière
- Grâce à une profondeur de travail maximale de 7 m, les stabilisateurs arrière peuvent ancrer la drague pendant les opérations de dragage.

Stabilisateurs avant
- Les stabilisateurs avant augmentent la stabilité latérale de la drague pendant le mouvement du bras.

Grue de service
- Avec son extension maximale de 6 m, elle peut être utilisée pour plusieurs opérations sur la drague.



Cabine operateur
- Panneau de contrôle complet
- Chauffage et climatisation
- Siège ergonomique
- Équipement de sécurité
- Indicateurs d'état des différents utilitaires
- Commandes d'arrêt d'urgence



Hélice d'avancement
- Le propulseur hydraulique est entraîné depuis la cabine de l'opérateur et déplace la drague indépendamment sans aucune connexion avec le rivage.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA COQUE

Longueur	10,5 m
Largeur	6,4 m
Hauteur	3,4 m
Poids	35 tonnes

TRANSPORT

Transportable par 2 conteneurs 40' et un conteneur plat (flat-rack).
Les opérations d'assemblage prennent aussi peu que 8 à 10 heures.

CONCEPTION MODULAIRE

Dimensions	Un ponton principal de 10,5x3,30x1,1 m avec deux flotteurs latéraux 6,7x1,5x1,1 m
Draft	0,66 m

MOTEUR DIESEL

Modèle	IVECO Diesel engine (265 kW / 360 HP) Autre marque de moteur sur demande.
Capacité de carburant	1200 l
Emission	Niveau V ou plus bas, disponible selon la législation du pays de destination

GAMME DE POMPES DE DRAGAGE

HY85/180	CAPACITÉ MAXIMALE [m³/h]: 600 DISTANCE DE POMPAGE MAXIMALE [m]: 1500 DIAMÈTRE DE DÉCHARGE: DN200 MAX GRANULOMETRIE: 60 mm
HY85/160HC	CAPACITÉ MAXIMALE [m³/h]: 1000 DISTANCE DE POMPAGE MAXIMALE [m]: 700 DIAMÈTRE DE DÉCHARGE: DN250 MAX GRANULOMETRIE: 90 mm

La performance dépend des conditions du site et du point de foncitonnement.

DRSP


ACCESSOIRES



DTM Tête de coupe
- Moteur hydraulique à pistons radiaux
- Débit d'huile: 40 l/min
- Matériaux des dents: acier en alliage plus dur et plus résistant



Excavateurs lateraux
- Dents interchangeables
- Moteur hydraulique à pistons radiaux
- Débit d'huile: 35 l/min chaque
- Ils tournent dans les deux sens



Godet de chargement (1000 litres)
- capacité jusqu'à 1000 litres
- Poids: 830 kg
- Double base en S355



Godet de chargement (600 litres)
- 4 dents type Cat J300
- capacité jusqu'à 600 litres
- Poids: 580 kg
- Double base en S355



Râteau à godet
- A 11 dents type Cat J300
- Poids: 1200 kg
- Distance entre les dents: 200 mm environ



Enfonce pieu à pince hydraulique
- Debit d'huile minimum: 100 l/min
- Pression de travail: 150 bar
- Force maximale: 12000 kg
- Fréquence de vibration: 2300
- Poids: 1200 kg



Benne preneuse
- Poids: 300 kg
- Force statique: 2 tonnes
- Force: 1,7 tonnes
- Surface: 0,35 m^2



DRAGFLOW GAMME DE POMPES DE DRAGAGE





La performance dépend des conditions du site et du point de foncitonnement.

HY85/160

CAPACITÉ MAXIMALE [m³/h]: 600
DISTANCE DE POMPAGE MAXIMALE [m]: 1500
DIAMÈTRE DE DÉCHARGE: DN200
MAX GRANULOMETRIE: 60 mm

HY85/160HC

CAPACITÉ MAXIMALE [m³/h]: 1000
DISTANCE DE POMPAGE MAXIMALE [m]: 700
DIAMÈTRE DE DÉCHARGE: DN250
MAX GRANULOMETRIE: 90 mm

MOTEUR HYDRAULIQUE

DÉPLACEMENT DU MOTEUR
[cc - (cu in)]: 160 - (9.8)
PUISSANCE [kW-HP]: 120-165

MATERIAUX

Boîtier Fonte sphéroïdale
EN-GJS-800-2 (EN 1563)
Pièces d'usure Chrome dur
EN-GJN-HV600 (XCr18) (EN 12513)



APPLICATIONS:

DRAGAGE
Colombia



APPLICATIONS:

DRAGAGE
Philippines


APPLICATIONS:
EXPLOITATION MINIÈRE
Panama



APPLICATIONS:

DRAGAGE
Tunisie

APPLICATIONS:

DRAGAGE
La Suisse





APPLICATIONS:

DRAGAGE
La Suisse





Dragflow S.r.l.
Siège social
Via Paesa
46048 Roverbella (MN) - Italy
tel. +39 0376 1685400
fax +39 0376 1685499
info@dragflow.it
www.dragflowpumps.com



LIME&Co.

DRAGFLOW
ULTIMATE EFFICIENCY

Dragflow S.r.l.
Siège social
Via Paesa
46048 Roverbella (MN) - Italy
tel. +39 0376 1685400
fax +39 0376 1685499
info@dragflow.it
www.dragflowpumps.com

