

Uso de **args*

Para pasar a unha función un nº variable de argumentos podemos facelo mediante unha **tupla** ou usando a forma especial ***args**. En realidade, facelo mediante unha tupla sería pasar un só argumento de tipo *tuple*.

Pasar unha **tupla** é máis lexible cando os datos sempre van xuntos (como unhas coordenadas (x,y)), mentres que usar ***args** é máis lexible cando non sabes cantos elementos haberá.

1) Pasar unha tupla (un único argumento)

A función define un só parámetro

```
def saudar_grupo(nomes):  
    for nome in nomes:  
        print(f'Ola {nome}')  
  
miña_tupla = ("Ana", "Berto")  
saudar_grupo(miña_tupla)
```

✓ 0.0s

```
Ola Ana  
Ola Berto
```

2) Pasar con **args*

A función define ***args**, que agrupa todos os valores soltos nunha tupla interna.

```
def saudar_varios(*nomes):  
    for nome in nomes:  
        print(f'Ola {nome}')  
  
#Podes pasar elemento soltos  
saudar_varios("Ana", "Berto", "Carmen")  
  
#Ou desempaquetar unha tupla ao facer a chamada  
miña_tupla = ("Ana", "Berto")  
saudar_varios(*miña_tupla)
```

✓ 0.0s

```
Ola Ana  
Ola Berto  
Ola Carmen  
Ola Ana  
Ola Berto
```