

Uso de ****kwargs**

Para pasar a unha función un nº variable de argumentos nomeados, podemos facelo mediante un **dicionario** ou usando a forma especial ****kwargs**. En realidade, facelo mediante un dicionario sería pasar un só argumento de tipo *dict*.

Usar ****kwargs** ten a vantaxe de que as chamadas son máis lexibles, pois non hai que poñer chaves nin comiñas nas claves ao facer as chamadas.

1) Pasar un dicionario (un único argumento)

A función define un só parámetro

```
def datos_pessoa(datos):  
    for clave,valor in datos.items():  
        print(f"{clave} --> {valor}")  
  
meu_dicionario = {"DNI": "11222333M", "nome": "Antonio", "cidade": "Madrid", "soldo":1500.75}  
datos_pessoa(meu_dicionario)
```

✓ 0.0s

```
DNI --> 11222333M  
nome --> Antonio  
cidade --> Madrid  
soldo --> 1500.75
```

2) Pasar con ****kwargs**

A función define ****kwargs**, que os converte nun dicionario dentro da mesma.

```
def datos_pessoa(**datos):  
    for clave,valor in datos.items():  
        print(f"{clave} --> {valor}")  
  
#Podes pasar elementos soltos  
datos_pessoa(DNI="11222333M", nome="Antonio", cidade="Madrid", soldo=1500.75)  
  
#Ou desempaquetar o dicionario ao facer a chamada  
meu_dicionario = {"DNI": "11222333M", "nome": "Antonio", "cidade": "Madrid", "soldo":1500.75}  
datos_pessoa(**meu_dicionario)
```

✓ 0.0s

```
DNI --> 11222333M  
nome --> Antonio  
cidade --> Madrid  
soldo --> 1500.75  
DNI --> 11222333M  
nome --> Antonio  
cidade --> Madrid  
soldo --> 1500.75
```