

7장 게시글 수정하기: Update


출처: 코딩 자율학습 스프링부트3 자바 백엔드 개발 입문, 홍팩, 길벗, 2023

데이터 수정 과정

- <수정 페이지> 만들고 기존 데이터 불러오기
- 수정 품의 데이터로 DB를 갱신하기
 - 데이터를 수정해 DB에 반영한 후 결과를 볼 수 있게 <상세 페이지>로 리다이렉트하기

〈수정 페이지〉 만들고 기존 데이터 불러오기

- 1) 〈상세 페이지〉에서 [Edit] 버튼 클릭
- 2) 요청을 받은 컨트롤러는 해당 글의 id로 DB에서 데이터를 찾아 가져옴
- 3) 컨트롤러는 가져온 데이터를 뷰에서 사용할 수 있도록 모델에 등록
- 4) 모델에 등록된 데이터를 〈수정 페이지〉에서 보여 줌



〈수정 페이지〉 만들기

- 〈상세 페이지〉에 Edit 버튼 만들기

- show.mustache 파일 편집

- ✓ “/articles/{{article.id}}/edit”로 연결하는 링크 추가

- 1번 글을 수정할 경우 URL: “/articles/1/edit”


- 2번 글을 수정할 경우 URL: “/articles/2/edit”, ...

```
<tbody>
  {{#article}}
    <tr>
      <td>{{id}}</td>
      <td>{{title}}</td>
      <td>{{content}}</td>
    </tr>
  {{/article}}
</tbody>
</table>
```

```
<a href="/articles/{{article.id}}/edit">Edit</a>
<a href="/articles">Go to Article List</a>
```

〈수정 페이지〉 만들기

- 서버 실행
- localhost:8080/articles/new 에 접속해 게시글 작성 후, [Submit]
- 〈상세 페이지〉에서 [Edit] 버튼이 잘 나오는지 확인
 - localhost:8080/articles/1



Edit 요청을 받아 데이터 가져오기

- edit() 메서드 기본 틀 만들기
 - ArticleController.java에 edit() 메서드 추가
 - ✓ 반환 값: articles/edit → 뷰 파일: templates/articles/edit.mustache
 - ✓ 컨트롤러에서 URL 변수를 사용할 때는 {}를 사용

ArticleController.java

```
@GetMapping("/articles/{id}/edit")
public String edit(){
    return "articles/edit";
}
```

Edit 요청을 받아 데이터 가져오기

- 수정할 데이터 가져오기

- DB에 있는 기존 데이터 불러오기

- ✓ articleRepository의 findById(id) 메서드로 데이터를 가져옴
 - ✓ id는 @GetMapping("/articles/{id}/edit")의 URL 주소에 있는 id를 받아옴
→ @PathVariable 추가

ArticleController.java

```
@GetMapping("/articles/{id}/edit")
public String edit(@PathVariable Long id){
    //수정할 데이터 가져오기
    Article articleEntity = articleRepository.findById(id).orElse( other: null);
    return "articles/edit";
}
```

id를 매개변수로 받아오기

DB에서 수정할 데이터 가져오기

Edit 요청을 받아 데이터 가져오기

- 모델에 데이터 등록하기

- DB에서 가져온 데이터를 뷰 페이지에서 사용할 수 있도록 모델에 등록

```
@GetMapping("/articles/{id}/edit")
public String edit(@PathVariable Long id, Model model){
    //수정할 데이터 가져오기                                model 객체 받아 오기
    Article articleEntity = articleRepository.findById(id).orElse( other: null);
    //모델에 데이터 등록하기
    model.addAttribute( attributeName: "article", articleEntity);
    return "articles/edit";                                articleEntity를 article로 등록
}
```


수정 폼 만들기

- [src - main - resources - templates - articles]에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭
- 컨텍스트 메뉴에서 [New - File] 선택
 - 새 파일명: edit.mustache
- edit.mustache 파일 편집
 - new.mustache 복사해서 edit.mustache 파일로 붙여넣기
 - 폼의 action 속성 값과 Back 링크를 수정

수정 폼 만들기

edit.mustache

```
{{>layouts/header}}



<form class="container" action="" method="post">
    <div class="mb-3">                action 속성 값 삭제
        <label class="form-label">제목</label>
        <input type="text" class="form-control" name="title">
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">내용</label>
        <textarea class="form-control" rows="3" name="content"></textarea>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
    <a href="/articles/{{article.id}}">Back</a>
    링크 수정
</form>

{{>layouts/footer}}
```

수정 폼 만들기

- 서버 재시작

- localhost:8080/articles/new 접속해 새 게시물 작성, [Submit]
- <상세 페이지>에서 [Edit] 클릭



수정 폼 만들기

- edit.mustache 파일 편집
 - Title, content에 게시물의 데이터를 출력

```
{{>layouts/header}}



{{#article}}

<form class="container" action="" method="post">
  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">제목</label>
    <input type="text" class="form-control" name="title" value="{{title}}">
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">내용</label>
    <textarea class="form-control" rows="3" name="content">{{content}}</textarea>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
  <a href="/articles/{{id}}">Back</a>
</form>
{{/article}}

{{>layouts/footer}}
```


수정 폼 만들기

- 프로젝트 빌드
- localhost:8080/articles/1 접속, [Edit] 클릭



수정 폼의 데이터로 DB 갱신하기


- 데이터를 수정해 DB에 반영한 후, 결과를 볼 수 있게 <상세 페이지>로 리다이렉트하기
 - 1) 폼 데이터(수정 요청 데이터)를 DTO에 담아 컨트롤러에서 받음
 - 2) DTO를 엔티티로 변환
 - 3) DB에서 기존 데이터를 수정 데이터로 갱신
 - 4) 수정 데이터를 <상세 페이지>로 리다이렉트



클라이언트와 서버 간 데이터를 처리를 위한 4가지 기술

- **MVC(Model - View - Controller)**
 - 서버 역할을 분담해 처리하는 기법
- **JPA(Java Persistence API)**
 - 서버와 DB간 소통에 관여하는 기술
- **SQL(Structured Query Language)**
 - DB 데이터를 관리하는 언어
- **HTTP(HyperText Transfer Protocol)**
 - 웹서버와 클라이언트간 데이터를 주고 받기 위한 통신 규약

클라이언트와 서버 간 데이터를 처리를 위한 4가지 기술




HTTP 메서드

- HTTP는 클라이언트의 다양한 요청을 메서드를 통해 서버로 보냄
- HTTP의 대표적인 4개의 메서드
 - POST: 데이터 생성 요청
 - GET: 데이터 조회 요청
 - PATCH(PUT): 데이터 수정 요청
 - DELETE: 데이터 삭제 요청
- CRUD를 위한 SQL문과 HTTP 메서드

데이터 관리	SQL	HTTP
데이터 생성(Create)	INSERT	POST
데이터 조회(Read)	SELECT	GET
데이터 수정(Update)	UPDATE	PATCH(PUT)
데이터 삭제>Delete)	DELETE	DELETE

HTTP 메서드

- 데이터 수정한 후 에러 페이지 확인



Navbar

제목

가가가가나나나나

내용

11112222

Submit [Back](#)

© CloudStudying | [Privacy](#) | [Terms](#)



Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Tue Oct 07 13:50:50 KST 2025

There was an unexpected error (type=Method Not Allowed, status=405).

더미 데이터 설정하기

- H2가 인메모리 DB이기 때문에 서버를 켜다 켜 때마다 매번 데이터가 사라지므로 이런 버거로움을 개선 하기 위해 더미(dummy) 데이터를 자동 생성해서 사용
- [src - main - resources]에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭
- 컨텍스트 메뉴에서 [New - File]
 - 새 파일명: data.sql
 - 참조: 기본 내용만 실습하므로, Plugins supporting *.sql files found 메시지가 뜨면, Ignore extensions을 클릭
- data.sql 파일에 sql 쿼리 추가

```
INSERT INTO article(id, title, content) VALUES (1, '가가가가', '1111');  
INSERT INTO article(id, title, content) VALUES (2, '나나나나', '2222');  
INSERT INTO article(id, title, content) VALUES (3, '다다다다', '3333');
```

더미 데이터 설정하기

- [src - main - resources] 디렉토리에 있는 application.properties 열기
- application.properties에 옵션 추가

```
spring.application.name=firstproject
server.servlet.encoding.force=true
spring.h2.console.enabled=true
spring.jpa.defer-datasource-initialization=true
```

- 서버 재시작
- localhost:8080/articles 접속



Id	Title	Content
1	가가가가	1111
2	나나나나	2222
3	다다다다	3333

© CloudStudying | [Privacy](#) | [Terms](#)

〈수정 페이지〉 변경하기

- edit.mustache 파일 수정

- 폼 데이터를 보낼 곳(URL)
 - ✓ 〈form〉 태그의 action 속성 값: “/articles/udpate”
- 폼 데이터를 보내는 방법
 - ✓ 〈form〉 태그의 method 속성 값: “post”
 - ✓ PATCH를 사용하지 않고, post를 사용한 이유
 - 〈form〉 태그가 PATCH 메서드를 지원하지 않기 때문
 - 〈form〉 태그는 전송방법으로 get과 post만을 지원

edit.mustache

```
{{>layouts/header}}

{{#article}}
<form class="container" action="/articles/update" method="post">
  <input name="id" type="hidden" value="{{id}}">
  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">제목</label>
    <input type="text" class="form-control" name="title" value="{{title}}">
  </div>
</form>
</div>
```

서버로 id를 전송해야 하지만,
화면에 표시할 필요는 없음

수정 데이터 받아 오기

- update() 메서드 기본 틀 만들기
 - 수정 데이터를 받아 처리하는 컨트롤러의 메서드
 - ArticleController.java에 작성

```
public class ArticleController {  
    @Autowired  
    private ArticleRepository articleRepository;  
    (중략)  
  
    @GetMapping("/articles/{id}/edit")  
    public String edit(@PathVariable Long id, Model model){  
        (중략)  
    }  
  
    @PostMapping("/articles/update")  
    public String update(){  
        return "";  
    }  
}
```

수정 데이터 받아 오기

- 수정 데이터를 DTO에 담기

- update() 매개변수로 DTO 받기
- 수정 데이터를 잘 받았는지 로그 찍어보기 ArticleController.java

```
@PostMapping("/articles/update")
public String update(ArticleForm form){
    log.info(form.toString());
    return "";
}
```

- ArticleForm에 id 추가하기

✓ 수정 폼에 <input> 태그로 id를 추가했으므로 DTO인 ArticleForm에도 추가

```
public class ArticleForm {
    private Long id; ← 1) id 필드 추가
    private String title;
    private String content;

    public Article toEntity() {
        return new Article(id, title, content);
    }
}
```

null --> id로 수정

수정 데이터 받아 오기

- 서버 재시작
- localhost:8080/articles/1 접속 후, [Edit] 클릭
- 글을 수정 (title, content)을 한 후, [Submit]
 - 로그 확인: 수정된 데이터를 잘 받았는지 확인

Navbar

제목


가가가가나나나

내용

11112222

Submit Back

© CloudStudying | [Privacy](#) | [Terms](#)



```
firstproject [:con 1 min, 36 sec
:com.example 1 min, 29 sec
:com.example:tomcatwebserver
:tomcat started on port(s): 8080 (http) with context path
: Started FirstprojectApplication in 16.633 seconds (process r
: Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
: Initializing Servlet 'dispatcherServlet'
: Completed initialization in 2 ms
: id = 1
: Article(id=1, title=가가가가, content=1111)
: ArticleForm(id=1, title=가가가가나나나, content=11112222)
```


DB에 저장하고 결과 페이지로 리다이렉트하기

- DTO를 엔티티로 변환하기
- 엔티티를 DB에 저장하기
- 수정 결과 페이지로 리다이렉트하기

ArticleController.java

```
@PostMapping("/articles/update")
public String update(ArticleForm form){
    log.info(form.toString());
    // 1. DTO를 엔티티로 변환하기
    // 2. 엔티티를 DB에 저장하기
    // 3. 수정 결과 페이지로 리다이렉트하기
    return "";
}
```

DB에 저장하고 결과 페이지로 리다이렉트하기

- DTO를 엔티티로 변환하기

ArticleController.java

```
@PostMapping("/articles/update")
public String update(ArticleForm form){
    log.info(form.toString());
    // 1. DTO를 엔티티로 변환하기
    Article articleEntity = form.toEntity();
    log.info(articleEntity.toString());
    // 2. 엔티티를 DB에 저장하기
    // 3. 수정 결과 페이지로 리다이렉트하기
    return "";
}
```

DB에 저장하고 결과 페이지로 리다이렉트하기

- 엔티티를 DB에 저장하기

- DB에 기존 데이터 가져오기
- 기존 데이터 값을 갱신하기 : 수정 대상의 존재 여부 확인 후 갱신

ArticleController.java

```
@PostMapping("/articles/update")
public String update(ArticleForm form){
    log.info(form.toString());
    // 1. DTO를 엔티티로 변환하기
    Article articleEntity = form.toEntity();
    log.info(articleEntity.toString());
    // 2. 엔티티를 DB에 저장하기
    // 2.1 DB에서 기존 데이터 가져오기
    Article target = articleRepository.findById(articleEntity.getId()).orElse( other: null);
    // 2) 데이터 저장           1) DB에서 데이터 찾기           3) 데이터가 없으면 null 반환
    // 2.2 기존 데이터 값을 갱신하기
    if(target != null){
        articleRepository.save(articleEntity);
    }
    // 3. 수정 결과 페이지로 리다이렉트하기
    return "";
}
```

If문으로 수정 대상의 존재 여부 확인 후 갱신

DB에 저장하고 결과 페이지로 리다이렉트하기

- 서버 재시작
- localhost:8080/articles 접속
- 게시글 하나를 선택해 [Edit], 수정 후 [Submit]
- localhost:8080/articles 접속: 수정 글 확인

Navbar

제목

가가가가나나나

내용

11112222

[Submit](#) [Back](#)

© CloudStudying | [Privacy](#) | [Terms](#)

Navbar

Id	Title	Content
1	가가가가나나나	11112222
2	나나나나	2222
3	다다다다	3333

© CloudStudying | [Privacy](#) | [Terms](#)

DB에 저장하고 결과 페이지로 리다이렉트하기

● 결과 페이지로 리다이렉트 하기

- 게시글 하나를 수정해서 [Submit] 하면, 해당 게시글의 상세 페이지가 열리도록 함
 - ✓ Id 1번 글을 수정하면, /articles/1 페이지를 리다이렉트
 - ✓ Id 2번 " /articles/2
- ArticleController.java의 update() 메서드의 리턴 값 수정 "

ArticleController.java

```
@PostMapping("/articles/update")
public String update(ArticleForm form){
    log.info(form.toString());
    // 1. DTO를 엔티티로 변환하기
    Article articleEntity = form.toEntity();

    (중략)

    // 3. 수정 결과 페이지로 리다이렉트하기
    return "redirect:/articles/" + articleEntity.getId();
}
```

DB에 저장하고 결과 페이지로 리다이렉트하기

- 서버 재시작
- localhost:8080/articles 접속
- 게시글 하나를 선택해 [Edit], 수정 후 [Submit]
 - 수정한 게시글의 상세 페이지 확인

Navbar

제목

가가가가나나나나

내용

11112222

Submit Back

© CloudStudying | [Privacy](#) | [Terms](#)

Navbar

Id	Title	Content
1	가가가가나나나나	11112222

Edit [Go to Article List](#)

© CloudStudying | [Privacy](#) | [Terms](#)