



| Modelo | A | B | C |
|-------------|--------|-------|--------|
| PACO-HE LED | 250 mm | 78 mm | 121 mm |



■ Montaje

Sobreponer a muro o techo.

■ Descripción luminario

Cuerpo: fabricado con termoplástico UL94 V-0 en color blanco, resistente a la corrosión y a la flama para montaje universal.
Dos cabeceras redondas dirigibles, fabricadas en termoplástico color blanco de bajo brillo resistentes al impacto con difusor acrílico prismático para alojar las lámparas.

■ Equipo eléctrico

Lámpara: 2 lámparas dirigibles tipo LED.
Batería: níquel-cadmio, libre de mantenimiento, de 3.6V, 900mAh. Autonomía mínima de 90 minutos, tiempo de recarga de 24 hrs.
Voltaje: 120/277V.

■ Clasificaciones

Rango de temperatura de operación: 10° a 45°C
Grado de protección: IP40

■ Autotest

SD: Auto-diagnóstico (oprimir el botón de prueba para auto-diagnóstico). Potencia total 4.5W.

■ Aplicaciones

Para interiores: áreas de servicio, industrias, estacionamientos, oficinas, escuelas, boutiques.

■ Garantía

Con garantía de fábrica de 3 años (no cubre la lámpara). Cualquier daño intencionado, mal uso o instalación del luminario cancelan la garantía.

■ Curva fotométrica

