

#### PLANTA ELECTRICA 220/440VCA 60HZ. 3Φ, 4 HILOS, 0.8 Pf., CON MOTOR CUMMINS A DIESEL, 1800 RPM AL NIVEL DEL MAR.

	SERVICIO	EN	EMERGENCIA	SERVICIO	EN MODO	CONTINUO					
CAPACIDAD	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	BATERIAS	TANQUE DE	CONSUMO	PESO	MEDIDAS APROX.
		220VCA	440VCA		220VCA	440VCA		COMBUSTIBLE	EN LTS./HR.	APROX.	ALTO/LARGO/ANCHO
27 KW	27KW	89 AMP.	45 AMP.	24 KW	79 AMP.	39 AMP.	1 DE 12VDC	200 LITROS	13.6	711KGS.	131cm/154cm/84cm
_,,	34KVA	POR FASE	POR FASE	30KVA	POR FASE	POR FASE					

### PLANTA ELECTRICA 220/440VCA 60HZ. 30, 4 HILOS, 0.8 Pf., CON MOTOR CUMMINS A DIESEL, 1800 RPM AL NIVEL DEL MAR.

	SERVICIO	EN	EMERGENCIA	SERVICIO	EN MODO	CONTINUO					
CAPACIDAD	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	BATERIAS	TANQUE DE	CONSUMO	PESO	MEDIDAS APROX.
		220VCA	440VCA		220VCA	440VCA		COMBUSTIBLE	EN LTS./HR.	APROX.	ALTO/LARGO/ANCHO
40 KW	40KW	131 AMP.	66 AMP.	36 KW	118 AMP.	59 AMP.	1 DE 12VDC	200 LITROS	13.6	711KGS.	131cm/185cm/84cm
	50KVA	POR FASE	POR FASE	45KVA	POR FASE	POR FASE					

#### PLANTA ELECTRICA 220/440VCA 60HZ. 3Φ, 4 HILOS, 0.8 Pf., CON MOTOR CUMMINS A DIESEL, 1800 RPM AL NIVEL DEL MAR.

	SERVICIO	EN	EMERGENCIA	SERVICIO	EN MODO	CONTINUO					
CAPACIDAD	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	BATERIAS	TANQUE DE	CONSUMO	PESO	MEDIDAS APROX.
		220VCA	440VCA		220VCA	440VCA		COMBUSTIBLE	EN LTS./HR.	APROX.	ALTO/LARGO/ANCHO
50 KW	50KW	164 AMP.	82 AMP.	45 KW	148 AMP.	74 AMP.	1 DE 12VDC	200 LITROS	16	738KGS.	112cm/185cm/84cm
30 KW	63KVA	POR FASE	POR FASE	56KVA	POR FASE	POR FASE					

#### PLANTA ELECTRICA 220/440VCA 60HZ. 3Φ, 4 HILOS, 0.8 Pf., CON MOTOR CUMMINS A DIESEL, 1800 RPM AL NIVEL DEL MAR.

	SERVICIO	EN	EMERGENCIA	SERVICIO	EN MODO	CONTINUO					
CAPACIDAD	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	BATERIAS	TANQUE DE	CONSUMO	PESO	MEDIDAS APROX.
		220VCA	440VCA		220VCA	440VCA		COMBUSTIBLE	EN LTS./HR.	APROX.	ALTO/LARGO/ANCHO
60 KW	60KW	197 AMP.	98 AMP.	54 KW	177 AMP.	89 AMP.	1 DE 12VDC	200 LITROS	19	738KGS.	112cm/185cm/84cm
00 100	75KVA	POR FASE	POR FASE	68KVA	POR FASE	POR FASE					



#### PLANTA ELECTRICA 220/440VCA 60HZ. 3Φ, 4 HILOS, 0.8 Pf., CON MOTOR CUMMINS A DIESEL, 1800 RPM AL NIVEL DEL MAR.

	SERVICIO	EN	EMERGENCIA	SERVICIO	EN MODO	CONTINUO					
CAPACIDAD	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	BATERIAS	TANQUE DE	CONSUMO	PESO	MEDIDAS APROX.
		220VCA	440VCA		220VCA	440VCA		COMBUSTIBLE	EN LTS./HR.	APROX.	ALTO/LARGO/ANCHO
80 KW	80KW	262 AMP.	131 AMP.	72 KW	236 AMP.	118 AMP.	1 DE 12VDC	200 LITROS	24	899KGS.	115cm/214cm/84cm
oo kii	100KVA	POR FASE	POR FASE	90KVA	POR FASE	POR FASE					

#### PLANTA ELECTRICA 220/440VCA 60HZ. 30, 4 HILOS, 0.8 Pf., CON MOTOR CUMMINS A DIESEL, 1800 RPM AL NIVEL DEL MAR.

	SERVICIO	EN	EMERGENCIA	SERVICIO	EN MODO	CONTINUO					
CAPACIDAD	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	BATERIAS	TANQUE DE	CONSUMO	PESO	MEDIDAS APROX.
		220VCA	440VCA		220VCA	440VCA		COMBUSTIBLE	EN LTS./HR.	APROX.	ALTO/LARGO/ANCHO
100 KW	100KW	328 AMP.	164 AMP.	90KW	295 AMP.	148 AMP.	1 DE 12VDC	200 LITROS	31	948KGS.	115cm/214cm/84cm
200 100	125KVA	POR FASE	POR FASE	113KVA	POR FASE	POR FASE					

#### PLANTA ELECTRICA 220/440VCA 60HZ. 3Φ, 4 HILOS, 0.8 Pf., CON MOTOR CUMMINS A DIESEL, 1800 RPM AL NIVEL DEL MAR.

	SERVICIO	EN	EMERGENCIA	SERVICIO	EN MODO	CONTINUO					
CAPACIDAD	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	BATERIAS	TANQUE DE	CONSUMO	PESO	MEDIDAS APROX.
		220VCA	440VCA		220VCA	440VCA		COMBUSTIBLE	EN LTS./HR.	APROX.	ALTO/LARGO/ANCHO
125 KW	125KW	410 AMP.	205 AMP.	112.5 KW	369 AMP.	185 AMP.	1 DE 12VDC	200 LITROS	41	1342KGS.	132cm/260cm/95cm
123 100	156KVA	POR FASE	POR FASE	141KVA	POR FASE	POR FASE					

#### PLANTA ELECTRICA 220/440VCA 60HZ. 30, 4 HILOS, 0.8 Pf., CON MOTOR CUMMINS A DIESEL, 1800 RPM AL NIVEL DEL MAR.

	SERVICIO	EN	EMERGENCIA	SERVICIO	EN MODO	CONTINUO					
CAPACIDAD	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	BATERIAS	TANQUE DE	CONSUMO	PESO	MEDIDAS APROX.
		220VCA	440VCA		220VCA	440VCA		COMBUSTIBLE	EN LTS./HR.	APROX.	ALTO/LARGO/ANCHO
150 KW	150KW	493 AMP.	246 AMP.	165 KW	443 AMP.	222 AMP.	1 DE 12VDC	200 LITROS	53	1400KGS.	132cm/260cm/95cm
250 KW	188KVA	POR FASE	POR FASE	169KVA	POR FASE	POR FASE					

EPSmexico.com.mx



#### PLANTA ELECTRICA 220/440VCA 60HZ. 3Φ, 4 HILOS, 0.8 Pf., CON MOTOR CUMMINS A DIESEL, 1800 RPM AL NIVEL DEL MAR.

	SERVICIO	EN	EMERGENCIA	SERVICIO	EN MODO	CONTINUO					
CAPACIDAD	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	BATERIAS	TANQUE DE	CONSUMO	PESO	MEDIDAS APROX.
		220VCA	440VCA		220VCA	440VCA		COMBUSTIBLE	EN LTS./HR.	APROX.	ALTO/LARGO/ANCHO
175 KW	175KW	574 AMP.	287 AMP.	157.5 KW	517 AMP.	258 AMP.	1 DE 12VDC	200 LITROS	53	1450KGS.	132cm/260cm/95cm
173 100	219KVA	POR FASE	POR FASE	197KVA	POR FASE	POR FASE					

#### PLANTA ELECTRICA 220/440VCA 60HZ. 3Φ, 4 HILOS, 0.8 Pf., CON MOTOR CUMMINS A DIESEL, 1800 RPM AL NIVEL DEL MAR.

	SERVICIO	EN	EMERGENCIA	SERVICIO	EN MODO	CONTINUO					
CAPACIDAD	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	BATERIAS	TANQUE DE	CONSUMO	PESO	MEDIDAS APROX.
		220VCA	440VCA		220VCA	440VCA		COMBUSTIBLE	EN LTS./HR.	APROX.	ALTO/LARGO/ANCHO
200 KW	200KW	656 AMP.	328 AMP.	180 KW	590 AMP.	295 AMP.	2 DE 12VDC	200 LITROS	59	1715KGS.	158cm/300cm/109cm
	250KVA	POR FASE	POR FASE	225KVA	POR FASE	POR FASE					

### PLANTA ELECTRICA 220/440VCA 60HZ. 30, 4 HILOS, 0.8 Pf., CON MOTOR CUMMINS A DIESEL, 1800 RPM AL NIVEL DEL MAR.

	SERVICIO	EN	EMERGENCIA	SERVICIO	EN MODO	CONTINUO					
CAPACIDAD	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	BATERIAS	TANQUE DE	CONSUMO	PESO	MEDIDAS APROX.
		220VCA	440VCA		220VCA	440VCA		COMBUSTIBLE	EN LTS./HR.	APROX.	ALTO/LARGO/ANCHO
250 KW	250KW	820 AMP.	410 AMP.	225 KW	738 AMP.	369 AMP.	2 DE 12VDC	200 LITROS	77	1778KGS.	160cm/300cm/109cm
250 KW	313KVA	POR FASE	POR FASE	281KVA	POR FASE	POR FASE					



### PLANTA ELECTRICA 220/440VCA 60HZ. 30, 4 HILOS, 0.8 Pf., CON MOTOR CUMMINS A DIESEL, 1800 RPM AL NIVEL DEL MAR.

		SERVICIO	EN	EMERGENCIA	SERVICIO	EN MODO	CONTINUO	Ī				
Ī	CAPACIDAD	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	BATERIAS	TANQUE DE	CONSUMO	PESO	MEDIDAS APROX.
			220VCA	440VCA		220VCA	440VCA		COMBUSTIBLE	EN LTS./HR.	APROX.	ALTO/LARGO/ANCHO
	300 KW	300KW	984 AMP.	492 AMP.	270 KW	886 AMP.	443 AMP.	2 DE 12VDC	400 LITROS	89	1991KGS.	176cm/300cm/109cm
Į	300 KW	375KVA	POR FASE	POR FASE	338KVA	POR FASE	POR FASE					

#### PLANTA ELECTRICA 220/440VCA 60HZ. 30, 4 HILOS, 0.8 Pf., CON MOTOR CUMMINS A DIESEL, 1800 RPM AL NIVEL DEL MAR.

	SERVICIO	EN	EMERGENCIA	SERVICIO	EN MODO	CONTINUO					
CAPACIDAD	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	BATERIAS	TANQUE DE	CONSUMO	PESO	MEDIDAS APROX.
		220VCA	440VCA		220VCA	440VCA		COMBUSTIBLE	EN LTS./HR.	APROX.	ALTO/LARGO/ANCHO
350 KW	350KW	1148 AMP.	574 AMP.	315 KW	1033 AMP.	517 AMP.	2 DE 12VDC	400 LITROS	96	2982KGS.	180cm/300cm/130cm
SSC KW	438KVA	POR FASE	POR FASE	394KVA	POR FASE	POR FASE					

#### PLANTA ELECTRICA 220/440VCA 60HZ. 3Φ, 4 HILOS, 0.8 Pf., CON MOTOR CUMMINS A DIESEL, 1800 RPM AL NIVEL DEL MAR.

	SERVICIO	EN	EMERGENCIA	SERVICIO	EN MODO	CONTINUO					
CAPACIDAD	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	BATERIAS	TANQUE DE	CONSUMO	PESO	MEDIDAS APROX.
		220VCA	440VCA		220VCA	440VCA		COMBUSTIBLE	EN LTS./HR.	APROX.	ALTO/LARGO/ANCHO
400 KW	400KW	1312 AMP.	656 AMP.	360 KW	1181 AMP.	590 AMP.	2 DE 12VDC	600 LITROS	110	3085KGS.	187cm/300cm/140cm
100 KW	500KVA	POR FASE	POR FASE	450KVA	POR FASE	POR FASE					

#### PLANTA ELECTRICA 220/440VCA 60HZ. 30, 4 HILOS, 0.8 Pf., CON MOTOR CUMMINS A DIESEL, 1800 RPM AL NIVEL DEL MAR.

	SERVICIO	EN	EMERGENCIA	SERVICIO	EN MODO	CONTINUO					
CAPACIDAD	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	BATERIAS	TANQUE DE	CONSUMO	PESO	MEDIDAS APROX.
		220VCA	440VCA		220VCA	440VCA		COMBUSTIBLE	EN LTS./HR.	APROX.	ALTO/LARGO/ANCHO
450 KW	450KW	1476 AMP.	738 AMP.	405 KW	1329 AMP.	664 AMP.	2 DE 12VDC	600 LITROS	120	3438KGS.	218cm/350cm/158cm
130 100	563KVA	POR FASE	POR FASE	506KVA	POR FASE	POR FASE					

EPSmexico.com.mx



### PLANTA ELECTRICA 220/440VCA 60HZ. 30, 4 HILOS, 0.8 Pf., CON MOTOR CUMMINS A DIESEL, 1800 RPM AL NIVEL DEL MAR.

	SERVICIO	EN	EMERGENCIA	SERVICIO	EN MODO	CONTINUO					
CAPACIDAD	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	POTENCIA	AMPERAJE A	AMPERAJE A	BATERIAS	TANQUE DE	CONSUMO	PESO	MEDIDAS APROX.
		220VCA	440VCA		220VCA	440VCA		COMBUSTIBLE	EN LTS./HR.	APROX.	ALTO/LARGO/ANCHO
500 KW	500KW	1640 AMP.	820 AMP.	450 KW	1466 AMP.	738 AMP.	2 DE 12VDC	600 LITROS	1385	3568KGS.	218cm/350cm/158cm
	625KVA	POR FASE	POR FASE	563KVA	POR FASE	POR FASE					