Comando SQL más usuales

CREATE TABLE

- **Descripción:**
  Se utiliza para **crear** una tabla especificando el nombre de la misma. Al crear la tabla es necesario especificar cada una de las columnas que la forman y el tipo de dato correspondiente.

- **Sintaxis:**

CREATE TABLE <tabla> (
<columna1> <tipo de dato>,
<columna2> <tipo de dato>,...,
<columnaN> <tipo de dato>)

CREATE TABLE

- **Ejemplo de uso**:

CREATE TABLE empleado (
nombre CHAR(45),
f_nacimiento DATE,
departamento NUMBER(2),
salario NUMBER(6,2) **)**

INSERT INTO

- **Descripción:**

Se utiliza para **añadir** registros (filas) a una tabla.

- **Sintaxis:**

INSERT INTO <tabla> VALUES (
<valor columna1>,
<valor columna2>, ...,
<valor columnaN>)

- **Ejemplo de uso**:

INSERT INTO empleado VALUES (
'José Gómez','10/02/1977',15,1200.00)

DELETE

- **Descripción:**
  Se utiliza para borrar registros (filas) de una tabla.
- **Sintaxis:**

DELETE FROM <tabla> WHERE <condición>

- **Ejemplo de uso**:

DELETE FROM empleado WHERE nombre = 'José Pérez')

UPDATE

- **Descripción:**

Se utiliza para **modificar** datos de una tabla.

- **Sintaxis:**
  UPDATE <tabla> SET <columna>=<expresión>... WHERE <condición>

- **Ejemplo de uso:**

UPDATE empleado
SET salario = salario+100
WHERE nombre = 'José Navarro' ;

SELECT

- **Descripción:**

Se utiliza para LISTAR un conjunto de datos de una o varias tablas. Habitualmente se asocia a las consultas sobre la base de datos.

- **Sintaxis:**

SELECT <lista de columnas> FROM <tabla> WHERE <condición>

- **Ejemplo de uso**:

SELECT nombre, salario FROM empleado WHERE salario > 1000 ;

Lista nombre y salario de todos los empleados que cumplen la condición, es decir, cuyo salario es superior a 1000 €.