Ficheros de acceso aleatorio

Crear fichero

- Debido a la existencia de dos constructores, tenemos dos posibilidades para abrir un fichero de acceso aleatorio:
  - Mediante el nombre del fichero:
    - miFichero = new RandomAccessFile(String nombre, String modo);
  - Mediante un objeto File:
    - miFichero = new RandomAccessFile(File fichero, String modo);
- El parámetro *modo* determina si se tiene acceso de sólo lectura (r) o bien de lectura y escritura (rw). Por ejemplo, se puede abrir un fichero de para lectura:

```
RandomAccessFile miRAFile;
miRAFile = new RandomAccessFile( "/usr/bin/pepe.txt","rw" );
```

Acceder a la información

- Con un objeto RandomAccessFile se tiene acceso a todas las operaciones *read()* y *write()* de las clases **DataInputStream** y **DataOutputStream**.
- Se dispone de muchos métodos para ubicarse dentro de un fichero:
  - long getFilePointer()
    - Devuelve la posición actual del puntero del fichero.
  - void seek(long pos)
    - Sitúa el puntero del fichero en una posición determinada. La posición se da como un desplazamiento en bytes desde el comienzo del fichero. La posición 0 marca el comienzo de ese fichero.
  - long length()
    - Devuelve la longitud del fichero. La posición *length()* marca el final de ese fichero.
  - int skipBytes(int desplazamiento)
    - Desplaza el puntero desde la posición actual, el número de bytes indicado por desplazamiento.

Actualizar información

- Con los ficheros de acceso aleatorio se puede añadir información a un fichero aleatorio existente. Aquí nos iríamos al final del fichero:
  - miFR = new RandomAccessFile(“C:\\aleatorios\prueba.dat","rw");
  - miFR.seek(miFR.length());
- Cualquier write() que hagamos a partir de este punto del código añadirá información al fichero.