

# Usando Pandoc

Sergio Alvariño [salvari@gmail.com](mailto:salvari@gmail.com)

abril-2016

## Abstract

Una chuleta para usar Pandoc, copiado descaradamente de varios sitios de internet.  
Solo para referencia rápida y personal.

## Contents

<b>1</b>	<b>¿Cómo usar esto?</b>	<b>2</b>
1.1	Muy rápido . . . . .	2
1.2	Más detalles . . . . .	3
<b>2</b>	<b>¿Qué es Pandoc?</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>¿Qué necesitas tener instalado?</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Chuletario de Pandoc</b>	<b>4</b>
4.1	Backslash Escapes . . . . .	4
4.2	Bloque de título . . . . .	4
4.3	Incrustar TeX y HTML . . . . .	5
4.4	Párrafos y retornos de línea . . . . .	5
4.5	Itálica, negrita, superescrito, subescrito, tachado . . . . .	5
4.6	TeX matemático o código incrustado en línea . . . . .	5
4.7	Enlaces e imágenes . . . . .	6
4.8	Notas al pie de página . . . . .	6

4.9 Citas . . . . .	6
4.10 Encabezados . . . . .	7
4.11 Listas . . . . .	7
4.12 Blockquotes . . . . .	8
4.13 Tablas . . . . .	8
4.14 Bloques de código . . . . .	8
4.15 Líneas horizontales . . . . .	9
4.16 Bloques verbatim . . . . .	9
<b>5 En que me he basado (o copiado si lo prefieres)</b>	<b>9</b>

# 1 ¿Cómo usar esto?

## 1.1 Muy rápido

Clona el repo en un directorio :

```
git clone https://bitbucket.org/salvari/pandoc_basico
```

Renombra el directorio:

```
mv pandoc_basico miProyecto
```

Elimina la info de git

```
rm -rf miProyecto/.git
```

Edita el fichero miProyecto/src/documento.md con tu editor de texto favorito.

Ejecuta:

**make** Para generar todos los ficheros de salida y el fichero README.md (equivale a *make all*)

**make clean** Para borrar todos los ficheros de salida

**make reset** Equivale a *make clean all*

## 1.2 Más detalles

El makefile está preparado para procesar **todos** los ficheros con extensión *.md* que haya en el directorio *src*. Esto permite escribir documentos largos y dividirlos en secciones, por ejemplo podríamos tener los siguientes documentos en el directorio *src*

```
00_Comienzo.md
10_Capitulo_01.md
20_Capitulo_02.md
30_Conclusion.md
40_apendices.md
```

Al ejecutar `make` nos crearía **un solo documento de salida** concatenando todos los ficheros. El orden en que los concatena es el orden en el que aparecen al hacer un `ls` por eso se nombran con una numeración al principio que permita ordenarlos a gusto del autor.

Si quieres cambiar el nombre del fichero de salida (*documento*) tendrás que editar el makefile y cambiar la línea:

```
target := documento
```

Otras líneas que puedes tocar en el makefile son las que especifican el idioma y los tipos de letra usados.

## 2 ¿Qué es Pandoc?

Como explican en <http://pandoc.org>, Pandoc es una librería en Haskell para hacer conversión de documentos de un formato markup a otro. Y también es una herramienta de terminal de comandos que usa esa librería.

Lo que nos permite Pandoc a la hora de documentar un proyecto es mantener la documentación en un formato abierto y sencillo (markdown) y generar salidas en distintos formatos (pdf, mediawiki, epub, html, etc) con un simple comando.

## 3 ¿Qué necesitas tener instalado?

- Pandoc
- make

- git (no es imprescindible pero muy recomendable)
- Las plantillas de Pandoc (o *templates*)
- Un buen editor de texto

## 4 Chuletario de Pandoc

### 4.1 Backslash Escapes

Salvo que estemos dentro de un bloque de código o de "código en línea", **cualquier carácter de puntuación o espacio** precedido de contrabarra se tratará de forma literal, incluso si ese carácter normalmente indique algún formato.

### 4.2 Bloque de título

Es una forma rápida de indicar el título el autor o autores y la fecha. Tiene que ir al principio del documento

```
% título
% autor(es) (separados por :)
% fecha
```

Alternativamente se puede usar otro estilo para el bloque de título, mucho más completo, en formato [YAML](#), especificando variables. No puede usarse simultáneamente con el anterior, hay que escoger entre los dos estilos.

Se pueden especificar todo tipo de variables <sup>1</sup>.

```
---
title: Título
author:
- Autor Uno <autor.uno@correo.com>
- Otro autor <otroautor@correo.com>
tags: [nothing, nothingness]
date: enero-2016
lang: es-ES
abstract: |
```

---

<sup>1</sup>Ojo por que en el makefile propuesto se especifica el lenguaje, así que la variable del bloque de título no va a tener efecto en este caso.

Este es el resumen.

Con dos párrafos.

...

---

### 4.3 Incrustar TeX y HTML

- Los comandos TeX se pasan de forma transparente al Markdown, y afectan solo a la salida de LaTeX y ConTeXt; en el resto de casos se borran
- El código HTML pasará a la salida sin cambios, pero el Markdown dentro de los bloques HTML se procesa como Markdown

### 4.4 Párrafos y retornos de línea

- Un párrafo es una o más líneas de texto separadas por una línea en blanco del resto
- Una línea que termina con dos espacios, o una línea que termina con un fin de línea escapado (contrabarra seguida de retorno de línea) indica un cambio de línea manual

### 4.5 Itálica, negrita, superescrito, subescrito, tachado

*\*Itálica\** and **\*\*negrita\*\*** se indican con asteriscos.

Para ~~~~tachar~~~~ texto usa tildes dobles.

Superscrito se indica así: 2<sup>ndo</sup>.

Subescrito con tildes simples, así: H<sub>2</sub>O.

Los espacios en el superescrito y el subescrito tienen que ir escapados, p.ej., H<sup>~esto</sup> es \ un<sub>~</sub> subescrito~.

### 4.6 TeX matemático o código incrustado en línea

El TeX matemático va entre signos\$:  $\$2 + 2\$$ .

El código en línea va entre comillas invertidas: ``echo 'hello'``

## 4.7 Enlaces e imágenes

```
<http://example.com>
<foo@bar.com>
[inline link](http://example.com "Title")
![inline image](/path/to/image, "alt text")

[reference link][id]
[implicit reference link][]
![reference image][id2]

[id]: http://example.com "Title"
[implicit reference link]: http://example.com
[id2]: /path/to/image "alt text"
```

## 4.8 Notas al pie de página

Las notas en línea son como  
esta.<sup>[Nótese que las notas en línea no pueden tener más de un párrafo.]</sup>  
Las notas de referencia son como esta.<sup>[^id]</sup>

[^id]: Las notas de referencia pueden contener varios párrafos.

Los parámetros a continuación deben estar identados.

## 4.9 Citas

Blah blah [see @doe99, pp. 33-35; also @smith04, ch. 1].

Blah blah [@doe99, pp. 33-35, 38-39 and \*passim\*].

Blah blah [@smith04; @doe99].

Smith says blah [-@smith04].

@smith04 says blah.

@smith04 [p. 33] says blah.

## 4.10 Encabezados

Encabezado 1

=====

Encabezado 2

-----

# Encabezado 1 #

## Encabezado 2 ##

Las almohadillas de cierre # son opcionales. Es necesario añadir una línea en blanco antes y después de cada cabecera.

## 4.11 Listas

### 4.11.0.1 Listas Ordenadas

1. example

2. example

A) example

B) example

### 4.11.0.2 Listas desordenadas

Los items de la lista deben ir marcados con '\*', '+', or '-'.

+ example

- example

\* example

Las listas se pueden anidar de la forma usual:

+ example

+ example

+ example

#### 4.11.0.3 Listas de definición

Term 1

: Definition 1

Term 2

: Definition 2

Second paragraph of definition 2.

### 4.12 Blockquotes

> blockquote

>> nested blockquote

Es necesario añadir líneas en blanco antes y después de los bloques-cita.

### 4.13 Tablas

Right	Left	Center	Default
-----	-----	-----	-----
12	12	12	12
123	123	123	123
1	1	1	1

Table: Demonstration of simple table syntax.

(Para tablas más complejas consulta la [documentación de Pandoc](#).)

### 4.14 Bloques de código

Los bloques de código empiezan con tres o más tildes; y acaban por lo menos con el mismo número de tildes:

```
~~~~~  
{code here}  
~~~~~
```



Opcionalmente, se puede especificar el lenguaje que corresponde al bloque de código:

```
~~~~~ {.haskell .numberLines}  
qsort []      = []  
qsort (x:xs) = qsort (filter (< x) xs) ++ [x] ++  
               qsort (filter (>= x) xs)  
~~~~~
```

## 4.15 Líneas horizontales

3 o mas guiones o asteriscos en una linea (se permiten espacios intercalados)

```
---  
* * *  
- - - -
```

## 4.16 Bloques verbatim

Todo el texto indentado cuatro espacios

Ejemplo Esto es un bloque verbatim y por ejemplo *\*esto\** aparece tal cual y no en itálica.

## 5 En que me he basado (o copiado si lo prefieres)

- En la [guia de usuario de Pandoc](#) Importante leerla para sacarle todo el jugo a esta herramienta
- En la [chuleta de Pandoc](#) de [David Sanson](#), perfecta para referencia rápida
- Para hacer el makefile me he leído varios tutoriales y copiado descaradamente de varios sitios que olvidé apuntar (lo siento)