











```
{
 "users": [
  {
   "id_user": 1,
   "username": "juan_martinez",
   "password": "hashed_password_1",
   "email": "equipo@gmail.com",
   "role": "therapist"
  },
   "id_user": 2,
   "username": "eduardo_ferreyra",
   "password": "hashed_password_2",
   "email": "juan@example.com",
   "role": "client"
  }
 ],
 "clientes": [
   "id_cliente": 1,
   "nombre_empresa": "Equipo Adip",
   "nombre_cliente": "Juan",
   "apellido_cliente": "Martinez",
   "telefono": "113254698",
   "email_cliente": "equipo@gmail.com"
```

```
},
  "id_cliente": 2,
  "nombre_empresa": "Empresa ABC",
  "nombre_cliente": "Eduardo",
  "apellido_cliente": "Ferreyra",
  "telefono": "+54 11223344",
  "email_cliente": "juan@example.com"
"informes": [
 {
  "id_informe": 8,
  "id cliente": 2,
  "id_paciente": 2,
  "fecha_informe": "2023-05-18",
  "informe_text": "Hola todo biens"
 },
  "id_informe": 9,
  "id_cliente": 2,
  "id_paciente": 2,
  "fecha_informe": "2023-05-19",
  "informe_text": "ffdsfsd fdsf dfs df fsdfdd"
 }
```

```
1,
"pacientes": [
 {
  "id_paciente": 2,
  "nombre": "Luisa",
  "apellido": "González",
  "direccion": "Calle Principal 123",
  "diagnostico": "Enfermedad X",
  "edad": 30,
  "fecha_inicio": "2022-01-01",
  "dias_visita": 300,
  "horario_visita": "09:00-11:00",
  "horas_atrabajar": 20,
  "id cliente": 2
 },
 {
  "id_paciente": 3,
  "nombre": "Javier",
  "apellido": "Miley",
  "direccion": "Av gaona 1223",
  "diagnostico": "_Narciso",
  "edad": 45,
  "fecha_inicio": "2023-05-18",
  "dias_visita": 1500,
  "horario_visita": "Lunes y martes",
```

```
"horas_atrabajar": 12,
     "id_cliente": 1
PHP
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
-- Servidor: 127.0.0.1
-- Tiempo de generación: 18-05-2023 a las 11:04:26
-- Versión del servidor: 10.4.21-MariaDB
-- Versión de PHP: 8.0.12
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
-- Base de datos: `info_at`
```

```
-- Estructura de tabla para la tabla `cliente`
CREATE TABLE `cliente` (
 'id_cliente' int(11) NOT NULL,
 `nombre_empresa` varchar(200) NOT NULL,
 `nombre_cliente` varchar(200) NOT NULL,
 `apellido_cliente` varchar(200) NOT NULL,
 `telefono` varchar(20) NOT NULL,
 `email_cliente` varchar(200) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
-- Volcado de datos para la tabla `cliente`
INSERT INTO `cliente` (`id_cliente`, `nombre_empresa`, `nombre_cliente`, `apellido_cliente`,
`telefono`, `email_cliente`) VALUES
(1, 'Equipo Adip', 'Juan', 'Martinez', '113254698', 'equipo@gmail.com'),
(2, 'Empresa ABC', 'Eduardo', 'Ferreyra', '+54 11223344', 'juan@example.com');
-- Estructura de tabla para la tabla 'informe'
CREATE TABLE 'informe' (
```

```
`id_informe` int(11) NOT NULL,
 `id_cliente` int(11) DEFAULT NULL,
 `id_paciente` int(11) DEFAULT NULL,
 `fecha_informe` date NOT NULL,
 `informe_text` text NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
-- Volcado de datos para la tabla 'informe'
INSERT INTO 'informe' ('id_informe', 'id_cliente', 'id_paciente', 'fecha_informe',
`informe_text`) VALUES
(8, 2, 2, '2023-05-18', 'Hola todo biens'),
(9, 2, 2, '2023-05-19', 'ffdsfsd fdsf dfs df fsdfdd');
-- Estructura de tabla para la tabla `paciente`
CREATE TABLE 'paciente' (
 'id_paciente' int(11) NOT NULL,
 `nombre` varchar(200) NOT NULL,
 `apellido` varchar(200) NOT NULL,
 'direccion' varchar(200) NOT NULL,
 'diagnostico' varchar(200) NOT NULL,
 `edad` int(11) NOT NULL,
 `fecha_inicio` date NOT NULL,
 'dias_visita' int(11) NOT NULL,
```

```
`horario_visita` varchar(200) NOT NULL,
 `horas_atrabajar` int(11) NOT NULL,
 `id_cliente` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
-- Volcado de datos para la tabla `paciente`
INSERT INTO 'paciente' ('id_paciente', 'nombre', 'apellido', 'direccion', 'diagnostico', 'edad',
`fecha_inicio`, `dias_visita`, `horario_visita`, `horas_atrabajar`, `id_cliente`) VALUES
(2, 'Luisa', 'González', 'Calle Principal 123', 'Enfermedad X', 30, '2022-01-01', 300, '09:00-11:00',
20, 2),
(3, 'Javier', 'Miley', 'Av gaona 1223', '_Narciso', 45, '2023-05-18', 1500, 'Lunes y martes', 12, 1);
-- Índices para tablas volcadas
-- Indices de la tabla `cliente`
ALTER TABLE 'cliente'
 ADD PRIMARY KEY ('id_cliente');
-- Indices de la tabla `informe`
ALTER TABLE 'informe'
 ADD PRIMARY KEY ('id_informe'),
 ADD KEY 'id_cliente' ('id_cliente'),
 ADD KEY `fk_id_paciente` (`id_paciente`);
```

```
-- Indices de la tabla `paciente`
ALTER TABLE 'paciente'
ADD PRIMARY KEY ('id_paciente'),
ADD KEY `id_cliente` (`id_cliente`);
-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `cliente`
ALTER TABLE 'cliente'
 MODIFY `id_cliente` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `informe`
ALTER TABLE 'informe'
 MODIFY 'id_informe' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=10;
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `paciente`
ALTER TABLE 'paciente'
 MODIFY 'id_paciente' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=4;
```

```
-- Restricciones para tablas volcadas
-- Filtros para la tabla 'informe'
ALTER TABLE 'informe'
ADD CONSTRAINT `fk_id_paciente` FOREIGN KEY (`id_paciente`) REFERENCES `paciente`
('id_paciente') ON DELETE CASCADE,
 ADD CONSTRAINT 'informe_ibfk_1' FOREIGN KEY ('id_cliente') REFERENCES 'cliente'
(`id_cliente`),
 ADD CONSTRAINT 'informe_ibfk_2' FOREIGN KEY ('id_paciente') REFERENCES 'paciente'
('id_paciente');
-- Filtros para la tabla `paciente`
ALTER TABLE 'paciente'
ADD CONSTRAINT 'paciente_ibfk_1' FOREIGN KEY ('id_cliente') REFERENCES 'cliente'
(`id_cliente`);
COMMIT;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```