Idea di paper

Decision model tipizzati (fino a 9B) per il fact checking documento–claim

26 ottobre 2026 (rivista)

Indice

Idea di paper: decision model tipizzati per il fact checking documento–claim **2**
La risposta breve . . . 2
I file . . . 3
Cosa abbiamo già (e cosa manca) . . . 4

Stato dell'arte e novità **4**
1. Quattro filoni che si incontrano . . . 4
2. Il buco, rivisto . . . 7
3. Cosa rende il contributo difendibile oggi . . . 7
4. La checklist dell'audit (da rispettare) . . . 8
5. Rischi per la novità . . . 9
6. Chiavi per la ricerca settimanale . . . 9

Le opzioni di paper, a confronto **9**
Opzione 1 — Benchmarking ampio ("tutti i TDM su AggreFact") . . . 9
Opzione 2 — Paper di analisi con domande scientifiche nette (**consigliata ora**) . . . 9
Opzione 3 — Valutazione + metodo di specializzazione (era la consigliata) . . . 10
Opzione 4 — Set diagnostico ricavato da test esistenti . . . 10
Opzione 5 — Proporre un dataset nuovo . . . 11
Tabella riassuntiva . . . 11
Raccomandazione . . . 11
Cosa decidere subito . . . 11

Parte A — Il paper di analisi: cosa aggiungono i decision model al fact checking su documento **12**
1. Domande di ricerca . . . 12
2. Indizi già visibili nei nostri dati . . . 12
3. Modelli . . . 13
4. Dati . . . 14
5. Protocollo . . . 15
6. Metriche . . . 15
7. Esperimenti e analisi . . . 15
8. Tabelle e figure previste . . . 16
9. Lavoro e costi stimati . . . 17

Parte B — Fine-tuning: un esperimento nel primo paper, il metodo nel secondo **17**
1. Cosa è cambiato . . . 17
2. Nel primo paper: B-ctrl . . . 18
3. Nel secondo paper: il metodo completo . . . 19
4. Cosa rilasciare . . . 19

Il set diagnostico **20**
1. Perché un set diagnostico e non un dataset nuovo . . . 20

2. Da dove si parte . . . 20
3. Le famiglie di test . . . 20
4. Validazione umana (versione completa) . . . 22
5. Metriche del set . . . 22
6. Dimensione e formato . . . 22
7. Documentazione richiesta dai revisori . . . 22

Venue, calendario, rigore e rischi **22**
1. Dove sottomettere . . . 22
2. Calendario a ritroso (obiettivo: ARR 4 gennaio 2027) . . . 23
3. Checklist di rigore (da completare prima della sottomissione) . . . 24
4. Rischi e contromisure . . . 25
5. Etica e limitazioni (bozza) . . . 25

Scheletro del paper **26**
1. Titoli possibili . . . 26
2. Abstract di prova (numeri da riempire) . . . 26
3. Sezioni (~8 pagine) . . . 26
4. Contributi (da scrivere nell'introduzione) . . . 27
5. Figure chiave . . . 28
6. Le obiezioni prevedibili dei revisori, e la risposta pronta . . . 28
7. Prossimi passi concreti . . . 28

Benchmark e modelli: cosa usano i lavori del settore e cosa usare noi **29**
1. Su cosa si valutano i lavori di fact checking su documento . . . 29
2. La suite proposta . . . 29
3. Attenzione alle sovrapposizioni (fra benchmark, con il training, con la Decision Index) . . . 31
4. I modelli . . . 31
5. Selezione consigliata . . . 33
6. Costi stimati . . . 34
Fonti . . . 34

Aggiornamento del 26 ottobre 2026: cosa è uscito e cosa cambia **34**
1. I cambiamenti che toccano direttamente il paper . . . 34
2. Nuovi TDM rilevanti per noi . . . 36
2bis. Vincolo dei 9B: i modelli che restano (verificati su Hugging Face il 26 ottobre) . . . 37
3. Altri lavori da citare . . . 38
4. Cosa non ho trovato (e va ricontrollato ogni settimana) . . . 38
5. Incertezze di questa ricerca . . . 38

Idea di paper: decision model tipizzati per il fact checking documento–claim

Cartella di lavoro per decidere **che paper scrivere**, **con quali esperimenti** e **dove sottometterlo**. Prima versione: 8 ottobre 2026. **Rivista il 26 ottobre 2026** dopo una nuova ricerca bibliografica: in diciotto giorni il campo è cambiato molto, e alcune affermazioni della prima versione non reggono più. Il dettaglio di cosa è cambiato, con le fonti, è in 09_aggiornamento_ottobre_2026.md.

La risposta breve

1. **"Primo studio dei TDM come fact checker" non è più vero.** Jev è già stato valutato su **tutto il test di LLM-AggreFact** (78,6 zero-shot, una domanda, soglia 0,5, ECE 0,128: 2609.37647) e su 495 claim di AggreFact contro un LLM di frontiera, con cascate (2610.20634). Quattro TDM sono stati usati come verificatori di premesse estratte da revisioni scientifiche (PremiseCheck, 2610.21046). Otto TDM sono stati confrontati su RAGTruth, con un test sulla formulazione della domanda (Arize). Sulla **leaderboard di LLM-AggreFact** i primi posti sono ora di decision model (nimble-v4-max 79,5, Clef 79,0, Decider v1.2 78,7, Jev 1.13 78,7, d1-ultra 78,5), inviati dai produttori con un protocollo non documentato.

2. **Anche il metodo della Parte B è in gran parte pubblicato in forma generale.** Fine-tuning LoRA sulle lettere delle opzioni con ancoraggio KL (LLM-as-Jev, 2610.02076), effetti del fine-tuning sulla calibrazione e nessuna perdita sulle conoscenze generali (Releasing the Inner Jev, 2610.17205), coppie contrastive con certificato di rimozione dell'evidenza (PACT, 2609.35865). E le letture **senza training** di un LLM qualsiasi (AnyJev, LLM-as-Jev) arrivano vicino ai TDM: l'audit del filone (2609.32160) conclude che la lettura tipizzata "non ha mostrato un vantaggio di accuratezza indipendente" rispetto alla lettura delle probabilità delle etichette.

3. **Vincolo di progetto: solo modelli fino a 9B parametri** (taglia nominale; la classe "9B" di Qwen3.5 ha in realtà ~9,4B parametri con la torre visiva). Tutto gira su una GPU da 24–48 GB, anche il fine-tuning. I modelli più grandi (Jev, i 27B della leaderboard, Winnow-12B e Rune-26B già misurati nella repo) restano **solo come punti di riferimento**, non come oggetto dello studio. Il vincolo diventa un argomento del paper: *quanto vicino ai TDM grandi e chiusi arriva un decision model che si può far girare ovunque?*

4. **Il buco che resta è preciso, ed è quello dove questa repo è forte:**

   - nessuno ha valutato **i TDM aperti piccoli** (fino a 9B; nella repo e su Hugging Face ce ne sono più di quindici, da 0,4B a 9B, cinque architetture di lettura) **con un unico protocollo controllato** sul grounding; le voci della leaderboard non dicono domanda, soglia, chunking;
   - nessuno ha sfruttato l'**esperimento naturale "stessa base, ricette diverse"**: **sette TDM su Qwen3.5-9B** (JPT-9B, elephant-1, Nimble-9B-v3, d3-flash, StartLux-9B, Clef-flash, Tacit-9B, più Kev-9B sulla variante Base) e **un gruppo su Qwen3.5-4B** (KnowLine-4B, pplx-decider-flash, più Kev-4B sulla variante Base). Confrontati con la loro base letta in modo ingenuo **e** con una lettura calibrata senza training, rispondono alla domanda aperta dell'audit **sul compito dove conta di più**;
   - nessuno ha misurato **quanto della classifica dipende dal protocollo** (soglia, formulazione e polarità della domanda, una o tre domande, composizione della richiesta, troncamento, contaminazione). Dai nostri dati, le scelte di protocollo spostano un modello di 1–3,6 punti, più della distanza fra i migliori modelli fino a 9B della leaderboard (nimble-v4 77,8, Bespoke-MiniCheck-7B 77,4, Clef Flash 76,6, Drex 76,5, Granite Guardian 76,5: 1,3 punti).

5. **Il paper consigliato cambia di conseguenza**: un **paper di analisi** (Parte A riorientata), con un solo esperimento di fine-tuning, quello che nessuno ha fatto e che costa poco: *a parità di dati di grounding, partire da un TDM è meglio che partire dalla sua base?* Il metodo completo (Parte B) e il set diagnostico completo diventano il secondo paper.

6. **Scadenza**: ACL 2027 (Kyoto, 17–22 agosto 2027), sottomissione ARR entro il **4 gennaio 2027** (data ufficiale, ora confermata): mancano circa 10 settimane. Il rischio di essere anticipati è alto: **preprint su arXiv entro fine novembre**.

I file

File	Contenuto
01_stato_arte_e_novita.md	Cosa esiste oggi (TDM, lavori su TDM e grounding, checker specializzati, letture senza training), dove resta il buco
02_opzioni_di_paper.md	Le alternative riviste, con pro, contro, costi e la nuova raccomandazione
03_parte_A_valutazione.md	Domande di ricerca, modelli, baseline, dati, metriche, esperimenti del paper di analisi
04_parte_B_finetuning.md	L'esperimento di fine-tuning del primo paper (B-ctrl) e il metodo completo per il secondo
05_set_diagnostico.md	Il set diagnostico: versione ridotta per il primo paper, versione completa per il secondo
06_venue_calendario_rischi.md	Conferenze, calendario a ritroso fino al 4 gennaio, checklist di rigore, rischi
07_scheletro_paper.md	Titoli, abstract di prova, sezioni, figure, obiezioni dei revisori
08_benchmark_e_modelli.md	La suite di benchmark e i modelli, aggiornati ai rilasci di ottobre

File	Contenuto
09_aggiornamento_ottobre_2026.md	Registro della ricerca del 26 ottobre: cosa è uscito, cosa cambia per noi, fonti

Cosa abbiamo già (e cosa manca)

Numeri dal test di LLM-AggreFact (29.320 righe), regola a tre domande e soglia 0,30 fisse (quelle di Jev), media per fonte; da `table.md` e dai run locali in `results/`.

Elemento	Stato
Jev-1.13 su tutto il test (79,09, dev-tuned)	fatto; resta come **riferimento chiuso**, con due limiti da dichiarare: domande e soglia scelte sul dev di AggreFact, e un controllo intermedio sul test (../../legacy/results/INTERIM_AMENDMENT.md)
TDM fino a 9B su tutto il test, con cache di probabilità (e logit dove esistono)	fatto: elephant-1 76,70, JPT-9B 76,04, KnowLine-4B 75,65, d1-3B 71,84, CLM-8B 49,98 (la regola a tre domande non funziona per CLM: vedi `models/clm-8b/README.md`)
TDM fino a 9B con adapter pronto, run completo da fare	d3-flash, StartLux-9B-Instant, Nimble-9B-v3
TDM fino a 9B da aggiungere (quasi tutti usciti dopo l'8 ottobre)	Clef-flash, Tacit-9B/8B/4B/2B, pplx-decider-flash v1.2, Kev-9B/4B, Drex v1.5, Strands Decider 2B, Intern-Decision 0,8–4B, SII-Decision-4B, Laya
Fuori dal vincolo, già misurati: solo riferimento	Winnow-12B (BF16 76,95, NVFP4 77,49), Rune-26B-A4B 76,24; non si estendono e vanno al più in appendice. Non si eseguono: d3-turbo, StartLux-27B, Clef, Nimble-v4-max, pplx-decider 27B
Checker specializzati (tutti fino a 9B)	FactCG 75,64 (fatto); Bespoke-MiniCheck-7B (adapter fatto, solo 32 righe)
Grid search su regola, temperatura e soglia, senza inferenza	fatto (`grid_search.py`): base dell'analisi di sensibilità al protocollo
Split nostri train/dev/test e test fuori dominio	da fare (../fine_tuning_factcheck/00b_split_e_protocollo.md); molti dataset sono già nella cache HF
Basi generiche lette allo stesso modo (ingenua e calibrata senza training)	da fare: Qwen3.5-9B, Qwen3.5-4B (e le varianti Base), LFM2.5-VL-3B, Qwen3-8B. È il cuore del paper (RQ2)
Calibrazione, robustezza, costi misurati in modo sistematico	latenza, throughput, memoria ed energia già misurati dal benchmark; calibrazione e robustezza da fare
Fine-tuning	da fare: solo B-ctrl per il primo paper, su 9B o 4B (04)

Stato dell'arte e novità

Aggiornato al 26 ottobre 2026. Il registro completo della ricerca, con tutte le fonti, è in 09_aggiornamento_ottobre_2026.md.

1. Quattro filoni che si incontrano

1.1 Typed decision model (TDM)

Modelli che non generano testo: leggono uno stato e domande tipizzate (*choice*, *noul* sì/no, *score*) e restituiscono una probabilità per opzione in una sola passata.

Questo studio si limita ai modelli **fino a 9B parametri** (taglia nominale); i più grandi compaiono solo come riferimento.

Il filone è esploso: su arXiv ci sono ~200 paper su Jev e i TDM dal 15 settembre, e la **Decision Index** (la classifica dei TDM, edizione 0.4 dal 20 ottobre) conta più di 200 sistemi. Ci sono TDM chiusi di quasi tutti i grandi fornitori e decine di TDM aperti, quasi tutti ottenuti post-addestrando poche basi (Qwen3.5-9B, Qwen3.8-27B, Gemma-4). Le famiglie che contano per noi:

Modello	Tipo	Base	Note
Jev 1.13 / **1.14** (TypeSafe)	chiuso, API	—	1.14 dal 14/10 (immagini, tipo `box`, contesto lungo "danger zone"); `jev-latest` passa a 1.14; 1.13 resta, con 60 giorni di preavviso prima del ritiro
OpenAI Decisions, Microsoft Decision-1, d1-ultra (Liquid)	chiusi, API	—	OpenAI ora in beta pubblica
Clef-flash (Cloudflare, 1/10)	aperto, Apache 2.0	**Qwen3.5-9B**	testa congiunta sopra il backbone; 76,6 su LLM-AggreFact (leaderboard). Clef (27B, 79,0) solo come riferimento
Nimble-v4 9B (Bespoke Labs)	**solo API** (non su Hugging Face)	—	77,8 su LLM-AggreFact, primo fino a 9B; Nimble-v4-max (27B, 79,5, primo assoluto) solo come riferimento
pplx-decider-flash v1.2 (Perplexity, 15/10)	aperto, Apache 2.0	**Qwen3.5-4B**	la versione 27B fa 78,7 su LLM-AggreFact (riferimento)
Tacit-9B / 8B / 4B / 2B (AnyJev, Nokia)	aperti	Qwen3.5-9B, Qwen3-8B, Qwen3-4B, Qwen3.5-2B	autodistillazione del ragionamento in una passata
Strands Decider 2B (AWS), Intern-Decision 0,8B / 2B / 4B, SII-Decision-4B	aperti	Qwen3.5-2B e altre (da verificare)	la parte bassa della curva di taglia
Drex v1.5 (nace-ai)	aperto, licenza RAIL	MiMo-V2.6-Distill-Qwen-9B	76,5 su LLM-AggreFact
Kev-9B / Kev-4B (J. Palmer)	aperti, Apache 2.0	Qwen3.5-9B-**Base** / Qwen3.5-4B-**Base**	partono dalla variante Base, non dall'Instruct
elephant-1 (Baseten)	aperto (MIT)	Qwen3.5-9B	nella repo: 76,70
JPT-9B, Nimble-9B-v3, d3-flash, StartLux-9B	aperti	Qwen3.5-9B (StartLux: architettura Qwen3.5, base non dichiarata)	nella repo
Winnow-12B, Rune-26B-A4B	aperti	Gemma-4	nella repo (76,95 e 76,24), **sopra il vincolo**: solo riferimento
KnowLine-4B, d1-3B, Laya (~0,4B, encoder), CLM-8B (contrastivo)	aperti	Qwen3.5-4B, LFM2.5, ModernBERT, Qwen3-8B	nella repo (Laya da aggiungere)

Ricette pubblicate per costruire TDM aperti: AnyJev (2610.00831), LLM-as-Jev (2610.02076), Releasing the Inner Jev (2610.17205), SII-Decision (2610.03935), Our Own Jev (2610.29052), Intern-Decision (2610.22131).

Valutazioni generali dei TDM utili come cornice: - **Audit dei primi 28 paper** (2609.32160): la lettura tipizzata "non ha mostrato un vantaggio di accuratezza indipendente" rispetto alla lettura delle probabilità delle etichette;

i vantaggi chiari sono latenza e costo; checklist di 14 punti (§4). - **Valutazione di Jev su 37 dataset** (2609.37647): buona calibrazione sulle *choice*; sulle *noul* buon ordinamento ma soglia 0,5 inadatta; soglie fittate su 1.000 esempi non sempre trasferiscono. - **JEVal** (2610.03935): i TDM vanno bene quando la decisione si ricava dall'evidenza disponibile, ma sovrastimano la probabilità dell'opzione scelta. - **Limiti della singola passata** (2610.24929): Jev e le repliche aperte falliscono quando la decisione richiede passi intermedi (più aggiornamenti dello stesso fatto) e seguono un riassunto vecchio dello stato. - **Fragilità**: un contesto naturale aggiunto ribalta il 61–73% delle decisioni corrette (JevOut, 2609.30243); aggiungere altre domande alla stessa richiesta cambia le risposte dei TDM aperti (2610.14631); la formulazione negata della stessa domanda inverte o annulla l'AUC di cinque TDM su otto (Arize). - **Calibrazione**: nelle risposte binarie Jev sembra sopprimere un terzo valore, "non so" (Sys1Cal, 2609.35342). Nel fact checking è esattamente la differenza fra "contraddetto" e "non stabilito".

1.2 TDM applicati al grounding e al fact checking (il nostro filone diretto)

Lavoro	Cosa fa	Cosa **non** fa
Evaluating and Benchmarking Jev (2609.37647, 29/9)	Jev zero-shot su **tutto il test di LLM-AggreFact**: **78,6** [77,6–79,6], una domanda *noul*, soglia 0,5, ECE 0,128; Qwen3.8-27B (76,9) e Gemma-4-E4B (75,6) letti allo stesso modo	nessun TDM aperto, nessun checker specializzato, nessuna analisi per fonte (solo l'intervallo 59,8–90,6), nessun test fuori dominio, una sola formulazione
Jev-as-a-Judge for RAG Claim Verification (2610.20634, 30/9)	Jev contro un LLM di frontiera su **495 claim di AggreFact**: pari in BAcc a 1/187 del costo, ma Jev ammette il 23,2% dei claim non supportati contro il 14,1%; la cascata non batte un controllo con escalation casuale	campione piccolo, solo Jev
PremiseCheck (2610.21046, 15/10)	Jev, Kev-27B, Microsoft Decision-1, Perplexity Decider come verificatori di premesse estratte da revisioni scientifiche; da giudici olistici (AUROC 50–57) a quasi pari a GPT-5.5 con la scomposizione	dominio specifico (revisioni), niente calibrazione, niente LLM-AggreFact, niente fine-tuning
Arize, decision model benchmark (ottobre, blog)	8 TDM su RAGTruth (2.675 righe): Jev 85,5, Clef 85,2, d1 84,8, OpenAI 81,5, Kev-9B 76,8…; **sensibilità alla polarità** della domanda	blog, non paper; soglia fittata su metà dei dati; un solo benchmark
JEV-as-a-Judge (2609.26550, v5)	Jev come giudice con escalation; 240 casi di HaluEval	
Radiologia (2609.27607), citazioni finanziarie (2610.08675)	Jev come verificatore di supporto in un dominio, con coppie minime controllate	domini singoli, solo Jev
Leaderboard di LLM-AggreFact	nimble-v4-max 79,5, Clef 79,0, Decider v1.2 78,7, Jev 1.13 78,7, d1-ultra 78,5, nimble-v4 77,8, Clef Flash 76,6, Drex v1.5 76,5	protocollo non documentato (domanda, soglia, chunking); nessuna calibrazione

Da notare: la **Decision Index** contiene RAGTruth (2.700 richieste) e HoVer fra i benchmark pubblici, e ANLI, ContractNLI, NLI4CT fra quelli di NLI. I produttori di TDM ottimizzano esplicitamente per la Decision Index, quindi **la fonte RAGTruth di LLM-AggreFact va considerata a rischio di contaminazione** per tutti i TDM recenti (§5).

1.3 Fact checker specializzati su documento

- **MiniCheck** (2404.10774, EMNLP 2024): introduce LLM-AggreFact e i dati sintetici C2D/D2C; Bespoke-MiniCheck-7B (77,4) **non è più** il miglior modello aperto della leaderboard: lo superano Nimble-v4-max, Clef, Decider e Nimble-v4, tutti TDM.
- **FactCG** (2501.17144, NAACL 2025): DeBERTa da 0,4B a 75,6.
- AlignScore, SummaC, HHEM, Granite Guardian 3.3 (76,5), Lynx/HaluBench, HalluGuard.
- Lavori recenti: aggregazione di giudici economici (RAIM, 2609.39229, entro 1,9 punti dal primo della leaderboard), self-play per rilevatori (2607.07993), le metriche di attribuzione non trasferiscono fra dataset (2606.23915), le etichette dei benchmark di allucinazione dipendono dalla formulazione del criterio (2610.08026).

1.4 LLM generici letti come TDM, senza training

- **AnyJev** (2610.00831, Nokia): livello "L0" senza training: rotazione ciclica delle opzioni contro il bias di posizione e divisione per il prior delle etichette stimato senza etichette. Su Gemma-4-31B, 60,22 sulla Decision Index 0.3 (5° su 149) senza alcun training.
- **LLM-as-Jev** (2610.02076): gli LLM moderni sono già TDM; il fine-tuning serve soprattutto ai modelli piccoli.
- **Releasing the Inner Jev** (2610.17205): Gemma-4-31B zero-shot passa da 72,9 a 79,6 di Capability con la sola temperatura per tipo di domanda.

Conseguenza per noi: la baseline B1 non può essere solo la base "letta in modo ingenuo" (softmax sulle lettere). Serve anche **la base letta in modo calibrato senza training** (rotazione delle opzioni + temperatura), altrimenti un revisore dirà che il vantaggio del TDM è solo calibrazione che si ottiene gratis.

2. Il buco, rivisto

Domanda	Coperta da qualcuno?
Quanto vale Jev su LLM-AggreFact intero?	**sì** (78,6 a soglia 0,5: 2609.37647). Per noi diventa un numero da riprodurre, non un contributo
Quanto valgono **i TDM aperti piccoli (fino a 9B)** con **un unico protocollo controllato** su AggreFact e fuori dominio? Quanto distano dai TDM grandi e chiusi?	**no**: solo voci di leaderboard inviate dai produttori, protocollo ignoto
Cosa aggiunge l'addestramento da decision model **rispetto alla base**, sul grounding? Varia molto fra ricette sulla stessa base?	**no** sul grounding (solo Qwen/Gemma accanto a Jev, che non ha una base nota); l'audit lo indica come domanda aperta in generale
Quanto della classifica dipende dal protocollo (soglia, formulazione, polarità, una o tre domande, composizione della richiesta, troncamento)?	**no** (studi di sensibilità esistono su altri compiti, non sul grounding e non su molti TDM)
I TDM distinguono "contraddetto" da "non stabilito"? Gli errori sono simmetrici?	in parte: asimmetria degli errori per Jev su 495 claim; ipotesi del "terzo valore soppresso" su dati sintetici
Le probabilità sono calibrate sul grounding? La soglia trasferisce fra domini?	in parte: solo l'ECE di Jev su AggreFact (0,128); niente trasferimento fra domini, niente TDM aperti
Gli errori dei TDM sono correlati fra loro e con i checker specializzati? (cascate, ensemble)	in parte: errori condivisi fra Jev e LLM su rubriche (2609.29769); non sul grounding, non fra TDM sulla stessa base
Partire da un TDM è meglio che partire dalla base, per addestrare un checker di grounding?	**no** (le ricette pubblicate addestrano TDM generali, non checker; il controllo con la base non c'è)

3. Cosa rende il contributo difendibile oggi

1. **Ampiezza controllata sui TDM piccoli**: ~15–20 TDM aperti fino a 9B, cinque architetture di lettura (lettere su LLM causale, attenzione bidirezionale sul prompt, testa congiunta, encoder, contrastivo), da 0,4B a 9B, tutti eseguibili su una sola GPU da 24–48 GB, **stesse domande, stessi dati, stesse regole**, con cache di probabilità e logit rilasciate. Nessuna voce della leaderboard è confrontabile così.

2. **L'esperimento naturale "stessa base, ricette diverse"**: sette TDM su Qwen3.5-9B e tre su Qwen3.5-4B (contando Kev sulle varianti Base), contro la base letta in modo ingenuo e calibrato. Separa tre effetti: base, lettura, addestramento da decision model.
3. **Sensibilità al protocollo**, misurata senza nuova inferenza grazie alla grid search già pronta: se le scelte di protocollo valgono più della distanza fra i modelli, la leaderboard va letta diversamente. È un risultato utile a tutto il campo.
4. **Errori, calibrazione, trasferimento**: asimmetria degli errori (claim non supportati ammessi), contraddetto contro non stabilito, ECE per dominio, trasferimento della soglia, accordo fra modelli.
5. **Un esperimento di fine-tuning mirato** (B-ctrl): stesso training di grounding su un TDM e sulla sua base.
6. **Rispetto della checklist dell'audit** (§4), dichiarato punto per punto.

4. La checklist dell'audit (da rispettare)

ID	Requisito	Come lo copriamo
B1	baseline con log-probabilità delle etichette	basi dei TDM (Qwen3.5-9B, Qwen3.5-4B e le varianti Base, LFM2.5-VL-3B, Qwen3-8B) con lo stesso prompt; lettura ingenua **e** calibrata senza training (AnyJev L0 o temperatura)
B2	cascate generative economiche	LLM piccolo che genera "Yes/No" (con e senza ragionamento breve); cascata TDM → LLM con il controllo a escalation casuale di 2610.20634
B3	modelli specifici del compito	Bespoke-MiniCheck-7B, MiniCheck-Flan-T5-L, FactCG, AlignScore, Granite Guardian 3.3
T1	dispersione fra modelli	molti TDM e più baseline; intervalli di confidenza
T2	invarianza delle decisioni	polarità e parafrasi della domanda, distrattori, posizione dell'evidenza, composizione della richiesta
T3	scambio dei nomi delle opzioni	inversione e rinomina delle opzioni e dei campi
T4	provenienza dei dati	tabelle di provenienza; contaminazione (RAGTruth nella Decision Index; colonna `contamination_identifier` di AggreFact)
R1	versioni e date esatte	revisioni dei pesi (già in `run.json`), versione di Jev (1.13 e 1.14), date delle chiamate
R2	intervalli di confidenza	bootstrap per documento
R3	scelte fatte dopo la valutazione	registro degli esperimenti; dichiarazione del controllo intermedio di Jev; la grid search sul test è solo esplorativa
C1	calibrazione su dati tenuti da parte	ECE e Brier su test fuori dominio
C2	accuratezza ad alta confidenza	copertura selettiva
C3	soglie congelate prima del test	protocollo dello Step 0
C4	latenza con e senza cache	già misurata dal benchmark (sonda a cache fredda, throughput per batch)

5. Rischi per la novità

- **Scoop**: altissimo. In sei settimane sono usciti tre lavori su TDM e AggreFact o claim verification, e i produttori inviano TDM alla leaderboard ogni settimana. Contromisura: preprint della parte di analisi entro fine novembre; ricontrollare arXiv ogni settimana con le chiavi del §6.
- **"È solo benchmarking"**: il rischio resta. La risposta è un'idea scientifica netta (RQ2: base contro ricetta; RQ3: protocollo contro modello), non la quantità di modelli.
- **Contaminazione**: RAGTruth è nella Decision Index, i dati di training dei TDM non sono pubblici. Riportare sempre la media di AggreFact anche **senza RAGTruth**, e verificare la colonna `contamination_identifier`.
- **Bersaglio mobile**: Jev 1.14, nuove versioni ogni settimana. Congelare la lista dei modelli a una data (es. 30 novembre) e dichiararla.
- **Modelli chiusi**: conclusioni principali sui modelli aperti; per i chiusi, versione e date.

6. Chiavi per la ricerca settimanale

arXiv (API: `abs:Jev`, `abs:"decision model" AND abs:typed`, `abs:AggreFact`, `abs:MiniCheck`), la leaderboard di LLM-AggreFact, la Decision Index, Semantic Scholar con "typed decision model fact", "System One grounding", "decision model hallucination". Lo script usato il 26 ottobre è descritto in 09.

Le opzioni di paper, a confronto

La domanda è: *creare un dataset nuovo e testarci i modelli? proporre un dataset? oppure altro?* Rispetto all'8 ottobre le opzioni sono le stesse, ma il loro valore è cambiato: la valutazione di Jev su AggreFact è già pubblicata (2609.37647), e le ricette di fine-tuning dei TDM pure (2610.02076, 2610.17205, 2609.35865). Dettagli in 01 e 09.

Vincolo valido per tutte le opzioni: solo modelli fino a 9B parametri (taglia nominale). I modelli più grandi (Jev, i 27B della leaderboard, Winnow-12B e Rune-26B già misurati) servono solo come riferimento.

Opzione 1 — Benchmarking ampio ("tutti i TDM su AggreFact")

Cosa: valutare molti TDM aperti e chiusi sul fact checking documento–claim (LLM-AggreFact + fuori dominio), contro checker specializzati e LLM generici.

Pro	Contro
quasi tutta l'inferenza è già fatta o pronta	**più debole di prima**: Jev su AggreFact è pubblicato, la leaderboard ha già i TDM
tempi brevi	senza una domanda scientifica è "una tabella più lunga della leaderboard"

Adatta a: workshop o preprint, non a una conferenza principale.

Opzione 2 — Paper di analisi con domande scientifiche nette (consigliata ora)

Cosa: la stessa inferenza dell'Opzione 1, organizzata attorno a tre domande che nessuno ha affrontato sul grounding: 1. **Base contro ricetta** (RQ2): sette TDM su Qwen3.5-9B e tre su Qwen3.5-4B (Kev sulle varianti Base), contro la loro base letta in modo ingenuo e calibrato senza training. *Quanto aggiunge l'addestramento da decision model, e quanto varia fra ricette sulla stessa base?* 2. **Protocollo contro modello** (RQ3): quanto spostano il risultato soglia, polarità e parafrasi della domanda, una contro tre domande, composizione della richiesta, troncamento, contaminazione. *Le differenze della leaderboard sono più grandi del rumore di protocollo?* 3. **Che errori fanno** (RQ4–RQ6): ammissione di claim non supportati, contraddetto contro non stabilito, calibrazione e trasferimento della soglia, sovrapposizione degli errori.

Più **un solo esperimento di fine-tuning** (B-ctrl, 04): stesso training di grounding su un TDM e sulla sua base.

Pro	Contro
ogni risultato ha valore, in qualunque direzione esca ("la ricetta conta poco" è un risultato forte quanto "conta molto")	servono le basi generiche e i test di robustezza: ~3 settimane di lavoro
usa il vantaggio unico della repo: stesse domande, cache di logit, grid search senza inferenza, misure di costo ed energia	il fine-tuning ridotto a un controllo: chi cerca un metodo resta deluso
risponde alla domanda aperta dell'audit (vantaggio della lettura tipizzata) sul compito dove conta	il campo corre: i risultati sui modelli vanno congelati a una data
sta nei tempi di ARR del 4 gennaio	il vincolo dei 9B esclude i TDM migliori della leaderboard (27B): il paper non può dire "il miglior fact checker", ma "il miglior fact checker che si può far girare ovunque"
con il vincolo dei 9B tutto gira su una GPU da 24–48 GB: niente rischio di calcolo	

Adatta a: ACL 2027 (main o Findings).

Opzione 3 — Valutazione + metodo di specializzazione (era la consigliata)

Cosa: l'Opzione 2 più il fine-tuning completo (loss sulle lettere, replay o ancoraggio, varianti di domanda, negativi difficili, ablazioni, tre seed) su JPT o elephant-1 (9B) e su un 4B.

Pro	Contro
contributo "dove sono i TDM" + "come migliorarli"	**la novità del metodo è calata**: loss sulle lettere + KL (LLM-as-Jev), calo di calibrazione con il fine-tuning (Inner Jev), coppie contrastive e rimozione dell'evidenza (PACT) sono già pubblicati in forma generale
	2–2,5 mesi di lavoro: non entra nel 4 gennaio insieme alla Parte A fatta bene
	rischio che il fine-tuning non superi i migliori fino a 9B (Nimble-v4 77,8, Bespoke-MiniCheck-7B 77,4); i 27B (79,0–79,5) sono un tetto difficile

Adatta a: secondo paper (EMNLP 2027 o ciclo ARR successivo), meglio se combinato con l'Opzione 4 completa e con dati multilingue.

Opzione 4 — Set diagnostico ricavato da test esistenti

Cosa: test controllati costruiti trasformando esempi di test esistenti (coppie minime, rimozione dell'evidenza, distrattori, posizione, polarità della domanda, composizione della richiesta), validati a mano su un campione. Dettagli: 05_set_diagnostico.md.

Pro	Contro
misura proprio le proprietà che i lavori di ottobre mettono in dubbio (polarità, contesto che ribalta, richieste composte)	coppie minime controllate esistono già per domini singoli (radiologia, finanza): il valore sta nel farle su molti TDM e su fonti diverse
economico	non si può derivare da LLM-AggreFact (licenza CC BY-ND, solo valutazione)

Nel primo paper: **versione ridotta** (le famiglie automatiche che non richiedono validazione umana, più rimozione dell'evidenza dove è annotata). La versione completa va nel secondo.

Opzione 5 — Proporre un dataset nuovo

Pro	Contro
contributo chiaro e durevole con **etichette distribuzionali** (più annotatori per esempio) sarebbe l'unico modo per valutare davvero la calibrazione, promessa centrale dei TDM; Sys1Cal (2609.35342) e ProbabilityBench (2610.17016) lo fanno su dati sintetici, non sul grounding	costoso (settimane di annotazione), revisori severi, allontana dalla domanda principale

Quando: secondo o terzo paper (NeurIPS 2027 Datasets & Benchmarks, LREC). Candidati distintivi: etichette distribuzionali per il grounding, con la classe "non stabilito" separata da "contraddetto"; documenti in italiano.

Tabella riassuntiva

Opzione	Novità oggi	Costo	Tempo	Rischio di rifiuto (main)	Venue tipica
1. Benchmarking ampio	bassa	basso	3–4 sett.	alto	workshop, preprint
2. Analisi con domande nette + B-ctrl	**media-alta**	basso-medio	7–8 sett.	medio	**ACL 2027 main/Findings**
3. Analisi + metodo completo	media (metodo in parte pubblicato)	medio	3–4 mesi	medio	EMNLP 2027
4. Set diagnostico	media (come aggiunta)	basso-medio	2–3 sett.	—	dentro la 2 (ridotto) o la 3 (completo)
5. Dataset nuovo	alta se il buco è reale	alto	4–6 mesi	medio-alto	D&B, LREC

Raccomandazione

Opzione 2, con il set diagnostico ridotto e B-ctrl, sottomessa ad ARR il 4 gennaio 2027 per ACL 2027, con un preprint entro fine novembre. Poi l'Opzione 3 (+ Opzione 4 completa) come secondo paper.

Motivi: - la valutazione "piatta" e il metodo generale sono stati occupati da altri in ottobre; le domande RQ2 e RQ3 no, e la repo ha già quasi tutti i dati per rispondere; - ogni esito è pubblicabile: è la proprietà che serve con dieci settimane a disposizione; - B-ctrl è l'unico esperimento di fine-tuning con una domanda nuova (inizializzazione da TDM contro base, per il grounding) e costa poche corse; - il preprint anticipato è indispensabile: tre lavori vicini in sei settimane.

Cosa decidere subito

1. **Data di congelamento della lista dei modelli** (proposta: 30 novembre). Dopo quella data, nuovi modelli solo in appendice.
2. **I riferimenti fuori vincolo**: Jev 1.13 (per continuità con 2609.37647 e con il nostro run) e 1.14, che costano pochi dollari; Winnow-12B e Rune-26B già misurati; i 27B della leaderboard solo citati. Proposta: una riga "riferimenti" in fondo alla tabella principale, nessuna analisi su di loro.
3. **B-ctrl su quale coppia**: proposta JPT-9B (o elephant-1) contro Qwen3.5-9B, perché la base è la stessa di sette TDM; in alternativa KnowLine-4B o pplx-decider-flash contro Qwen3.5-4B, che costa la metà; d1-3B per il pilota.

Parte A — Il paper di analisi: cosa aggiungono i decision model al fact checking su documento

Rivista il 26 ottobre 2026. Rispetto alla prima versione: Jev su AggreFact è già pubblicato (2609.37647), quindi il paper non si regge più su "quanto vale un TDM", ma su **perché** e **quanto è solido il numero**.

1. Domande di ricerca

RQ	Domanda	Esperimento principale
RQ1	Dove stanno i TDM aperti e chiusi, **con un unico protocollo**, rispetto a checker specializzati e LLM generici? Su AggreFact e fuori dominio?	tabella principale (A1)
RQ2	**Base contro ricetta**: quanto aggiunge l'addestramento da decision model rispetto alla stessa base letta in modo ingenuo e in modo calibrato senza training? Quanto variano le ricette sulla stessa base?	gruppi per base (A2)
RQ3	**Protocollo contro modello**: quanto spostano il risultato soglia, polarità e parafrasi della domanda, una o tre domande, composizione della richiesta, troncamento, esclusione delle fonti a rischio di contaminazione?	grid search e varianti (A3)
RQ4	**Che errori**: i TDM ammettono claim non supportati più dei checker? Distinguono "contraddetto" da "non stabilito"? Dove cadono (lunghezza, multi-hop, numeri, entità)?	A4, A8
RQ5	**Calibrazione**: le probabilità sono calibrate sul grounding? La soglia scelta in un dominio trasferisce agli altri?	A5
RQ6	**Robustezza**: distrattori, posizione dell'evidenza, opzioni invertite o rinominate, richiesta con più domande	set diagnostico ridotto (A6)
RQ7	**Costo e composizione**: qualità contro costo, latenza, energia; gli errori si sovrappongono? Le cascate battono il controllo a escalation casuale?	A7, A9

RQ2 e RQ3 sono il cuore del paper: sono le domande nuove, e qualunque risultato esca è informativo.

2. Indizi già visibili nei nostri dati

Dalla grid search sul test (`results/.../grid_551bb722.md`). Sono **esplorativi** (scelte fatte sul test): servono a capire dove guardare, non vanno nel paper come risultati.

Osservazione	Numeri	Perché conta
Il protocollo sposta più della distanza fra modelli	migliore combinazione contro default: d1-3B **+3,6** (71,84 → 75,47, una domanda sola), JPT +1,2 (fuori vincolo anche Rune +1,7, Winnow +0,8); fra i primi cinque modelli fino a 9B della leaderboard ci sono 1,3 punti	RQ3: la leaderboard può essere più "protocollo" che "modello"
BAcc e AUC ordinano i modelli in modo diverso	KnowLine-4B ha Macro AUC più alta di JPT-9B (86,55 contro 84,48) ma BAcc più bassa (75,65 contro 76,04); elephant-1 ha la Macro AUC più alta di tutti (87,15)	RQ3/RQ5: la soglia fissa penalizza i modelli meno calibrati sul compito
La terza domanda (contraddizione) porta poco segnale	AUC invertita di `contradicted_detail` fra 0,72 e 0,83 per elephant-1 e KnowLine, contro 0,89–0,91 per le altre due	RQ4: i TDM riconoscono il "non supportato" ma non distinguono bene il "contraddetto" (cfr. il "terzo valore soppresso" di Sys1Cal)
Tre domande aiutano poco o niente	per d1-3B la migliore regola è una domanda sola; Jev (riferimento) con una domanda a 0,5 fa 78,6 (2609.37647), il nostro run a tre domande dev-tuned 79,09	RQ4: la scomposizione "in domande" non è la scomposizione "in premesse" di PremiseCheck
Profili diversi a parità di media	KnowLine-4B debole su CNN (56,1) ma il migliore su LFQA (85,2); elephant-1 primo su XSum (77,6) e FactCheck (81,7)	RQ4/RQ7: errori non sovrapposti, spazio per ensemble
Documenti lunghi	BAcc fra 67 e 70 oltre 16.000 caratteri per elephant-1 e KnowLine, contro 82–85 fra 1.000 e 4.000	RQ4: il limite è comune, e pesa di più sui modelli piccoli con contesto lungo

3. Modelli

Vincolo: solo modelli fino a 9B parametri (taglia nominale: la classe "9B" di Qwen3.5 ha ~9,4B parametri con la torre visiva). Tutto gira su una GPU da 24–48 GB. I modelli più grandi compaiono solo come riferimento (§3.3).

3.1 I gruppi per base (il disegno di RQ2)

Base	TDM (stato)	Base generica da leggere
Qwen3.5-9B	JPT-9B (fatto), elephant-1 (fatto), Nimble-9B-v3 (adapter pronto), d3-flash (adapter pronto), StartLux-9B-Instant (adapter pronto; architettura Qwen3.5, base non dichiarata), **Clef-flash** (nuovo), **Tacit-9B** (nuovo)	Qwen3.5-9B (nella cache HF)
Qwen3.5-9B-Base	Kev-9B (nuovo)	Qwen3.5-9B-Base
Qwen3.5-4B	KnowLine-4B (fatto), **pplx-decider-flash v1.2** (nuovo); da verificare: SII-Decision-4B, Intern-Decision-4B	Qwen3.5-4B
Qwen3.5-4B-Base	Kev-4B (nuovo)	Qwen3.5-4B-Base
Qwen3.5-2B	Strands Decider 2B, Tacit-2B (nuovi)	Qwen3.5-2B

Base	TDM (stato)	Base generica da leggere
Qwen3-8B	CLM-8B (fatto, encoder congelato + teste), Tacit-8B (nuovo)	Qwen3-8B (nella cache)
LFM2.5-VL-3B	d1-3B (fatto)	LFM2.5-VL-3B

Il gruppo Qwen3.5-9B è il più prezioso: **sette ricette diverse sulla stessa base** (LoRA semplice, attenzione bidirezionale a blocchi, testa con 255 codici, attenzione bidirezionale sul prompt, testa congiunta, autodistillazione del ragionamento). Misura direttamente quanto conta la ricetta. Il gruppo Qwen3.5-4B lo replica a metà taglia, e insieme al resto dà una **curva di taglia** da 0,4B a 9B.

Per ogni base, tre letture: 1. **ingenua**: il prompt del TDM corrispondente (o un prompt neutro comune), softmax sulle lettere delle opzioni, attenzione causale; 2. **calibrata senza training**: rotazione delle opzioni e divisione per il prior delle etichette (AnyJev L0, 2610.00831), più temperatura fittata sul nostro dev; 3. il **TDM** con il suo runtime nativo (già così nella repo).

La differenza $3-2$ è "cosa aggiunge l'addestramento da decision model oltre a ciò che si ottiene gratis"; la differenza $2-1$ è "quanto vale la sola calibrazione della lettura". È esattamente la domanda dell'audit (2609.32160).

3.2 Gli altri gruppi (tutti fino a 9B)

Gruppo	Modelli	Stato
Altri TDM	Drex v1.5 (9B, base MiMo distillata), Laya (encoder ~0,4B), Intern-Decision 0,8B / 2B	da aggiungere (curva di taglia)
Checker specializzati (B3)	FactCG-DeBERTa-L (fatto, 75,64), Bespoke-MiniCheck-7B (adapter fatto), MiniCheck-Flan-T5-L, AlignScore, Granite Guardian 3.3 (8B), HHEM-2.1	in parte
LLM generativi (B2)	Qwen3.5-9B e Qwen3.5-4B in modalità generativa, con e senza ragionamento breve	da fare

3.3 Riferimenti fuori vincolo o non eseguibili in locale (nessuna analisi su di loro)

Riferimento	Perché	Costo
Jev 1.13 e 1.14 (chiuso)	il TDM di riferimento del filone; continuità con 2609.37647	pochi dollari
Winnow-12B, Rune-26B-A4B	già misurati nella repo	zero (cache esistente)
Clef 27B, Nimble-v4-max, pplx-decider 27B, Nimble-v4 9B (solo API)	numeri della leaderboard, citati	zero
un LLM chiuso economico, su un sottoinsieme	riferimento generativo e cascata	decine di dollari

Servono a rispondere a una domanda sola: **quanto distano i migliori modelli fino a 9B dai TDM grandi e chiusi** (Fig. 4).

Per 08 la lista completa e la selezione minima.

4. Dati

Blocco	Dataset	Uso
Sviluppo	`dev_select` / `dev_confirm` dalle nostre fonti (../fine_tuning_factcheck/00b_split_e_protocollo.md)	soglia, temperatura, scelta delle domande
Test principale	**LLM-AggreFact test** (11 fonti, 29.320 righe), zero-shot; media riportata **anche senza RAGTruth**	confronto con la leaderboard e con 2609.37647
Fuori dominio	HaluBench (senza la parte RAGTruth), HalluMix, SciFact, Climate-FEVER, HealthVer, COVID-Fact, LLM-Oasis; FaithBench se ottenibile	generalizzazione e trasferimento della soglia; quasi tutti già nella cache HF
Diagnostico	05_set_diagnostico.md, versione ridotta	RQ6

Contaminazione (T4): la Decision Index usa RAGTruth e HoVer, e i produttori ottimizzano per la Decision Index. Quindi RAGTruth va trattato come "probabilmente visto" per tutti i TDM recenti; HoVer non va usato come test fuori dominio per i TDM. Controllare anche la colonna `contamination_identifier` di AggreFact.

5. Protocollo

1. **Prompt**: per ogni TDM il suo formato e runtime nativi (già così nella repo: llm2jev, qev, Nimble engine, startlux-decide, ...). Per le basi, il formato del TDM corrispondente e un prompt neutro comune.
2. **Domande**: il pacchetto `config/questions/claim_support.json` (tre domande, scelte in origine per Jev sul dev di AggreFact: dichiararlo). Più la domanda singola `support_simple` come configurazione "neutra", e le sue varianti di polarità e parafrasi per RQ3.
3. **Soglia e temperatura**: fittate su `dev_select`, confermate su `dev_confirm`, applicate a tutti i test. Riportare **anche** soglia 0,5 (come 2609.37647) e soglia fittata sul dev di AggreFact (come probabilmente fanno le voci della leaderboard).
4. **Test**: una sola esecuzione per configurazione congelata. La grid search sul test resta esplorativa e va dichiarata come tale.
5. **Jev**: versione esatta (1.13.0 e 1.14.0) e date delle chiamate; il controllo intermedio del run originale (../../legacy/results/INTERIM_AMENDMENT.md) dichiarato.
6. **Documenti lunghi**: stessa regola per tutti (80.000 caratteri, 75% inizio e 25% fine); i runtime che rifiutano invece di troncare (elephant-1, Nimble, d3) registrano i fallimenti: riportarli per modello e per fonte.
7. **Data di congelamento** della lista dei modelli (proposta: 30 novembre 2026).

6. Metriche

- BAcc per fonte e media (formato della leaderboard); AUC per fonte e Macro AUC.
- **Tasso di ammissione dei non supportati** (1 − recall dei non supportati) e recall dei supportati, al punto operativo: la metrica di deployment che la BAcc nasconde (2610.20634). Già nel `report.json` (`unsupported_recall`).
- Brier, ECE (10 intervalli), diagrammi di affidabilità; ECE dopo temperature scaling.
- Copertura selettiva: accuratezza contro percentuale coperta.
- Sensibilità al protocollo: intervallo dei risultati sulle varianti di protocollo, per modello; correlazione di rango fra le classifiche ottenute con protocolli diversi (tau di Kendall).
- Costo: token, latenza p50/p95 a cache fredda, throughput, energia per 1.000 righe (già misurati dal benchmark).
- Intervalli al 95% con bootstrap per documento; test appaiati (bootstrap appaiato o McNemar).

7. Esperimenti e analisi

ID	Esperimento	Cosa mostra
A1	Tabella principale: tutti i modelli, AggreFact (11 fonti, con e senza RAGTruth) + media fuori dominio	RQ1
A2	TDM contro la loro base, lettura ingenua e calibrata, per gruppo di base; dispersione fra ricette sulla stessa base	**RQ2**
A3	Sensibilità al protocollo: soglia (0,5 / nostro dev / dev di AggreFact), polarità e parafrasi della domanda, una contro tre domande, domanda da sola contro dentro una richiesta con tre domande, troncamento; classifica sotto ogni protocollo	**RQ3**
A4	Errori asimmetrici; una domanda a tre opzioni (supportato / contraddetto / non stabilito) contro le domande binarie, sulle fonti dove le due classi negative sono distinguibili	RQ4
A5	ECE per dominio; soglia dal nostro dev contro soglia in dominio, per fonte	RQ5
A6	Set diagnostico ridotto	RQ6
A7	Qualità contro costo (BAcc contro costo e contro energia per 1.000 claim)	RQ7
A8	Analisi degli errori: 100 errori per modello rappresentativo, categorizzati (entità, numeri, attribuzione, multi-hop, documento lungo, etichetta dubbia)	RQ4
A9	Accordo fra modelli: sovrapposizione degli errori fra TDM sulla stessa base, fra TDM e checker; ensemble semplice; cascata TDM → LLM contro escalation casuale a pari budget	RQ7
A10	Quantizzazione di un 9B (BF16 contro FP8 o 4 bit), per il deployment su GPU piccole; il caso di Winnow (BF16 76,95, NVFP4 77,49) come riferimento	robustezza del deployment, in appendice

8. Tabelle e figure previste

N.	Contenuto
Tab. 1	Modelli: base, ricetta di lettura, parametri, licenza, runtime, memoria GPU, costo
Tab. 2	LLM-AggreFact per fonte, tutti i modelli, protocollo unico
Tab. 3	Fuori dominio + medie

N.	Contenuto
Tab. 4	TDM contro base (ingenua, calibrata), per gruppo (RQ2)
Tab. 5	Sensibilità al protocollo, per modello (RQ3)
Tab. 6	Set diagnostico ridotto (RQ6)
Fig. 1	RQ2: per ogni base, la base ingenua, la base calibrata e i TDM come punti sullo stesso asse
Fig. 2	RQ3: classifica sotto protocolli diversi (grafico a "bump"), con la banda della leaderboard
Fig. 3	Diagrammi di affidabilità in dominio e fuori dominio
Fig. 4	Qualità contro costo, con i riferimenti fuori vincolo (Jev, 27B della leaderboard) come linee orizzontali
Fig. 5	Ammissione dei non supportati contro BAcc

9. Lavoro e costi stimati

Voce	Stima
Split, dev e test fuori dominio	1 settimana (codice)
Run completi dei modelli con adapter pronto (d3-flash, StartLux-9B, Nimble-v3, MiniCheck-7B)	2–3 giorni GPU
Adapter nuovi (Clef-flash, Tacit, pplx-decider-flash, Kev-9B/4B, Strands, basi generiche con le due letture)	1,5–2 settimane (Tacit e le basi condividono la lettura di AnyJev)
Inferenza su dev, fuori dominio e diagnostico	3–5 giorni GPU
Jev 1.13 e 1.14 con il protocollo zero-shot	pochi dollari
Varianti di protocollo (RQ3)	quasi tutte senza inferenza (grid search); polarità e composizione della richiesta richiedono un'inferenza su un sottoinsieme
Analisi degli errori	3 giorni
Scrittura	2 settimane
Totale	**~7 settimane**, in parallelo con B-ctrl

Parte B — Fine-tuning: un esperimento nel primo paper, il metodo nel secondo

Il piano tecnico completo è in ../fine_tuning_factcheck/. Qui c'è solo ciò che serve **per i paper**. Rivisto il 26 ottobre 2026.

1. Cosa è cambiato

La prima versione proponeva quattro contributi tecnici. Oggi tre sono pubblicati in forma generale (per TDM generali, non per il grounding):

Contributo previsto	Già pubblicato	Cosa resta nostro
Loss solo sulle lettere delle opzioni	LLM-as-Jev (2610.02076), Releasing the Inner Jev (2610.17205), Our Own Jev (2610.29052)	niente come metodo; resta la scelta motivata
Replay / ancoraggio contro l'oblio	ancoraggio KL in LLM-as-Jev; Inner Jev: nessun calo su BoolQ, MMLU, ARC… dopo il training; calibrazione in calo su 3 modelli su 4	la misura sul grounding, non il metodo

Contributo previsto	Già pubblicato	Cosa resta nostro
Negativi per cancellazione dell'evidenza e coppie minime	PACT (2609.35865): coppie contrastive con certificato di rimozione della frase decisiva, termine di "necessità dell'evidenza", consistenza alle permutazioni	l'applicazione ai dati di grounding (MiniCheck, FactCG)
Robustezza alle varianti di domanda	in parte in PACT (permutazioni) e negli studi di fragilità	il test su polarità e composizione della richiesta

Inoltre la guida di fine-tuning è passata a **una sola domanda `noul`** con loss binaria sul margine fra le due lettere, d1-3B per iterare e replay **non** obbligatorio (../fine_tuning_factcheck/summary/02c_replay_e_forgetting.md). Il paper va allineato a quella guida.

2. Nel primo paper: B-ctrl

L'ipotesi

> A parità di dati di grounding, di loss e di budget, un checker ottenuto da un **TDM** è migliore (BAcc fuori dominio, calibrazione) di uno ottenuto dalla **sua base generica**.

Nessuno l'ha testata. Le ricette pubblicate addestrano TDM generali; i checker specializzati (MiniCheck, FactCG) partono da basi generiche. La risposta dice se l'addestramento da decision model è un buon punto di partenza per un checker, che è la domanda pratica di chi deve costruirne uno.

Il disegno minimo

Elemento	Scelta
Coppia principale	JPT-9B (o elephant-1) contro Qwen3.5-9B; replica a metà taglia: KnowLine-4B (o pplx-decider-flash) contro Qwen3.5-4B; pilota su d1-3B contro LFM2.5-VL-3B. Tutto entro il vincolo dei 9B
Dati	mix di stadio 1 della guida (fonti pubbliche + MiniCheck C2D/D2C + ANLI difficile), stesso per entrambe (../fine_tuning_factcheck/02e_mix_finale.md)
Domanda	una `noul` (quella scelta sul nostro dev secondo ../fine_tuning_factcheck/02d_varianti_domanda.md)
Loss	CE binaria sul margine fra le due lettere (../fine_tuning_factcheck/04_loss.md)
Training	LoRA, stesso rank, passi e learning rate; 3 seed se il budget lo consente, altrimenti 1 seed + bootstrap
Valutazione	AggreFact zero-shot (con e senza RAGTruth), fuori dominio, ECE; facoltativo: un sottoinsieme della Decision Index pubblica per sapere quanto il TDM resta generale
Curva	BAcc contro numero di esempi (es. 0, 2k, 8k, 32k): il vantaggio del TDM, se c'è, dovrebbe essere massimo con pochi dati

Possibili esiti

Esito	Lettura
TDM-FT $\gg$ base-FT, soprattutto con pochi dati	l'inizializzazione da decision model aiuta: consiglio pratico ai costruttori di checker
TDM-FT $\approx$ base-FT	il valore è nei dati: coerente con l'audit; RQ2 e B-ctrl si confermano a vicenda
TDM-FT $<$ base-FT	il post-training da decision model irrigidisce il modello: risultato sorprendente, da controllare con un secondo seed e un secondo TDM

Tutti e tre sono pubblicabili dentro il paper di analisi.

Costo

Voce	Stima
Codice di training (già progettato nella guida)	1,5–2 settimane
Pilota d1-3B (2 corse)	1–2 giorni su una GPU da 24 GB
Coppia 9B, 2 corse × (1–3 seed), più la curva sui dati	~1 settimana su L40S (LoRA in BF16) o su una GPU da 24 GB con QLoRA
Coppia 4B (facoltativa)	2–3 giorni
Valutazione	2–3 giorni

3. Nel secondo paper: il metodo completo

Se B-ctrl dà un vantaggio al TDM, il secondo paper diventa "come specializzare un TDM per il grounding", con la novità spostata dove la letteratura non arriva:

1. **Dati di grounding con certificato** (stile PACT, ma sulle ricette C2D/D2C/CG2C): coppie minime e rimozione dell'evidenza, con il termine di necessità dell'evidenza.
2. **Tre classi invece di due**: supportato / contraddetto / non stabilito, per affrontare il "terzo valore soppresso" (Sys1Cal) e la debolezza della domanda sulla contraddizione che vediamo nei nostri dati (03 §2).
3. **Robustezza a polarità e composizione** come obiettivo di training, misurata sul set diagnostico completo.
4. **Confronto con lo stato dell'arte fino a 9B**: Nimble-v4 9B (77,8, solo API), Bespoke-MiniCheck-7B (77,4), Clef-flash (76,6) e i checker; i 27B (79,0–79,5) come tetto di riferimento. Obiettivo realistico: un 9B (o un 4B) che superi tutti i modelli fino a 9B e si avvicini ai 27B.
5. **Oblio e calibrazione**: oblio sulla Decision Index pubblica (attenzione: contiene RAGTruth e HoVer, da escludere dal conto); calibrazione fuori dominio.

Esperimento	Perché
B-main	TDM-FT contro i migliori zero-shot e i checker
B-loss	CE contro Brier contro CE + termini PACT
B-anchor	con e senza ancoraggio KL ai target del modello di partenza (P-KL della guida)
B-data	leave-one-source-out o almeno tre mix
B-3way	due classi contro tre
B-seed	3 seed per la configurazione finale

Tempi: 2–3 mesi. Venue: EMNLP 2027 o il ciclo ARR utile successivo (06).

4. Cosa rilasciare

- Adapter LoRA di B-ctrl (licenze: JPT e Nimble non commerciali; elephant-1 MIT; KnowLine, pplx-decider-flash e Qwen3.5 Apache 2.0) e codice di training.
- Ricette dei dati (script, non i testi di terze parti se le licenze non lo consentono).
- Cache delle previsioni su tutti i test, come già fatto per gli altri modelli.

Il set diagnostico

Rivisto il 26 ottobre 2026: due versioni (ridotta per il primo paper, completa per il secondo) e tre famiglie nuove, suggerite dai lavori di ottobre sulla fragilità dei TDM.

1. Perché un set diagnostico e non un dataset nuovo

Un benchmark come LLM-AggreFact dice **quanto** un modello sbaglia, non **perché**. I TDM promettono di leggere il documento, di rispondere in modo stabile alla stessa domanda posta in modi diversi e di dare probabilità calibrate. In ottobre tre lavori hanno mostrato che queste promesse non sono scontate: - la **polarità** della domanda ("ogni claim è supportato?" contro "contiene un claim non supportato?") inverte o annulla l'AUC di cinque TDM su otto su RAGTruth (Arize); - **aggiungere altre domande** alla stessa richiesta cambia le risposte dei TDM aperti (2610.14631); - un **contesto naturale** aggiunto ribalta decisioni corrette e sicure (JevOut, 2609.30243, con contesti ottimizzati in modo avversario).

Un set diagnostico misura queste proprietà sul grounding, su molti TDM, con esempi costruiti in modo controllato. Le coppie minime esistono già per domini singoli e solo per Jev (radiologia 2609.27607, citazioni finanziarie 2610.08675): il nostro valore aggiunto è la copertura (molti modelli, più fonti) e il collegamento con RQ2 (le ricette sulla stessa base sono ugualmente fragili?).

2. Da dove si parte

Solo da **test** di dataset con licenza compatibile e mai usati in training: - test in distribuzione delle nostre fonti (FEVER `paper_test`, VitaminC test, MiniCheck e SummEdits nella parte di test); - fonti fuori dominio (SciFact, Climate-FEVER, HealthVer, COVID-Fact).

Non da LLM-AggreFact: la licenza è **CC BY-ND 4.0** e l'accesso è concesso "come benchmark di valutazione", quindi non si possono ridistribuire derivati. Su AggreFact si possono applicare le trasformazioni automatiche in locale e pubblicare solo gli script e i risultati aggregati.

HoVer: è fra i benchmark pubblici della Decision Index, quindi probabilmente visto dai TDM recenti; usarlo solo per le famiglie in cui conta la variazione fra originale e perturbato, e segnalarlo.

3. Le famiglie di test

Famiglia	Trasformazione	Etichetta attesa	Costruzione	Validazione umana	Versione
Polarità della domanda (nuova)	stessa decisione chiesta in forma positiva e negata	complementare	automatica	no	**ridotta**
Composizione della richiesta (nuova)	la domanda da sola, poi dentro una richiesta con 2–3 altre domande (le nostre o domande non pertinenti)	invariata	automatica	no	**ridotta**
Opzioni invertite o rinominate	ordine A/B scambiato; `yes/no` → `true/false`, `supported/not supported`	invariata	automatica	no	**ridotta**

Famiglia	Trasformazione	Etichetta attesa	Costruzione	Validazione umana	Versione
Campi rinominati	`document/claim` → `passage/assertion`, `context/answer`	invariata	automatica	no	**ridotta**
Distrattori	paragrafi irrilevanti dello stesso dominio prima e dopo	invariata	automatica	no	**ridotta**
Posizione dell'evidenza	la frase di supporto all'inizio, a metà o alla fine di un documento lungo	invariata	automatica	no	**ridotta**
Solo claim	documento vuoto o non pertinente	0	automatica	no	**ridotta**
Rimozione dell'evidenza	si cancellano le frasi gold che supportano il claim	da 1 a 0 (non stabilito)	automatica dove l'evidenza è annotata (FEVER); con LLM altrove	sì	ridotta (solo FEVER), completa
Contesto naturale compatibile (nuova)	una frase di contesto plausibile che non cambia la risposta (non ottimizzata in modo avversario, a differenza di JevOut)	invariata	LLM + filtro	a campione	completa
Coppia minima sul claim	si cambia un numero, una data, un'entità o un'attribuzione	da 1 a 0 (contraddetto)	LLM + verifica automatica	sì	completa
Coppia minima sul documento	si cambia nel documento il valore citato dal claim	da 1 a 0	VitaminC (già contrastivo) + LLM	a campione	completa
Formulazione della domanda	10 parafrasi mai viste	invariata	LLM + filtro	a campione	completa
Parafrasi del claim	stesso contenuto, parole diverse	invariata	LLM + verifica	sì	completa

Le famiglie della versione ridotta sono tutte automatiche e con etichetta garantita per costruzione: si fanno in pochi giorni, senza annotatori. Le famiglie "rimozione dell'evidenza" e "coppia minima" sono anche quelle che distinguono **non stabilito** da **contraddetto**, utile per RQ4.

Esempio di coppia minima sul claim:

> Documento: "Okeh Records is a subsidiary of Sony Music Entertainment and was founded by Otto Heinemann." Claim originale (1): "Okeh Records was founded by Otto Heinemann." Claim modificato

(0): "Okeh Records was founded by **Thomas Edison**."

4. Validazione umana (versione completa)

- **Campione**: ~500 esempi delle famiglie in cui l'etichetta cambia (rimozione, coppie minime, parafrasi del claim, contesto naturale).
- **Annotatori**: 2, indipendenti, con una guida di una pagina ("il documento supporta ogni parte del claim? sì / no, contraddetto / no, non stabilito / incerto").
- **Accordo**: kappa di Cohen e accuratezza delle etichette automatiche contro il giudizio umano. Obiettivo: $\geq$ 95% di etichette automatiche confermate; le famiglie sotto il 90% vanno riviste o tolte.
- **Tempo**: ~500 esempi × ~40 secondi × 2 persone $\approx$ 11 ore in totale.

5. Metriche del set

Proprietà	Metrica
Sensibilità all'evidenza	% di esempi in cui la decisione si inverte correttamente (rimozione, coppie minime)
Invarianza	% di decisioni invariate (distrattori, posizione, formulazione, campi, opzioni, composizione, parafrasi del claim)
Coerenza di polarità	AUC della forma negata contro quella positiva; % di coppie con P(sì positivo) + P(sì negato) $\approx$ 1
Dipendenza dal solo claim	P(supportato) media con documento vuoto
Calibrazione sotto perturbazione	variazione dell'ECE fra originale e perturbato

Un modello ideale ha sensibilità 100% e invarianza 100%. I due numeri insieme sono più informativi della sola accuratezza: un modello che dice sempre "no" ha invarianza alta ma sensibilità nulla.

6. Dimensione e formato

- Versione ridotta: ~300–500 esempi per famiglia, ~3.000 in tutto.
- Versione completa: ~300–1.000 esempi per famiglia, ~6.000–10.000 in tutto.
- Formato: JSONL con `id`, `family`, `parent_id`, `document`, `claim`, `question_variant`, `label`, `expected_change` ("flip" / "invariant" / "complement"), `source`, `license`, `validated`.
- Rilascio: dati derivati da fonti con licenza compatibile (CC BY / CC BY-SA / MIT; per le NC, solo uso non commerciale e dichiarato) + script per rigenerare il resto, incluse le trasformazioni su AggreFact.

7. Documentazione richiesta dai revisori

Una scheda tipo *datasheet*: motivazione, composizione, processo di raccolta, trasformazioni, validazione, accordo, usi previsti e non previsti, licenze, contatti. Va in appendice e nel repository del set.

Venue, calendario, rigore e rischi

Date verificate il 26 ottobre 2026 sui siti ufficiali dove indicato; le altre vanno ricontrollate.

1. Dove sottomettere

Venue	Come	Scadenze	Adatta a	Note
ACL 2027 (Kyoto, 17–22 agosto 2027)	ACL Rolling Review, poi *commitment*	**ARR: 4 gennaio 2027**, 23:59 AoE (ufficiale, call); commitment e notifiche ancora da annunciare	**primo paper** (analisi + B-ctrl)	**obiettivo consigliato**. Long paper 8 pagine (9 nella versione finale); Limitations e Responsible NLP checklist obbligatorie; nessuna doppia sottomissione
Findings of ACL 2027	stessa sottomissione	decisione dei chair	se main non passa	
EMNLP 2027	ARR	conferenza a inizio novembre 2027 (Messico o America Centrale, provvisorio); ciclo ARR non ancora annunciato	**secondo paper** (metodo completo + set diagnostico completo)	
NAACL 2027, COLING 2027, EACL 2027	ARR	scadenze ARR del 12 ottobre 2026 passate	—	non raggiungibili
ICLR 2027	diretta	passata	—	
Workshop FEVER	diretta	FEVER 2026 si è tenuto il 28 marzo 2026 a Rabat; l'edizione 2027 non è ancora annunciata	versione breve, o il set diagnostico	attenzione alla doppia sottomissione se ci sono atti
NeurIPS 2027 Datasets & Benchmarks	diretta	attesa verso maggio 2027	solo per un dataset vero (etichette distribuzionali)	
arXiv	preprint	**entro fine novembre 2026**	fissare la priorità	ARR permette i preprint (da verificare la regola corrente sull'anonimato nella call); la sottomissione resta anonima

Il tema speciale di ACL 2027 è "Homogenization and knowledge collapse in LLMs". C'è un aggancio possibile ma da non forzare: se i TDM costruiti sulla stessa base sbagliano negli stessi punti (A9), è un caso misurabile di omogeneizzazione. Va citato solo se i dati lo mostrano.

2. Calendario a ritroso (obiettivo: ARR 4 gennaio 2027)

Dieci settimane. La parte di analisi viene prima, perché serve per il preprint e perché è il paper anche se B-ctrl non arriva.

Periodo	Lavoro	Uscita
26 ott – 8 nov	Step 0: split, dev, test fuori dominio. Run completi dei modelli con adapter pronto (d3-flash, StartLux-9B, Nimble-9B-v3, MiniCheck-7B). Adapter delle basi (lettura ingenua e calibrata). Jev 1.13 e 1.14 (riferimento) con il protocollo zero-shot	tabella A1 parziale
9 – 22 nov	Adapter nuovi (Clef-flash, Tacit, pplx-decider-flash, Kev-9B/4B, Strands 2B). Inferenza fuori dominio. Varianti di protocollo (RQ3) e set diagnostico ridotto. Codice di B-ctrl e pilota su d1-3B	A1–A3 complete
30 nov	**congelamento della lista dei modelli**; **preprint arXiv** con A1–A3 (RQ1–RQ3)	preprint
1 – 14 dic	B-ctrl sulla coppia 9B; calibrazione e trasferimento (A5); errori e accordo (A4, A8, A9)	risultati completi
12 dic	**punto di decisione**: se B-ctrl non è solido, resta il pilota in una sottosezione o in appendice	
15 – 31 dic	scrittura, figure, appendici, revisione interna, checklist ARR	paper completo
1 – 4 gen	ultimi controlli, sottomissione	
primavera 2027	revisioni ARR, risposta, commitment ad ACL 2027	

Margine: stretto, ma il vincolo dei 9B lo rende più sicuro: ogni modello entra in una GPU da 24–48 GB, quindi più run possono andare in parallelo su GPU diverse. La parte più a rischio sono gli adapter nuovi (runtime proprietari); se mancano, RQ2 si appoggia ai cinque TDM su Qwen3.5-9B già pronti o fatti.

3. Checklist di rigore (da completare prima della sottomissione)

Dai 14 punti dell'audit dei TDM (01_stato_arte_e_novita.md, §4): - [ ] B1 basi con lettura ingenua **e** calibrata senza training; B2 cascata generativa con controllo a escalation casuale; B3 checker specializzati - [ ] T1 dispersione fra modelli; T2 invarianza (polarità, composizione, distrattori, posizione); T3 opzioni rinominate o invertite; T4 provenienza e contaminazione - [ ] R1 versioni e date esatte (revisioni dei pesi in `run.json`, Jev 1.13.0 e 1.14.0); R2 intervalli di confidenza; R3 scelte post-valutazione dichiarate - [ ] C1 calibrazione su dati tenuti da parte; C2 accuratezza ad alta confidenza; C3 soglie congelate prima del test; C4 latenza con e senza cache

Dalla checklist ARR: - [ ] sezione Limitations - [ ] dichiarazione su rischi ed etica - [ ] licenze di dati e modelli e rispetto dei termini (LLM-AggreFact: CC BY-ND, solo valutazione; JPT, Nimble, StartLux, Bespoke-MiniCheck: non commerciali) - [ ] dettagli di calcolo: GPU, ore, numero di corse, energia (già misurata dal benchmark) - [ ] iperparametri e procedura di scelta - [ ] codice e dati rilasciati (o motivazione) - [ ] uso di assistenti AI dichiarato secondo la policy "Writing Assistance"

Specifiche di questo lavoro: - [ ] dichiarare che il pacchetto di domande e la soglia del run originale di Jev sono stati scelti sul dev di AggreFact, e il controllo intermedio sul test (../../legacy/results/INTERIM_AMENDMENT.md); nel paper usare il protocollo zero-shot - [ ] riprodurre il numero di Jev di 2609.37647 (78,6 a soglia 0,5) come controllo del nostro protocollo - [ ] la grid search sul test è esplorativa: nessuna scelta del paper viene da lì - [ ] media di AggreFact riportata anche senza RAGTruth (Decision Index); HoVer mai usato come test fuori dominio per i TDM - [ ] decontaminazione dei dati di B-ctrl documentata (RAGTruth 98%, WiCE 30%) - [ ] data di congelamento della lista dei modelli dichiarata

4. Rischi e contromisure

Rischio	Probabilità	Impatto	Contromisura
Scoop: un lavoro con molti TDM aperti su AggreFact (tre lavori vicini in sei settimane; i produttori inviano alla leaderboard ogni settimana)	**alta**	alto	preprint entro il 30 novembre; ricerca settimanale su arXiv (01 §6); puntare su RQ2 e RQ3, che sono più difficili da replicare senza la nostra infrastruttura
Revisori: "è solo benchmarking"	media	alto	RQ2 e RQ3 come contributi principali; ogni tabella risponde a una domanda; B-ctrl
RQ2 dà differenze piccole fra base calibrata e TDM	media	basso	è un risultato: conferma l'audit sul grounding e sposta il valore dei TDM su costo e interfaccia
Bersaglio mobile (nuovi TDM, Jev 1.14, leaderboard che cambia)	certa	medio	data di congelamento; i nuovi modelli in appendice; il messaggio di RQ3 non dipende dai modelli
Contaminazione dei TDM (dati di training non pubblici; RAGTruth nella Decision Index)	alta	medio	analisi con e senza RAGTruth; test fuori dominio scelti fuori dalla Decision Index; dichiarato nelle limitazioni
Adapter nuovi lenti da scrivere (runtime proprietari, versioni di vLLM incompatibili)	media	medio	priorità ai modelli già pronti; Clef ha un `systemone` in Python nel repository dei pesi
Revisori: "perché solo fino a 9B? I migliori sono 27B"	media	medio	motivazione esplicita (costo, deployment su una GPU, fine-tuning accessibile, gruppi per base più ricchi); i 27B e Jev riportati come riferimento; la distanza dai 27B è essa stessa un risultato
Etichette rumorose (ExpertQA ~59–61 per tutti; HaluEval segnalato)	certa	medio	categoria "etichetta dubbia" nell'analisi degli errori; non inseguire le fonti rumorose
Licenze (molti TDM non commerciali; AggreFact CC BY-ND)	certa	basso per un paper	dichiarare; non ridistribuire derivati di AggreFact
Doppia sottomissione (workshop con atti + conferenza)	bassa	alto	preferire arXiv

5. Etica e limitazioni (bozza)

- Un fact checker documento–claim verifica il **supporto nel documento**, non la verità nel mondo: un documento sbagliato produce verdetti sbagliati. Va scritto chiaramente, per evitare usi come "rilevatore di

fake news".
- La BAcc nasconde l'asimmetria degli errori: un guardiano che ammette più claim non supportati è più pericoloso a parità di BAcc. Lo misuriamo e lo diciamo.
- Tutti i dati sono in inglese.
- Le probabilità calibrate in un dominio possono non esserlo in un altro (RQ5).
- Uso di modelli chiusi e di TDM aperti con dati di training non pubblici: contaminazione non esclusa.
- I dati generati con LLM (set diagnostico, B-ctrl) possono contenere errori sistematici del generatore; sono verificati automaticamente e, nella versione completa, su un campione umano.

Scheletro del paper

Formato ACL: 8 pagine (long paper) + riferimenti + Limitations + appendici. Rivisto il 26 ottobre 2026 per il paper di analisi (02, Opzione 2).

1. Titoli possibili

Se il risultato di RQ2 è "la ricetta conta poco, la base e la lettura contano molto": - *Same Backbone, Same Verdicts? What Decision Training Adds to Grounded Fact Checking* - *Decision Models Are Their Backbones: A Controlled Study of Small Typed Decision Models as Fact Checkers*

Se il risultato di RQ2 è "la ricetta conta": - *Same Backbone, Different Verdicts: What Decision Training Adds to Grounded Fact Checking*

Se il messaggio principale è RQ3: - *Is It the Model or the Protocol? Typed Decision Models on Grounded Fact Checking*

2. Abstract di prova (numeri da riempire)

> Typed decision models (TDMs) answer typed questions about a state in one forward pass and return a probability for every option. They now top the LLM-AggreFact leaderboard, but their entries come from vendors with undocumented protocols, and recent work finds that the typed readout has no independent accuracy advantage over reading label probabilities from an ordinary LLM. We focus on TDMs that run on a single commodity GPU: [K] open models up to 9B parameters, five readout architectures from 0.4B to 9B, evaluated under a single frozen protocol on LLM-AggreFact and [M] out-of-domain grounding benchmarks, against specialized checkers and against their own base models read both naively and with training-free calibration. Exploiting [seven] TDMs built on the same 9B backbone and [three] on the same 4B backbone, we find that decision training adds [X] points of balanced accuracy over the calibrated base, while recipes on the same backbone differ by [Y]; the best of them comes within [D] points of 27B and closed TDMs. Protocol choices that leaderboards leave unstated (threshold, question polarity, one versus three questions, request composition) move a single model by up to [Z] points, more than the [1.3]-point spread among the five best leaderboard entries up to 9B, and change the ranking (Kendall τ = [t]). TDMs admit [W]% of unsupported claims at matched balanced accuracy, rarely separate contradicted from unstated content, and their thresholds transfer [poorly] across domains. Finally, training a grounding checker from a TDM rather than from its base [helps / does not help] ([V] points). We release predictions with full option distributions for every model, the evaluation harness, and a diagnostic suite.

3. Sezioni (~8 pagine)

Sezione	Contenuto	Pagine
1. Introduction	i TDM in cima alla leaderboard del grounding; due domande aperte (cosa aggiunge l'addestramento rispetto alla base; quanto è solido il numero); contributi	1

Sezione	Contenuto	Pagine
2. Background & Related Work	TDM e ricette aperte; valutazioni di Jev (incluso AggreFact); TDM per claim verification (PremiseCheck, cascate RAG); checker specializzati; letture senza training e calibrazione; fragilità	0,75
3. Setup	compito; perché fino a 9B; modelli raggruppati per base; tre letture della base; protocollo congelato; dati e contaminazione; metriche (inclusa l'ammissione dei non supportati)	1
4. RQ1–RQ2: What does decision training add?	tabella principale; base ingenua contro calibrata contro TDM, per gruppo; dispersione delle ricette	1,5
5. RQ3: Model or protocol?	sensibilità a soglia, polarità, numero di domande, composizione, troncamento, contaminazione; classifiche sotto protocolli diversi	1
6. RQ4–RQ6: What do TDMs get wrong?	errori asimmetrici, contraddetto contro non stabilito, calibrazione e trasferimento, set diagnostico ridotto, analisi degli errori	1,25
7. RQ7 and B-ctrl: Using and training TDMs as checkers	costo, accordo fra modelli, cascate contro escalation casuale; TDM contro base come punto di partenza per il fine-tuning	1
8. Discussion & Conclusion	quando usare un TDM, un checker, una base calibrata; raccomandazioni per chi pubblica risultati di TDM sul grounding (protocollo minimo da dichiarare)	0,5
Limitations	lingua, supporto contro verità, contaminazione, modelli chiusi, bersaglio mobile, dati sintetici	(fuori conteggio)
Appendici	prompt e runtime di ogni modello; tabelle per fonte; varianti di protocollo complete; iperparametri di B-ctrl; costi ed energia; schede del set diagnostico; checklist dell'audit punto per punto	

4. Contributi (da scrivere nell'introduzione)

1. **Il primo confronto controllato di molti TDM aperti piccoli (fino a 9B) sul fact checking su documento**: [K] modelli, stesse domande, stessi dati, stesse regole, con le distribuzioni complete delle opzioni rilasciate.

2. **Una risposta, sul grounding, alla domanda aperta dell'audit**: grazie a più TDM sulla stessa base, separiamo il contributo della base, della lettura e dell'addestramento da decision model.
3. **Una misura della sensibilità al protocollo** che mostra quanto delle differenze riportate dipende da scelte non dichiarate, e un **protocollo minimo** da dichiarare.
4. **Un'analisi degli errori e della calibrazione** orientata al deployment (ammissione dei non supportati, contraddetto contro non stabilito, trasferimento delle soglie) e un set diagnostico ridotto.
5. **Un esperimento controllato di fine-tuning**: TDM contro base come punto di partenza per un checker.

5. Figure chiave

Figura	Messaggio in una frase
Fig. 1 (pagina 1)	per ogni base, la base ingenua, la base calibrata e i TDM come punti sullo stesso asse di BAcc: quanto della distanza è lettura e quanto è addestramento
Fig. 2	la classifica cambia con il protocollo (grafico a "bump"), con la banda dei primi cinque della leaderboard
Fig. 3	ammissione dei non supportati contro BAcc: modelli con la stessa BAcc e guardiani molto diversi
Fig. 4	diagrammi di affidabilità in dominio e fuori dominio
Fig. 5	qualità contro costo (ed energia) per 1.000 claim; Jev e i 27B come riferimento

6. Le obiezioni prevedibili dei revisori, e la risposta pronta

Obiezione	Risposta
"Jev su AggreFact è già stato valutato (2609.37647)"	lo riproduciamo come controllo; il contributo sono i TDM aperti, il confronto con le basi e il protocollo
"La leaderboard ha già questi numeri"	protocollo non dichiarato; mostriamo che il protocollo vale quanto le differenze; i nostri numeri sono confrontabili fra loro
"Gli LLM sono già TDM (AnyJev, LLM-as-Jev)"	è la nostra ipotesi nulla, testata sul grounding con la lettura calibrata senza training
"Avete scelto soglia e prompt sul benchmark"	tutto scelto sul nostro dev; la grid search sul test è esplorativa e dichiarata
"Contaminazione"	media senza RAGTruth; fuori dominio scelto fuori dalla Decision Index; colonna `contamination_identifier`
"I modelli cambiano ogni settimana"	data di congelamento; il risultato di RQ3 non dipende dai modelli; harness e previsioni rilasciati
"Differenze piccole, entro il rumore"	intervalli per documento, test appaiati; per B-ctrl seed multipli o bootstrap
"Il fine-tuning è un controllo, non un metodo"	sì, per scelta: risponde a una domanda precisa; il metodo è un lavoro separato
"Perché solo fino a 9B?"	costo, deployment su una GPU, fine-tuning accessibile, gruppi per base più ricchi; i più grandi come riferimento
"Solo inglese"	dichiarato nelle limitazioni

7. Prossimi passi concreti

1. Confermare l'Opzione 2, il vincolo dei 9B e la data di congelamento (30 novembre).
2. Step 0 (split, dev, fuori dominio): è la base di tutte le tabelle.
3. Finire i run dei TDM fino a 9B con adapter pronto; scrivere gli adapter delle basi con le due letture.

4. Jev 1.13 e 1.14 con il protocollo zero-shot; riprodurre il 78,6 di 2609.37647.
5. Preparare il preprint con A1–A3 per il 30 novembre.

Benchmark e modelli: cosa usano i lavori del settore e cosa usare noi

Integra 03_parte_A_valutazione.md. Rivisto il 26 ottobre 2026 con i rilasci di ottobre e con il vincolo dei modelli fino a 9B. Valutare solo su LLM-AggreFact resta un punto debole: i paper di riferimento usano più benchmark.

1. Su cosa si valutano i lavori di fact checking su documento

Paper / modello	Benchmark usati	Metrica	Fonte
TRUE (NAACL 2022)	11 dataset (FRANK, SummEval, MNBM, QAGS-CNNDM, QAGS-XSum, BEGIN, Q², DialFact, PAWS, FEVER, VitaminC)	ROC-AUC	2204.04991
AlignScore (ACL 2023)	TRUE + SummaC + altri 6: 22 in tutto, 19 mai visti	AUC, BAcc, correlazioni	2305.16739
MiniCheck (EMNLP 2024)	LLM-AggreFact (introdotto lì)	BAcc media per fonte	2404.10774
FactCG (NAACL 2025)	LLM-AggreFact	BAcc	2501.17144
Granite Guardian (IBM)	TRUE + benchmark di rischio	AUC	2412.07724
Lynx (Patronus)	HaluBench (introdotto lì)	accuratezza	2407.08488
LettuceDetect	RAGTruth	F1	2502.17125
HalluGuard (Findings ACL 2026)	LLM-AggreFact (75,7) + RAGTruth (84,0)	BAcc	2510.00880
FaithBench (NAACL 2025)	allucinazioni di 10 LLM nei riassunti; i rilevatori migliori vicini al 50%	BAcc, F1	2410.13210
Evaluating Jev (TDM, 29/9/2026)	37 dataset, fra cui **LLM-AggreFact intero** (78,6), ANLI, PAWS	BAcc, ECE	2609.37647
Jev-as-a-Judge for RAG (TDM, 30/9/2026)	495 claim di LLM-AggreFact	BAcc, ammissione dei non supportati, costo	2610.20634
PremiseCheck (TDM, 15/10/2026)	ReviewFact (9.267 commenti di revisione)	AUROC, costo	2610.21046
Arize (8 TDM, ottobre 2026)	RAGTruth (2.675) + valutatori Phoenix + routing	BAcc, errore di calibrazione, polarità	blog
Decision Index (classifica dei TDM)	fra i pubblici: **RAGTruth**, **HoVer**, ANLI, ContractNLI, NLI4CT; dalla 0.4 il punteggio conta solo le parti private	punteggi corretti per il caso	repo

La prassi: almeno un benchmark aggregato (LLM-AggreFact oppure TRUE/SummaC), un benchmark RAG (RAGTruth o HaluBench), e nei lavori recenti un benchmark difficile e moderno (FaithBench). I lavori sui TDM usano quasi sempre un solo benchmark di grounding: è lo spazio in cui la nostra suite fa la differenza.

2. La suite proposta

"In cache" = già nella cache HF di questa macchina.

Livello 1 — indispensabile

Benchmark	Cosa copre	Dimensione	Metrica	In cache	Note
LLM-AggreFact (11 fonti)	riassunti, dialoghi, RAG, claim di LLM	29.320	BAcc media per fonte + AUC; media anche **senza RAGTruth**	sì	CC BY-ND, solo valutazione
HaluBench (6 fonti)	QA con contesto: finanza, medicina, DROP	~15.000	BAcc per fonte	sì	parte RAGTruth riportata a parte
HalluMix	multi-documento, documenti lunghi, più domini	da verificare	BAcc	sì	sostituisce TRUE se il tempo manca
Verifica di claim con evidenza data: SciFact, Climate-FEVER, HealthVer, COVID-Fact	scienza, clima, salute	migliaia	BAcc, AUC	sì	fuori dalla Decision Index: test fuori dominio puliti per i TDM
TRUE (11 dataset)	riassunti, dialogo, parafrasi, verifica	~100.000 (campionare a 5.000 per dataset)	ROC-AUC per dataset	no	confronto con AlignScore e Granite Guardian; facoltativo se il tempo manca
FaithBench	allucinazioni difficili nei riassunti	~800	BAcc	no	il più duro

Livello 2 — consigliato

Benchmark	Perché	In cache
RAGTruth (test, livello di risposta)	confronto con Arize, LettuceDetect, HalluGuard	sì (`wandb/RAGTruth-processed`)
LLM-Oasis (claim verification)	testi di Wikipedia	sì
SummaC benchmark	standard storico	no
WiCE, SummEdits, VitaminC (test)	in distribuzione per B-ctrl; VitaminC anche per le coppie minime	sì

Livello 3 — facoltativo

Benchmark	Perché
ContextualJudgeBench	se si parla di LLM-as-judge
SEAHORSE o altri multilingue	solo per una sezione multilingue
FACTS Grounding	**non adatto così com'è**: non fornisce coppie (documento, claim) etichettate da persone

Sempre presenti

- **Set diagnostico ridotto** (05_set_diagnostico.md).
- **Generalità del TDM dopo il fine-tuning** (solo B-ctrl, facoltativo): un sottoinsieme della Decision Index pubblica, **escludendo RAGTruth e HoVer**.

3. Attenzione alle sovrapposizioni (fra benchmark, con il training, con la Decision Index)

Sovrapposizione	Problema	Come gestirla
TRUE, SummaC e LLM-AggreFact condividono dataset di riassunti	coppie contate due volte	deduplicare per documento + claim; riportare ogni aggregato da solo
RAGTruth è in LLM-AggreFact, in HaluBench **e nella Decision Index**	per i TDM recenti RAGTruth è probabilmente visto	AggreFact con e senza RAGTruth; blocco RAGTruth riportato una volta, segnalato
HoVer è nella Decision Index (e nel nostro training di B-ctrl)	non è fuori dominio per nessuno	mai come test fuori dominio
ANLI, ContractNLI, NLI4CT nella Decision Index	i TDM sono ottimizzati sull'NLI	non usarli come test; ANLI difficile resta solo nel training di B-ctrl
TRUE contiene FEVER e VitaminC, nel training di B-ctrl	in distribuzione per i modelli fine-tunati	riportare TRUE anche senza FEVER e VitaminC (TRUE-9)

Regola generale: nella tabella principale dichiarare per ogni benchmark se è **mai visto** in training (per B-ctrl) e se è **nella Decision Index** (per i TDM).

4. I modelli

Vincolo: solo modelli fino a 9B parametri (taglia nominale; la classe "9B" di Qwen3.5 ha ~9,4B parametri con la torre visiva, StartLux-9B ~9,7B). Parametri da Hugging Face dove disponibili.

4.1 Typed decision model

Raggruppati per base, perché è il disegno di RQ2. Stato: **fatto** = run completo sul test di AggreFact; **pronto** = adapter nella repo; **nuovo** = da aggiungere.

Base	Modello	Lettura	Licenza	Stato
Qwen3.5-9B	JPT-9B	LoRA, lettere	CC BY-NC	fatto (76,04)
	elephant-1 (Baseten)	attenzione bidirezionale a blocchi, lettere	MIT	fatto (76,70)
	Bespoke-Nimble-9B-v3	LoRA, 255 codici	CC BY-NC	pronto
	d3-flash (vLLM-SR, 8,4B)	attenzione non causale, 255 codici	Apache 2.0	pronto
	StartLux-Decision-v1.1-9B-Instant	attenzione bidirezionale sul prompt (base non dichiarata)	CC BY-NC	pronto
	Clef-flash (Cloudflare)	testa congiunta sugli stati nascosti	Apache 2.0	nuovo (76,6 in leaderboard)
	Tacit-9B (AnyJev)	autodistillazione del ragionamento, lettere	da verificare	nuovo

Base	Modello	Lettura	Licenza	Stato
Qwen3.5-9B-Base	Kev-9B	LoRA + testa a puntatore	Apache 2.0	nuovo
Qwen3.5-4B	KnowLine-4B-Gen5.5	lettura doppia dei prompt brevi	Apache 2.0	fatto (75,65)
	pplx-decider-flash v1.2 (Perplexity)	—	Apache 2.0	nuovo
	SII-Decision-4B, Intern-Decision-4B	autodistillazione; segnaposto per campo	da verificare	facoltativi (base da verificare)
Qwen3.5-4B-Base	Kev-4B	LoRA + testa a puntatore	Apache 2.0	nuovo
Qwen3.5-2B	Strands Decider 2B (AWS), Tacit-2B	—	da verificare	nuovi (curva di taglia)
Qwen3-8B	CLM-v0.1-8B (encoder congelato)	contrastivo	Apache 2.0	fatto (49,98: la regola a tre domande non è adatta)
	Tacit-8B	autodistillazione, lettere	da verificare	facoltativo
LFM2.5-VL-3B	d1-3B (Liquid)	parole yes/no	LFM Open	fatto (71,84)
MiMo-V2.6-Distill-Qwen-9B	Drex v1.5	—	RAIL	facoltativo (76,5 in leaderboard)
ModernBERT	Laya (0,42B)	encoder + testa	Apache 2.0	facoltativo (il più piccolo)
—	Intern-Decision 0,8B / 2B	segnaposto per campo	da verificare	facoltativi (curva di taglia)

Riferimenti fuori vincolo o non eseguibili in locale (una riga in fondo alla tabella principale, nessuna analisi):

Modello	Perché	Costo
Jev 1.13 / 1.14 (chiuso)	il TDM di riferimento; da riprodurre il 78,6 di 2609.37647	pochi dollari
Winnow-12B (76,95 / 77,49), Rune-26B-A4B (76,24)	già misurati nella repo	zero
Nimble-v4 9B (77,8, solo API), Nimble-v4-max (79,5), Clef (79,0), pplx-decider 27B (78,7), d1-ultra (78,5)	numeri della leaderboard	zero
d3-turbo, StartLux-27B-AutoThink	adapter pronti nella repo, ma sopra il vincolo: non si eseguono	—

4.2 Checker specializzati (tutti fino a 9B)

Modello	Taglia	Perché
Bespoke-MiniCheck-7B	7B	riferimento storico (77,4); adapter pronto
MiniCheck-Flan-T5-L	0,8B	riferimento di LLM-AggreFact
FactCG-DeBERTa-L	0,4B	fatto (75,64)
AlignScore-large	0,4B	riferimento per TRUE
Granite Guardian 3.3	8B	forte su AggreFact (76,5)

Modello	Taglia	Perché
HHEM-2.1-open, Lynx-8B, HalluGuard-4B	0,1–8B	facoltativi

4.3 Basi generiche lette come un TDM (B1, il cuore di RQ2)

Base	TDM del gruppo	Letture
Qwen3.5-9B (in cache)	JPT, elephant-1, Nimble-v3, d3-flash, StartLux-9B, Clef-flash, Tacit-9B	ingenua (prompt di ogni TDM + prompt neutro) e calibrata (AnyJev L0 + temperatura)
Qwen3.5-9B-Base	Kev-9B	idem (il prompt a chat non funziona sulle basi pre-addestrate: 2610.17205; usare il formato di Kev)
Qwen3.5-4B	KnowLine, pplx-decider-flash	idem
Qwen3.5-4B-Base	Kev-4B	idem
LFM2.5-VL-3B	d1-3B	idem
Qwen3.5-2B, Qwen3-8B	Strands, Tacit-2B; CLM, Tacit-8B	facoltative

4.4 LLM generici che generano (B2, giudici)

Gruppo	Modelli	Come
Aperti, fino a 9B	Qwen3.5-9B e Qwen3.5-4B in modalità generativa	"Yes/No" generato; con e senza ragionamento
Chiusi (solo riferimento)	un modello economico di un fornitore	**su un sottoinsieme** (es. 200 righe per fonte); API batch; per la cascata con controllo a escalation casuale

Per i modelli vecchi (GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, Llama-3.1-70B, ...) si citano i numeri della leaderboard.

5. Selezione consigliata

Versione minima (il paper del 4 gennaio)

Gruppo	Modelli
TDM fino a 9B (~13)	gruppo Qwen3.5-9B (JPT, elephant-1, Nimble-v3, d3-flash, StartLux-9B, Clef-flash, Tacit-9B); Kev-9B; gruppo Qwen3.5-4B (KnowLine, pplx-decider-flash); Kev-4B; d1-3B; Laya
Basi (4–5)	Qwen3.5-9B, Qwen3.5-9B-Base, Qwen3.5-4B, Qwen3.5-4B-Base, LFM2.5-VL-3B, con due letture
Specializzati (4)	Bespoke-MiniCheck-7B, MiniCheck-Flan-T5-L, FactCG, Granite Guardian 3.3
Generativi (2)	Qwen3.5-9B generativo, un chiuso economico su sottoinsieme
Riferimenti	Jev 1.13 e 1.14; Winnow e Rune dalla cache; i 27B dalla leaderboard

Benchmark: livello 1 senza TRUE e FaithBench se il tempo manca (tutti gli altri sono già in cache), più il set diagnostico ridotto.

Versione estesa (se c'è tempo, o nel secondo paper)

La curva di taglia completa (Strands 2B, Tacit-2B, Intern-Decision 0,8B/2B/4B, SII-Decision-4B), Drex v1.5, Tacit-8B, CLM con domande adatte; TRUE, FaithBench, SummaC.

6. Costi stimati

Voce	Stima
Coppie della suite minima (AggreFact + HaluBench + HalluMix + 4 di verifica + diagnostico)	~60.000–70.000
TDM da ~9B, tre domande per coppia	~3–6 ore per modello sulla suite (riferimento sul test di AggreFact: elephant-1 5,9 righe/s, KnowLine-4B 2,9 righe/s); i 4B e i più piccoli meno
~15 modelli + 5 basi × 2 letture	~70–100 ore GPU, su GPU da 24–48 GB (anche in parallelo)
Jev su tutta la suite (riferimento)	pochi dollari (il test di AggreFact è costato ~1,5 $)
LLM chiuso su un sottoinsieme (~5.000 coppie, riferimento)	qualche decina di dollari; API batch

Fonti

- TRUE https://arxiv.org/abs/2204.04991 · AlignScore https://arxiv.org/abs/2305.16739 · MiniCheck https://arxiv.org/abs/2404.10774 · FactCG https://arxiv.org/abs/2501.17144
- Granite Guardian https://arxiv.org/abs/2412.07724 · Lynx / HaluBench https://arxiv.org/abs/2407.08488 · LettuceDetect https://arxiv.org/abs/2502.17125 · HalluGuard https://arxiv.org/abs/2510.00880 · FaithBench https://arxiv.org/abs/2410.13210
- Leaderboard di LLM-AggreFact https://llm-aggrefact.github.io/ · Decision Index https://github.com/apolinario/decision-index
- TDM: Clef-flash https://huggingface.co/Cloudflare/clef-flash · pplx-decider-flash https://huggingface.co/perplexity-ai/pplx-decider-flash-v1.2 · Tacit https://huggingface.co/morriszjm/Tacit-9B · Kev-9B https://huggingface.co/jaredpalmer/kev-9b · Strands Decider https://huggingface.co/amazon/strands-decider-2B-qwen3.5-v1-2610 · Intern-Decision https://huggingface.co/internlm/Intern-Decision-4B · Clef https://huggingface.co/Cloudflare/clef · Nimble-v4-max https://huggingface.co/bespokelabs/Nimble-v4-max · Drex https://huggingface.co/nace-ai/drex-v1.5 · Laya https://huggingface.co/convaiinnovations/laya · Kev https://github.com/jaredpalmer/kev · CLM https://huggingface.co/Contrastive-LM/CLM-v0.1-8B · AnyJev https://github.com/nokia-applied-research/AnyJev
- Lavori sui TDM e il grounding: vedi 09_aggiornamento_ottobre_2026.md

Aggiornamento del 26 ottobre 2026: cosa è uscito e cosa cambia

Ricerca fatta il 26 ottobre 2026, diciotto giorni dopo la prima versione di queste note. Metodo: ricerca web; interrogazione dell'API di arXiv (`abs:Jev`, `abs:"decision model" AND abs:typed`, `abs:"decision models" AND abs:"System One"`, `abs:"typed decision"`, `abs:AggreFact`, `abs:MiniCheck`, `abs:FaithBench`), che dà ~200 paper sui TDM dal 1° settembre, filtrati per titolo e abstract su grounding, fact checking, allucinazioni, NLI, calibrazione e fine-tuning; lettura dei lavori più vicini; metadati e model card su Hugging Face; leaderboard di LLM-AggreFact e Decision Index; siti ufficiali delle conferenze.

1. I cambiamenti che toccano direttamente il paper

#	Cosa è uscito	Cosa cambia per noi
1	**Jev su tutto il test di LLM-AggreFact**: 78,6 [77,6–79,6], una domanda *noul*, soglia 0,5, ECE 0,128; Qwen3.8-27B 76,9 e Gemma-4-E4B 75,6 con la stessa lettura (2609.37647, 29/9)	"Primo studio dei TDM su AggreFact" non è più vero per Jev. Il numero diventa un controllo da riprodurre
2	**Jev contro un LLM di frontiera su 495 claim di AggreFact**: pari in BAcc, costo 187 volte minore, ma 23,2% di claim non supportati ammessi contro 14,1%; cascata non migliore di un'escalation casuale a pari budget (2610.20634, 30/9)	Adottare la metrica "ammissione dei non supportati" e il controllo a escalation casuale per le cascate
3	**PremiseCheck**: Jev, Kev-27B, Microsoft Decision-1, Perplexity Decider come verificatori di premesse estratte da commenti di revisione; da 50–57 a quasi pari a GPT-5.5 grazie alla scomposizione (2610.21046, 15/10)	La scomposizione in premesse funziona; la nostra scomposizione "in domande" sembra aiutare poco: è un contrasto da discutere (RQ4)
4	**La leaderboard di LLM-AggreFact ha i TDM in testa**: nimble-v4-max 79,5, Clef 79,0, Decider v1.2 78,7, Jev 1.13 78,7, d1-ultra 78,5, nimble-v4 77,8, Clef Flash 76,6, Drex v1.5 76,5; Bespoke-MiniCheck-7B (77,4) non è più il miglior aperto	Nasce la domanda RQ3: le voci non dichiarano domanda, soglia, chunking; i primi cinque stanno in 1 punto
5	**La Decision Index** (classifica dei TDM, 0.4 dal 20/10, >200 sistemi) include RAGTruth e HoVer fra i benchmark pubblici, e ANLI, ContractNLI, NLI4CT	Rischio di contaminazione su RAGTruth per i TDM recenti; HoVer non utilizzabile come fuori dominio
6	**Audit dei primi 28 paper**: la lettura tipizzata non ha mostrato un vantaggio di accuratezza indipendente rispetto alla lettura delle probabilità delle etichette (2609.32160)	Diventa la nostra domanda RQ2, sul grounding
7	**Letture senza training**: AnyJev (rotazione delle opzioni + divisione per il prior, 2610.00831); LLM-as-Jev ("gli LLM sono già TDM", 2610.02076); Gemma-4-31B da 72,9 a 79,6 con la sola temperatura (2610.17205)	La baseline B1 deve includere la base **calibrata** senza training, non solo quella ingenua

#	Cosa è uscito	Cosa cambia per noi
8	**Ricette di fine-tuning per TDM**: LoRA sulle lettere + ancoraggio KL (LLM-as-Jev); LoRA + testa di decisione, calibrazione in calo su 3 modelli su 4, nessun calo su BoolQ/MMLU/ARC (Inner Jev); coppie contrastive con certificato di rimozione dell'evidenza (PACT, 2609.35865); autodistillazione del ragionamento (SII-Decision, 2610.03935; Tacit in AnyJev)	Il metodo della Parte B perde gran parte della novità. Nel primo paper resta B-ctrl (TDM contro base come punto di partenza), che nessuno ha fatto
9	**Fragilità**: la polarità della domanda inverte o annulla l'AUC di cinque TDM su otto su RAGTruth (Arize); altre domande nella stessa richiesta cambiano le risposte (2610.14631); un contesto naturale ribalta il 61–73% delle decisioni corrette (2609.30243); limiti della singola passata sui fatti aggiornati più volte (2610.24929)	Tre famiglie nuove nel set diagnostico (polarità, composizione della richiesta, contesto naturale); la nostra regola a tre domande dentro una richiesta va testata anche domanda per domanda
10	**"Terzo valore soppresso"**: nelle risposte binarie Jev sembra nascondere un "non so" (Sys1Cal, 2609.35342)	Collega la debolezza della domanda sulla contraddizione nei nostri dati alla distinzione "contraddetto / non stabilito" (RQ4)
11	**Jev 1.14** (14/10): immagini, tipo `box`, contesto lungo come funzione "danger zone"; `jev-latest` passa a 1.14; 1.13 resta con 60 giorni di preavviso prima del ritiro (blog)	Valutare entrambe le versioni; registrare la versione esatta
12	**ACL 2027**: ARR il **4 gennaio 2027** (ufficiale); tema speciale "Homogenization and knowledge collapse in LLMs" (call)	Il calendario si stringe a dieci settimane
13	**LLM-AggreFact** è CC BY-ND 4.0, con accesso "come benchmark di valutazione" (metadati del dataset su Hugging Face)	Nessun derivato ridistribuibile: il set diagnostico non può partire da AggreFact

2. Nuovi TDM rilevanti per noi

Modello	Data	Note
Clef / Clef-flash (Cloudflare)	1/10	Qwen3.8-27B, Apache 2.0, testa congiunta; pesi già nella cache HF di questa macchina
Nimble-v4 / v4-max (Bespoke Labs)	v4-max su HF dal 18/10	Qwen3.8-27B (v4-max), CC BY-NC; il runtime è nel dataset `bespokelabs/nimble-v4-max-decision-index`
pplx-decider v1.2 27B / flash 4B (Perplexity)	metà ottobre	pesi aperti secondo la stampa; licenza e base da verificare

Modello	Data	Note
Drex v1.5 (nace-ai)	28/9	base MiMo-V2.6-Distill-Qwen-9B, licenza RAIL
mammoth-1 (Baseten)	ottobre	primo su Decision Index 0.4 secondo Baseten (71,24), terzo secondo BenchLM (68,4): fonti in disaccordo
Kev-27B	ottobre	usato in PremiseCheck
OpenAI Decisions, Microsoft Decision-1, d1-ultra	—	chiusi

Con quelli già nella repo, il gruppo "Qwen3.5-9B" arriva a sei TDM e il gruppo "Qwen3.8-27B" a due: è ciò che rende possibile RQ2.

2bis. Vincolo dei 9B: i modelli che restano (verificati su Hugging Face il 26 ottobre)

Decisione di progetto: lo studio usa solo modelli **fino a 9B parametri** (taglia nominale). Base e licenza lette dai metadati di Hugging Face; numero di parametri dai file safetensors dove disponibile.

Modello	Base dichiarata	Licenza	Parametri
Cloudflare/clef-flash	Qwen/Qwen3.5-9B	Apache 2.0	9,41B
baselabs/elephant-1	Qwen/Qwen3.5-9B	MIT	9,41B
vllm-sr/d3-flash	Qwen/Qwen3.5-9B	Apache 2.0	8,39B
startlux-models/StartLux-Decision-v1.1-9B-Instant	non dichiarata	CC BY-NC 4.0	9,65B
jaredpalmer/kev-9b, kev-4b	Qwen3.5-9B-Base, Qwen3.5-4B-Base	Apache 2.0	—
perplexity-ai/pplx-decider-flash-v1.2	Qwen/Qwen3.5-4B	Apache 2.0	4,54B
PelaAI/KnowLine-4B-Gen5.5	Qwen/Qwen3.5-4B	Apache 2.0	4,66B
LiquidAI/d1-3B	LiquidAI/LFM2.5-VL-3B	LFM Open	3,12B
nace-ai/drex-v1.5	MiMo-V2.6-Distill-Qwen-9B	RAIL	8,95B
convaiinnovations/laya	—	Apache 2.0	0,42B
morriszjm/Tacit-9B / 8B / 4B / 2B / 1.7B	Qwen3.5-9B, Qwen3-8B, Qwen3-4B, Qwen3.5-2B, Qwen3-1.7B (dal README di AnyJev)	da verificare	—
amazon/strands-decider-2B-qwen3.5-v1-2610	Qwen3.5-2B (dal nome)	da verificare	—
internlm/Intern-Decision-0.8B / 2B / 4B	da verificare	da verificare	—
jylin001206/SII-Decision-4B-Full	da verificare	da verificare	—

Note: - **Nimble-v4 9B non è su Hugging Face** (c'è solo Nimble-v4-max, 27B): è un'API a pagamento, quindi solo riferimento. Lo stesso per d1-ultra. - La classe "9B" di Qwen3.5 ha ~9,4B parametri (torre visiva inclusa) e StartLux ~9,7B: il vincolo va inteso come taglia nominale, e va scritto così nel paper. - Usciti dallo studio, e mantenuti solo come riferimento: Winnow-12B e Rune-26B-A4B (già misurati), d3-turbo e StartLux-27B (adapter pronti, non si eseguono), Clef 27B, Nimble-v4-max, pplx-decider 27B, mammoth-1, Kev-27B.

3. Altri lavori da citare

- Giudici a rubrica: i TDM e gli LLM sbagliano negli stessi punti (2609.29769).
- JEV-as-a-Judge (2609.26550, ora v5): 240 casi di HaluEval, escalation per confidenza.
- JEVal (2610.03935): i TDM sovrastimano la probabilità dell'opzione scelta.
- Radiologia (2609.27607) e citazioni finanziarie (2610.08675): Jev come verificatore di supporto in un dominio, con coppie minime.
- Opzioni di fallback poco affidabili (2610.19856); trasferimento delle politiche di rifiuto (2610.03387).
- Valutazione per agenti con autoverifica della pipeline (2610.02267): un buon modello di come dichiarare i propri errori di analisi.
- Grounding senza TDM: aggregazione di giudici economici (RAIM, 2609.39229); le metriche di attribuzione non trasferiscono fra dataset (2606.23915); le etichette dei benchmark di allucinazione dipendono dal criterio (2610.08026); self-play per rilevatori (2607.07993).
- Guardrail: i TDM non battono in modo affidabile classificatori e LLM-as-judge su prompt injection e sicurezza (Red Hat).

4. Cosa non ho trovato (e va ricontrollato ogni settimana)

- Nessun lavoro con **molti TDM aperti** sotto un unico protocollo su un benchmark di grounding.
- Nessun confronto **TDM contro la propria base** sul grounding.
- Nessuno studio della **sensibilità al protocollo** delle voci della leaderboard di AggreFact.
- Nessun **fine-tuning di un TDM come checker di grounding** con il controllo sulla base.
- Nessun dettaglio pubblico sul protocollo delle voci TDM della leaderboard (le model card di Nimble-v4-max e Clef non ne parlano; il documento dei benchmark pubblici di Nimble elenca AggreFact fra i dataset scartati per licenza e accesso).

5. Incertezze di questa ricerca

- Alcune pagine non erano leggibili (alcuni siti bloccati, PDF compressi): per Nimble-v4 9B, pplx-decider e mammoth-1 i dettagli (base, licenza) vanno verificati sulle model card.
- I punteggi della Decision Index cambiano fra fonti e date (es. mammoth-1: 71,24 secondo Baseten, 68,4 secondo BenchLM al 25/10).
- Le date ARR per EMNLP 2027 non sono ancora annunciate.