

Pseint

Pseudocódigo

Diagrama de flujo. Forma de representar un algoritmo

PSEINT

Interprete de pseudocódigo que permite comprobar un algoritmo

Comentarios

Información que se agrega al código pero no lo afecta

Condicionales

Permiten ejecutar diferentes acciones dependiendo de si es una expresión verdadera o falsa

Operadores lógicos y relacionales

=	}	Logicos
<>		
!=		
<		
<=		
>		
>=		
Relacionales		

Estructura selectiva según

Permite ejecutar diferentes acciones si la variable es un número o carácter

Bucle mientras

Ejecuta código mientras una condición lógica sea verdadera, se repite la condición

Bucle repetir mientras

Similar al anterior pero la condición se evalúa antes de ejecutarse

Bucle para

Indica una variable que en cada iteración aumenta o decrece un valor igual al paso

Arreglos

Estructuras de datos que permiten almacenar bajo el mismo identificador un determinado número de datos

Cadena de caracteres

Conjunto de caracteres que puede venir encerrado entre comillas

Otras instrucciones

Borrar pantalla

Esperar tecla

Esperar

Subprocesos

Procesos secundarios que complementan al algoritmo, ayudan a hacer el código más sencillo de comprender

Recursividad

Técnica en la que un proceso se llama a sí mismo cierto número de veces