Linguaggi di Programmazione

a.a. 14/15

docente: Gabriele Fici

gabriele.fici@unipa.it

- Scrivere un metodo stampaArray che stampi gli elementi di un array di interi passato come parametro e poi vada a capo
- Scrivere un metodo mediaValori che, dato un array di interi passato come parametro, restituisca la media dei suoi valori
- Scrivere un metodo findPari che, preso a parametro un array di interi v, restituisca un array con i soli numeri pari presenti in v
- Scrivere un metodo eliminaDuplicati che, dato un array di interi v passato come parametro, restituisca l'array ordinato ottenuto eliminando i duplicati di v, es.

```
[3, 14, 0, 3, 0, 21] \rightarrow [0, 3, 14, 21]
```

- Per stampare gli elementi di un ArrayList si può invocare System.out.println sul suo riferimento
- Scrivere un metodo findPari che, preso a parametro un ArrayList di Integers, lo modifichi eliminando i numeri dispari eventualmente presenti
- Scrivere un metodo eliminaDuplicati che, dato un ArrayList di Integers passato come parametro, lo ordini e ne elimini i duplicati

- Scrivere una classe Autore con attributi nome e cognome, un metodo toString, e un costruttore che permetta all'utente di inserire i dati
- Scrivere una classe Libro con i seguenti attributi: id (numero progressivo), autori (array di oggetti Autore), titolo, prezzo e casa editrice; un metodo toString e un costruttore che lasci inserire i dati all'utente
- Scrivere una classe CatalogoLibri contenente un array dinamico di libri e un menu che permetta di: stampare il catalogo, inserire un libro, ricercare un libro (con vari parametri); scrivere i metodi per realizzare tali operazioni