

Sessione 2

Filtri, Ricerche e JQL

Jira Query Language: dai fondamenti ai filtri avanzati

Corso Atlassian: Jira e Confluence Best Practices 2026
Tyvak International

Samuel Perini, docente a Kinetikon

Obiettivi della sessione



Scrivere query JQL

Utilizzare Jira Query Language per ricerche mirate



Query multi-condizione

Operatori logici, raggruppamento e precedenza



Gerarchia e cronologia

Campi parent, WAS, CHANGED nelle query



Gestire filtri

Salvare, condividere e organizzare filtri personali e di team



Sottoscrizioni email

Configurare notifiche periodiche sui filtri

Agenda



Blocco 1

JQL: dai fondamentali ai filtri complessi

- Introduzione a JQL
- Filtri multi-condizione
- Scenari per ruolo



Blocco 2

JQL avanzato e gestione filtri

- Funzioni JQL avanzate
- Salvataggio filtri
- Sottoscrizioni email

BLOCCO 1

JQL: dai fondamenti ai filtri complessi

Dove e come usate JQL?

Cos'è JQL?

Jira Query Language — il linguaggio di interrogazione nativo di Jira



Ricerca precisa

Trova esattamente ciò che cerchi con query strutturate



Dashboard & Report

JQL è il fondamento per dashboard, gadget e automazioni



Filtri riutilizzabili

Salva query come filtri per accesso rapido e condivisione

Anatomia di una query

campo **operatore** **valore**

campo = cosa cercare | **operatore** = come confrontare | **valore** = cosa cercare

Campi principali JQL

Campo	Alias	Descrizione
spaceJira	project	Spazio / progetto
status	—	Stato nel workflow
assignee	—	Persona assegnata
reporter	—	Chi ha creato l'elemento
priority	—	Livello di priorità
type	workType	Tipo di lavoro (Task, Bug, Story...)
created	—	Data di creazione
updated	—	Data ultimo aggiornamento
labels	—	Etichette
component	—	Componente dello spazio

Operatori di confronto

Operatore	Significato	Esempio
=	Uguale a	<code>status = "To Do"</code>
!=	Diverso da	<code>status != Done</code>
>	Maggiore di	<code>priority > Medium</code>
<	Minore di	<code>created < -7d</code>
>=	Maggiore o uguale	<code>priority >= High</code>
<=	Minore o uguale	<code>due <= 7d</code>

Operatori logici e speciali

Operatore	Uso	Esempio
AND	Entrambe le condizioni	<code>status = "To Do" AND priority = High</code>
OR	Almeno una condizione	<code>priority = High OR priority = Highest</code>
NOT	Esclude condizione	<code>NOT status = Done</code>
IN	Valore in un elenco	<code>status IN ("To Do", "In Progress")</code>
NOT IN	Valore non in elenco	<code>status NOT IN ("Done", "Cancelled")</code>
IS EMPTY	Campo vuoto	<code>assignee IS EMPTY</code>
IS NOT EMPTY	Campo valorizzato	<code>assignee IS NOT EMPTY</code>

Ordinamento

```
ORDER BY created DESC
```

Esempi pratici

Work item aperti ordinati per priorità



Esempi pratici

Work item aperti ordinati per priorità

```
project = "SERVICE DESK IT" AND status = "Open"  
ORDER BY priority DESC
```

Esempi pratici

Work item aperti ordinati per priorità

```
project = "SERVICE DESK IT" AND status = "Open"  
ORDER BY priority DESC
```

I miei work item non completati

Esempi pratici

Work item aperti ordinati per priorità

```
project = "SERVICE DESK IT" AND status = "Open"  
ORDER BY priority DESC
```

I miei work item non completati

```
assignee = currentUser() AND status != Done
```

Esempi pratici

Work item aperti ordinati per priorità

```
project = "SERVICE DESK IT" AND status = "Open"  
ORDER BY priority DESC
```

I miei work item non completati

```
assignee = currentUser() AND status != Done
```

IT hardware (label) richiesti nell'ultima settimana

Esempi pratici

Work item aperti ordinati per priorità

```
project = "SERVICE DESK IT" AND status = "Open"  
ORDER BY priority DESC
```

I miei work item non completati

```
assignee = currentUser() AND status != Done
```

IT hardware richiesti nell'ultima settimana

```
labels = "hardware" AND created >= -7d
```

Building incrementale

Costruire una query aggiungendo condizioni passo dopo passo

1

```
project = "SERVICE-DESK-IT"
```

2

```
project = "SERVICE-DESK-IT" AND status != Done
```

3

```
project = "SERVICE-DESK-IT" AND status != Done  
AND (priority = Highest OR priority = High)
```

4

```
project = "SERVICE-DESK-IT" AND status != Done  
AND (priority = Highest OR priority = High)  
AND assignee = currentUser() ORDER BY created ASC
```


Precedenza degli operatori

AND ha priorità su OR e si usano le parentesi per cambiare il significato

Senza parentesi

```
status != Done AND  
priority = Highest OR  
priority = High
```

OR si applica a tutta la query,
non solo alla parte priority

Con parentesi

```
status != Done AND  
(priority = Highest OR  
priority = High)
```

Le parentesi raggruppano
correttamente le priority



Regola: usare sempre le parentesi quando si combinano AND e OR nella stessa query

Condizioni: gerarchia e cronologia

Campo parent

```
parent IS NOT EMPTY
```

```
parent IS EMPTY
```

Filtra work item figlio o indipendenti

Status storico: WAS / CHANGED

```
status WAS "In Review"
```

```
status CHANGED FROM "To Do"  
TO "In Progress"
```

Query sulla storia dei cambiamenti

Date range con funzioni

```
created >= startOfMonth(-1) AND created <= endOfMonth(-1)
```

Filtra per il mese precedente usando funzioni temporali

Demo: gerarchia + cronologia

1

```
type = Task AND spaceJira = "SERVICE DESK IT"
```

2

```
...AND parent IS NOT EMPTY
```

3

```
...AND status WAS "In Review"
```

4

```
...AND created >= startOfMonth(-1)  
AND created <= endOfMonth(-1)
```



JQL non supporta parent.status — usare filtri salvati e incrociare su board/dashboard

Scenari per ruolo



IT

Task aperti con storia "In Review", ultimo mese

```
type = Task AND project = "SERVICE DESK IT"  
AND parent IS NOT EMPTY  
AND status WAS "In Review"  
AND status != Done  
AND created >= -30d
```



Admin & Finance

Ordini con cambio stato e scadenza imminente

```
labels IN ("acquisti", "fatturazione")  
AND (status CHANGED FROM "In attesa approvazione" OR due <= 7d)  
AND status NOT IN ("Done", "Cancelled")
```

Scenari per ruolo



HR

Task onboarding figli, in ritardo o revisionati

```
labels = "onboarding" AND parent IS NOT EMPTY  
AND (due < now() OR status WAS "In Review")  
AND status != Done ORDER BY due ASC
```



Facility

Manutenzioni con passaggio di stato questo mese

```
project = "FACILITY" AND labels = "manutenzione"  
AND status CHANGED FROM "Open" TO "In Progress"  
AFTER startOfMonth()  
ORDER BY priority DESC
```



due <= 7d include anche gli overdue. Per solo prossimi 7gg: due >= startOfDay() AND due <= 7d

Esercizi — Blocco 1

01

JQL fondamentali

Scrivere query JQL base, combinare operatori, usare ORDER BY e testare le query nell'editor di ricerca avanzata

BLOCCO 2

JQL avanzato e gestione filtri

Quali funzioni JQL conoscete?

Funzioni JQL: utente e tempo

Funzioni utente

```
currentUser()
```

L'utente corrente

```
membersOf("team")
```

Membri di un gruppo

Funzioni temporali

```
now() | startOfDay() | startOfWeek() |  
startOfMonth() | endOfDay()
```

Tutte accettano offset: `startOfMonth(-1)`

Periodi relativi

Sintassi	Significato
<code>-7d</code>	7 giorni fa
<code>-1w</code>	1 settimana fa
<code>-30d</code>	30 giorni fa



Non esiste `-1M` per i mesi. Per il mese precedente usare: `startOfMonth(-1)`

Funzioni JQL: testo e spazio

Ricerca full-text

```
text ~ "keyword"
```

Cerca nel titolo, descrizione e commenti

Funzioni di spazio

```
spacesLeadByUser()
```

Work items capitanati da un utente specifico o utente corrente

```
spacesWhereUserHasRole()
```

Work Items in spazio o progetto con un ruolo specifico dell'utente

Combinazioni avanzate

Work item corrente mese, alta priorità

```
project = "FACILITY" AND created >= startOfMonth()  
AND priority IN (High, Highest)
```

I miei work items completati questa settimana

```
assignee WAS currentUser()  
AND status CHANGED TO "Done" AFTER -7d
```

Ricerca testuale multi-spazio

```
text ~ "satellite"  
AND project IN ("MISSIONI", "R&D")
```

Salvataggio e gestione filtri

1



Scrivi la query

Componi la query JQL nell'editor di ricerca avanzata

2



Salva il filtro

Assegna nome e descrizione significativi

3



Aggiungi ai preferiti

Stella per accesso rapido dalla sidebar

4



Condividi

Con utenti, gruppi o spazi specifici

Filtri personali vs condivisi

Personal

Visibili solo a te, ideali per task quotidiani

Condivisi

Visibili a team/spazi, base per dashboard e report

Come denominare i filtri?

Best practice: denominazione filtri

Pattern	Esempio
[Spazio] - Contesto - Dettaglio	[IT] - Ticket aperti - Alta priorità
[Ruolo] - Cosa filtra	[HR] - Onboarding in ritardo
[Team] - Report tipo	[Facility] - Manutenzioni mese corrente

- ✓ Usare prefissi coerenti per filtrare facilmente la lista filtri
- ✓ Aggiungere sempre una descrizione: cosa filtra e per chi
- ✓ Evitare nomi generici come "I miei task": specificare spazio e criterio
- ✓ Revisionare periodicamente i filtri: eliminare quelli non più usati

Sottoscrizioni ai filtri

Ricevi i risultati di un filtro direttamente nella tua email



Seleziona filtro

Apri un filtro salvato e vai ai dettagli



Imposta frequenza

Sottoscrizione giornaliera o settimanale



Ricevi email

Report automatico nella casella

Casi d'uso Tyvak

Report settimanale dei work item aperti per il management

Alert giornaliero su elementi in scadenza entro 48h

Riepilogo settimanale onboarding per HR



Attenzione: non sovraccaricare la casella, poche sottoscrizioni mirate

Esercizi – Blocco 2

02

JQL avanzato e filtri condivisi

Usare funzioni JQL, creare e condividere filtri, configurare sottoscrizioni email per report automatici

Recap & Q&A

Recap — Sessione 2

1

JQL fondamentale

Anatomia query, campi, operatori di confronto e logici

2

Query multi-condizione

Parentesi, precedenza AND/OR, building incrementale

3

Gerarchia e cronologia

Campo parent, WAS, CHANGED, date range

4

Scenari per ruolo

Query specifiche per IT, Finance, HR, Facility

5

Funzioni JQL

currentUser(), startOfMonth(), text ~, periodi relativi



JQL è il fondamento per dashboard, automazioni e report — Sessione 3!

JQL Cheatsheet

Operatori

```
= != > < >= <=
AND OR NOT
IN NOT IN
IS EMPTY IS NOT EMPTY
~ (full-text)
WAS CHANGED
```

Funzioni

```
currentUser()
membersOf("team")
now()
startOfDay() / endOfDay()
startOfWeek()
startOfMonth(-1)
```

Periodi & Ordine

```
-7d -1w -30d
(no -1M!)

ORDER BY field
ASC | DESC

parent IS [NOT] EMPTY
```

Pattern comuni

```
assignee = currentUser() AND status != Done
```

```
created >= startOfMonth() AND priority IN (High, Highest)
```

```
status CHANGED TO "Done" AFTER -7d
```

```
text ~ "keyword" AND space IN ("A", "B")
```

Prossima sessione

Sessione 3: Dashboard, grafici e analytics

- Creare e personalizzare dashboard
- Gadget e grafici basati su filtri JQL
- Reportistica e analytics per il team

JQL è il fondamento: i filtri creati oggi diventeranno i gadget delle vostre dashboard

WAS / CHANGED: sintassi completa

Sintassi	Descrizione	Esempio
WAS	Campo aveva valore	status WAS "In Review"
WAS NOT	Campo non aveva valore	status WAS NOT Done
WAS IN	Campo era in lista	status WAS IN ("Open", "To Do")
CHANGED	Campo è cambiato	status CHANGED
CHANGED FROM...TO	Transizione specifica	status CHANGED FROM "Open" TO "Done"
CHANGED AFTER	Cambiato dopo data	status CHANGED AFTER -7d
CHANGED BEFORE	Cambiato prima di data	status CHANGED BEFORE startOfMonth()

Combinazione completa

```
status CHANGED FROM "Open" TO "In Progress" AFTER startOfMonth() BEFORE endOfMonth()
```

Funzioni temporali: esempi pratici

Cosa cerco	Query JQL
Creai oggi	<code>created >= startOfDay()</code>
Creai questa settimana	<code>created >= startOfWeek()</code>
Creai questo mese	<code>created >= startOfMonth()</code>
Creai mese scorso	<code>created >= startOfMonth(-1) AND created <= endOfMonth(-1)</code>
Aggiornati ultimi 7 giorni	<code>updated >= -7d</code>
In scadenza prossimi 3 giorni	<code>due >= startOfDay() AND due <= 3d</code>
Scaduti (overdue)	<code>due < now() AND status != Done</code>
Risolti questa settimana	<code>resolved >= startOfWeek()</code>

Campi JQL: riferimento rapido

Campo	Operatori supportati
spaceJira - project	= != IN NOT IN
status	= != IN WAS CHANGED
assignee	= != IS EMPTY WAS
priority	= != > < >= <= IN
type - workType	= != IN NOT IN
created	= != > < >= <=
updated	= != > < >= <=
due	= != > < >= <= IS EMPTY
labels	= != IN IS EMPTY
text	~ (contains)
parent	= IS EMPTY IS NOT EMPTY
resolved	= != > < >= <= IS EMPTY

Condivisione filtri: opzioni

Condividi con	Chi vede il filtro	Quando usarlo
Utente specifico	Solo quell'utente	Collaborazione 1:1
Gruppo	Tutti i membri del gruppo	Team funzionali (IT, HR...)
Spazio (progetto)	Tutti con accesso allo spazio	Filtri di progetto condivisi
Tutti	Chiunque nell'organizzazione	Report generali, dashboard pubbliche



Condividere un filtro non significa condividere i dati: l'utente vedrà solo i work item a cui ha accesso

Materiali di riferimento

Risorse



Slide sessione 2

Questa presentazione



JQL Cheatsheet

Riferimento rapido per tutte le query



Glossario Jira

Terminologia e definizioni