[Day6] 0. 실습 준비 (공통 checkpoint 확인) (1)

Category	
Date	2026년 8월 19일 오후 2:39
Published	☐
module	Day 6
# order	1
강의실(classroom)	sds-ax

💡 검증된 공통 checkpoint(중간 저장본)에서 시작해 전날 오류가 오늘 통합 실습까지 이어지지 않게 합니다.

6일차 통합 실습은 공통 checkpoint에서 시작합니다. _

패들릿에 올려 둔 `day6_checkpoint.zip`을 내려받아 `day6_practice` 폴더에 풀고 시작합니다. 안에는 2일차 실습 때 만들었던 벡터 DB와 4일차 MCP 서버가 들어 있습니다.

이후 4일차에 만든 세 JSON을 그대로 가져옵니다. 없으면 `make_data.py`를 다시 실행합니다.

이 스크립트는 checkpoint에도 들어 있으며 실행할 때마다 같은 데이터를 만듭니다. 4일차 폴더가 없어도 이 폴더에서 `python make_data.py`를 실행하면 됩니다.

따라하기

1. 새 실습 폴더를 만들고 패들릿에서 받은 `day6_checkpoint.zip`을 풉니다.

```
mkdir day6_practice
cd day6_practice
# 패들릿에서 받은 day6_checkpoint.zip을 이 폴더에 두고 풉니다
Expand-Archive day6_checkpoint.zip -DestinationPath .
# 탐색기에서 마우스 오른쪽 버튼으로 "압축 풀기"를 해도 됩니다
..\.venv\Scripts\activate
```

2. 4일차에 만든 JSON 3종을 이 폴더(day6_practice)로 복사한 뒤 구조를 확인합니다. `.env`는 레포 루트의 것을 그대로 쓰므로 복사하지 않습니다.

```
# day6_practice/ 구조
# ./chroma_db/          2일차 벡터 DB (사내 정책 문서 임베딩 완료)
# ./mcp_server.py       4일차 MCP 서버
# ./make_data.py        임직원, 자산, 프로젝트 JSON 3종 생성기 (checkpoint에 포함)
# ./employees.json      make_data.py로 만드는 임직원 데이터 (JSON 자체는 checkpoint에 없음)
# ./assets.json         make_data.py로 만드는 자산 데이터 (JSON 자체는 checkpoint에 없음)
# ./projects.json       make_data.py로 만드는 프로젝트 데이터 (JSON 자체는 checkpoint에 없음)
#                       세 파일은 4일차 폴더에서 복사해 오거나, 이 폴더에서 python make_data.py 로 만듭니다 (결과는 같습니다)
# ./eval_set.json       평가셋 (2일차 내용부터 포함)
```

3. 벡터 DB와 MCP 서버가 살아 있는지 조립 전에 단독으로 먼저 확인합니다.

```
# check_checkpoint.py - checkpoint 상태 점검
from pathlib import Path

from dotenv import load_dotenv
from langchain_aws import BedrockEmbeddings
from langchain_chroma import Chroma

load_dotenv()

# JSON 3종은 checkpoint에 없습니다. 이 폴더에서 make_data.py를 실행해 만들었는지 먼저 확인합니다
for name in ["employees.json", "assets.json", "projects.json"]:
    status = "있음" if Path(name).exists() else "없음 -> 이 폴더에서 python make_data.py 를 실행하세요"
    print(f"{name}: {status}")
```

```
# 2일차와 동일한 임베딩 모델이어야 합니다 (다르면 오류 없이 이상
한 결과가 나옵니다)
embeddings = BedrockEmbeddings(
    model_id="amazon.titan-embed-text-v2:0",
    region_name="us-east-1",
)
vectorstore = Chroma(
    persist_directory="./chroma_db",
    embedding_function=embeddings,
    collection_name="sds_policies",
)

print("벡터 DB 문서 수:", vectorstore._collection.count
())
docs = vectorstore.similarity_search("출장비 정산", k=2)
for d in docs:
    print("-", d.metadata.get("source"), "|", d.page_con
tent[:40])
```

```
# MCP 서버도 단독 기동이 되는지 확인 (Ctrl+C로 종료)
python mcp_server.py
```

막힐 때

- 문서 수가 0으로 나옵니다.

  `persist_directory` 경로와 `collection_name`이 checkpoint와 같은지 확인합니다. 새 폴더를 쓰면 Chroma가 빈 DB를 새로 만들어 오류 없이 0이 출력됩니다.

- 검색 결과가 엉뚱합니다.

  임베딩 모델이 2일차와 다를 때 생깁니다. 오류 메시지가 나지 않아 가장 찾기 어려운 문제입니다.

  현재는 세팅되어 있어 에러날 확률이 적습니다. 추후 실제 개발 시 코드에서 `amazon.titan-embed-text-v2:0`를 쓰고 있는지 직접 확인합니다.

- `python mcp_server.py`가 바로 종료됩니다.

  JSON 데이터 파일이 같은 폴더에 없을 때의 `FileNotFoundError`입니다. 세 파일은 checkpoint에 들어 있지 않습니다. 4일차 폴더에서 복사해 오거나 이 폴더에서 `python`

`make_data.py`를 실행해 만듭니다.

확인: 문서 수가 0이 아니고 검색 결과에 사내 정책 문서 문장이 보이며 MCP 서버가 오류 없이 기동하면 성공입니다.