

# 네트워크 설정

## 터미널 상에서 ip설정

vi /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-eth0 : 해당 nic 설정파일

## 설정파일 파라미터값 설명(참고하여 설정)

DEVICE = eth0 ##이더넷 인터페이스의 종류

BOOTPROTO=static ##ip할당 방식

static : 아이피 지정

dhcp : 동적 아이피

bootp : dhcp와 같은데 먼저 만들어진거.. 그냥 비슷한건데 static 쓰세요

none : 노네

HWADDR=xx:xx:xx:xx:xx:xx ## 맥주소

BROADCAST= ## 브로드캐스트 주소

IPADDR= ##아이피주소

NETMASK= ##넷마스크 주소

NETWORK= ##네트워크 주소

GATEWAY= ## 게이트웨이 주소

ONBOOT=yes ## 부팅시 자동 활성화 여부 yes , no

PEERDNS=yes ## dhcp 서버의 dns정보를 resolv.conf에 저장할거니 말거니 yes or no

DNS1= ## DNS주소

DNS2= ##DNS주소

USERCTL=no ## 일반 계정이 컨트롤 가능 yes no

NM\_CONTROLLED=yes ## 네트워크 관리도구 사용 미사용 yes no

**/etc/init.d/network restart 또는 재부팅하여 적용**