MÉTODOS Y PROPIEDADES DEL DOM EN JAVASCRIPT

Investigación detallada de selección, modificación y manipulación de elementos web

MÉTODO / PROPIEDAD	PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	¿QUÉ DEVUELVE O MODIFICA?	EJEMPLO PROPIO
`getElementById()`	**¿Cómo permite seleccionar un elemento por su identificador?**	Devuelve el objeto `Element` correspondiente al ID o `null` si no existe.	`const titulo = document.getElementById('encabezado-principal');`
`getElementsByClassName()`	**¿Qué devuelve y cómo se diferencia de seleccionar un único elemento?**	Devuelve una colección en vivo (`HTMLCollection`) con todos los elementos de esa clase CSS.	`const tarjetas = document.getElementsByClassName('tarjeta-articulo');`
`getElementsByTagName()`	**¿Cómo selecciona elementos por su etiqueta HTML?**	Devuelve una colección en vivo (`HTMLCollection`) de todos los elementos con la etiqueta indicada.	`const enlaces = document.getElementsByTagName('a');`
`querySelector()`	**¿Cómo selecciona el primer elemento que coincide con un selector CSS?**	Devuelve el primer objeto `Element` que coincide con el selector CSS o `null`.	`const primerBoton = document.querySelector('.btn-guardar');`
`querySelectorAll()`	**¿Qué diferencia tiene con querySelector()?**	Devuelve una lista estática de nodos (`NodeList`) con todas las coincidencias, ejecutable con `.forEach()`.	`const items = document.querySelectorAll('#menu li');`
`innerHTML`	**¿Cómo permite consultar o modificar el contenido HTML interno?**	Consulta o reemplaza el código HTML interno de un elemento mediante una cadena de texto.	`document.getElementById('contenedor').innerHTML = '<p>Nuevo contenido</p>';`
`textContent`	**¿Cómo permite leer o cambiar el texto de un elemento?**	Consulta o reemplaza únicamente el texto plano de un elemento, ignorando etiquetas HTML.	`document.getElementById('alerta').textContent = 'Operación realizada';`
`style`	**¿Cómo se pueden modificar estilos CSS mediante JavaScript?**	Permite modificar estilos CSS en línea (inline) usando nombres en formato camelCase.	`document.body.style.backgroundColor = '#2c3e50';`
`classList`	**¿Para qué sirven add(), remove(), toggle() y contains()?**	Permite agregar, quitar, alternar o verificar clases CSS en un elemento (`DOMTokenList`).	`elem.classList.add('activo'); elem.classList.toggle('oculto');`
`createElement()`	**¿Cómo se crea un elemento HTML desde JavaScript?**	Crea un nuevo nodo de elemento HTML en memoria desconectado del árbol DOM.	`const nuevoParrafo = document.createElement('p');`
`appendChild()`	**¿Cómo se agrega un nodo a otro elemento?**	Agrega un nodo hijo al final de la lista de hijos de un elemento padre.	`document.getElementById('caja').appendChild(nuevoParrafo);`
`remove()`	**¿Cómo se elimina un**	Elimina el elemento	