

SOFTWARE ARCHITECTURE DOCUMENT

UPAS

Underground Protection Analysis System

وثيقة معمارية التنفيذ

تحليل المتطلبات وتصميم معمارية النظام - النسخة 1.0

نوع الوثيقة: توصيف معماري للتنفيذ
المرحلة المستهدفة: Phase 1 - النموذج الأولي
الحالة: المعمارية معتمدة — جاهز للتنفيذ

تعليمات ما قبل البرمجة

UPAS — تعليمات تنفيذية إلزامية للمهندس البرمجي المنفذ

أنت الآن المهندس البرمجي المسؤول عن تنفيذ مشروع UPAS. وثيقة المعمارية المرفقة **معتمدة**. مهمتك ليست إعادة تصميم النظام، بل **تنفيذ المعمارية المعتمدة كما هي بالضبط**.

استراتيجية التطوير

اتبع المراحل المعتمدة بصرامة. لا تنفذ جميع المراحل معاً. ابدأ **بالمرحلة الأولى فقط**: النموذج الأولي (Prototype Foundation). بعد إكمال المرحلة الأولى وتجاوز اختبارات القبول، انتظر الموافقة قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

1. إعداد المشروع

- إنشاء مشروع React + TypeScript + Vite
- تثبيت Three.js + React Three Fiber + Drei
- تثبيت وتكوين Tailwind CSS
- تفعيل TypeScript strict mode
- تكوين ESLint
- إنشاء هيكل المجلدات المعتمد

2. هيكل المجلدات

```
src/  
  components/  
    3d/  
    forms/  
    layout/  
  pages/  
  models/  
  engineering/  
  services/  
  database/  
  store/  
  hooks/  
  utils/  
  types/
```

3. نماذج البيانات أولاً

قبل إنشاء أي واجهة مستخدم، أنشئ واجهات TypeScript الكاملة لـ:

- `Project` — بيانات المشروع
- `Threat` — بيانات التهديد
- `Bomb` — بيانات القنبلة
- `SoilLayer` — طبقة التربة
- `SoilProfile` — ملف التربة الكامل
- `Structure` — بيانات المنشأ
- `AnalysisResult` — نتائج التحليل
- `VisualizationSettings` — إعدادات العرض

قاعدة صارمة: لا يجوز لأي مكون تعريف هيكل بيانات خاص به. جميع الهياكل تأتي من `/types` فقط.

4. إدارة الحالة — Zustand

أنشئ مخزينين:

- `projectStore` — المسؤول عن: المشروع الحالي، بيانات التهديد، بيانات التربة، بيانات المنشأ، نتائج التحليل
- `uiStore` — المسؤول عن: العنصر المحدد، الطبقات المرئية، وضع المراجعة، حالة الكاميرا

5. طبقة قاعدة البيانات

أنشئ قواعد بيانات JSON الأولية في `/database`:

- `bombs.json` — أنواع القنابل وخصائصها
- `soils.json` — أنواع التربة وخصائصها
- `materials.json` — الخامات الإنشائية
- `structures.json` — أنواع المنشآت

محظور: لا يجوز وجود أي قيمة هندسية ثابتة داخل المكونات. جميع القيم تُقرأ من ملفات JSON.

6. النموذج ثلاثي الأبعاد — prototype

أنشئ مشهد `D3Scene` يحتوي على:

- `Terrain` — سطح الأرض
- `SoilLayers` — طبقات التربة
- `BombModel` — نموذج القنبلة
- `PenetrationPath` — مسار الاختراق
- `ExplosionPoint` — نقطة الانفجار
- `StructureModel` — نموذج المنشأ
- `Dimensions` — الأبعاد والقياسات
- `Labels` — التسميات

في هذه المرحلة: استخدم قيم هندسية placeholder فقط. لا تنفذ المعادلات النهائية.

7. واجهة المستخدم

أنشئ الصفحات التالية:

- Dashboard — لوحة المشاريع
- New Project Wizard — معالج إنشاء مشروع جديد
- Analysis View — عرض التحليل

خطوات المعالج:

- الخطوة 1: التهديد (Threat)
- الخطوة 2: التربة (Soil)
- الخطوة 3: المنشأ (Structure)
- الخطوة 4: معاينة التحليل (Analysis Preview)
- الخطوة 5: نتائج (Results Placeholder)

8. قواعد الهندسة — إلزامية

المحظورات:

- ✗ وضع الحسابات داخل مكونات React
- ✗ كتابة قيم هندسية ثابتة (hardcoded)
- ✗ خلط منطق الواجهة مع المنطق الهندسي
- ✗ إنشاء مكونات ضخمة (giant components)

كل مكون يجب أن يحتوي على:

- + مسؤولية واضحة ومحددة
- + واجهات TypeScript معرّفة
- + توثيق (documentation)

9. متطلبات المشهد ثلاثي الأبعاد

المشهد ثلاثي الأبعاد يجب أن يدعم:

- OrbitControls — التحكم بالدوران والتكبير
- اختيار الأ objects — النقر على عنصر لتحديده
- إظهار/إخفاء الطبقات
- عرض الخصائص عند التحديد
- عرض الأبعاد والقياسات

عند اختيار عنصر: اعرض بياناته المرتبطة. مثال: اختيار السقف يعرض: العنصر: السقف، السمك: القيمة، المادة: القيمة.

الرد الأول يجب أن يحتوي على:

- هيكل المجلدات النهائي
- الحزم المثبتة
- خطة التنفيذ
- قائمة مهام المرحلة الأولى
- ترتيب التنفيذ المقدر

لا تكتب أي كود حتى تُوافق على هذه الخطة.

معايير قبول المرحلة الأولى

المرحلة الأولى مكتملة فقط عند تحقق جميع التالي:

- [] التطبيق يعمل بنجاح
- [] المستخدم يمكنه إنشاء مشروع جديد
- [] المستخدم يمكنه إدخال بيانات التهديد
- [] المستخدم يمكنه إدخال طبقات التربة
- [] المستخدم يمكنه تعريف المنشأ
- [] المشاهد ثلاثي الأبعاد يعرض جميع العناصر
- [] العناصر قابلة للاختيار
- [] الأبعاد معروضة
- [] المشروع يمكن حفظه محلياً
- [] واجهة عربية RTL تعمل بشكل صحيح
- [] قواعد المعمارية محترمة

الخطوة الأولى: حلل وثيقة المعمارية. لا تكتب كوداً بعد.

فهرس المحتويات

تعليمات تنفيذية (Implementation Directive)

1. هدف المشروع وطبيعته

1.1 هدف المشروع

1.2 طبيعة التطبيق ونطاقه

1.3 نطاق النسخة الأولى (Phase 1)

2. التقنيات المطلوبة

2.1 حزمة الواجهة الأمامية

2.2 حزمة الخلفية المستقبلية

2.3 مبررات اختيار التقنيات

3. هيكل النظام العام

3.1 معمارية الطبقات

3.2 مخطط المكونات الرئيسية

3.3 تدفق البيانات في النظام

4. نموذج البيانات

4.1 نموذج المشروع (Project)

4.2 نموذج التهديد (Threat / Bomb)

4.3 نموذج التربة (SoilProfile)

4.4 نموذج المنشأة (Structure)

4.5 نموذج النتائج (AnalysisResult)

5. النموذج ثلاثي الأبعاد

5.1 محرك التصور ثلاثي الأبعاد

5.2 المكونات ثلاثية الأبعاد

6. الوحدات البرمجية

6.1 إدارة المشاريع

6.2 تعريف التهديد

6.3 نموذج التربة

6.4 نموذج المنشأة

6.5 محرك الحسابات الهندسية

6.6 لوحة النتائج

6.7 نظام التقارير

7. مكونات الواجهة

7.1 لوحة التحكم (Dashboard)

7.2 معالج المشروع (Project Wizard)

7.3 واجهة التحليل ثلاثي الأبعاد

8. تنظيم الكود

8.1 هيكل المجلدات التفصيلي

8.2 قواعد تنظيم الكود

9. طريقة التطوير

9.1 مبادئ التطوير

9.2 إدارة الحالة

10. مراحل التنفيذ

10.1 المرحلة الأولى: النموذج الأولي

10.2 المرحلة الثانية: محرك الحسابات

10.3 المرحلة الثالثة: الإدارة والتقارير

10.4 المرحلة الرابعة: التكامل المتقدم

11. معايير القبول

11.1 معايير قبول المرحلة الأولى

هدف المشروع وطبيعته

1.1 هدف المشروع

يهدف مشروع (UPAS) (Underground Protection Analysis System) إلى إنشاء منصة هندسية تفاعلية تعمل عبر المتصفح، تتيح للمستخدمين تعريف حالات تحليل هندسية كاملة تتضمن تهديدا أمنيا محددًا وطبقات تربة متعددة ومنشآت تحت أرض متنوعة الأشكال، ثم إجراء التحليلات الهندسية اللازمة وعرض النتائج في نموذج ثلاثي الأبعاد تفاعلي يمكن تدويره وتكبيره واستعراض تفاصيله الهندسية بدقة. المنصة مصممة لتكون أداة احترافية تخدم المهندسين المدنيين والعسكريين في مجال الحماية تحت السطحية، حيث تجمع بين سهولة إدخال البيانات ودقة العرض الهندسي.

تتمحور فلسفة التصميم حول فصل واضح بين طبقات النظام المختلفة، بحيث تتم إدارة واجهة المستخدم بشكل مستقل عن محرك الحسابات الهندسية، ويكون النموذج ثلاثي الأبعاد واجهة المراجعة الرئيسية التي ترتبط كل قيمة هندسية فيها بعنصر مرئي يمكن للمهندس اختياره واستعراض بياناته. هذا الفصل يضمن قابلية التوسع والصيانة، ويجعل من الممكن إضافة معادلات حسابية جديدة أو أنواع منشآت إضافية دون التأثير على باقي أجزاء النظام.

الهدف النهائي هو تمكين المستخدم من إنشاء مشروع جديد في بضع خطوات عبر معالج مشروع مُوجّه (Project Wizard)، ثم الانتقال إلى واجهة التحليل ثلاثي الأبعاد حيث يرى المنشأة والتربة والتهديد معا في بيئة واحدة، مع إمكانية مراجعة جميع الأبعاد والسماكات والنتائج قبل استخراج تقرير هندسي شامل بصيغة PDF يتضمن صوراً من النموذج ثلاثي الأبعاد وجميع البيانات والنتائج.

1.2 طبيعة التطبيق ونطاقه

UPAS هو تطبيق ويب (Web Application) يعمل بالكامل من المتصفح دون الحاجة لتثبيت أي برامج إضافية على جهاز المستخدم. في المرحلة الأولى، يعمل النظام بالكامل على جانب العميل (Client-Side) مع تخزين البيانات محلياً، مما يجعله قابلاً للاستخدام في بيئات لا تتوفر فيها اتصالات شبكة مستقرة، وهو أمر بالغ الأهمية في التطبيقات الهندسية الميدانية.

يستهدف النظام فئتين رئيسيتين من المستخدمين: فئة المستخدم الأساسي (User) الذي يمتلك صلاحيات إنشاء المشاريع وإدخال البيانات وتشغيل التحليل ومشاهدة النتائج، وفئة المراجع أو المهندس (Reviewer / Engineer) الذي يتمتع بصلاحيات إضافية تشمل مشاهدة جميع المعاملات ومراجعة النماذج والنتائج وإضافة ملاحظات فنية. هذا التصنيف يتيح استخدام النظام في بيئات العمل الجماعي حيث يتم فصل دور التصميم عن دور المراجعة والاعتماد.

نوع التطبيق	تطبيق ويب تفاعلي (Web Application)
منصة التشغيل	المتصفح (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
اللغة	عربية (RTL) مع دعم المصطلحات الإنجليزية التقنية
التخزين (Phase 1)	محلي (LocalStorage / JSON Files)
التخزين (Phase 2)	خادم مركزي (PostgreSQL)
الاتصال بالشبكة (Phase 1)	غير مطلوب بعد التحميل الأول

1.3 نطاق النسخة الأولى (Phase 1)

تُعرّف النسخة الأولى من النظام بأنها نموذج أولي (Prototype) يركز على إثبات المفاهيم الأساسية وتوفير البنية التحتية اللازمة للمراحل اللاحقة. تشمل هذه النسخة إعداد بيئة العمل مع React و TypeScript و Vite، وبناء مشهد ثلاثي الأبعاد أساسي يعرض التربة والمنشأة والتهديد، وإنشاء نماذج إدخال البيانات لجميع الكيانات، وتوفير تخزين محلي لحالة المشروع. لا تتضمن هذه المرحلة محرك الحسابات الهندسية الفعلي الذي سيُبنى في المرحلة الثانية، بل تكتفي بمواقع فارغة (Placeholders) لواجهات الحسابات.

ملاحظة للمطور

الهدف من المرحلة الأولى ليس بناء تطبيق مبسّط أو تجريبي، بل بناء الأساس المتين الذي تقوم عليه جميع المراحل اللاحقة. يجب أن تكون البنية البرمجية قابلة للتوسع من البداية، مع فصل واضح بين المكونات والمسؤوليات.

CHAPTER 02

التقنيات المطلوبة

2.1 حزمة الواجهة الأمامية (Frontend Stack)

تعتمد واجهة UPAS الأمامية على مجموعة مختارة بعناية من التقنيات الحديثة التي توفر معا بيئة تطوير قوية وأداء عاليا وتجربة مستخدم سلسة. تم اختيار كل تقنية لمبرر فني واضح يتناسب مع طبيعة التطبيق الهندسي الذي يتطلب معالجة رسومية ثلاثية الأبعاد وإدارة حالة معقدة ودعم كامل للغة العربية.

التقنية	الإصدار	الدور في المشروع	مبرر الاختيار
React	+18	مكتبة بناء واجهة المستخدم الأساسية	نظام المكونات القابل لإعادة الاستخدام، مجتمع ضخم، دعم ممتاز ل TypeScript
TypeScript	x.5	لغة البرمجة الرئيسية مع أنواع صارمة	اكتشاف الأخطاء مبكرا، توثيق ذاتي عبر الأنواع، أساس قوي للنماذج الهندسية
Vite	+5	أداة البناء والتطوير (Build Tool)	سرعة بناء فائقة، HMR فوري، إعداد بسيط، دعم أصلي ل TypeScript
Three.js	+r160	محرك الرسوميات ثلاثية الأبعاد الأساسي	المكتبة الأكثر نضجا في WebGL، دعم كامل للرسوميات ثلاثية الأبعاد في المتصفح
React Three Fiber	+8	ربط Three.js مع React	تكامل سلس بين النموذج ثلاثي الأبعاد وحالة React، مكونات تفاعلية
Drei	+9	مكونات إضافية ل React Three Fiber	أدوات مساعدة جاهزة (OrbitControls, Text3D, إلخ) تُسرّع التطوير
Tailwind CSS	+3	إطار عمل التصميم (Utility-First CSS)	تصميم سريع، قابلية التخصيص العالية، دعم ممتاز ل RTL

2.2 حزمة الخلفية المستقبلية (Backend Stack)

على الرغم من أن المرحلة الأولى تعتمد بالكامل على التشغيل من جانب العميل، إلا أن المعمارية مصممة لاستيعاب إضافة خادم خلفي في المرحلة الثانية دون إعادة هيكلة جذرية. تم اختيار التقنيات الخلفية لتتنسق مع التقنيات الأمامية من حيث لغة البرمجة (TypeScript) ونمط العمل، مما يُسهّل انتقال المطورين بين الواجهة والخادم ويقلل من التعقيد التقني العام للنظام.

التقنية	الدور	متى تُستخدم
Node.js	بيئة تشغيل الخادم	Phase 2 - عند الحاجة إلى خادم مركزي
TypeScript	لغة برمجة الخادم (مشاركة الأنواع مع الواجهة)	Phase 2 - مشاركة نماذج البيانات
PostgreSQL	قاعدة بيانات علائقية	Phase 2 - تخزين المشاريع والمستخدمين
REST API	واجهة الاتصال بين الواجهة والخادم	Phase 2 - مزامنة البيانات

2.3 مبررات اختيار التقنيات

تم اختيار حزمة التقنيات الأمامية بناء على عدة اعتبارات هندسية جوهرية. أولا، يوفر React مع TypeScript أساسا متينا لنمذجة البيانات الهندسية المعقدة التي يتطلبها النظام، حيث يمكن تعريف واجهات TypeScript صارمة لكل كيان (قنبلة، طبقة تربة، منشأة) مع التحقق من صحة البيانات في وقت التطوير. ثانيا، يُعد Three.js مع React Three Fiber المزيج الأكثر نضجا لتقديم الرسوميات ثلاثية الأبعاد في تطبيقات React، حيث يوفر Drei مجموعة غنية من المكونات الجاهزة مثل أدوات التحكم بالكاميرا والتسميات النصية ثلاثية الأبعاد وأدوات القص.


أما اختيار Vite كأداة بناء ف جاء بسبب سرعته الاستثنائية في التحويل البرمجي (HMR) التي تُسرّع دورة التطوير بشكل ملحوظ مقارنة بأدوات البناء التقليدية. كما أن Vite يوفر دعماً أصلياً ل TypeScript و ES Modules، مما يُلغي الحاجة إلى إعدادات معقدة. وأخيراً، يوفر Tailwind CSS نظام تصميم مرنا يدعم RTL بشكل كامل، مع إمكانية تخصيص الألوان والخطوط والمسافات بسهولة لتناسب مع الهوية البصرية الهندسية المطلوبة.

CHAPTER 03

هيكل النظام العام

3.1 معمارية الطبقات

يعتمد UPAS على معمارية طبقات (Layered Architecture) واضحة تحقق الفصل التام بين المسؤوليات المختلفة في النظام. تتكون المعمارية من خمس طبقات رئيسية، كل منها مسؤولة عن نطاق محدد من العمليات وتتواصل مع الطبقات الأخرى عبر واجهات محددة بوضوح. هذا الفصل يضمن أن التغييرات في إحدى الطبقات لا تؤثر على باقي النظام، ويسمح بتطوير كل طبقة بشكل مستقل عن الأخرى.



شكل 1: معمارية طبقات نظام UPAS

الطبقة الأولى هي طبقة واجهة المستخدم (UI Layer) التي تتضمن جميع المكونات المرئية من صفحات ونماذج إدخال وأزرار وقوائم. هذه الطبقة مسؤولة فقط عن عرض البيانات والتقاط تفاعلات المستخدم، ولا تحتوي على أي منطق حسابي أو هندسي. الطبقة الثانية هي محرك التصور ثلاثي الأبعاد (3D Visualization Engine) المبني على Three.js و React Three Fiber، وهو المسؤول عن عرض التضاريس وطبقات التربة والمنشآت والتهديدات في بيئة ثلاثية الأبعاد تفاعلية.


الطبقة الثالثة هي محرك الحسابات الهندسية (Engineering Calculation Engine) وهو الوحدة الأكثر حساسية في النظام، حيث يحتوي على جميع المعادلات والخوارزميات المستخدمة في حساب عمق الاختراق وضغط الانفجار والأحمال الديناميكية

وتقييم حالة المنشأة. هذه الطبقة معزولة تماما عن واجهة المستخدم ولا تعتمد على أي مكتبة واجهة، مما يجعل اختبارها والتحقق منها أمرا مستقلا.

الطبقة الرابعة هي طبقة نماذج البيانات وإدارة الحالة (Data Models and State Management) التي تحتوي على تعريفات TypeScript لجميع الكيانات في النظام، بالإضافة إلى آلية إدارة الحالة المركزية (عبر React Context أو Zustand). أما الطبقة الخامسة فهي طبقة البيانات (Database Layer) التي تتعامل مع التخزين والاسترجاع، وتستخدم ملفات JSON في المرحلة الأولى مع التحول إلى PostgreSQL في المرحلة الثانية.

3.2 مخطط المكونات الرئيسية

يتكون نظام UPAS من ثماني وحدات برمجية رئيسية (Modules) تعمل معا لتقديم تجربة تحليل هندسي متكاملة. كل وحدة مسؤولة عن نطاق وظيفي محدد وتتواصل مع الوحدات الأخرى عبر واجهات محددة بوضوح. المخطط التالي يوضح العلاقات بين هذه الوحدات وكيفية تدفق البيانات بينها.




شكل 2: مخطط المكونات الرئيسية لنظام UPAS

يُظهر المخطط أن محرك التصور ثلاثي الأبعاد يشكل المحور المركزي للنظام، حيث يتلقى بيانات من وحدات إدخال البيانات (التهديد، التربة، المنشأة) ويعرضها في بيئة مرئية واحدة. محرك الحسابات يأخذ نفس المدخلات وينتج النتائج التي تُعرض أيضا في النموذج ثلاثي الأبعاد وعلى لوحة النتائج. نظام التقارير يجمع البيانات من جميع الوحدات لتوليد التقرير النهائي.

3.3 تدفق البيانات في النظام

يتبع النظام مسار تدفق بيانات واضح ومتسلسل يبدأ من إدخال المستخدم وينتهي بإنتاج التقرير الهندسي. هذا المسار مصمم ليكون خطيا في حالات التحليل العادية، مع إمكانية الرجوع والتعديل في أي نقطة دون فقدان البيانات السابقة. الفهم الدقيق لتدفق البيانات ضروري للمطور لضمان ربط المكونات بشكل صحيح.



شكل 3: تدفق البيانات في نظام UPAS

يبدأ التدفق عندما ينشئ المستخدم مشروعاً جديداً عبر لوحة التحكم، ثم يدخل البيانات عبر معالج المشروع (Project Wizard) الذي يمر بخمس خطوات متسلسلة: تعريف التهديد، ثم تعريف التربة، ثم تعريف المنشأة، ثم تشغيل التحليل، وأخيراً مراجعة النتائج. كل خطوة تُخزن بياناتها في نموذج المشروع المركزي، وعند اكتمال جميع البيانات يمكن تشغيل التحليل الذي يُمرر البيانات إلى محرك الحسابات ويُنتج نتائج تُعرض في النموذج ثلاثي الأبعاد وعلى لوحة النتائج.

CHAPTER 04

نموذج البيانات

يُعد نموذج البيانات (Data Model) الأساس الذي يركز عليه النظام بأكمله. يتم تعريف جميع الكيانات والأنواع باستخدام واجهات (TypeScript Interfaces) التي توفر تحققاً صارماً من الأنواع في وقت التطوير وتوثيقاً ذاتياً للبنية البياناتية. كل كيان في النظام يمثل مفهوماً هندسياً حقيقياً بعلاقات محددة مع الكيانات الأخرى. فيما يلي تعريف كل نموذج بيانات رئيسي مع شرح مفصل لكل خاصية.

4.1 نموذج المشروع (Project)

نموذج المشروع هو الكيان الجذري (Root Entity) في النظام، حيث يُجمع جميع بيانات التحليل في كائن واحد. كل مشروع يحتوي على معلومات وصفية أساسية (الاسم وتاريخ الإنشاء) بالإضافة إلى مراجع لكائنات التهديد والتربة والمنشأة والنتائج. هذا التصميم يُسهّل عملية حفظ المشروع واسترجاعه وتصديره كملف واحد.

```

interface Project { id: string; // معرف فريد للمشروع (UUID) name: string; // اسم المشروع الذي يُدخله
  createdAt: string; // تاريخ الإنشاء (ISO 8601) modifiedDate: string; // تاريخ آخر تعديل
  threat: Threat; // بيانات التهديد المرتبط بالمشروع soil: SoilProfile; // نموذج التربة
  results: AnalysisResult | null; // بيانات المنشأة تحت الأرض (خالية قبل التشغيل)
  notes: string[]; // ملاحظات المراجع }
  
```

4.2 نموذج التهديد (Threat / Bomb)

يُمثل نموذج التهديد القنبلة أو الذخيرة التي يُحلل النظام تأثيرها على المنشأة تحت الأرض. يحتوي النموذج على نوع السيناريو (اختراق، انفجار سطحي، أو سيناريو مخصص) بالإضافة إلى الخصائص الفيزيائية الكاملة للقنبلة مثل الكتلة وكتلة المتفجرات والأبعاد والسرعة وزاوية الاصطدام. هذه البيانات تُستخدم مباشرة في حسابات عمق الاختراق وضغط الانفجار في محرك الحسابات.

```
interface Threat { scenarioType: 'penetrating' | 'surface_explosion' | 'custom'; bomb: Bomb; }
interface Bomb { name: string; // (من قاعدة البيانات أو مخصص)
mass: number; // الكتلة الكلية (kg)
explosiveMass: number; // كتلة المتفجرات (kg)
length: number; // الطول (m)
diameter: number; // القطر (m)
velocity: number; // سرعة الاصطدام (m/s)
impactAngle: number; // زاوية الاصطدام (degrees from vertical)
explosiveType: string; // نوع المتفجر (TNT, C4, ...) }
```

4.3 نموذج التربة (SoilProfile)

يُمثل نموذج التربة المقطع العمودي للأرض فوق المنشأة، ويتكون من طبقات متعددة مرتبة من السطح إلى الأسفل. كل طبقة تتميز باسمها وسمكها والكثافة والمقاومة وعامل الاختراق، وهذه القيم تؤثر بشكل مباشر على حساب عمق اختراق القنبلة عبر التربة. النظام يدعم عددا غير محدود من الطبقات، مما يسمح بنمذجة تربة معقدة تتضمن رملا وطينا وصخرا بحسب الواقع.

```
interface SoilProfile { layers: SoilLayer[]; // مصفوفة الطبقات مرتبة من الأعلى للأسفل }
interface SoilLayer { id: string; // معرف فريد
name: string; // اسم الطبقة (Sand, Clay, Rock, ...)
thickness: number; // السمك (m)
density: number; // الكثافة (kg/m3)
strength: number; // المقاومة (MPa)
penetrationFactor: number; // عامل الاختراق (معامل تجريبي)
color: string; // لون العرض في النموذج
3D }
```

4.4 نموذج المنشأة (Structure)

يُمثل نموذج المنشأة الهيكل الإنشائي تحت الأرض الذي يُراد تحليل مستوى حمايته. يدعم النظام أربعة أنواع رئيسية من المنشآت: الهيكل الصندوقي (Box Structure) والهيكل القوسي (Arch Structure) والنفق الدائري (Circular Tunnel) والمنشأة متعددة الغرف (Multi Room Facility). لكل نوع أبعاد هندسية خاصة به، لكن جميع الأنواع تشترك في خصائص السماكات الإنشائية للسقف والجدران والأرضية.

```
type StructureType = 'box' | 'arch' | 'circular_tunnel' | 'multi_room';
interface Structure {
type: StructureType;
length: number; // الطول الكلي (m)
width: number; // العرض (m)
height: number; // الارتفاع (m)
depth: number; // عمق السقف تحت سطح الأرض (m)
roofThickness: number; // سماكة السقف (m)
wallThickness: number; // سماكة الجدران (m)
floorThickness: number; // سماكة الأرضية (m)
material: string; // مادة البناء (Concrete, Steel, ...)
rooms?: Room[]; // الغرف للمنشآت متعددة (للهيكل القوسي فقط)
archRadius?: number; // نصف قطر القوس (للهيكل القوسي فقط) }
```

4.5 نموذج النتائج (AnalysisResult)

يُمثل نموذج النتائج مخرجات محرك الحسابات بعد تشغيل التحليل على بيانات المشروع. يحتوي على القيم المحسوبة الرئيسية مثل عمق الاختراق في التربة وموقع الانفجار وضغط الموجة الانفجارية والحمل الديناميكي الناتج وحالة المنشأة الإنشائية. هذه النتائج تُعرض في كل من النموذج ثلاثي الأبعاد (كمسميات وألوان على العناصر) ولوحة النتائج (كمجموعة من البطاقات والجداول) والتقرير الهندسي.

```
interface AnalysisResult { penetrationDepth: number; // عمق الاختراق في التربة (m)
explosionPosition: number; // موقع الانفجار (عمق تحت السطح) (m) blastPressure: number; // ضغط
الموجة الانفجارية (kPa) dynamicLoad: number; // الحمل الديناميكي على السقف (kN/m2) structureStatus:
string; // حالة المنشأة: SAFE / WARNING / FAIL roofStress: number; // الإجهاد على السقف (MPa)
wallStress: number; // الإجهاد على الجدران (MPa) safetyFactor: number; // معامل الأمان
timestamp:
string; // تاريخ إجراء التحليل }
```

النموذج ثلاثي الأبعاد

5.1 محرك التصور ثلاثي الأبعاد

يُشكّل النموذج ثلاثي الأبعاد واجهة المراجعة الرئيسية في نظام UPAS، وهو ليس مجرد عنصر عرض تجميلي بل هو الأداة الأساسية التي يرى من خلالها المهندس والمراجع جميع البيانات الهندسية في سياقها المكاني الحقيقي. المبدأ الأساسي هو أن كل قيمة هندسية في النظام يجب أن تكون مرتبطة بعنصر مرئي في النموذج ثلاثي الأبعاد يمكن اختياره واستعراض بياناته، مما يخلق تجربة مراجعة هندسية شاملة ومتكاملة.

يُبنى المحرك على Three.js عبر طبقة الت abstraction التي يوفرها React Three Fiber (R3F)، مما يسمح بدمج العناصر ثلاثية الأبعاد كـ مكونات React طبيعية تتفاعل مع حالة التطبيق. مكتبة Drei توفر مكونات جاهزة مثل OrbitControls للتدوير والتكبير و Text3D للتسميات و Html للتراكبات (Overlays) التي تُعرض بيانات العناصر عند الاختيار.

قاعدة ذهبية

لا تضع أي منطق هندسي أو حسابات داخل مكونات التصور ثلاثي الأبعاد. المكونات ثلاثية الأبعاد مسؤولة فقط عن "العرض" وتستقبل بياناتها جاهزة من نماذج البيانات أو نتائج الحسابات.

5.2 المكونات ثلاثية الأبعاد

يتكون المحرك ثلاثي الأبعاد من مجموعة من المكونات المتخصصة، كل مسؤول عن عرض نوع معين من العناصر الهندسية. هذه المكونات موجودة في المجلد components/3d / وتُستدعى من المكون الرئيسي Scene3D الذي يُدير المشهد بأكمله. فيما يلي قائمة المكونات مع وصف مسؤوليتها كل منها.

المكون	المسؤولية	التفاعلات
Scene3D	إدارة المشهد الكلي والإضاءة والكاميرا	يستضيف جميع المكونات الفرعية
Terrain	عرض سطح الأرض كطائرة نصية شفافة	إظهار/إخفاء، تعديل الشفافية
SoilLayers	عرض طبقات التربة بألوان وأبعاد مختلفة	اختيار طبقة لعرض بياناتها
BombModel	عرض القنبلة (أسطوانة) مع مسار الحركة	تدوير، عرض المواصفات عند الاختيار
PenetrationPath	عرض مسار الاختراق عبر طبقات التربة	خط متدرج يوضح العمق
ExplosionPoint	عرض موقع الانفجار ككرة متوهجة	تأثير بصري ديناميكي
BlastZone	عرض نطاق تأثير الانفجار ككرة شفافة	تعديل نصف القطر، الشفافية
StructureModel	عرض المنشأة تحت الأرض (صندوق/قوس/نفق)	اختيار لعرض السماكات والمواد
Dimensions	عرض الأبعاد والسماكات كتسميات هندسية	إظهار/إخفاء حسب وضع المراجعة
Labels	تسميات نصية للعناصر (أسماء الطبقات، إلخ)	موضوعة دائما نحو الكاميرا (Billboarding)

5.3 وضع المراجعة الهندسية (Engineering Review Mode)

يوفر النظام وضع مراجعة هندسية خاص (Engineering Review Mode) يُفَعَّل عند طلب المراجع أو المهندس، ويعرض جميع المعلومات الهندسية التفصيلية مباشرة على النموذج ثلاثي الأبعاد. في هذا الوضع، يظهر كل بعد هندسي وكل سماكة إنشائية كتسمية مرقمة مرتبطة بعنصرها بخط مرجعي. كما تُعرض المحاور الإحداثية ونقاط الحساب والأحمال المطبقة والنتائج المحسوبة في مواقعها الصحيحة على النموذج.

يتميز وضع المراجعة عن الوضع العادي بتفعيل مكونات إضافية مثل Dimensions الذي يرسم خطوط الأبعاد مع القيم، ومكون LoadIndicators الذي يعرض الأسهم الاتجاهية للأحمال، ومكون ResultOverlay الذي يُلَوِّن عناصر المنشأة حسب حالة الأمان (أخضر للأمان، أصفر للتحذير، أحمر للفشل). هذا الوضع يُعد أداة مراجعة احترافية تُغني عن الحاجة لمراجعة الأرقام في جداول منفصلة.

CHAPTER 06

الوحدات البرمجية

6.1 إدارة المشاريع (Project Management)

وحدة إدارة المشاريع هي نقطة الدخول الرئيسية للنظام، حيث تتيح للمستخدم إنشاء مشاريع جديدة وحفظها وفتحها وحذفها وتصديرها. كل مشروع يُخزَّن ككائن JSON متكامل في LocalStorage في المرحلة الأولى، مع إمكانية تصديره كملف JSON منفصل يمكن استيراده لاحقاً. هذه الوحدة تعتمد على خدمة projectService التي تُجرِّد عمليات التخزين عن باقي النظام، مما يُسهِّل الانتقال إلى تخزين الخادم في المرحلة الثانية.

تتضمن هذه الوحدة صفحة لوحة التحكم (Dashboard) التي تعرض قائمة بجميع المشاريع المحفوظة مع معلومات ملخصة عن كل مشروع (الاسم، تاريخ الإنشاء، الحالة). كما توفر إمكانية البحث والتصفية حسب الاسم أو التاريخ. عند اختيار مشروع، يُحمَّل النظام بياناته الكاملة ويوجَّه المستخدم إما إلى معالج التعديل أو إلى واجهة التحليل ثلاثي الأبعاد حسب حالة المشروع.

6.2 تعريف التهديد (Threat Definition)

تتيح وحدة تعريف التهديد للمستخدم اختيار سيناريو التهديد وإدخال بيانات القنبلة المستخدمة. يدعم النظام ثلاثة أنواع من السيناريوهات: سيناريو الاختراق (Penetrating Threat) حيث تخترق القنبلة التربة وتنفجر قرب المنشأة، وسيناريو الانفجار السطحي (Surface Explosion) حيث يحدث الانفجار على سطح الأرض مباشرة، وسيناريو مخصص (Custom Scenario) يمكن فيه تحديد موقع الانفجار يدويا.

لتبسيط إدخال البيانات، يحتوي النظام على قاعدة بيانات محلية (bombs.json) تضم مواصفات القنابل الشائعة مع جميع بياناتها الفيزيائية. يمكن للمستخدم اختيار قنبلة من القائمة لملء الحقول تلقائيا، ثم تعديل أي قيمة حسب الحاجة. هذا النهج يوفر الوقت ويقلل من احتمال إدخال بيانات خاطئة، مع الحفاظ على المرونة الكاملة لتعريف تهديدات مخصصة.

6.3 نموذج التربة (Soil Model)

تتيح وحدة نموذج التربة للمستخدم تعريف المقطع العمودي للتربة فوق المنشأة كعدد من الطبقات المتتالية. الواجهة تعرض الطبقات بصريا من الأعلى إلى الأسفل، مع إمكانية إضافة طبقة جديدة أو حذف طبقة موجودة أو تعديل بيانات أي طبقة. كل طبقة تتطلب اسمها ونوعها (رمل، طين، صخر) وسمكها وكثافتها ومقاومتها وعامل اختراقها.

مشابهة لوحدة التهديد، يحتوي النظام على قاعدة بيانات محلية لأنواع التربة الشائعة (soils.json) تحتوي على القيم الافتراضية لكل نوع (كثافة الرمل، مقاومة الصخر، إلخ). عند اختيار نوع التربة، تُملأ الحقول بالقيم الافتراضية ويمكن تعديلها. هذا يُسرّع عملية الإدخال ويضمن استخدام قيم هندسية معقولة كنقطة بداية.

6.4 نموذج المنشأة (Structure Model)

تتيح وحدة نموذج المنشأة للمستخدم تعريف الهندسة الإنشائية للمرفق تحت الأرض. تبدأ الواجهة باختيار نوع المنشأة من الأنواع المدعومة الأربعة: الهيكل الصندوقي للغرف والملاجئ، والهيكل القوسي للأنفاق ذات السقف المقوس، والنفق الدائري للأنفاق الأسطوانية، والمنشأة متعددة الغرف للمجمعات تحت الأرض المعقدة. لكل نوع، تعرض الواجهة حقول الإدخال المناسبة مع رسم توضيحي مبسط يتحديث فوراً مع تغيير الأبعاد.

من أهم خصائص هذه الوحدة القدرة على معاينة المنشأة ثلاثي الأبعاد أثناء الإدخال (Live Preview)، حيث يتحديث النموذج في المشهد ثلاثي الأبعاد فوراً مع كل تغيير في الأبعاد أو السماكات. هذا يمنح المستخدم رؤية فورية لمدى واقعية المنشأة ويساعده في اكتشاف الأخطاء مبكراً قبل تشغيل التحليل.

6.5 محرك الحسابات الهندسية (Calculation Engine)

قاعدة حمراء - لا تضع الحسابات داخل المكونات

محرك الحسابات الهندسية يجب أن يكون مستقلاً تماماً عن واجهة المستخدم. لا يجوز استدعاء معادلات حسابية من داخل مكونات React أو المكونات ثلاثية الأبعاد. جميع الحسابات تتم في الملفات الموجودة تحت `engineering/calculations/` وتُستدعى عبر طبقة الخدمات (`services/calculationService.ts`).

محرك الحسابات هو العقل التحليلي للنظام، ويحتوي على المعادلات والخوارزميات الهندسية المستخدمة في تحليل مدى حماية المنشأة تحت الأرض. يتم تنظيم المحرك كوحدات مستقلة (Modules) بحسب نوع الحساب: وحدة الاختراق (`penetration.ts`) التي تحسب عمق اختراق القذيفة في التربة باستخدام معادلات مثل معادلة Young، ووحدة الانفجار (`blast.ts`) التي تحسب ضغط الموجة الانفجارية ومداهها، ووحدة المنشأة (`structure.ts`) التي تحسب الإجهادات والأحمال على العناصر الإنشائية، ووحدة السلامة (`safety.ts`) التي تقيم الحالة الإجمالية للمنشأة.

```
// engineering/calculations/penetration.ts export function calculatePenetration( bomb: Bomb,
soilLayers: SoilLayer[] ): PenetrationResult { // باستخدام معادلة // حساب عمق الاختراق عبر كل طبقة
Young } // engineering/calculations/blast.ts
export function calculateBlastPressure( explosiveMass: number, distance: number, explosiveType:
string ): BlastResult { // حساب ضغط الموجة الانفجارية // حساب الحمل الديناميكي على السقف }
engineering/calculations/safety.ts export function evaluateSafety( structuralResults:
StructureResult, designCapacity: number ): SafetyResult { // تحديد الحالة // حساب معامل الأمان : SAFE
/ WARNING / FAIL }
```

يتم استدعاء محرك الحسابات من خلال خدمة مركزية (calculationService.ts) تتلقى كائن المشروع الكامل وتُرجع كائن النتائج. هذه الخدمة هي نقطة الاتصال الوحيدة بين الواجهة ومحرك الحسابات، مما يضمن الفصل التام بين الطبقتين ويسمح باستبدال أو تحسين المعادلات المستخدمة دون التأثير على واجهة المستخدم.

6.6 لوحة النتائج (Results Dashboard)

تعرض لوحة النتائج ملخصاً شاملاً لنتائج التحليل بطريقة مرئية واضحة تتيح للمهندس تقييم حالة المنشأة بسرعة. تبدأ اللوحة بشريط الحالة العام الذي يعرض نتيجة التحليل بألوان مميزة: أخضر للأمن (SAFE)، أصفر للتحذير (WARNING)، أو أحمر للفشل (FAIL). ثم تعرض مجموعة من البطاقات والجداول التي تفصل نتائج كل جزء من التحليل.

تشمل اللوحة أربعة أقسام رئيسية: قسم ملخص المشروع الذي يعرض الحالة العامة، وقسم نتائج التهديد الذي يعرض بيانات القنبلة وعمق الاختراق وموقع الانفجار، وقسم النتائج الإنشائية الذي يعرض الإجهادات على السقف والجدران والأحمال المطبقة ومعامل الأمان، وقسم التوصيات الذي يقترح إجراءات تحسين بناء على النتائج. كل رقم في اللوحة مرتبط بعنصر مرئي في النموذج ثلاثي الأبعاد يمكن النقر عليه للانتقال مباشرة إلى العنصر المقابل.

6.7 نظام التقارير (Reporting System)

يتولى نظام التقارير إنتاج تقرير هندسي شامل بصيغة PDF يتضمن جميع بيانات المشروع ونتائج التحليل وصوراً من النموذج ثلاثي الأبعاد. التقرير مُصمم ليكون وثيقة قابلة للتقديم يمكن مشاركتها مع الجهات المعنية أو أرشفتها كجزء من التوثيق الهندسي. يتضمن التقرير سبعة أقسام مرتبة هي: بيانات المشروع، وبيانات التهديد، وبيانات التربة، وبيانات المنشأة، وصور ثلاثية الأبعاد، ونتائج التحليل، والملاحظات.

يتم التقاط صور النموذج ثلاثي الأبعاد تلقائياً من عدة زوايا محددة مسبقاً عند إنشاء التقرير، مما يضمن تضمين مناظر شاملة للتحليل. يمكن للمستخدم أيضاً إضافة ملاحظات نصية تظهر في قسم الملاحظات من التقرير، وهو أمر مهم لبيئة المراجعة حيث يحتاج المراجع إلى توثيق ملاحظاته وموافقته ضمن التقرير نفسه.

CHAPTER 07

مكونات الواجهة

7.1 لوحة التحكم (Dashboard)

لوحة التحكم هي الصفحة الرئيسية التي تظهر للمستخدم بعد تسجيل الدخول، وتتضمن قائمة بجميع المشاريع المحفوظة مع إمكانية إنشاء مشروع جديد. التصميم الهندسي للوحة التحكم يراعي البساطة والوضوح، حيث تعرض كل بطاقة مشروع الاسم وتاريخ الإنشاء والحالة (مسودة، مكتمل البيانات، محلل) مع أزرار سريعة لفتح المشروع أو حذفه أو تصديره.

تتضمن اللوحة أيضاً شريط بحث يسمح بتصفية المشاريع حسب الاسم، مع إمكانية ترتيبها حسب التاريخ أو الاسم. في أعلى الصفحة يوجد زر "مشروع جديد" بارز يبدأ معالج المشروع. بالنسبة لمستخدمي فئة المراجع، تعرض اللوحة جميع المشاريع في النظام مع إمكانية إضافة ملاحظات على أي مشروع.

معالج المشروع هو الواجهة الرئيسية لإدخال البيانات، ويعمل كمسار متسلسل (Stepper) من خمس خطوات: التهديد، التربة، المنشأة، التحليل، والنتائج. كل خطوة تعرض نموذج إدخال متخصص مع التحقق من صحة البيانات قبل الانتقال للخطوة التالية. يمكن للمستخدم التنقل بين الخطوات بحرية لتعديل البيانات السابقة في أي وقت.

الخطوة	العنوان	المحتوى	التحقق المطلوب
1	تعريف التهديد	اختيار السيناريو وإدخال بيانات القنبلة	الكتلة، السرعة، زاوية الاصطدام
2	تعريف التربة	إضافة طبقات التربة مع خصائصها	طبقة واحدة على الأقل، سمك إجمالي منطقي
3	تعريف المنشأة	اختيار النوع وإدخال الأبعاد والسمكات	الأبعاد موجبة، السمكات منطقية
4	تشغيل التحليل	مراجعة البيانات وتشغيل محرك الحسابات	جميع البيانات مكتملة
5	عرض النتائج	النتائج في النموذج 3D ولوحة النتائج	لا يوجد

7.3 واجهة التحليل ثلاثي الأبعاد

واجهة التحليل ثلاثي الأبعاد هي الصفحة الأهم في النظام، حيث يظهر المشروع كله في مشهد ثلاثي الأبعاد تفاعلي. تخطيط الصفحة يتضمن المشهد ثلاثي الأبعاد في المنتصف كعنصر رئيسي يستهلك معظم مساحة الشاشة، مع شريط جانبي (Sidebar) يعرض بيانات العنصر المختار وأدوات التحكم بالعرض (إظهار/إخفاء الطبقات، تفعيل وضع المراجعة، التقاط صور).

يدعم المشهد التفاعلات التالية: التدوير (Rotate) حول النموذج، والتكبير والتصغير (Zoom)، والتحريك الأفقي (Pan)، وإخفاء وإظهار طبقات التربة بشكل مستقل، واختيار أي عنصر ثلاثي الأبعاد لعرض بياناته، وعرض الأبعاد والسمكات الهندسية، وإنشاء مقاطع عرضية (Sections) لرؤية المقطع الداخلي للمنشأة. هذه التفاعلات تُنفذ عبر أدوات مثل OrbitControls و Select و Html.


CHAPTER 08

تنظيم الكود

8.1 هيكل المجلدات التفصيلي

يُعد تنظيم المجلدات أساس البنية البرمجية للنظام، حيث يُحدد مكان كل ملف وعلاقته بباقي الملفات. تم تصميم الهيكل بحيث يعكس معمارية الطبقات الموضحة سابقاً، بحيث يكون كل مجلد مسؤولاً عن نطاق محدد من المسؤوليات. الفصل الواضح بين المجلدات يُسهّل على المطورين العثور على أي ملف وفهم دوره بسرعة.

UPAS — Project Folder Structure



شكل 4: هيكل المجلدات التفصيلي لمشروع UPAS

المجلد	المسؤولية	أمثلة المحتويات
/components/ui	مكونات واجهة المستخدم العامة القابلة لإعادة الاستخدام	Button, Input, Card, Modal, Select, Tabs
/components/3d	مكونات التصور ثلاثي الأبعاد	Scene3D, Terrain, SoilLayers, BombModel
/components/forms	نماذج إدخال البيانات المتخصصة	ThreatForm, SoilForm, StructureForm
/components/layout	مكونات الهيكل العام للصفحات	Sidebar, Header, Wizard, PageContainer
/pages	الصفحات الرئيسية للتطبيق	Dashboard, ProjectView, AnalysisView
/models	تعريفات TypeScript لجميع الكيانات	Project, Threat, Soil, Structure, AnalysisResult
/engineering	محرك الحسابات الهندسية (مستقل عن UI)	penetration.ts, blast.ts, structure.ts, safety.ts
/services	طبقة الخدمات التي تربط UI بالبيانات والحسابات	projectService.ts, calculationService.ts
/database	ملفات البيانات المرجعية (JSON)	bombs.json, soils.json, materials.json
/store	إدارة الحالة المركزية (Zustand)	projectStore.ts, uiStore.ts
/hooks	خطافات React مخصصة	useProject.ts, use3D.ts, useAnalysis.ts
/utils	أدوات مساعدة عامة	formatters.ts, validators.ts, constants.ts
/types	تعريفات الأنواع المشتركة	index.ts - جميع الواجهات والأنواع

8.2 قواعد تنظيم الكود

لضمان اتساق الكود وجودته عبر مراحل التطوير المختلفة وبين المطورين المختلفين، تم وضع مجموعة من القواعد الصارمة لتنظيم الكود. هذه القواعد ليست مقترحات بل هي متطلبات إلزامية يجب الالتزام بها من البداية لتجنب التراكم التقني (Technical Debt) الذي يُصعّب التطوير والصيانة لاحقاً.

قواعد إلزامية

- الفصل التام:** لا تضع أي منطق حسابي داخل مكونات React. الحسابات في `/engineering` فقط.
- لا قيم صلبة:** جميع القيم الهندسية (معاملات، كثافات، مقاومات) في ملفات JSON تحت `/database`.
- واجهات صارمة:** كل دالة وكل مكون يجب أن يكون له نوع TypeScript صريح.
- مكونات صغيرة:** كل مكون React يجب أن يكون مسؤولاً عن شيء واحد فقط (Single Responsibility).
- خدمات كوسيط:** لا تصل المكونات مباشرة إلى التخزين أو الحسابات. استخدم `/services`.

طريقة التطوير

9.1 مبادئ التطوير

يتبع مشروع UPAS مجموعة من المبادئ الهندسية التي تضمن إنتاج كود عالي الجودة وقابل للصيانة والتوسع. هذه المبادئ مستوحاة من أفضل الممارسات في هندسة البرمجيات وتناسب خصوصية التطبيقات الهندسية التي تتطلب دقة في الحسابات ومرونة في العرض. الالتزام بهذه المبادئ من البداية يُقلل من تكلفة التطوير على المدى الطويل ويجعل إضافة الميزات الجديدة أمرا يسيرا.

أول هذه المبادئ هو المعمارية المعيارية (Modular Architecture) التي تقتضي تقسيم النظام إلى وحدات مستقلة يمكن تطويرها واختبارها بشكل منفصل. كل وحدة لها مدخلات ومخرجات محددة بوضوح ولا تعتمد على تفاصيل الوحدات الأخرى. ثاني المبادئ هو قابلية التوسع (Scalability) التي تعني أن إضافة نوع جديد من المنشآت أو معادلة حسابية جديدة يجب أن تكون عملية محدودة النطاق لا تتطلب تعديل النظام بأكمله.

ثالث المبادئ هو فصل الواجهة عن الحسابات (Separation of Concerns) الذي يضمن أن منطق التحليل الهندسي مستقل تماما عن طريقة عرض النتائج، بحيث يمكن تغيير واجهة المستخدم بالكامل دون التأثير على دقة الحسابات. رابع المبادئ هو فصل البيانات عن الكود (Data-Code Separation) الذي يمنع تضمين القيم الهندسية الصلبة داخل الكود البرمجي ويجعلها قابلة للتعديل عبر ملفات البيانات الخارجية.

9.2 إدارة الحالة (State Management)

تُدار حالة التطبيق باستخدام Zustand وهي مكتبة إدارة حالة خفيفة الوزن توفر واجهة برمجية بسيطة وأداء عاليا. تم تقسيم الحالة إلى مخزينين رئيسيين: مخزن المشروع (projectStore) الذي يحتفظ ببيانات المشروع الحالي وجميع كياناته (التهديد، التربة، المنشأة، النتائج)، ومخزن الواجهة (uiStore) الذي يحتفظ بحالة العناصر المرئية مثل العنصر المختار في النموذج ثلاثي الأبعاد ووضع المراجعة ونشاط الطبقات.

هذا الفصل بين مخزن البيانات ومخزن الواجهة يضمن أن تغييرات الحالة المرئية (مثل اختيار عنصر في المشهد) لا تؤثر على بيانات المشروع، والعكس صحيح. كما يُسهّل عملية الحفظ حيث يكفي حفظ محتوى projectStore دون الحاجة لحفظ حالة الواجهة المؤقتة.

مراحل التنفيذ

يُقسّم تطوير نظام UPAS إلى أربع مراحل متسلسلة، كل مرحلة تبني على مخرجات المرحلة السابقة. يتم التركيز على إتمام كل مرحلة بالكامل واختبارها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، وذلك وفق مبدأ "ابدأ صغيرا وتأكد من الأساس قبل التوسع". هذه المراحل مُصممة بحيث تنتج كل منها نظاما قابلا للاستخدام بشكل مستقل، وليس مجرد خطوات وسيطة لا قيمة لها بذاتها.

المرحلة الأولى: النموذج الأولي (Prototype)

1

تركز هذه المرحلة على بناء الأساس التقني والهيكل للنظام. تشمل إنشاء مشروع React مع TypeScript و Vite، وإعداد البنية التحتية للمجلدات والأنواع، وبناء مشهد ثلاثي الأبعاد أساسي يعرض التضاريس والمنشأة، وإنشاء نماذج إدخال البيانات لجميع الكيانات (التهديد، التربة، المنشأة)، وتوفير حفظ واسترجاع حالة المشروع محليا. لا تتضمن هذه المرحلة محرك الحسابات الفعلي بل توفر مواضع فارغة (Placeholders) لواجهاته.

تُبنى في هذه المرحلة المعادلات الهندسية الحقيقية داخل محرك الحسابات. تشمل تنفيذ معادلات حساب عمق الاختراق (مثل معادلة Young)، ومعادلات حساب ضغط الانفجار والملحم الديناميكي، ومعادلات تحليل الإجهاد في عناصر المنشأة، وخوارزمية تقييم السلامة وإنتاج الحالة النهائية (SAFE/WARNING/FAIL). كما تشمل ربط المحرك بواجهة المستخدم وعرض النتائج في النموذج ثلاثي الأبعاد ولوحة النتائج.

المرحلة الثالثة: الإدارة والتقارير (Management & Reports)

تُضاف في هذه المرحلة قدرات إدارة المستخدمين مع نظام الصلاحيات (User/Reviewer)، وقاعدة بيانات PostgreSQL مع REST API لحفظ المشاريع على الخادم، ونظام التقارير لإنتاج تقرير PDF شامل يتضمن صوراً من النموذج ثلاثي الأبعاد. هذه المرحلة تحول النظام من أداة فردية إلى منصة جماعية تدعم عمل الفرق الهندسية.

المرحلة الرابعة: التكامل المتقدم (Advanced Integration)

تشمل هذه المرحلة إضافة ميزات متقدمة مثل تحسين أداء التصور ثلاثي الأبعاد للمنشآت المعقدة، ودعم التصدير بصيغ CAD (مثل DXF)، والتكامل مع أنظمة BIM، وإضافة أنواع تحليل إضافية، وتحسينات الأداء والتخزين المؤقت. هذه المرحلة هي مرحلة التطوير المستمر الذي يستمر بناءً على احتياجات المستخدمين الفعلية.

CHAPTER 11

معايير القبول

11.1 معايير قبول المرحلة الأولى

تُعرّف معايير القبول (Acceptance Criteria) للمرحلة الأولى على أنها الشروط التي يجب أن يحققها النظام لاعتباره ناجحاً وجاهزاً للانتقال إلى المرحلة الثانية. هذه المعايير قابلة للقياس والملاحظة ويمكن اختبارها مباشرة من خلال استخدام النظام. النظام الذي يحقق جميع هذه المعايير يُعتبر نموذجاً أولياً ناجحاً يُثبت صحة المعمارية المختارة وجدوى المفهوم.

11.2 قائمة الفحص الشاملة

- [] المستخدم يستطيع إنشاء مشروع جديد وتسميته
- [] المستخدم يستطيع إدخال بيانات التهديد (القنبلة) عبر النموذج المخصص
- [] المستخدم يستطيع تعريف طبقات التربة متعددة مع خصائص كل طبقة
- [] المستخدم يستطيع تعريف المنشأة مع اختيار النوع وإدخال الأبعاد والسماكات
- [] يظهر نموذج ثلاثي الأبعاد يعرض التربة والمنشأة والتهديد معاً
- [] المستخدم يستطيع تدوير النموذج ثلاثي الأبعاد وتكبيره وتصغيره
- [] تظهر الأبعاد والسماكات الهندسية على النموذج ثلاثي الأبعاد
- [] عند اختيار عنصر في النموذج ثلاثي الأبعاد تظهر بياناته
- [] حفظ حالة المشروع واسترجاعها يعملان بشكل صحيح
- [] الواجهة تعرض بشكل صحيح باللغة العربية (RTL)
- [] الكود يتبع قواعد الفصل المحددة (لا حسابات في المكونات)
- [] جميع القيم الهندسية في ملفات JSON وليست صلبة في الكود

[] النموذج ثلاثي الأبعاد يستجيب بسلاسة (60 إطارا في الثانية كحد أدنى)

[] المشروع يعمل على المتصفحات الرئيسية (Chrome, Firefox, Edge)

الخطوة التالية

بعد موافقتك على هذه المعمارية، سيتم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى وفق الترتيب المحدد في القسم 10. لن يُكتب أي كود قبل الحصول على موافقتك المسبقة على هذه الوثيقة.