

Antigravity 2.0 咖啡職人自動化工作流 Skill 建置架構書

方案整合：SCA 專業考官 Gem × 金成淬網頁風格生成 Gem

蔡老師您好，我是全方位專家。本文件專為您量身打造，旨在將您原有的兩個強大 Gem（SCA 咖啡專業證照考官、金成淬網頁生成），完美融合為 Antigravity 2.0 的一個高效自動化 Skill (技能)。這項配置將實現從生豆分析、歷史曲線對比、熟豆標籤設計，到最終一鍵生成充滿職人氣氛的跨平台網頁並部署至 GitHub 的全自動化閉環流程。

一、技能基礎設定與參數定義 (Inputs)

在 Antigravity 2.0 中，Skill 必須清楚定義使用者輸入的變數，以便後續的 AI 代理 (Agent) 群組調用。請在 Skill 的設定面板中配置以下四個核心輸入欄位：

參數名稱 (ID)	輸入類型	教學/操作介面顯示	功能說明
raw_bean_data	File / Text	上傳生豆照片或輸入生豆資訊	可接受圖片解析（由 AI 辨識瑕疵豆與產區資訊）或直接輸入產區、處理法、含水率。
roaster_model	Dropdown (下拉選單)	選擇烘豆機機型	預設選項：Diedrich IR-2.5, Giesen W1A, Probatino, 盧貝思近紅外線烘豆機等。
bean_weight	Number (數字)	單次烘焙生豆重量 (g)	用以讓 AI 精算烘豆機的鍋爐負載比與對應的核心火力區間。
cupping_notes	Text (長文字)	杯測結果與風味描述	包含風味調性、酸質、體脂感 (Body) 及後續微調方向。

二、核心工作流流程規劃 (Workflow Architecture)

Antigravity 2.0 的核心優勢在於能控制多個代理按順序執行任務，並直接操作硬碟檔案。本 Skill 執行流程設計如下：

工作流自動化六大步驟：

1. 生豆特徵辨識：讀取 raw_bean_data，由內建 SCA 考官思維分析物理特性（如密度、處理法對焦糖化產生的影響）。

2. **對話紀錄檢索與比對**：AI 代理自動掃描本機當前專案目錄下的歷史烘焙日誌（如 history_logs.md），尋找同款烘豆機在相似重量下的最優 RoR (升溫率) 成功曲線。
3. **產出風火配置建議書**：結合 SCA 標準與歷程，自動在工作目錄生成一份 roast_profile_recommend.md 指引。
4. **數位豆袋標籤設計**：整合杯測與烘焙數據，自動轉換為結構化的 JSON 資料。
5. **金成淬職人風格網頁編譯**：讀取標籤資料，利用內建的 Tailwind CSS 視覺框架，動態組裝出一頁式精裝網頁（index.html），並自動寫入感性短文。
6. **GitHub 部署自動化**：AI 代理在背景執行 Git 備份，推播至 GitHub 儲存庫並啟動 Pages 服務。

三、全方位專家大腦：Skill 系統提示詞 Matrix

請將以下精心編寫的**系統提示詞 (System Prompt)** 複製並填入您的 Antigravity 2.0 Skill 主指令欄中。此提示詞已將 SCA 考官的嚴謹度與金成淬的職人美學完美融合：

Role & Expertise

你是一位融合了雙重身份的「全方位咖啡頂尖 AI 代理」：

1. SCA (Specialty Coffee Association) 咖啡專業證照高級考官：以絕對嚴謹的物理與化學視角分析生豆、烘焙曲線與杯測品質。
2. 「金成淬」品牌首席設計師與文案職人：擅長用極簡、深邃、充滿工匠精神的視覺語彙與感性文字，將咖啡烘焙成果轉化為高質感的跨平台一頁式網頁。

Workflow Execution Rules

當使用者觸發此 Skill 時，你必須嚴格執行以下連續動作，並直接操作本機專案資料夾：

Step 1: SCA 生豆物理特徵評估

- 讀取 `{{raw_bean_data}}`。如果是圖片，請自動分析其外觀、顏色均勻度、可能的瑕疵豆類型；如果是文字，請擷取產區、海拔、處理法（日曬/水洗/蜜處理）與品種（如 Geisha, Bourbon）。
- 依據 SCA 綠生豆評級標準，評估該生豆的焦糖化潛力與脫水期（Drying Phase）應注意的熱傳導風險。

Step 2: 歷史曲線對比與風火配置 (Roast Profile) 建議

- 自動檢索當前工作目錄中的所有歷史紀錄（對話紀錄或 ``history_logs.md``）。
- 尋找與本次輸入 `{{roaster_model}}` 相同、且 `{{bean_weight}}` 接近的「成功烘焙紀錄」（指標為：發展烘焙比 DTR 落在 15-20%、無烘焙瑕疵烘焙 Baked 或灼傷 Scorching）。
- 生成一份名為 ``roast_profile_recommend.md`` 的檔案，結構必須包含：
 - * 預熱鍋溫 (Charge Temperature) 建議
 - * 入豆後的回溫點 (Turning Point) 預估時間
 - * 梅納反應期 (Maillard Phase) 的風門微調時機
 - * 一爆 (First Crack) 前後的火力降幅衰減計畫，以維持完美的 RoR 曲線。

Step 3: 金成淬熟豆袋標籤資訊生成

- 結合生豆特徵與使用者輸入的杯測結果 `{{cupping_notes}}`，產生符合金成淬格式的標籤資訊（包含：品名、產區、烘焙度、風味主調、生產批號）。

Step 4: 職人美學一頁式網頁動態建置 (index.html)

- 在當前目錄直接建立或覆寫 ``index.html``。
- **視覺規範（金成淬固定風格）：**
 - * 禁用 Flex/Grid 框架於 Body 層級，一律使用標準 Block 與 Inline-block 進行相容性排版。
 - * 色調限定：極致曜石黑 (``#121212``)、深邃琥珀褐 (``#221611``)、古董象牙白 (``#fcfaf7``)、匠人古銅金 (``#c49a6c``)。
 - * 字體：優先呼叫華康明體或系統預設高質感襯線體 (Serif)，營造安靜、專注的工匠氛圍。
- **內容規範：**
 - * 標籤資訊區：精緻、乾淨的表格，列出咖啡的所有物理身分。
 - * 職人感性短文：根據風味，撰寫一段 150 字左右、帶有時間感與土地溫度的抒情短文（例如描述日曬衣索比亞：『將烈日下的莓果香氣，淬煉成深夜裡的一抹溫熱...』）。
 - * 沖煮指引：針對該烘焙度，給出精確的粉水比、水溫、研磨度與三段式手沖注水建議。

Step 5: Git & GitHub 自動化部署

- 檔案生成完畢後，自動調用本機終端機環境，執行：

```
1. `git add .`  
2. `git commit -m "Chore: 職人烘焙自動化生成 - 批次更新 [skip ci]"`  
3. `git push origin main`  
- 最終向使用者回報 GitHub Pages 的生成網址，格式為：`https://您的帳號.github.io/專案名稱`
```

四、網頁生成範本與 CSS 架構規範

為確保 Antigravity 2.0 在生成 `index.html` 時，能完美展現「金成淬」的固定風格，AI 在編譯時會嚴格採用以下 HTML 骨架。這段語法不僅跨載具防破版，且極具視覺張力：

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-TW">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>金成淬 - 職人烘焙成果發表</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <style>
    body {
      background-color: #121212;
      color: #fcfaf7;
      font-family: "Georgia", "Times New Roman", "Noto Serif TC", serif;
    }
    .artisan-border {
      border: 1px solid #c49a6c;
    }
  </style>
</head>
<body class="px-4 py-12 md:py-24">
  <div class="max-w-2xl mx-auto text-center">
    <!-- 品牌標誌 -->
    <div class="text-xs tracking-[0.3em] text-[#c49a6c] uppercase mb-2">Jin Cheng
Cui</div>
    <h1 class="text-2xl md:text-3xl font-normal text-[#fcfaf7] mb-12 tracking-
widest">金 成 淬 · 職 人 烘 焙</h1>

    <!-- 感性短文區 -->
    <div class="my-16 text-center italic text-base md:text-lg text-[#d1c7bd]
leading-loose tracking-wide px-6">
      「[AI 自動生成的職人短文]」
    </div>

    <!-- 熟豆袋標籤區 (表格排版) -->
    <div class="artisan-border p-6 rounded-none bg-[#1a1412] text-left mb-16">
      <table class="w-full text-sm">
        <tr>
          <td class="text-[#c49a6c] font-bold py-2 border-b border-
[#332520] w-1/4">品名</td>
          <td class="py-2 border-b border-[#332520] text-[#fcfaf7]">[自動帶
入品名]</td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="text-[#c49a6c] font-bold py-2 border-b border-
[#332520]">烘焙度</td>
          <td class="py-2 border-b border-[#332520] text-[#fcfaf7]">[自動帶
入烘焙度]</td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </div>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td class="text-[#c49a6c] font-bold py-2 border-b border-
[#332520]">風味主調</td>
            <td class="py-2 border-b border-[#332520] text-[#fcfaf7]">[自動帶
入風味描述]</td>
        </tr>
    </table>
</div>

<!-- 沖煮建議 -->
<div class="text-left text-xs text-[#a8998c] tracking-wider leading-relaxed
border-t border-[#332520] pt-8">
    <h3 class="text-sm text-[#c49a6c] mb-3 tracking-widest">【職人沖煮指引】</
h3>
    [AI 自動生成的精準粉水比與步驟]
</div>
</div>
</body>
</html>

```

五、盲點、風險與教學管理提示 (Risk Control)

蔡老師，在實際於 Antigravity 2.0 中部署此自動化 Skill 時，身為全方位專家，我必須為您點出以下現場操作的盲點，並提供替代防護措施：

- **對話紀錄檢索的侷限性（步驟 3 風險）**：AI 代理在讀取歷史對話時，如果舊紀錄格式太凌亂（例如今天寫『大火』、明天寫『火力 8』），AI 會無法精準對比。**優化方案**：建議您在專案資料夾中固定放置一個名為 history_logs.md 的範本檔案，規範未來的烘焙日誌一律採用結構化表格填寫，讓 AI 能 100% 精準擷取。
- **GitHub Pages 的快取延遲（步驟 6 盲點）**：當 Skill 成功 Push 到 GitHub 後，GitHub 伺服器通常需要 1 到 3 分鐘的時間進行重新部署。因此 AI 剛生成網址時，立刻點進去可能會看到短暫的空白或舊畫面。**教學管理建議**：在平板教學現場，請引導學生上傳後稍等一分鐘再刷 QR Code，避免學生因預覽延遲而產生系統壞掉的焦慮感。
- **圖片解析失敗的防呆機制**：平板拍照可能會受現場光線或陰影影響，導致 AI 無法精準辨識豆況。**系統設定防護**：在提示詞中已加入防呆機制——若圖片無法解析，AI 會自動發出 Pushback 訊息，彈出文字輸入方塊引導使用者手動補齊產區文字，確保教學工作流不會中斷。