API Clube do rastreador

1. **User API**
    - **USER_GET_OBJECTS**
      Obtém lista de objetos do usuário.
      Exemplo:
      SERVER_DOMAIN/api.php?api=user&ver=1.0&key=API_KEY&cmd=USER_GET_OBJECTS
    - **USER_GET_MARKERS**
      Obtém lista de marcadores.
      Exemplo:
      SERVER_DOMAIN/api.php?api=user&ver=1.0&key=API_KEY&cmd=USER_GET_MARKERS
    - **USER_GET_ROUTES**
      Obtém lista de rotas.
      Exemplo:
      SERVER_DOMAIN/api.php?api=user&ver=1.0&key=API_KEY&cmd=USER_GET_ROUTES
    - **USER_GET_ZONES**
      Obtém lista de zonas.
      Exemplo:
      SERVER_DOMAIN/api.php?api=user&ver=1.0&key=API_KEY&cmd=USER_GET_ZONES
2. **Object Commands API**
    - **OBJECT_GET_CMDS**
      Obtém comandos executados para um objeto.
      Parâmetro: IMEI
      Exemplo:
      SERVER_DOMAIN/api.php?api=user&ver=1.0&key=API_KEY&cmd=OBJECT_GET_CMDS,IMEI
    - **OBJECT_CMD_GPRS**
      Envia comando GPRS (ASCII/HEX).
      Parâmetros: IMEI, Nome do Comando, Tipo, Comando
      Exemplo:
      SERVER_DOMAIN/api.php?api=user&ver=1.0&key=API_KEY&cmd=OBJECT_CMD_GPRS,IMEI,NOME,TIPO,"COMANDO"
    - **OBJECT_CMD_SMS**
      Envia comando via SMS.

Parâmetros: IMEI, Nome do Comando, Comando
Exemplo:
SERVER_DOMAIN/api.php?api=user&ver=1.0&key=API_KEY&cmd=OBJECT_CMD_SMS,IMEI,NOME,"COMANDO"

3. **Object Location API**
    - **OBJECT_GET_LOCATIONS**
      Obtém última localização conhecida.
      Parâmetro: IMEI(s) ou "*" para todos
      Exemplo:
      SERVER_DOMAIN/api.php?api=user&ver=1.0&key=API_KEY&cmd=OBJECT_GET_LOCATIONS,IMEI
    - **OBJECT_GET_ROUTE**
      Obtém rota com paradas/eventos.
      Parâmetros: IMEI, Data Início, Data Fim, Duração mínima parada
      Exemplo:
      SERVER_DOMAIN/api.php?api=user&ver=1.0&key=API_KEY&cmd=OBJECT_GET_ROUTE,IMEI,DATA_INICIO,DATA_FIM,DURACAO
    - **OBJECT_GET_MESSAGES**
      Obtém mensagens de localização.
      Parâmetros: IMEI, Data Início, Data Fim
      Exemplo:
      SERVER_DOMAIN/api.php?api=user&ver=1.0&key=API_KEY&cmd=OBJECT_GET_MESSAGES,IMEI,DATA_INICIO,DATA_FIM
    - **OBJECT_GET_EVENTS**
      Obtém eventos do objeto.
      Parâmetros: IMEI, Data Início, Data Fim
      Exemplo:
      SERVER_DOMAIN/api.php?api=user&ver=1.0&key=API_KEY&cmd=OBJECT_GET_EVENTS,IMEI,DATA_INICIO,DATA_FIM
    - **OBJECT_GET_LAST_EVENTS**
      Obtém eventos das últimas 24h.
      Exemplo:
      SERVER_DOMAIN/api.php?api=user&ver=1.0&key=API_KEY&cmd=OBJECT_GET_LAST_EVENTS

4. **Geocoding API**
    - **GET_ADDRESS**
      Obtém endereço de latitude/longitude.

Parâmetros: Latitude, Longitude
Exemplo:
SERVER_DOMAIN/api.php?api=user&ver=1.0&key=API_KEY&cmd=GET_ADDRESS,LATITUDE,LONGITUDE

5. **Location API**
    - **Inserção de Localização**
      Envia dados de localização.
      Parâmetros: IMEI, Data/Hora, Latitude, Longitude, Altitude, Ângulo, Velocidade, Localização Válida, Parâmetros, Evento
      Exemplo:
      SERVER_DOMAIN/api_loc.php?imei=IMEI&dt=DATA_HORA&lat=LAT&lng=LONG&altitude=ALT&angle=ANG&speed=SPD&loc_valid=1&params=PARAMS&event=EVENTO
6. **Authentication API**
    - **LOGIN**
      Login no sistema via URL.
      Exemplo:
      SERVER_DOMAIN/login.php?username=USERNAME&password=PASSWORD&mobile=false