

Test Adı: AvioSync - Temel Haberleşme Senaryosu

Aviyonik simülasyon ile kullanıcı arayüzü arasındaki haberleşmenin doğruluğunu uçtan uca doğrular. Bu senaryo başlatılmadan önce SimulasyonArayuzu uygulamasının çalışıyor ve 'BAŞLAT' ile telemetri yayını yapıyor olması beklenir.

Başlangıç: 25.05.2026 19:51:48

Bitiş: 25.05.2026 19:52:02

Toplam Süre: 14,19 sn

TOPLAM

10

BAŞARILI

5

BAŞARISIZ

5

NİHAİ SONUÇ: BAŞARISIZ

TEST ADIMLARI

BAŞARISIZ

#1 [BaglantiyiBaslat] Kullanıcı arayüzü 'BAĞLAN' butonuna basılır; UDP dinleyici açılır.

0,13 sn

Mesaj: Tanınmayan hata.

BAŞARILI

#2 [Bekle] Aviyonik telemetrisinin akmaya başlaması için kısa bekleme.

1,51 sn

Mesaj: Başarılı

BAŞARISIZ

#3 [TelemetriAkisiniDogrula] 5 saniye içinde en az 30 doğru paket (Paket1 + Paket2) ulaşmalı.

5,01 sn

Mesaj: Yetersiz telemetri akışı: beklenen ≥ 30 , alınan 0 (toplam 1620).

BAŞARISIZ

#4 [KomutGonder] SistemAc komutu gönderilir, geri besleme paketi beklenir.

1,93 sn

Mesaj: Beklenen geri besleme 'KomutCevabi' 1,5s içinde gelmedi. Son alınan: (hiç geri besleme gelmedi)

BAŞARISIZ

#5 [KomutGonder] TelemetriBaslat komutu gönderilir.

1,89 sn

Mesaj: Beklenen geri besleme 'KomutCevabi' 1,5s içinde gelmedi. Son alınan: (hiç geri besleme gelmedi)

BAŞARISIZ

#6 [AyarGonder] İrtifa ayarı 1500 metre olarak gönderilir.

2,03 sn

Mesaj: Beklenen geri besleme 'IrtifaAyarCevabi' 1,5s içinde gelmedi. Son alınan: (hiç geri besleme gelmedi)

BAŞARILI

#7 [AyarGonder] Hız ayarı 250 km/sa olarak gönderilir.

1,00 sn

Mesaj: Başarılı

BAŞARILI

#8 [AyarGonder] Sıcaklık ayarı 22.5 santigrat olarak gönderilir.

0,53 sn

Mesaj: Başarılı

BAŞARILI

#9 [HataliPaketYok] Test boyunca hatalı paket sayacı 0 olmalıdır.

0,00 sn

Mesaj: Başarılı

BAŞARILI

#10 [BağlantiyiKes] Test sonunda kullanıcı arayüzü bağlantısı kapatılır.

0,13 sn

Mesaj: Başarılı