

Test Adı: AvioSync - Temel Haberleşme Senaryosu

Aviyonik simülasyon ile kullanıcı arayüzü arasındaki haberleşmenin doğruluğunu uçtan uca doğrular. Bu senaryo başlatılmadan önce SimulasyonArayuzu uygulamasının çalışıyor ve 'BAŞLAT' ile telemetri yayını yapıyor olması beklenir.

Başlangıç: 25.05.2026 20:18:20

Bitiş: 25.05.2026 20:18:29

Toplam Süre: 8,52 sn

TOPLAM

10

BAŞARILI

9

BAŞARISIZ

1

NİHAİ SONUÇ: BAŞARISIZ

TEST ADIMLARI

BAŞARISIZ

#1 [BağlantiyiBaslat] Kullanıcı arayüzü 'BAĞLAN' butonuna basılır; UDP dinleyici açılır.

0,07 sn

Mesaj: Tanınmayan hata.

BAŞARILI

#2 [Bekle] Aviyonik telemetrisinin akmaya başlaması için kısa bekleme.

1,51 sn

Mesaj: Başarılı

BAŞARILI

#3 [TelemetriAkisiniDogrula] 5 saniye içinde en az 30 doğru paket (Paket1 + Paket2) ulaşmalı.

5,01 sn

Mesaj: Başarılı

BAŞARILI

#4 [KomutGonder] SistemAc komutu gönderilir, geri besleme paketi beklenir.

0,28 sn

Mesaj: Başarılı

BAŞARILI

#5 [KomutGonder] TelemetriBaslat komutu gönderilir.

0,26 sn

Mesaj: Başarılı

BAŞARILI

#6 [AyarGonder] İrtifa ayarı 1500 metre olarak gönderilir.

0,40 sn

Mesaj: Başarılı

BAŞARILI

#7 [AyarGonder] Hız ayarı 250 km/sa olarak gönderilir.

0,43 sn

Mesaj: Başarılı

BAŞARILI

#8 [AyarGonder] Sıcaklık ayarı 22.5 santigrat olarak gönderilir.

0,44 sn

Mesaj: Başarılı

BAŞARILI

#9 [HataliPaketYok] Test boyunca hatalı paket sayacı 0 olmalıdır.

0,00 sn

Mesaj: Başarılı

BAŞARILI

#10 [BağlantiyiKes] Test sonunda kullanıcı arayüzü bağlantısı kapatılır.

0,11 sn

Mesaj: Başarılı