



Zylinderrollenlager N202-E-TVP2 (Baureihe N2..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	15 mm
D	35 mm
В	11 mm
d1	21,6 mm
Da	32,6 mm
max	
da	17,4 mm
min	
Db	31 mm
min	
Dc	29 mm
max	20.2
E	30,3 mm
F	19,3 mm
r1 .	0,3 mm
min	
ra1 max	0,3 mm
	0,6 mm
ra max	0,6 11111
ſmin	0,6 mm
	0,5 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
S	0,0 Titil Andre Verselliebbarkeit aus der Wittellage
m	0,047 kg Gewicht
Cr	15100 N dynamische Tragzahl, radial
C0r	10400 N statische Tragzahl, radial



nG 27000 1/min Grenzdrehzahl

nB 17600 1/min Bezugsdrehzahl

Cur 1610 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial







