




LINEE GUIDA SU GARANZIA PRODOTTI E RESPONSABILITÀ

PRODUCT LIABILITY GUIDELINES

1.2 ACCESSORI PER APERTURE SCORREVOLI, ALZANTI SCORREVOLI, SCORREVOLI PARALLELI E VERANDA



Definizione: Gli accessori MASTER per aperture scorrevoli consentono l'apertura di finestre e porte in modo scorrevole parallelamente al piano del serramento. Questi accessori sono generalmente operati per mezzo di una leva a mano (maniglia), al fine di garantire l'apertura e lo scorrimento di finestre e porte balcone.

Applicazione: gli accessori MASTER per scorrevoli sono utilizzati su finestre e porte finestre prevalentemente in alluminio. Gli accessori per scorrevoli sono generalmente composti da un meccanismo di chiusura per fermare l'anta mobile, nonché da carrelli situati sul traverso orizzontale inferiore e/o superiore per garantire il movimento dell'anta.

1.2 ACCESSORIES FOR SLIDING OPENINGS, SLIDING WINDOWS, PARALLEL SLIDING AND VERANDAS

Definition: MASTER accessories for sliding openings allow for opening windows and doors by sliding in parallel to the fixing level. These accessories are normally operated by a hand lever (handle), in order to guarantee opening and sliding of balcony windows and doors.

Application: MASTER sliding accessories are mainly used for aluminium windows and doors. The sliding accessories are normally made up of a closure mechanism for closing the moving panel, as well as two rollers situated on the lower and/or upper horizontal traverse for movement of the panel.

1.3 APPLICAZIONI DIFFORMI - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Tutte le situazioni diverse da 1.1 e/o 1.2 sono considerate come applicazioni non conformi ed escludono ogni responsabilità da parte della MASTER.

1.3 ERRONEOUS APPLICATIONS DECLINING OF RESPONSIBILITY

All situations differing from 1.1 and/or 1.2 are considered to be non-conforming applications for which MASTER declines all responsibility.

1.4 CONSIGLI RIGUARDANTI LE RESTRIZIONI DI UTILIZZO

Le porte e le finestre in posizione di apertura, nonché le porte balcone non bloccate o in posizione di ventilazione, forniscono solo una funzione di schermatura e non soddisfano alcuna esigenza di impermeabilità, tenuta all'acqua, isolamento acustico, isolamento termico e resistenza all'effrazione. Nel caso di vento e corrente d'aria, le finestre e le porte finestre devono essere chiuse e bloccate. In presenza di vento e corrente d'aria, se una finestra o una porta balcone si trova in una posizione di apertura potrebbe chiudersi in maniera incontrollata per effetto della pressione dell'aria o della corrente. Una posizione di apertura statica delle finestre e delle porte balcone può essere ottenuta solo tramite l'utilizzo di hardware aggiuntivo. La resistenza al vento in fase di chiusura dell'infisso dipende dal tipo di sistema delle finestre e delle porte balcone.

1.4 ADVICE REGARDING RESTRICTIONS OF USE

The doors and windows in the opening position, as well as unblocked balcony doors or those in positions of ventilation, furnish only one shielding function and do not satisfy any requirement for impermeability, water sealing, sound proofing, thermal insulation or resistance against break-ins. In the case of wind or draughts, the windows and doors may be closed and blocked. In the presence of air currents, if a balcony window or door is in an open position, it may slam shut in an uncontrolled manner due to the air pressure or current. A static opening position of balcony windows and doors may only be achieved through the use of additional hardware. Resistance against wind in the closure phase of the fitting depends on the type of system of the balcony windows and doors.