



TABELLA DI CARICO | LOAD CHART

PESO MASSIMO DELL'ANTA (alluminio + vetro = 80 Kg) MAXIMUM WEIGHT OF THE SASH (aluminium + glass =80 Kg)														
Spessore max. del vetro indicato (es. 30 mm) Maximum thickness of the glass (es. 30 mm)								N.D. = Dimensione Non Disponibile N.D. = Dimension Not Available						
Nota: Lo spessore massimo del vetro impiegabile si riferisce al materiale senza la camera d'aria Note: The maximum thickness of the glass is considered without the air-space														
2700	28	22	18	15	13	11	10	9	8	7	7	6	6	5
2600	30	23	19	16	13	12	10	9	8	8	7	7	6	6
2500	31	24	20	16	14	12	11	10	9	8	7	7	6	6
2400	33	25	21	17	15	13	12	10	9	9	8	7	7	6
2300	34	27	22	18	16	14	12	11	10	9	8	8	7	7
2200	36	28	23	19	16	14	13	11	10	9	9	8	7	7
2100	38	29	24	20	17	15	13	12	11	10	9	8	8	7
2000	40	31	25	21	18	16	14	13	12	11	10	9	8	8
1900	43	33	27	23	19	17	15	14	12	11	10	10	9	8
1800	45	35	29	24	21	18	16	14	13	12	11	10	9	9
1700	48	37	30	26	22	19	17	15	14	13	12	11	10	9
1600	50	40	33	27	24	21	18	17	15	14	13	12	11	10
1500	50	43	35	30	25	22	20	18	16	15	14	13	12	8
1400	50	46	38	32	28	24	21	19	17	16	15	14	10	9
1300	50	50	41	35	30	26	23	21	19	17	16	11	10	10
1200	50	50	45	38	33	29	25	23	21	19	13	12	11	N.D.
1100	50	50	49	42	36	32	28	25	18	16	15	N.D.	N.D.	N.D.
1000	50	50	50	46	40	35	31	22	20	18	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
900	50	50	50	50	45	39	27	25	22	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
800	50	50	50	50	50	35	31	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
700	50	50	50	50	50	50	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
*650	50	50	50	50	50	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
*600	50	50	50	50	50	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
*550	50	50	50	50	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
*500	50	50	50	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
H L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700

CONFIGURAZIONE | CONFIGURATIONS

KIT BASE= 3420.X
3520.X

