



APRO

ATTUATORE A CATENA 350N 24V CORSA 300-350-400MM

Attuatore a Catena | Chain actuator
Actionneur à chaîne | Actuador de cadena



Attuatore a Catena per aperture motorizzate di uno o più infissi a vasistas e sporgere con comando a pulsante o tramite APP




Chain actuator for motorized opening of one or more bottom hinge or top hinge windows with push-button control or via APP



Actionneur à chaîne pour l'ouverture motorisée d'une ou plusieurs fenêtres vasistas et à soufflet avec commande à bouton-poussoir ou via APP





Actuador de cadena para apertura motorizada de uno o varios cerramientos basculantes y proyectantes con mando por pulsador o vía APP



ART.	1123.2				1123.16 .17 .18			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	1 Kit				5 pz			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4

Disponibile nelle finiture R9010, NEOPA, ARGENT
Available in R9010, NEOPA, ARGENT



DATI TECNICI TECHNICAL DATA	
CE350N24V400	
Codice Code	1123.2
Lunghezza L Length L	450mm
Corsa (selezionabile) Stroke	300, 350, 400 mm
Forza di trazione Pull force	350N
Forza di spinta Push force	* per questa applicazione è possibile aumentare la forza di spinta utilizzando l'art. xxxx per i dettagli contattare il supporto tecnico * for this application it is possible to increase the push force using art. xxxx, contact our technical support for details
Tensione alimentazione Rated voltage	24V DC
Assorbimento a carico nominale Rated current	0.5A

Assorbimento in allarme Alarm current	1A
Potenza assorbita a carico nominale Rated power	12W
Velocità Speed	6mm/s
Velocità in allarme Speed in alarm	12mm/s
Cicli per ora Duty cycle	10
Fine corsa apertura Stroke-end at opening	Elettronico / Electronic
Fine corsa chiusura Stroke-end at closing	Ad assorbimento di corrente At absorption of current
Peso Weight	700g
Grado di protezione Protection index	IP32
Isolamento elettrico Electrical insulation	Classe III - Class III
Temperatura di funzionamento Operating temperature	-5°C+65°C