



			WiCloud RC-Lock	
	WiCloud	WiCloud RC	WiCloud	WiLock
Descrizione <i>Description</i>	Attuatore a catena per apertura motorizzata a vasistas con comando a pulsante. <i>Chain actuator for motorized transom opening with button control.</i>	Kit composto dall'attuatore a catena in abbinamento alla serratura elettromeccanica per la movimentazione dei punti di chiusura; bloccetto in zama; eccentrico in acciaio inox. <i>Kit with chain actuator combined with Electromechanical lock to move locking points; zamak block, stainless steel eccentric.</i>	Kit che permette di movimentare un infisso in apertura e chiusura a ribalta e battente ottenendo una chiusura perimetrale con N punti di chiusura. <i>Kit for the opening and closing of a T&T window, with a perimeter closing at N points.</i>	
Codice <i>Code</i>	1121A.2 .6	1121.1 .5	1121.4 .9	
Forza di spinta e trazione <i>Pressure and traction force</i>	200 N			600N
Corse (selezionabili in qualsiasi momento) <i>Track runs (can be selected at any time)</i>	70, 125, 170, 210mm			18mm / 36mm (± 1mm)
Tensione d'alimentazione <i>Voltage</i>	24 V			24V (20,4÷30V)
Assorbimento di corrente a carico nominale <i>Current consumption at nominal charge</i>	0,32A			1,4 A
Potenza assorbita a carico nominale <i>Charge absorbed at nominal load</i>	7,5W			32 W
Velocità di traslazione a vuoto <i>No load speed</i>	8mm/s			8 mm/s
Durata della corsa a vuoto <i>No load duration</i>	27 s			2,25 s (18mm) – 4,5 s (36mm)
Tipo di servizio <i>Type of service</i>	S2 di 3 min			S2 di 3 min
Temperatura di funzionamento <i>Operating temperature</i>	- 5 + 65 °C			- 5 + 65 °C
Grado di protezione dispositivi elettrici <i>Degree of protection for electrical devices</i>	IP32			IP 43
Funzionamento sincronizzato <i>Synchronized operation</i>				NON previsto <i>NOT provided for</i>
Forza di tenuta statica <i>Static seal strength</i>	1000N			850N
Finecorsa in apertura <i>Limit switch stop at opening</i>	Elettronico programmabile a dip-switch <i>Electronic, set by dip-switches</i> Ad assorbimento di potenza <i>By power absorption</i>			Fisso, elettronico <i>Fixed, electronic</i>
Finecorsa in chiusura <i>Limit switch stop at closure</i>				
Lunghezza cavo di alimentazione <i>Power supply cable length</i>	2m			2m
Peso <i>Weight</i>	0,660Kg			0,650Kg