






H	4000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3900	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3800	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3700	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2900	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2800	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2700	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%
	2400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%
	2300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	84%
	2200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	87%	78%
	2100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	80%	71%
	2000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	83%	73%	65%
		600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
		L										

Indipendentemente dal peso della porta, per porte sottoposte ad un intenso utilizzo come nel caso di edifici aperti al pubblico, porte con chiudiporta o porte ad azionamento motorizzato il limite di impiego è limitato a H 3000 e L 1400 con l'utilizzo della terza o quarta cerniera (cerniera blu) come da diagramma.

Whatever the door weight, doors subject to heavy duty, such as public building, doors with closers or automatic doors have a limited range of application limited to H 3000 and L 1400 and must be fitted with an addition hinge (blue hinge) as in the diagram.



Esempio

1. Dim. LxH (WxH) 1200x2200 = 100% Portata 2 cerniere (Load Capacity 2 hinges)
2. Dim. LxH (WxH) 1600x2200 = 78% Portata 3 cerniere (Load Capacity 3 hinges)
3. Dim. LxH (WxH) 1400x3300 = 100% Portata 4 cerniere (Load Capacity 4 hinges)

I diagrammi hanno validità per spessore profili | Load charts is for profiles thickness) $\geq$ a 1,7 mm

ART	ALI WINGS	PORTATA LOAD CAPACITY
8072		100% = 140kg
8072.6		100% = 160 kg
8073		100% = 120kg
8073.6		100% = 140kg
8075		100% = 120kg
8075.6		100% = 140kg