



TOPKIT

LINEA FORTE PER SERIE SCORREVOLE

Kit di assemblaggio con maniglie e squadrette | Assembling kit with handles and corners | Kit d'assemblage avec poignées et equerres | Kit de montage con manillas y escuadras



Squadrette di allineamento in nylon o alluminio; tasselli ammortizzatore, tappi coprilavorazione in nylon; tassello tenuta centrale in alluminio estruso; carrelli con supporto esterno in nylon, supporto interno in zama zincata e cuscinetti a rulli in acciaio temprato rivestito in nylon con fibra di vetro; squadrette in alluminio pressofuso o nylon; maniglie con cassa in alluminio estruso e leva in zama; kit di chiusura in acciaio inox AISI 441. Squadrette in alluminio pressofuso. Portata 150/180 kg per anta.



Nylon or aluminum alignment corners, nylon shock-absorber elements, plugs and drainage bushes; extruded aluminum central sealing element; roller with nylon external support, galvanized zamak internal support and roller bearing in tempered steel covered by nylon with glass fiber; die-cast aluminum or nylon corners; handles with extruded aluminum case and zamak lever; closing kit made of stainless steel AISI 441. Corners in die cast aluminium. Load 150/180 kg per sash.



Equerres d'alignement en nylon ou aluminium; tasseaux amortisseur, bouchons cache-usinage en nylon; tasseau étanchéité en aluminium extrudé; chariots avec support extérieur en nylon, support intérieur en zamak zinguée et roulements à aiguilles en acier trempé revêtus en nylon avec fibre de verre; équerres en aluminium moulé sous pression ou nylon; poignées avec caisse en aluminium extrudé et levier en zamak; kit de fermeture en acier inox AISI 441. Equerres en aluminium moulé sous pression. Portée 150/180 kg chaque vantail.



Escuadras de alineación en nylon o aluminio, tacos amortiguadores, tapas y tapas de salida de agua en nylon; taco retenedor central en aluminio extruido; ruedas con exterior en nylon y interior en zamac galvanizada, y bolas en acero temperado cubrido en nylon con fibra de vidrio; escuadras en aluminio de fundición o nylon; manillas con cajas en aluminio extruido y leva en zamac; kit de cierre en acero inoxidable AISI 441. Escuadras de aluminio de fundición. Carga máxima 150/180 kg por hoja.



ART.	TUTTI ALL TOUS TODOS			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	1 Kit			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

ESTRUSORE EXTRUDER	SERIE SERIES	PORTATA 150Kg PER ANTA WEIGHT 150Kg FOR SASH	PORTATA 180Kg PER ANTA WEIGHT 180Kg FOR SASH
DFV	Classic Slide 650 S	----	6620Y.29
	Classic Slide 650 TT	----	6620Y.25
TP PROFILATI	Ekos 60 STH	----	6620Y.23