

## Ecologia

### IDENTIFICATION DU PRODUIT

**Ecologia** : est une peinture acrylique, en phase aqueuse présentant un aspect mat lisse, ayant à une très faible odeur à l'application.

Conçue pour la protection et la décoration des surfaces murales en travaux neufs et d'entretiens en intérieur et extérieure, aussi pour la protection des supports de maçonnerie, de bois, béton et de fer

### **PARTICULARITÉ**

- Bon pouvoir couvrant.
- Peinture lessivable

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Aspect : mate lisse
- Couleur: blanc peut être teinté avec PRISMA TEINTE
- Rendement : 8 à 10 m<sup>2</sup>/ kg
- Densité : 1.43+/-0.05 kg/l
- Viscosité : 120 +/-10 KU à 25°C
- Matériel d'application : un rouleau, pinceau ou pistolet.
- Dilution : 5 à 10 % avec d'eau à 25 °C.

### **APPLICATION**

Pour tous les travaux, les supports doivent être sains, secs.

#### **Préparation :**

#### **1<sup>er</sup> couche:**

Appliquer la première couche de Ecologia diluée à 10 % avec un rouleau, pinceau ou pistolet

#### **2<sup>ème</sup> couche:**

La 2<sup>ème</sup> couche de **Ecologias'** applique après 3 heures de séchage diluée à 5 %.

### **SÉCHAGE**

A 25 °C :

- Hors poussières : 15 MIN
- Recouvrable : 3 H
- Sec : 1 H

### **EMBALLAGE**

## Ecologia

1Kg, 4 Kg, 15 kg

---

### SANTÉ ET SÉCURITÉ

---

Produit non dangereux