

PRIMAFIXE

IDENTIFICATION DU PRODUIT

PRIMAFIXE : primaire et promoteur d'adhérence à base de polymères acryliques à faible émission de substances organiques volatiles. Prêt à être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

Le promoteur d'adhérence **PRIMAFIXE** est idéal pour améliorer l'adhérence de tout type d'enduit sur des supports en béton, en briques, en blocs légers ou en plâtre et aussi sur brique et carrelage.

PARTICULARITÉ

- Très facile à appliquer
- Très bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Rendement : 4 à 5 kg/ m².
- Densité : 1,45 +/- 0,05
- Viscosité : 123 +/- 10 KU à 25°C.
- Matériel d'application : Rouleau.
- Dilution : 5 % avec d'eau à 25 °C.

APPLICATION

Préparation :

- Les surfaces doivent être propres, sèches, durcies, exemptes d'huile ou de graisse et de tout résidu détachable. Il n'est pas nécessaire de mouiller le substrat avant l'application.
- Agiter avant l'utilisation et appliquer une couche de **PRIMAFIXE** sur la surface à l'aide d'un rouleau.

SÉCHAGE

A 25 °C :

- Hors poussières : 1 H
- Recouvrable : 8 H

EMBALLAGE

4 Kg, 15 Kg

SANTÉ ET SÉCURITÉ



FICHE TECHNIQUE

PRIMAFIXE

Produit non dangereux