

PRISMA ENDUIT FACADE

IDENTIFICATION DU PRODUIT

PRISMA ENDUIT FACADE : est un enduit de charge à base d'un liant hydraulique, conçu pour le rebouchage et le surfacage des fonds en maçonnerie extérieure et intérieure ; il se prépare par simple addition d'eau.

PARTICULARITÉ

- Très facile à appliquer
- Grand pouvoir garnissant.
- Très bonne adhérence.
- Pas de frisage.
- Facile à poncer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : poudre.
- Couleur: Blanche.
- Rendement : pour **enduisage** 1 à 2 m²/ kg, et pour **ratissage** 2 à 3 m²/ kg.
- Matériel d'application : Couteau à enduire.
- Dilution : 15 à 30 % avec d'eau à 25 °C.

APPLICATION

Pour tous les travaux, les supports doivent être sains et secs.

Préparation :

1°/ Appliquer une couche de **PRISMA ENDUIT FACADE** à l'aide du Couteau à enduire et lisser de suite pour éviter les surépaisseurs.

2°/ Après 12 heures de séchage, appliquer une 2^{ème} couche en ratissage pour obtenir une surface assez lisse.

SÉCHAGE

A 25 °C :

- Hors poussières : 1 H
- Sec Recouvrable : 12 H

EMBALLAGE

PRISMA ENDUIT FACADE

5 Kg, 25 Kg

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux