

## PRISMA FLEX

### IDENTIFICATION DU PRODUIT

**PRISMA FLEX** : est une peinture élastique d'étanchéité à base de résine acrylique modifiée, conçue spécialement pour imperméabiliser les terrasses, toitures et façades exposées aux agressions climatiques.

### **PARTICULARITÉ**

- Imperméable à l'eau de ruissellement.
- Très bonne résistance aux intempéries.
- Grande élasticité qui compense les microfissures et les fissures.
- Imperméable à l'eau liquide.

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Aspect : Satiné
- Couleur: blanc, rouge, gris.
- Rendement : 1,5 à 2 m<sup>2</sup>/ kg.
- Densité : 1,25 +/- 0.05 kg/l.
- Viscosité : 500 +/-50 poises à 25°C.
- Matériel d'application : Un rouleau ou brosse.
- Dilution : **1<sup>ère</sup> couche**: 30 à 40 % d'eau pour la **2<sup>ème</sup> couche** : Sans dilution

### **APPLICATION**

Pour tous les travaux, les supports doivent être sains, secs.

#### **Préparation :**

- 1) Appliquer, avec un rouleau ou un pinceau, la première couche de **PRISMA FLEX**.
- 2) Après 24 heures de séchage appliquer la 2<sup>ème</sup> couche de **PRISMA FLEX**.

### **SÉCHAGE**

A 25 °C :

- Hors poussières : 6 à 8 H
- Sec : 24 H

### **EMBALLAGE**

1Kg, 5Kg, 20 kg

### **SANTÉ ET SÉCURITÉ**

Produit non dangereux