

PRISMA PATE

IDENTIFICATION DU PRODUIT

PRISMA PATE : est un enduit vinylique en pâte, prêt à l'emploi, conçu pour égaliser les supports en ciment ou plâtre et rattraper les irrégularités de surface.

PARTICULARITÉ

- Très facile à appliquer
- Grand pouvoir garnissant
- Très bonne adhérence
- Pas de frisage
- Facile à poncer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mâte.
- Couleur: Blanc, crème.
- Rendement : 2 à 4 m²/ kg
- Densité : 1,80 +/- 0.05
- Viscosité : 2500+/-200 poises à 25°C
- Matériel d'application : Couteau à enduire.
- Dilution : 5 à 10 % avec d'eau à 25 °C

APPLICATION

Préparation :

1°/ Appliquer une couche de **PRISMA PATE** à l'aide du Couteau à enduire et lisser de suite pour éviter les surépaisseurs.

2°/ Après 6 heures de séchage, appliquer une 2^{ème} couche en ratissage pour obtenir une surface assez lisse.

SÉCHAGE

A 25 °C :

- Hors poussières : 1 H
- Recouvrable : 6 H

EMBALLAGE

5 Kg, 25 kg

SANTÉ ET SÉCURITÉ



FICHE TECHNIQUE

PRISMA PATE

Produit non dangereux