

PRISMA PLAST

IDENTIFICATION DU PRODUIT

PRISMA PLAST : est une peinture acrylique, mate en phase aqueuse destinée pour les travaux d'intérieures et extérieures.

PARTICULARITÉ

- Bon pouvoir couvrant.
- Rendement élevé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : mate lisse
- Couleur: blanche
- Rendement : 4 à 5 m²/ kg
- Densité : 1.78+/-0.05 kg/l
- Viscosité : 500 +/-50 poises à 25°C
- Matériel d'application : un rouleau, pinceau ou pistolet.
- Dilution : 5 à 10 % avec d'eau à 25 °C

APPLICATION

Pour tous les travaux, les supports doivent être sains, secs.

Préparation :

1^{er} couche:

Appliquer la première couche de **Prisma PLAST** diluée à 10 % avec un rouleau, pinceau ou pistolet

2^{ème} couche:

La 2^{ème} couche de **Prisma PLAST** s'applique après 3 heures de séchage diluée à 5 %.

SÉCHAGE

A 25 °C :

- Hors poussières : 15 MIN
- Recouvrable : 3 H
- Sec : 30 MIN

EMBALLAGE

1Kg, 5 Kg, 10 kg, 30 Kg ,45 kg

SANTÉ ET SÉCURITÉ



FICHE TECHNIQUE

PRISMA PLAST

Produit non dangereux