

PRISMA PRIME

IDENTIFICATION DU PRODUIT

PRISMA PRIME : est une impression universelle écologique transparente en phase aqueuse, conçue pour l'imperméabilisation et la protection des supports de maçonnerie, de bois et de plâtre peut être aussi utilisée

PARTICULARITÉ

- Très Bonne propriété hydrofuge.
- Rendement élevé.
- Très facile à appliquer.
- Très bonne adhérence.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Satiné.
- Rendement : Environ 10 à 12 m²/L selon la porosité du support.
- Densité : 1 +/- 0.05 kg/l.
- Viscosité : 80 +/- 5 KU à 25°C.
- Matériel d'application : Rouleau ou brosse .
- Dilution : 5 à 10 % avec d'eau à 25 °C.

APPLICATION

Pour tous les travaux, les supports doivent être sains, secs.

Préparation :

Appliquer en une seule couche mince. Eviter toute coulure ou surépaisseur

SÉCHAGE

A 25 °C :

- Hors poussières : 1 H
- SEC : 1 H 30 min

EMBALLAGE

800 ML, 2.5 L, 20 L

SANTÉ ET SÉCURITÉ



FICHE TECHNIQUE

PRISMA PRIME

Produit non dangereux