

PRISMA PROTECT

IDENTIFICATION DU PRODUIT

PRISMA PROTECT : est un vernis d'imperméabilisation et de protection qui pénètre l'intérieur des supports. Offre, en plus, une qualité hydrofuge et peut être aussi utilisée comme finition et protection des supports laissés à l'état brut, tels que la pierre et le béton brut.

PARTICULARITÉ

- Rendement élevé.
- Très facile à appliquer.
- Très Bonne propriété hydrofuge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : satiné.
- Rendement : Environ 10 L /m².
- Densité : 1,1 ± 0,05 kg/l.
- Viscosité : 45 +/- 5 KU à 25°C
- Matériel d'application : Rouleau ou brosse.
- Dilution : Prêt à l'emploi.

APPLICATION

Préparation :

On applique à l'aide d'un Rouleau ou brosse **PRISMA PROTECT** tout en répartissant le produit de façon homogène sur le Support. Eviter toute coulure ou surépaisseur (**Effet Béton**)

SÉCHAGE

A 25 °C :

- SEC : 2 H
- Hors poussière : 1 H

EMBALLAGE

5 KG

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux