

PRISMA STOP

IDENTIFICATION DU PRODUIT

PRISMA STOP : est un enduit en pâte conçu pour les travaux soignés en intérieur. Il rebouche et masque les aspérités de surface, donne lieu à une surface lisse permettant l'obtention des finitions

PARTICULARITÉ

- Très facile à appliquer
- Pas de frisage
- Bon garnissant
- Très bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mâte
- Couleur: Blanc
- Rendement : 2 à 3 m²/ kg
- Densité : 1,90 +/- 0.05
- Viscosité : 2100 +/- 500 poises à 25°C
- Matériel d'application : Couteau à enduire.
- Dilution : Prêt à l'emploi.

APPLICATION

Préparation :

1°/ Appliquer une couche de **PRISMA STOP** à l'aide du Couteau à enduire et lisser de suite pour éviter les surépaisseurs.

2°/ Après 6 heures de séchage, appliquer une 2^{ème} couche en ratissage pour obtenir une surface assez

SÉCHAGE

A 25 °C :

- Hors poussières : 1 H
- Recouvrable : 6 H

EMBALLAGE

5 Kg, 25 Kg

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Produit non dangereux